

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Hjortebjergvej 2, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 22-08-2019
Ejer: Jørn L. Kristensen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 78707216	Dato for forrige tilsyn: 20-09-2013
CHR nr.: 28922	Tilsynsførende: DEHJ og SISO
Betaler: Jørn L. Kristensen Hjortebjergvej 2, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Jørn
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	
-------------------------	--

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med kvæghold, >15-75 DE UDEN tilladelse
Kategori: 2	§ 10-store

Risikoscore før tilsyn: 2,47	Risikoscore efter tilsyn: 3,07
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja	
Dato herfor: 16-09-2019	Håndhævelsestype: Indskærpelse

Oplag: Ingen	Antal: 0
---------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Ejer af Bondehavevej 25 har dyrene på ejendommen.
Dyreholdet nedskrives grundet kontinuitetsbrud.
Manglende beholderkontrol indskærpes.
Oplag på møddingspladsen skal overdækkes.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 51741645 / 86372240

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 17-09-2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	12,5		7,53	Indgangsalder: 20,6	Afg./kælvningsalder 25,2
Samlet antal DE: 7,53				Antal DE nu:		
Tilsynskommentar: Dyreholdet er nedskrevet grundet kontinuitetsbrud						

Registreret produktion:				Dato for registrering: gødningsregnskab 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	12,5		7,53	Indgangsalder: 20,6	Afg./kælvningsalder 25,2
Samlet antal DE: 7,53				Tilsynskommentar:		

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	26-02-1990	13-09-2007	95	335	Intet	10 år	Der skulle have været lavet beholderkontrol i 2017

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ikke relevant, da det er en lukket ajlebeholder. Der skal dog lægges et låg over hul ned til beholderen.			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2000	200	400		Møddingsplads skal overdækkes.

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Fører til fortank, med dykpumpe.
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		Det yderste af møddingspladsen var ikke i orden, men den del var udenfor 2 m randzonen.
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNINGSSOPBEVARINGSÅFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	----
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	-----
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 335	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 39,6
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 100	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 100
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej	
Bemærkning:	

FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 400	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 95,84
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 50	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 50
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej	
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe)			
<ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: Ingen						

BORING
Er der vandforsyning fra vandværk? Følle vandværk
Er der egen boring (ja/nej)? Nej - placering på kort

Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Igen gener

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Kommunal ordning

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner? På møddingsplads

Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? Ajelebeholder

Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? Nej

Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? Ja.

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?

- 50 m til vandløb og sø
- 50 m til almen drikkevandsforsyning
- 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009

Ja.

Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum: Bruges ikke.

Bemærkninger:

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Ingen
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Jord/stabilgrus i maskinhus
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Aflåst kummefryser i maskinhus
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Marius Pedersen
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Ingen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Mindre end 20 l
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2012	024319-11	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	31-12-2052

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:	X		Stabilgrus
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	17-09-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a

<p>E. Sårbarhed</p>	<p>3</p>	<p>Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo</p> <p>Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo</p> <p>Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo</p>
<p>Samlet score</p>	<p>3,07</p>	