

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Lunbakkevej 14, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 02-06-2021
Ejer: Gårdejer Peter Koustrup	Tidsforbrug på ejd.: 50 min
CVR nr.: 62364513	Dato for forrige tilsyn: 30-10-2018 (prioriteret)
CHR nr.: 95890	Tilsynsførende: SISO
Betaler: Gårdejer Peter Koustrup Lunbakkevej 14, 8444 Balle	Tilstede ved tilsynet: Peter Koustrup
Andre ejendomme: Hoedvej 44, Balle	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 4,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
16-06-2021	Indskærpelser	Afgangsvægt for slagtesvin over det tilladte
16-06-2021	Indskærpelser	Registrering af dyrehold afviger fra det tilladte

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tf.: 23250849 / 86363548

Ejers mail: peter@varbjerggaard.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** Skift i dyretype**Tilladelsesdato:** 11-11-2015

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.150	85,14	Indgangsvægt: 34,0	Afgangsvægt: 111,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.000	40,08	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 41,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.150	16,36	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 34,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., løsdrift, delvis sp.	300	20,93	Antal fravænnede 29,6	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	300	47,73	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 210,24**Antal DE nu:****Registreret produktion:** Landbrugsindberetningen**Dato for registrering:** Planperiode 19/20

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	140	3,76	Indgangsvægt: 39,6	Afgangsvægt: 113,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.592	6,95	Indgangsvægt: 39,6	Afgangsvægt: 43,6
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.518	67,56	Indgangsvægt: 39,6	Afgangsvægt: 113,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.083	58,08	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 39,6
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	254	17,37	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	254	40,54	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 194,26

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Der produceres for tunge slagtesvin - se tilsynsbrev. Dyreholdet afviger fra det tilladte – se tilsynsbrev.
----------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1984	21-06-2019	154	615	10	Tom

	Gyllebeholder	02-01-1991	21-06-2019	525	2.100	10	Ok
	Gyllebeholder	01-01-1999	21-06-2019	475	1.900	10	Ok
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	40		
	Gyllekanaler	01-01-1900		0	500		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Smågrisene får zink, men gyllen blandes med søernes og slagtesvinenes. Maskinstation anvender sugekran.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Der er ingen møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	13,98
---	-------

Fast gødning

Samlet registreret produktion i m³:	289,31
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,00

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Den faste gødning køres ud 1 x årligt - lægges evt. i markstak.
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Der er ingen opbevaringsaftaler.
-----------------------------------	----------------------------------

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
------------	---	--

BORING	
Vandforsyning: Privat alment vandværk	
Er der egen boring (placering på kort)? Nej	
Er der markboring (placering på kort)? Nej	

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	x	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?		x
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Fluer bekæmpes med rovfluer i gyllekummerne og snyltehvepse i dybstrølsen. Der er ingen ordning med rottefirma. Ejer har selv taget rottekursus (R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom).
----------	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	x	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	x	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		x
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	x	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> 50 m til vandløb og sø 50 m til almen drikkevandsforsyning 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	x	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Betonplads med afløb til gyllebeholder. Afløbet var ikke dækket af rist - se tilsynsbrev.
--------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod adselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Indendørs	Genbrugsplads (emballage)	
Døde dyr	Kadaverkappe		DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab/rum	Genbrugspladsen (emballage)	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks		Marius Pedersen	
Olieaffald *	Tromle	Indendørs	Djurslands Miljøservice	
Plast *	Container		Feldballe genbrugsplads	

Tilsynskommentar – affald

Affald	
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2013	56743	Tank	505123	Diesel	2500	Over terræn, udendørs	2053

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

Olietank	Der står en ikke-registreret olietank i maskinhuset - se tilsynsbrev.
-----------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	5
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		x > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		x >100 meter fra nabobeboelser	
	3	x 100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			4,34
Dato for vurdering			11-06-2021