Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

NATURENS RIGE

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
27-10-2026
Sagsnummer
26-017891

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Borrisvej 29, 6900 Skjern
CVR:	19559289
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 26-10-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på https://dma.mst.dk/ . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato Tilladelse, dyrehold Tilladte dyreenheder	Godkendelse §12 17-09-2008 28-08-2003 287,34
Udnyttelse af tilladelse til dyrehold	§12-miljøgodkendelse fra 2008 samt efterfølgende tillæg 1 og 2 til §12-miljøgodkendelse er ikke udnyttet ift. staldanlæg, dyrehold og gyllebeholder. - Der er etableret ensilagesiloer i henhold til miljøgodkendelse/tillæg til miljøgodkendelse. Det tilladte dyrehold er "nudrift" i miljøgodkendelse fra 2008: - 180 malkekøer, 50 småkalve (0-6 mdr.) og 95 kvier (6-12 mdr.), hvilket - med en mindre afvigelse ift. opdræt - svarer til dyreholdet, der blev givet tilladelse til i "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2003.
Staldtype	- Sengestald med spalter - Dybstrøelsesareal - Spaltegulvbokse - anvendes ikke ved tilsynet.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af Vestjysk Biogas fra møddingsplads.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-dato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	180	240,00	28-08-2003
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,51	28-08-2003
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	95	33,83	28-08-2003

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m^3 pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	74	123,4	2.725	0,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	16,7	0,0	305

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 23-10-2026: Malkekvægsbesætning: 84 køer, 0 kvier/handyr. Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2025 til 31-07-2026: 84 årskøer. Ifølge gødningsregnskab:

	- 2024/2025: 85 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 37 kvier (6 mdr.-kælvning). - 2023/2024: 96 årskøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 59 slagtekalve (0-6 mdr.), 23 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	4 ensilagesiloer mod nordøst: I alt ca. 2.600 m2 inkl. forplads/fri randbelægning. - Mod syd: Afløb til pumpebrønd (udsprinkling). - Mod nord: Der er etableret fri randbelægning med fald mod afløb. Afløb til pumpebrønd (udsprinkling). 2 ældre ensilagesiloer: - Afløb til fortank.
Opsamlingsbeholder til restvand	Ved udsprinkling: Ifølge landbrugets byggeblad om udsprinkling af restvand, skal et opsamlingsareal på 2.600 m2 have en opsamlingsbeholder/bufferkapacitet på 86 m3. (2.600 x 0,033). - Opsamlingsbeholder er under forplads (nord for maskinhus). Volumen ikke oplyst ved tilsynet. Ifølge ejer er beholderens volumen dimensioneret ift. byggeblad om udsprinkling.
Udsprinklingsareal	Restvand udsprinkles via 3 hydranter tilkoblet anlægget: På mark øst for ensilagesiloer. <u>Vurdering:</u> Restvand kan udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til fortank Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg. Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet. Mindre dynge foderrest.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Tidligere: På møddingsplads. Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækn. (m^2)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1980	360	600	360	
Ensilageplansilo	01-01-2003	560	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	1.120	2.000	0	§12 MG, 2008.
Ensilageplansilo	01-08-2015	560	1.000	0	§12 MG, tillæg nr. 2
Fast møddding	01-01-1995	100	150	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1995	14-05-2020	10	638	2.600	Flydelag	Beholderkontrol udført 14-05-2020
Gyllekanaler	02-01-1980			0	460		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1996			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholdere på andre adresser.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Tragt til lastbil. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Grøndal 13: - Gyllebeholder på 800 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker. Vedr. udbringning af husdyrgødning som væskefraktion: Se mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen/ Vejledning til Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen - § 7: For uafgasset separeret husdyrgødning fra kvæg og for afgasset separeret husdyrgødning fra alle dyretyper kan kravet i § 6, stk. 3, desuden opfyldes ved udbringning af væskefraktion. I områder omfattet af § 5, stk. 1, skal kravet dog opfyldes ved nedfældning af husdyrgødningen. - Stk. 7: Ved anvendelse af udbringning af væskefraktion som ammoniakreducerende teknik må tørstofindholdet ikke overstige følgende:

	1) 3,9 pct. tørstof i væskefraktionen fra uafgasset separeret husdyrgødning fra kvæg. 2) 3,6 pct. tørstof i væskefraktionen fra afgasset separeret husdyrgødning fra alle dyretyper. - Stk. 8: Den ansvarlige for driften skal kunne dokumentere overholdelsen af stk. 1-5 og 7 ved opbevaring af en erklæring om tidspunktet for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer, der er omfattet af § 6, stk. 3, og den udbragte mængde husdyrgødning samt en af de nr. 1-5 nævnte typer af dokumentation: - Nr. 5: **Dokumentation for tørstofindhold, totalkvælstof og ammoniumkvælstof i husdyrgødningen før separering og af væskefraktionen og fiberfraktionen efter separering. Analyse af tørstofindholdet skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøverne til analyser skal være udtaget repræsentativt.** - Stk. 9. **Den ansvarlige for driften skal opbevare dokumentationen i 5 år og fremvise den på forlangende i forbindelse med kontrol.** Fra Vejledning til Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen: 2.5.1 Dokumentation ved separering af husdyrgødning Den ansvarlige for driften skal ved separering af husdyrgødning som ammoniakreducerende teknik opbevare en erklæring om: 1. tidspunktet for udbringningen, 2. omfanget af udbringningsarealer, der er omfattet af § 6, stk. 3, og 3. den udbragte mængde husdyrgødning Der skal opbevares dokumentation for tørstofindhold, total mængde kvælstof og NH4-kvælstof i husdyrgødningen før separering og af væskefraktionen og fiberfraktion efter separering. Desuden skal der opbevares en analyse af tørstofindholdet, der er foretaget af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøverne til analyser skal være udtaget repræsentativt. Den driftsansvarlige skal opbevare dokumentationen i 5 år og fremvise den, når kommunen beder om det i forbindelse med kontrol.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank og leveres til gyllebeholder.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m³/år	Flyd m³/år
Afgive til opbevaring	Grøndal 13		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi-kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2000	Diesel		Indendørs		30-12-2030
1996		Tank	SB 600/81	1996	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs		30-12-2026
		Tank		1997	Diesel	5.900	Indendørs		30-12-2027

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank (5.900 l) står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på fast bund i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Selvkørende marksprøjte påfyldes på møddingsplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Borrisvej 29:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2229): 66.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. Vær opmærksom på 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boring under muldlag. <u>Grøndal 13:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2194): 64.800 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. <u>Grøndal 0 (Ved nr. 9):</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2150): 32.400 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. <u>Højbyvej 9:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2257): 25.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til åben grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Branddam langs med grusvej.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og bortskaffes enten via genbrugsplads eller via container. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	26-10-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,79

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes her.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.