



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Anvendelse

Københavns Gokart Bane
Kraftværksvej 10
2300 København S
CVR/P. nr. 64942212/1003253767

15-05-2017

Sagsnr.
2017-0106625

Dokumentnr.
2017-0106625-3

Vilkårsændring af afholdelse af weekendløb

Københavns Gokart Bane (KGB) har søgt om vilkårsændring af vilkår om afholdelse af weekendløb. Aktiviteten er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 13. januar 2016.

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

- Ansøgning om vilkårsændring, indsendt d. 10. maj 2017.

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 13. januar 2016.

Ændringen af vilkår 6 meddeles i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven¹ på følgende vilkår:

Vilkår 6 ændres fra:

Der må afvikles 4 weekendløb om året. Weekendløbene skal afvikles inden for tidsrummet 9.00-19.00 lørdag og søndag.

til:

Der må afvikles 4 weekendløb om året. Weekendløbene skal afvikles inden for tidsrummet 9.00-19.00 lørdag og søndag, dog må ét af weekendløbene afholdes i tidsrummet 8.00-18.00 i oktober måned.

Klagevejledning m.v.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på annonceringsportalen på www.kk.dk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 29. juni 2017.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at

Forurenende Virksomhed

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
2011 3196

E-mail
bu1i@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB's udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Bemærk at Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: virkmiljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen har opsættende virkning, jf. lovens § 95. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet imidlertid beslutte at en eventuel klage ikke har opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

VVM

Ændring af aktiviteterne vurderes ikke at give anledning til væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet og er således ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen² jf. bilag 2 punkt 13 a). Der er lagt særlig vægt på, at der med ændringen samlet set køres weekendløb i et uændret antal timer årligt.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Med venlig hilsen

Martin Sune Møller
Miljøsagsbehandler

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Københavnernes Miljøforening, ivan@helsinghof.dk

Danmarks Idrætsforbund, dif@dif.dk

² Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Miljøministeriets bek. nr. 1440 af 23. nov. 2016.

Miljøteknisk vurdering

Københavns Gokart Bane har søgt om at weekendløb i oktober måned kan afholdes i tidsrummet 8.00-18.00 i stedet for 9.00-19.00, da der ellers ikke vil være dagslys under den sidste time af løbet. Der er ikke tale om en udvidelse af løbstidsrummet, men blot en forskydning af start- og sluttidspunkt med én time. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at de støjgener, der vil være om morgenen i tidsrummet fra kl. 8 til 9, opvejes af at støjgenerne om aftenen afkortes med en time. Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at ændringen ikke medfører en øget støjbelastning for omgivelserne.

Samlet vilkårsoversigt: Miljøgodkendelse af Københavns Gokart Bane, Kraftværksvej 10, 2300 København S af 16. januar 2016, med seneste vilkårsændring af 11. maj 2017.

1. Generelt

1. Ved ophør af banens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

2. Indretning og drift

3. Træningskørsel på banen må finde sted i følgende tidsrum:

Ugedag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Lørdag ¹
Tidsrum	14 – 20	14 – 18	14 – 20	14 -18	10 – 15

¹ Banen må maksimalt benyttes til træningskørsel 2 lørdage pr. måned og kun fra kl. 10-14 i perioden fra 1. april til 1. oktober.

4. Udover tidsrummene i vilkår 3, må der på én af dagene mandag til torsdag køres med maksimalt 5 udlejningsgokarts i tidsrummet kl. 12-14. Desuden må der køres med maksimalt 5 udlejningsgokarts 6 fredage om året i tidsrummet kl. 15-17. I de uger hvor banen benyttes til udlejningsgokarts om fredagen, må banen ikke benyttes til træningskørsel om lørdagen.
5. Udover tidsrummene i vilkår 3, må der køres træningskørsel to fredage om året og kun op til et efterfølgende weekendløb i tidsrummet kl. 10.00-18.00.
6. Der må afvikles 4 weekendløb om året. Weekendløbene skal afvikles inden for tidsrummet 9.00-19.00 lørdag og søndag, dog må ét af weekendløbene afholdes i tidsrummet 8.00-18.00 i oktober måned.
7. I de tidsrum, hvor banen benyttes, skal der være en ansvarlig fra banen, der er bekendt med vilkårene for godkendelsen, og som kan sikre, at disse overholdes.

8. Et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængeligt på banen.
9. Uden for banens åbningstid skal baneområdet være afspærret, så adgang effektivt forhindres.
10. Ved indgangen til baneområdet skal der findes et tydeligt opslag med åbningstider og løbsarrangementer. Tydeligt opslag om kommende weekendløb skal opsættes senest 10 hverdage før i H/F Strandhøj og ved boligområdet Margretheholm. Derudover skal trænings- og løbskalender fremgå af gokartbanens hjemmeside.
11. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal indrettes, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen³. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.

3. Støj

12. Gokart banen må kun anvendes af maskiner med en aktuel deklarationsmåling og som bruger en transponder, der er registreret i banens CB Racing-Plan. Dette gælder både banens egne maskiner samt eksterne brugere.
13. Den ansvarlige for træningsdagen skal sikre at CB Racing-Plan under træningen er taget i brug, og at banens tilladelige kildestyrke ikke på noget tidspunkt overskrides (dvs. højst 100 % i CB Racing-Plans skala).
14. Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen etablere en støjskærm, der svarer til det beskrevne i støjkortlægningen /5/.
15. Før etableringen af støjskærmen må støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , ikke overstige nedenstående grænseværdier.

Tidsrum	Mandag– torsdag kl. 15.00 – 18.00 og Lørdag kl. 10.00-14.00	Mandag og onsdag kl. 18.00 – 20.00
Område		
Haveforeningen Strandhøj	56	54

³ Jf. Bilag 1, punkt 14 i afsnit 13.3 i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed”, nr. 682 af 18/06/2014.

Margretheholm	56	54
Norddyssen 63	55	54

Grænseværdierne skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

16. Efter etableringen af støjskærmen må støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , ikke overstige nedenstående grænseværdier.

Tidsrum	Mandag– torsdag kl. 15.00 – 18.00 og Lørdag kl. 10.00-14.00	Mandag og onsdag kl. 18.00 – 20.00
Område		
Haveforeningen Strandhøj	52	51
Margretheholm	54	53
Norddyssen 63	46	45

Grænseværdierne skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

4. Luftforurening

17. Driften må ikke give anledning til støvgener udenfor banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Baner, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.
18. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.

5. Spildevand

19. Vaskepladsen skal have tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
20. Vaskevand fra vask af motordele skal opsamles og bortskaffes som farligt affald, eller ledes over sandfang og olieudskiller til kloak.
21. Københavns Gokartbane skal underrette Center for Miljøbeskyttelse hvis vaskevand ledes til kloakken.

22. Hvis vaskevandet ledes til kloak skal der anvendes produkter for hvilke leverandøren har dokumenteret at de ikke indeholder A- eller B-stoffer, jf. Miljøstyrelsens vejledning /6/.

23. Vaskevand som afledes til kloak skal overholde følgende grænseværdier:

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051 ^(a)
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9377-2 eller Reflab 5:2014 ^(a)
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽³⁾
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽³⁾
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽³⁾
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ⁽³⁾
DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060

^(A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.
Grænseværdien for kobber er dog tilsigtet.

⁽²⁾ Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010.

⁽³⁾ For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 eller DS/EN ISO 15587-2:2003, for bestemmelse af totalt indhold af metal. Se Reflab metode M013

^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger".

24. Såfremt banen afleder vaskevand til kloak skal der en gang årligt udtages en stikprøve af processpildevandet fra vaskepladsen. Prøven skal udtages i prøvetagningsbrønden efter renseforanstaltningen.

Hvis 3 på hinanden følgende prøver ikke viser overskridelser af grænseværdierne i tabel 1, skal virksomheden ikke udtage flere prøver i et fast interval. Center for Miljøbeskyttelse kan dog til en hver tid kræve nye stikprøver. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, med mindre andet aftales med Center for Miljøbeskyttelse.

25. Virksomheden skal pejle olieudskillere og sandfang efter behov, dog mindst hver 3. måned. Resultatet skal noteres i en driftsjournal.
26. Olieudskillere skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.
27. Drift og tømning af udskillere og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende, medmindre andet aftales med Center for Miljøbeskyttelse:
- Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Udskillere skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling.
 - Efter tømning skal udskiller fyldes med vand.
 - Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af tømt udskiller.
 - Hvor der er automatiske lukkeanordninger skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås.
 - Før tømning af udskiller skal evt. koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter.
 - Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes.
28. Virksomheden skal jævnligt kontrollere vandstanden i udskillere, dog mindst hver 3. måned. Dato for kontrol noteres i driftsjournalen.
29. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og udskillere samt tilløbsledninger ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde:
- Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres over min. 1 time.
 - Udskillere skal tømmes og udskillere samt rørføringer spules rene før tæthedsprøvning.
 - Udskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.
30. I forbindelse med tæthedsprøvning og tømning af sandfang og udskillere skal afrapporteringen indeholde følgende oplysninger:
- Kloakplan el. kort/skitse med sandfang og udskilleres placering vist.

- Dokumentation for spuling af udskillere før tæthedsprøvning.
- Angivelse af placering af lukkebolde.
- Prøvningstid.
- Vandspejlssænkning.
- Dokumentation for rensning og inspektion og rensning af evt. koalescensfiltre eller lameller.
- Hvis der ved inspektion eller tæthedskontrol af udskillere og sandfang konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal Center for Miljøbeskyttelse straks kontaktes.

6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

31. Brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være sikret mod påkørsel og være forsynet med en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
32. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
33. Oplagspladsen nævnt i vilkår 30 skal være aflåst uden for åbningstiden.
34. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale.
35. Reparation og vedligehold af køretøjer må kun foregå på arealer med en tæt belægning, der kan modstå brændstof, olie, kølervæske mv., eller på en spildbakke, der kan rumme den mængde væske, der håndteres.

36. Arealer med tæt belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Kontrol skal foretages mindst 1 gang årligt. Der skal føres logbog over kontrollen. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

7. Driftsforstyrrelser og uheld

37. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på miljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

8. Egenkontrol

38. CB Racing-Plan skal til enhver tid afspejle driftsforhold og de fysiske forhold på banen.
39. CB Racing-Plans dokumentation for afvikling af hver træningsdag skal opbevares i hele køresæsonen, og forevises Center for Miljøbeskyttelse på forlangende.
40. Kildestyrkemålinger i forbindelse med kalibreringen af CB Racing-Plan skal foretages på karts, der ikke i forvejen er registreret i CB Racing Plan eller det vurderes at en given karts foreliggende måling afviger fra det støjniveau, der er registreret i Racing Plan.
41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at vilkår 14 og vilkår 15 er overholdt. Dokumentationen skal ske i form af støjmåling og/eller støjberedning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.
42. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Driftsjournal

43. Virksomheden skal føre driftsjournal med følgende oplysninger:
- Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
 - Kvitteringer for tømning af sandfang og udskillere.

- Det skal fremgå af kvitteringer for tømning af sandfang og udskillere, om der er foretaget en inspektion af synlige fejl og mangler.⁴
- Eventuel dato og resultat af funktionstests af alarmer og automatiske lukkeanordninger.
- Eventuel dato og resultat af tæthedsprøvning af sandfang og udskillere.
- Eventuel pejlejournal for udskillere.

44. Driftsjournalen og dokumentation for bortskaffelse af affald fra sandfang og udskillere skal opbevares i mindst 5 år, og kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende

8. Handleplaner og redegørelser

45. Virksomheden skal en gang årligt indsende en redegørelse, der beskriver de støjdæmpende tiltag, der er foretaget det foregående år. Den første redegørelse skal indsendes senest 1. marts 2016.

Vilkår nr. 19-30 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 30 i miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 38 til 44 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.

⁴ Tømning og bortskaffelse af farligt affald skal ske i henhold til bestemmelserne fastsat i ”Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune.