

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Koustrup 4, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 25-09-2019
Ejer: Peter Schou Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min.
CVR nr.: 30464222	Dato for forrige tilsyn: 11-06-2018
CHR nr.: 85445	Tilsynsførende: Dehj
Betaler: Peter Schou Andersen Koustrup 4, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Peter
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug: § 12	Husdyrbrug primært svinehold, >270 DE eller 750 stipladser til søer IPPC
Kategori: 1a	IPPC

Risikoscore før tilsyn: 4,33	Risikoscore efter tilsyn: 3,13
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20889085 / 86339089

Ejers mail: psa@rodehoj.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** § 12 miljøgodkendelse**Tilladelsesdato:** 10-01-2014

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	600	150	16,67	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.800	3.510	139,00	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	430	160	8,29	Indgangsvægt: 60,0	Afgangsvægt: 107,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	800	216	55,81	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	568	200	92,47	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	232		37,77	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3

Samlet antal DE: 350,01**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:****Dato for registrering:** planår 17/18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin (egen polteproduktion)	Drænet gulv + spalter (33/67)	430		10,24	Indgangsvægt: 45,0	Afgangsvægt: 110,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	500		13,58	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	23.500		110,25	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	800		127,00	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	800		54,43	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8

Samlet antal DE: 315,50**Tilsynskommentar:** Der skal laves en afgørelse om ikke-godkendelsespligt af ændringen af gulvtypen i slagtesvinestaldene.

GØDNINGSBEOHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	29-10- 2014	0	3.000	Flydelag	10	
Gyllebeholder	01-01- 2007	02-11- 2018	0	5.800	Flydelag	10	
Gyllekanaler	01-01- 1990		0	880	Intet		
Gyllekanaler	01-01- 1990		0	515	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Ikke relevant
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger: Gyllebeholderen på 5800 m ³ er ikke koblet sammen med staldsystemet eller fortank. Der bliver overført manuelt fra gyllebeholderen på 3000 m ³ til gyllebeholderen på 5800 m ³ ca. 2 x årligt.			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingsplads					

GØDNINGSOPEVARINGSOFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 10.195	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 9448
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 13	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 14,02
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej, men beregnet af kommunen	

Bemærkning:

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	

Bemærkning: Ingen fast gødning.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Bemærkninger:			

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Nej
Er der egen boring (ja/nej)? Ja
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja?
Mortalin kommer ved problemer med rotter.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	I mark
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	----
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	----
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	----

Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?	
<ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	----
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	----
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Kanyleboks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinhus i tønder
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Kemirum
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I stald i forrum
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	På spalter under kadaverkappe og container.
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsstation
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1994	15259	Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500	Over terræn, udendørs	2024
2008	011601-34	Tank (Produkt på væskeform)	5323	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1200	Over terræn, udendørs	2048

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009	01R-15123	Tank (Produkt på væskeform)	55-58-20	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	R1500	Over terræn, udendørs	2034

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse	Dato: 10-01-2014
Vilkår i godkendelsen blev gennemgået	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	08-10-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere

C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,13	