

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22. februar 2017
CVR-nummer	10458048
P-nummer	-
e-doc nummer	13/028045
Virksomhed	Loxam A/S
Adresse	Graham Bells Vej 40
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	70220801
e-mail	access-aarhus@loxam.dk
Kontaktperson	Jan Christensen
Branchekode	Maskinværksteder <1000 m2.
Opstartsdato	2017
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jan Christensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Loxam udlejer materiel så som maskiner, jord- og anlægsmateriel, lifte, liftvogne, moduler og skurvogne.
Produktionsareal (m ²):	800
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 11 personer.

Planforhold

	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområdeområde nord i Skejby (14.10.01 ER).
--	---

Driftstid

Hverdage kl. 7.00 - 16.30
Lørdage kl.
Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Olie, kølervæske, jern og metalplader, svejsetråd

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Afstanden fra virksomheden til nærmeste boligområde er over 500 meter.</p> <p>En enkel bolig er placeret i skel til virksomheden og ejes af virksomhedsejeren. Boligen er udlejet.</p> <p>Virksomhedens væsentligste støjkilder er</p> <ul style="list-style-type: none">• intern kørsel med entreprenørmaskiner• ventilationsanlæg• vask med højtryksrensere indendørs i hal med lukkede porte. <p>Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.</p>

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Virksomheden opvarmes med fjernvarme.</p> <p>Værksted: Båndliber, svejseanlæg, skærekasse (skiveskæring). Central udsugning med cyklon udendørs og afkast over tag. Udsugningsanlæg til udstødningsgas.</p> <p>Indendørs vaskehal. Der anvendes højtryksrensere. Etableret med sandfang og olieudskillere.</p> <p>Sandfang og olieudskillere fra den tidligere vaskehal er tømt og afblændet.</p> <p>Værksted: Udsugning fra udstødning og svejsning ca. 1,5 m over tag.</p> <p>Cyklon og filter i kontrolleres jævnligt og tømmes efter behov.</p>

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Skejby (EGÅ)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	19. januar 2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der er udarbejdet en tilslutningstilladelse fra 2012, som følger matriklen og etableret en ny olieudskiller i 2013-14. Der er etableret et sandfang før olieudskiller i 2016. Olieudskiller og sandfang er afblændet i 2017 og der er etableret ny sandfang og olieudskiller, der placeringsmæssig passer til den nye vaskehal.</p> <p>Virksomheden er tilmeldt den kommunale ordning.</p> <p>Spildevand afledes via sandfangs brønd og olieudskiller til spildevandsledning.</p> <p>Dieselpåfyldningsplads: Indendørs i hal.</p> <p>Afløb i værksteder: Gulvafløb fra værksteder, værkstedsgrave og vaskerum menes at blive afledt via sandfangs brønd og olieudskiller til Aarhus Vand A/S spildevandsledning.</p> <p>Virksomheden har 1 olieudskiller tilmeldt den kommunale tømningsskema med én årlig tømning. Sandfangs brønde tømmes efter behov.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	2 olieudskillere er udskiftet den 18. juni 2012 med en koalesensudskiller på 8 l/ sek. med integreret sandfang på 2500 l. Denne er afblændet. Ny olieudskiller og sandfang etableret i 2017.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Et sandfang, der tømmes efter behov.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomhedens affald afhentes af HCS. Spildolie ca. 400 l Mindre mængde af nedenstående. Virksomheden er nystartet og har derfor ikke modtaget en årsopgørelse fra transportøren. Al affald og råvarer opbevares indendørs. Oliefiltre og spraydåser: Plast beholder Kølervæske: Plast dunke Blyakkumulatorer: Plastkasse med låg Batterier: Plastkasse med låg Lysstofrør: Ditto Spraydåser: Plast beholder Klude med olie: Plastbeholder, afleveres til Berendsen.

Øvrig affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dagrenovation og brændbart affald afleveres til Forbrændingen i Lisbjerg Papir/pap lukket container Metal, åben container Træ, åben container

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	
	<p>BBR meddelelse er afleveret ved tilsynet. Nedenstående fremgår af BBR</p> <p>Fyringsolietank Rough, fabr. Nr. 436522, nedgravet, fra 1991 af stål, på 40.000 l. Det planlægges at afblænde denne.</p> <p>Fyringsolietank fra Rough, fabr. Nr. 344489, nedgravet fra 1985, stål, på 40.000 l. Det planlægges at afblænde denne.</p> <p>Dieselolietank Rough, fabr. Nr. 436522, nedgravet fra 1991, på 40.000 l. Det planlægges at afblænde denne.</p> <p>Fuelolietank, Herning Beholder, fabr. Nr. 344490, overjordisk over terræn, fra 1985 på 2.500 l. Fjernet fra virksomheden.</p> <p>Dieseltank til tankning placeret indendørs på 1500 l fra 2005 Nr. 0703004, G. nr. 51-5023.</p> <p>Dobbeltvægget spildolietank til spildolie på 1500 l, fra Roth 2011. G. nr. 56-5810</p> <p>Før ejerskifte er der udtaget boreprøver. Der er ikke konstateret forurening på grunden.</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Råvarer opbevares indendørs på riste med beholder under. Ingen udendørs oplag af råvarer eller farligt affald.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk