

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Adelvej 19A, 6900 Skjern
CVR:	32080561
Type:	Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-08-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret beplantning ved gyllebeholder.
 - Ny ejer vil etablere beplantning.
- Vær opmærksom på regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse vedr. reduktion af drivhusgasudledninger:
 - I alle typer staldafsnit til slagtesvin (herunder også stalde til polte i vægtinterval sammenligneligt med slagtesvin) skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning.
 - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	18-01-2011
Sidste tilladelse	18-01-2011
Tilladte dyreenheder	150,42
Udnyttelse af godkendelse	§11-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stald.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi – gyllekøl	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekøling skal bestå af i alt 1.450 m² i gyllekanaler, med en køleeffekt på mindst 31 W/m². Anlægget skal være i drift 8.760 timer/år og skal kunne levere en køleeffekt på mindst 45kW. - Der skal være en timertæller på varmepumpen. Den månedlige driftstid skal indføres i en driftsjournal. <p><u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlæg består af 2 kompressorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 1: Driftstimer ved tilsynet: 7.224 - Nr. 2: Driftstimer ved tilsynet: 12.771
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.500 m³. gyllebeholder skal have fast overdækning i form af teltdug, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltdugen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Luger er lukket.</p>
Foder - vilkår	<p>I §11-miljøgodkendelse er der regnet med følgende fodersammensætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,83 FE pr. kg tilvækst og 151,0 g råprotein pr. FE. - Gødningsregnskabets type 2 korrektion for kvælstof må højst være 0,92. For fosfor må den højst være 0,85. beregnet efter formelen fra 2005/2006. <p><u>Vurdering:</u> Oplyst ved tilsynet: Polte er på ejendommen i vægtinterval 40-100 kg. Foderet til poltene indeholder ca. 124 g. råprotein pr. FE.</p>
Antal stipladser -	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.536 stk. slagtesvin i slagtesvinestalden.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. - Beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret beplantning ved gyllebeholder. Ny ejer vil etablere beplantning.</p>
Miljøledelse IE- husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Vær opmærksom på, at alle typer staldafsnit til slagtesvin (herunder også stalde til polte i vægtinterval sammenligneligt med slagtesvin) skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning.</p> <p>Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.</p>

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-103,9 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.150	150,42	18-01-2011

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.), 40-100 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.400	50,4	919,5	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 29-08-2023:</u> Karantænestald for orner: 800 svin over 30. kg.</p> <p><u>Ifølge svineflyt.fvst.dk, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indgang i CHR: 2.631 stk. - Afgang fra CHR: 2.291 stk. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Der leveres 405 polte hver 9. uge = 2.340 stk./år. Poltene på ejendommen er der i vægtintervallet 40-100 kg.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	22-01-2011	21-09-2021	10	707	3.500	Teltdug	Beholder repareret 21-09-2021.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet, gylle	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på 3.500 m ³ gyllebeholder, da afstanden til vandløb er 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Luger lukket: Ok.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank. Bygninger opvarmes fra gyllekøl.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Adelvej 19/19A: Tilladelse til markvandning: 2 borer (DGU nr. 94.2128 og 94.2828 (ved Adelvej 17)): 66.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.
Olieudskillere	Ved værkstedsbygning er der etableret olieudskillere.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Køres til afhentningsplads ved Adelvej 6/Debelmosevej.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald håndteres via Adelvej 6A.
---	----------------------------------

Generelle bemærkninger	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-08-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.