

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovervej 81, 6971 Spjald
CVR:	39287692
Type:	Husdyrbrugtilladelse §16b
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ny møddingsplads/afhentningsplads: Afløb er koblet til opsamlingsbeholder til udsprinkling.
- **Der skal etableres større opsamlingsbeholder til restvand**, så der opnås en tilstrækkelig bufferkapacitet.
 - Kapaciteten skal minimum opfylde dimensioner i "Landbrugets Byggeblad – Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
- Afløb øst for silohus: Afløb tager vand fra kørevej (fra ensilagesiloer til kostald) og en mindre del af vand fra befæstet areal mellem kalvestalde.
 - Ifølge ejer er afløbet tilkoblet dræn, der leder vand til Hover Å.

Vurdering:

Vand fra kørevejen skal kobles om, så vandet håndteres som restvand. Vandet kan udsprinkles.

- Gyllebeholder på 5.000 m³.: **Gylle skal leveres i gyllebeholder via fyldestuds.** Luge(r) skal holdes lukket.
- Ejendommen skal have en ny miljøtilladelse, da der siden ejendommens §12-miljøgodkendelse er etableret nye produktionsarealer.
 - Ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse er indsendt til behandling ved kommunen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Møddingssaft skal pumpes til gylle. Møddingssaft må ikke udsprinkles.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

28-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads: Saftafløb/møddingssaft skal pumpes til gylle.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) – hjemsendt til fornyet behandling 20-09-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b miljøtilladelse fra september 2021: Afgørelsen er ophævet og hjemsendt til fornyet behandling af miljø- og fødevareklagenævnet. - Ansøgning er rettet til og indsendt til fornyet behandling ved kommunen. Goldkostald: Er etableret. Hestestald: Er etableret. Tilbygning til kalvehytter 1: Er etableret. Tilbygning til kalvehytter 2: Er etableret. Ny møddingsplads: Er etableret. Ny maskinhus nord for ensilagesiloer: Forventes af ejer ikke etableret. - Der er i 2024 etableret nyt kartoffellager/maskinhus vest for eksisterende maskinhus.
Staldtype	Kostald: - Sengestald med fast gulv, drænet gulv. 2% hældning. - Sengestald med spalter - Dybstrøelsesarealer Kalvehytter 1+2+tilbygninger (1+2), goldkøer og heste: Dybstrøelsesarealer. Mindre flytbart læskur til heste.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning på gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen

	står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Luge står åben. Gylle leveres fra biogasanlæg i gyllebeholder via luge. <u>Vurdering:</u> Gylle skal leveres i gyllebeholder via fyldestuds. Luge(r) skal holdes lukket.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ny ansøgning om miljøtilladelse (under sagsbehandling ved tilsynet): - En del af goldkostald (145 m²) skal stå tom i minimum 6 mdr./år. - Hestestald: Hestebokse skal stå tom i minimum 4 mdr./år. - Kalvehytte 2 tilbygning: skal stå tom i minimum 4 mdr./år.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra nyere møddingsplads. - Pladsen skal have ændret afløbsforhold: Husdyrgødning (møddingssaft) skal pumpes til gyllebeholder.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår, §16b-miljøtilladelse</u> - Den eksisterende slørende beplantning ved haven og langs Hvingelvej ved matrikel 4a, Hovedejerlavet, Hover skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Bygninger tidligere godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald	2.387
2	Tibyg. kostald 2014	1.186
3	Kalvehytter 1	138
4	Kalvehytter 2	235
5	Ny goldkostald	806
6	Hestestald	264
7	Tilbyg kalvehytter 1	37
8	Tilbyg kalvehytter 2	155

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	1.000	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
1	Kostald	Ja	305	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	75	Alle kvæg	Dybstrøelse

2	Tibyg. kostald 2014	Ja	580	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Tibyg. kostald 2014	Ja	155	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kalvehytter 1	Ja	75	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Kalvehytter 2	Ja	140	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Ny goldkostald	Ja	235	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Ny goldkostald	Ja	145	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Hestestald	Ja	60	Heste	Dybstrøelse
7	Tilbyg kalvehytter 1	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
8	Tilbyg kalvehytter 2	Ja	102	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 28-11-2024:</u> - Malkekvægsbesætning: 253 køer, 111 kvier og 30 handyr. - Øvrige hestehold: 7 heste. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 268 årskøer, 70 kvier (0-6 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning), 129 slagtekalve (40-143 kg.) og 2 slagtekalve (368-372 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen skal have en ny miljøtilladelse, da der siden ejendommens §12-miljøgodkendelse er etableret nye produktionsarealer. - Ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse er indsendt til behandling ved kommunen.
Produktionsareal	Der er etableret "nyere" produktionsarealer (goldkøer/kalve). <u>Vurdering:</u> Ejendommen skal have en ny miljøtilladelse, da der siden ejendommens §12-miljøgodkendelse er etableret nye produktionsarealer. - Ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse er indsendt til behandling ved kommunen.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til fortanke, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg. - Ensilageplads + siloer + forplads er via luftfoto opmålt til ca. 5.400 m². 2 opsamlingsbeholdere: - Ved silohus: Under 10 m³. - Øst for ensilageplads: ca. 60 m³. Ifølge landbrugets byggeblad vedr. udsprinkling af restvand (2023) skal et opsamlingsareal på 5.000 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på min. 165 m³. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres større opsamlingsbeholder, så der opnås en tilstrækkelig bufferkapacitet. Murafrænsning omkring siloer: Mur langs med kalvebygning: Saft trækker ud igennem mur. Vær opmærksom på, ensilagemure skal være uigennemtrængelige for fugt.
§-19 tilladelse affaldsforbrændings- slagge	§19-tilladelse til at anvende affaldsforbrændingsslagge (2020): Vilkår 4.3.3: - Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på ensilagepladsen kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner. - Kortlægningen af revner i asfaltbelægningen på ensilagepladsen skal gennemføres første gang 5 år efter at projektet er udført i henhold til færdigmeldingen. - Færdigmelding af plads: 19-08-2021.
Afløbsforhold	<u>Afløb øst for silohus:</u> - Afløb tager vand fra kørevej (fra ensilagesiloer til kostald) og en mindre del af vand fra befæstet areal mellem kalvestalde. Ifølge ejer er afløbet tilkoblet dræn, der leder vand til Hover Å. <u>Vurdering:</u> Vand fra kørevej skal kobles om, så vandet håndteres som restvand. Vandet kan udsprinkles.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret ny møddingsplads/afhentningsplads. - Pladsen har fald mod afløb: Afløb er koblet til opsamlingsbeholder til udsprinkling. <u>Vurdering:</u> Møddingssaft skal pumpes til gylle. Møddingssaft må ikke udsprinkles.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Befæstet areal mellem kalvebygninger: Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling).

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2015	950	1.900	0	
Ensilageplansilo	01-01-2007	1.000	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	575	1.150	0	
Ensilageplads	01-05-2020	2.500	3.000	0	
Kalvehytter	01-01-2008	600	1	0	
Kalvehytter	01-08-2016	250	1	0	
Fast mødding	20-09-2021	150	150	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype
Gyllebeholder	28-02-2007	10-08-2016	10	940	5.000	Teltdug
Gyllekanaler	03-01-1985			0	126	
Udsprinklings-beholder	01-10-2021			21	63	Andet

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Lukkede luger: Nej. Gylle skal leveres i gyllebeholder via fyldestuds. Luge(r) skal holdes lukket.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<u>Hovervej 120</u> : Gyllebeholder på 1.250 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. Ifølge ejer er gyllebeholderen tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<u>Sigvej 2</u> : Gyllebeholder på 2.680 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. Ifølge ejer er gyllebeholderen tom ved tilsynet.

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<u>Hovervej 87</u> : Gyllebeholder på 1.530 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 5	Præstevej 1: 3 gyllebeholdere med teltoverdækning: - Beholderkontrol sidst udført i 2020.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg. Dybstrøelse fra Voldbjergvej 27: Afhentes af biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hovervej 120		1.250
Afgive til opbevaring	Præstevej 1		
Afgive til opbevaring	Sigvej 2		2.500
Afgive til opbevaring	Hovervej 87		1.530
Modtage til opbevaring	Voldbjergvej 27		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	58165	Tank	50-5123	2013	Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2053
2011	52413	Tank	50-5323	2011	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2051

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2011 og 2013 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast bund i maskinhus/værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst container ved ensilageplads. Containeren står på plads med opsamling til udsprinklingsanlæg. <u>Vurdering:</u> Kemikalier må ikke påfyldes på pladsen, da vandet ikke ledes til gylle. For at opfylde krav i "Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler" (kaldet vaskepladsbekendtgørelsen), skal der være afløb til gyllebeholder eller "en anden tæt, stationær beholder". "En anden tæt, stationær beholder" skal opfylde nedenstående krav: 1) Beholderen skal være tæt og egnet til opsamling af de plantebeskyttelsesmidler, der benyttes på udbringningsvirksomheden. 2) Beholderen må kun bruges til opsamling af vaskevand og rester af plantebeskyttelsesmidler. 3) Beholderen skal være opstillet på et areal, der er indrettet med tæt bund og opkant, eller lignende teknisk foranstaltning, der sikrer

	opsamling af vaskevand mv. Arealet skal være indrettet, så regnvand ikke kan flyde til arealet, og arealet skal kunne opsamle beholderens indhold. 4) Beholderen skal være forsynet med en tydelig angivelse af, at den indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler. Arealet under en beholder, der er indrettet med opkant, skal regelmæssigt tømmes for regnvand. Efter kraftig regn skal arealet tømmes senest 24 timer efter regnens ophør. Opsamlet regnvand skal anbringes i beholderen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes vand på ensilageplads.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinkling mod øst: Opsamlingsbeholder på ca. 60 m³, hvorfra der udsprinkles via flytbar vandingsmaskine på markareal øst for kostald. Opsamlingsbeholder ved silohus: Under 10 m³. - Ejer overvejer at udsprinkle på markareal nord for ejendommen. Ved tilsynet er restvand blevet udsprinklet på et for "intens" areal. <u>Vurdering:</u> Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal (minimum på samme størrelse som det opsamlede areal). - Udsprinkling vest for ensilagesiloer: Anvendes ikke længere/er taget ud af drift. Opsamlingsbeholder opsamler vand fra: - Ensilagesiloer/ensilageplads. - Forplads mellem ensilagesiloer. - Befæstet areal mellem kalvehytter/-stalde + goldkostald. Vær opmærksom på, at tagvand ikke skal forurenes: Det må ikke lede til udsprinkling. Ifølge landbrugets byggeblad vedr. udsprinkling af restvand (2023) skal et opsamlingsareal på 5.000 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på min. 165 m³. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres større opsamlingsbeholder, så der opnås en tilstrækkelig bufferkapacitet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Hovervej 81:</u> Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 83.1984 og 83.1378): 228.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039 - Borer ikke set ved tilsynet. <u>Præstevej 6:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1343): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring ikke set ved tilsynet.

	<u>Præstevej 10</u> : Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.2306): 107.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 08-02-2025. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner skylles på plads ved kalvehytter - afløb til udsprinkling. - Rengøring/vask af maskiner sker ifølge ejer på vaskeplads ved maskinstation på Vastrupvej 4.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til faskine og delvist til dræn. - Afløb øst for silohus skal kobles om, så vandet håndteres som restvand. Vandet kan udsprinkles. Tagvand fra nyt kartoffellager skal håndteres på ejendommen – det må ikke kunne løbe ud på/over vejen.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Vedr. regnvandsbassin/forsinkelsesbassin: Tag evt. kontakt til sagsbehandler vedr. udledningstilladelse Anna Gade Holm - tlf nr. 99741621

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald skal sorteres, så fraktioner opbevares adskilt: Plast for sig, pap/papir for sig, osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe ved 5.000 m ³ . gyllebeholder. Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b-miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.