

REMONDIS A/S
Blæsbjergvej 11
8722 HedenstedRudi Pia Frederiksen
Direkte nr.: 7975 5677
Rudi.pia.frederiksen@hedensted.dkLok.id.: 766-001635
Sagsnr.: 09.02.00-P19-4-18

Dato: 21. juni 2019

Miljøgodkendelse

Af Remondis A/S til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, farligt affald samt affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse på matr. Nr. 8ad, Remmerslund By, Hedensted, beliggende Blæsbjergvej 11, 8722 Hedensted.

Hovedaktiviteten på virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Biaktiviteten på virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 9.

¹ Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed, standardvilkår jf. bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Sammendrag

Remondis A/S har den 1. februar 2018 søgt om miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, farligt affald samt affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at virksomhedens væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne er støj til omgivelserne. Det vurderes, dog at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj. Hedensted Kommune har i denne godkendelse stillet de relevante standardvilkår for listepunkt K 203 og K 212 og det vurderes samlet set, at virksomheden kan drives uden at være til væsentlig gene for omgivelserne samt at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens² § 33 REMONDIS A/S, Blæsbjergvej 11, 8722 Hedensted på følgende vilkår:

Generelt

- 1) Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
- 2) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- 3) Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald.
- 4) Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
- 5) Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 6) Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Procedurer for rengøring af befæstede arealer.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

² Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

- 7) Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne "oplagsområde".

Fraktion	Maksimalt oplag i ton	Oplagsområde
Farligt affald		
Akkumulatorer	2	I hallen
Bremsevæske	2	
Kølevæske	2	
Lyskilder	0,25	
Malerprodukter	0,5	
Oliefiltre	2	
Olieprodukter	1	
Organiske opløsningsmidler	1	
Spraydåser	0,5	
Vand fra bremsevasker	1	
Ikke-farligt affald		
Elektronik		I hallen
Fritureolie		Udendørs
Madaffald		Udendørs
Glas		Udendørs
Jern og Metal		Udendørs
Pap		I hallen eller uden-dørs
Papir		I hallen
Plast		Udendørs

Tabel 1

- 8) Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarerings og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
- 9) Letfordærligt affald må højst opbevares 1 uge i lukkede beholdere. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest videretransporteres.
- 10) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- 11) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 12) Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der

pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

- 13) Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
- 14) Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.
- 15) Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
- 16) Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
- 17) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
- 18) Helt eller delvist knuste kviksvølvholdige lyskilder samt kviksvølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.
- 19) Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald.
- 20) Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.
- 21) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Luftforurening

- 22) Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Støj

- 23) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau – målt eller beregnet i dB(A), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder i kommuneplan 2017:

Ugedag	Tidsrum	Område I	Område II	Område III
Dagperiode				
Mandag - fredag	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	60 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Søndag	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Aftenperiode				
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	60 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Natperiode				
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	60 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
			50 dB(A)#	50 dB(A)#

maksimalværdi med tidsvægtning "fast"

Område I: Erhvervsområde 5.E.21

Område II: Boligområder 5.B.18

Område III: Rekreativt område 5.R.12

Grænseværdierne skal være overholdt indenfor følgende referencetidsrum:

For **dagperioden** på mandage til fredage samt søn- og helligdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).

For **aftenperioden** kl. 18.00 – 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For **natperioden** kl. 22.00 – 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Affald

- 24) Spild af affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Afspærringsventil i udendørs rende skal være lukket under af- og pålæsning af affald.
- 25) Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 26) Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
- 27) Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

- 28) Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
- 29) Farligt affald som f.eks. olie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
- 30) Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
- 31) Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området
- 32) Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.
- 33) Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
- 34) Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.

Egenkontrol

- 35) Hedensted Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 23 er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Krav til målinger og afrapportering af støj

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at udføre sådanne

målinger, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen³.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

Rapporten sendes til Hedensted Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført.

- 36) Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- 37) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer, dog højst en gang hvert tredje år.
- 38) Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
 - Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige bemærkninger

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁴.

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk)

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en ændring eller udvidelse kræver miljøgodkendelse.

Klagevejledning

³ Bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk/> og www.hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen

Kopimodtagere:

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
Ejendomsselskabet Blæsbjergvej ApS



Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 - Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 - Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.
- Miljøstyrelsens vejledning nr 20/2016 - B-værdivejledningen.
- Miljøprojekt nr. 1252/2008 - Supplement til B-værdivejledningen 2008.
- Kommuneplan 2017-2029
- Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Sagsakter

- Ansøgning af 1. februar 2018
- Materiale modtaget løbende, senest den 9. juli 2018.

Ejer af ejendommen

Ejendomsselskabet Blæsbjergvej ApS
Nydamsvej 29
6040 Egtved
CVR.nr.: 34702993
P-nr.: 1017925527

Ansøger/bruger

REMONDIS A/S
Blæsbjergvej 11
8722 Hedensted
CVR.nr.: 19010007
P-nr.: 1017512834

Miljøgodkendelse

Materialet, der ligger til grund for afgørelsen, er behandlet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Beliggenhed/planforhold

Virksomheden ligger i kommuneplanramme 5.E.21 i kommuneplan 2017 – 2029. Området er udlagt til erhvervsområde, lettere industri. Mod øst grænser erhvervsområdet op mod et boligområde og et rekreativt område.

Der er ingen lokalplan for området.

Ca. 100 meter øst for virksomheden ligger et område med søer, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Vurdering:

Det vurderes, at virksomheden er placeret i overensstemmelse med de planmæssige forhold for området.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Virksomheden modtager og omlaster ikke-farligt affald, herunder elektronik og elektronisk udstyr samt farligt affald. Affaldet omlastes enten straks ved modtagelsen fra en lastbil til en anden eller læsses af opbevares i hallen inden det køres til godkendt modtager. Enkelte fraktioner bliver også opbevaret udendørs i container med pressening.

Hovedaktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Bi-aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

Virksomhedens indretning og drift

Nedenfor ses en oversigt over hvilke affaldsfraktioner virksomheden modtager, herunder forventede årlige mængder, forventede maksimale oplag, oplagringsform og -sted.

Affaldsfraktioner	EAK-kode	Årlig mængde i ton	Maksimalt oplag i ton	Opbevaringsform	Opbevaringssted
Farligt affald					
Akkumulatorer	16.06.01	20	2	UN-godkendte pallekasser	I hallen
Bremsevæske	16.01.13	50	2	UN-godkendte 1.000 liters palle tanke	I hallen
Kølevæske	16.01.14	100	2	UN-godkendte 1.000 liters palle tanke eller 220 liters IBC	I hallen
Lyskilder	20.01.21	5	0,25	800 liters lyskildekiste	I hallen
Malerprodukter	20.01.27	10	0,5	UN-godkendte IBC'er / UN godkendte tætte storcontainere	I hallen
Oliefiltre	16.01.07	200	2	UN-godkendte IBC'er / UN godkendte tætte storcontainere / Mini-containere	I hallen
Olieprodukter	15.02.02	50	1	UN-godkendte IBC'er / UN godkendte tætte storcontainere	I hallen
Organiske opløsningsmidler	14.06.03	30	1	UN-godkendte 1.000 liters palle tanke / UN godkendte 220 liters IBC	I hallen
Spraydåser	15.01.11	10	0,5	UN-godkendte 220 liters IBC / UN-godkendte minicontainere	I hallen
Vand fra bremsevasker	16.01.21	20	1	1.000 liters palle tanke / UN godkendt IBC	I hallen
Ikke-farligt af-					

fald					
Elektronik	16.02.13	20	1	UN-godkendte minicontainere	I hallen
Fitureolie	20.01.25	5	0,5	60-120 liters spændelågsfade	Udendørs
Madaffald	20.01.08	5	0,5	60-120 liters spændelågsfade	Udendørs
Glas	20.01.02	60	10	I væsketæt storcontainer med pressening	Udendørs på grusareal
Jern og metal	20.01.40	30	5	I storcontainer	Udendørs
Pap	20.01.01	30	5	På paller eller i container	I hallen eller udendørs på grusareal
Papir	20.01.01	70	12	I container	I hallen
Plast	20.01.39	40	4	I container	Udendørs på grusareal

Luftforurening

Virksomheden oplyser, at der ikke etableres udsugningsanlæg i hallen.

Vurdering:

Det vurderes, at der ikke er aktiviteter, hvor der kræves udsugningsanlæg. På baggrund heraf, stilles der ikke vilkår herom.

Støj

Følgende aktiviteter kan give anledning til støj:

Til- og frakørsel med lastbiler – der vil være 3 – 4 lastbiler kørende til og fra adressen dagligt mandag til fredag.

Af- og pålæsning af affald foregår i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00.

På virksomheden parkeres renovationsvogne. De kører fra pladsen kl. ca. 05.30.

Virksomheden oplyser, at der samlet set ikke vil være særligt støjende aktiviteter på adressen.

Vurdering:

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj til omgivelserne. Desuden er der stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne overholdes, hvis det skønnes nødvendigt.

Det er vurderet, at virksomheden kan overholde grænseværdierne for ekstern støj.

Affald

De omlastede affaldsfraktioner bortskaffes til godkendte modtagere, som er registreret i det nationale affaldsregister.

Vurdering:



Der er stillet de relevante standardvilkår med hensyn til virksomhedens håndtering af affaldet. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden oplyser, at lastbilen som ankommer med det farlige affald, lægger affaldet på en betonplade, hvori der er en afløbsrende. Det farlige affald køres herefter ind i hallen.

I hallen, hvor der opbevares farligt affald i en kort periode, er der tæt betonbelægning. Gulvet har fald mod midten. Største lagerbeholdere uden indbygget opsamlingskapacitet er på 220 liter. Palletanke med affald opbevares på spildbakker, som kan rumme indholdet af en palletank.

Der er på faciliteterne materiale til opugning/opsamling af spild. Der forefindes en driftsinstruks, som beskriver, hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af spild.

Vurdering:

Der er stillet de relevante standardvilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. Der vil være en risiko for forurening af omgivelserne, i tilfælde af at der sker spild på betonpladen, idet regnvand fra afløbsrenden i betonpladen ledes til Hedensted Spildevand A/S regnvandskloak. For at forhindre risikoen for forurening er der derfor stillet vilkår om, at afspæringsventilen i afløbsrenden skal være lukket i forbindelse med af- og pålæsning af affald.

Det vurderes, at virksomheden, med de stillede vilkår, kan drives uden væsentlig risiko for forurening af omgivelserne.

Spildevand

Virksomheden oplyser, at der ikke foretages vask af emballager/materiel eller lastbiler. Sanitært spildevand afledes til Hedensted Spildevand A/S' spildevandssystem. Overfladevand ledes, jf. spildevandsplanen, til Torup Bæk.

Virksomheden etableres i eksisterende lokaler og der ændres ikke på spildevandsafledningen.

Vurdering:

Ingen bemærkninger.



Klagevejledning

Bilag 1

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

