

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skærbækvej 14, 6920 Videbæk
CVR:	35626409
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskab 2023/2024 (og i CHR-register ved tilsynet) overskrider det tilladte for ejendommen.
- 4.000 m³ gyllebeholder anvendes til gylle fra biogasanlæg: Der er mindre end 300 meter til nabobeboelse.
- Der er ikke tilstrækkelig buffer-/opsamlingskapacitet til restvand.
- Drivgang mellem stalde har ikke afgrænsning: Der skal etableres afgrænsning af drivgangen.
- Affaldsfraktioner skal sorteres og afhentes (eller afleveres på genbrugsplads) i sorterede fraktioner:
 - Pap/papir for sig.
 - Plastik for sig
 - Bigbags for sig
 - træ/paller for sig.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-11-2025.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, så antallet af dyr/dyreenheder ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser" eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg nr. 1 til §12-miljøgodkendelse fra 07-04-2017, vilkår nr. 3
- **Der skal etableres teltoverdækning af 4.000 m3 gyllebeholder, da**
 - gyllebeholderen anvendes til biogasgylle
 - gyllebeholderen er etableret efter 01-01-2007
 - Gyllebeholderen er placeret mindre end 300 m fra nabobeboelse
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 21, stk. 3.
- **Der skal etableres tilstrækkelig opsamlingsbeholder/bufferkapacitet.** Anvisningerne i "Landbrugets Byggeblade: Udsprinkling af ensilagesaft og restvand (arkiv nr. 103.09-05) skal følges. Opsamlingsbrønden bør have en bufferkapacitet der svarer til ca. en halv måneds nedbør:
 - **Med nuværende størrelse på ensilagesiloer + forplads (ca. 3.500 m2) skal der minimum være 116 m3 opsamlingsvolumen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
25-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
25-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have etableret teltoverdækning.
25-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand: Der skal etableres større opsamlingsbeholder.
24-03-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg nr. 1 til §12
Godkendelsesdato	07-04-2017
Sidste tilladelse	07-04-2017
Tilladte dyreenheder	516,40
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til §12-miljøgodkendelse (2017) er udnyttet: - Dyreholdet er forøget/ændret i eksisterende bygninger.
Staldtype	- Sengestalde med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer ved goldkøer, kalvehytter og småkalve. - Dybstrøelsesareal ved opsamlingsplads.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Vilkåret om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, da forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Husdyrgødningsbekendtgørelse §21, Stk. 3. - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. Gyllebeholder anvendes til returgylle fra biogasanlæg med indhold af svinegylle. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres teltoverdækning på gyllebeholder, da der fra gyllebeholder er mindre end 300 meter til nabobeboelse og gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg. Der er ikke krav om teltoverdækning i miljøgodkendelse + tillæg.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af Videbæk Biogas.
Beplantning (vilkår)	Vilkår i miljøgodkendelse fra 2009: - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m. fra beholderens kant. - Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret delvis beplantning langs Skærbækvej.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 13.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	29	46,87	07-04-2017
St.r. årskøer, 13.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	275	444,44	07-04-2017
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	62	16,76	07-04-2017
St.r. årsopdr. 23-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	5,88	07-04-2017
Slagtekalv st.r. 40-65 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	2,45	07-04-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	314	500,1	11.035,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	15,7	0,0	186,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	11	6,5	87,4	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	209	2,4	0,0	26,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 23-06-2025:</u> (samdrift med Lærkedalvej 7): 347 køer, 286 kvier og 2 handyr. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Skærbækvej 14: 322 køer, 11 kælvkvier (23-24 mdr.) og 50 kviekalve (0-5 mdr.) - Lærkedalvej 7: 25 goldkøer og 200 kvier på spalter og ca. 25 på dybstrøelse. Ifølge gødningsregnskab, samlet for Skærbækvej 14 og Lærkedalvej 7): - 2023/2024: 338 årskøer, 61 kvier (0-6 mdr.), 202 kvier (6 mdr.-kælvning), 209 slagtekalve (40-62 kg.), og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2022/2023: 336 årskøer, 71 kvier (0-6 mdr.), 206 kvier (6 mdr.-kælvning), 180 slagtekalve (40-62 kg.), og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab 2023/2024 (og i chr-register ved tilsynet) overskrider det tilladte for ejendommen. - Dyreholdet skal enten reduceres til 516 DE eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer/-plads: - Mod nord: Murafrænsning. - Mod syd: Afløb til: Opsamlingsbeholdere syd for gl. stald (2 stk. á 30 m³ sammenkoblet). Restvand udsprinkles.

	Ensilagesiloer + forplads: Opmåling via Ortofoto: Ensilagesiloer inkl. forplads: Ca. 3.500-4.000 m². Ifølge Landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand": - Et opsamlingsareal på 3.500 m³ skal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 116 m³. <u>Vurdering:</u> Der er ikke tilstrækkelig buffer-/opsamlingskapacitet til restvand. - Der skal etableres større opsamlingskapacitet til restvand. - Når restvand udsprinkles skal byggebladet følges: Med nuværende størrelse ensilagesiloer + forplads skal der minimum etableres 116 m³ opsamlingsvolumen. - Hvis der etableres mere ensilageplads, skal opsamlingsbeholder dimensioneres dertil.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via vandingsmaskine på markareal syd for ejendommen. Der er ikke tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand. <u>Vurdering:</u> Vandingsmaskinen udsprinkler på et tilstrækkeligt stort areal. Der skal etableres større opsamlingskapacitet til restvand: Restvand skal udsprinkles, når det ikke regner.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg: Ensilagesilo anvendes til afhentningsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gyllekanal i gl. stald.
Drivgang til malkestald	Drivgang mellem stalde har ikke afgrænsning. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres afgrænsning af drivgangen.

Type	Pladser				Bemærkning
	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.500	3.000	0	
Ensilageplansilo	09-03-2007	1.200	2.500	0	
Kalvehytter	01-01-2004	200	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak flytter placering fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	07-06- 2013	30-03- 2022	10	855	4.000	Flydelag	Beholderkontrolleret 30-03-2022.
Gyllebeholder	01-01- 2002	30-03- 2022	10	471	2.000	Flydelag	Tanken ligger ved Skærvækvej 13. Beholderkontrol udført 30-03-2022.
Gyllekanaler	03-01- 1800			0	1.600		
Anden opsamlingsbeh.	01-01- 2014		10	14	60	Fast låg	Restvand - Udsprinkling

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	<u>Egne gyllebeholdere:</u> Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. <u>Gyllebeholdere ved Skærbækvej 11:</u> Der er krav om alarm på gyllebeholderne, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på gyllebeholderne.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Fyldestuds: Skal fastgøres, så den kan anvendes. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m³ (ejer) ved Skærbækvej 13. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 3	Lejet gyllebeholder på 700 m³. ved Skærbækvej 13. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 4	Lejet gyllebeholder på 900 m³. ved Skærbækvej 11. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Alarm er monteret. - Flydelag: Tom.

Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 1.430m ³ . ved Skærbækvej 11 - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Alarm er monteret. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der afhentes og modtages gylle fra Videbæk Biogas.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skærbækvej 13		700
Afgive til opbevaring	Skærbækvej 11		2.330

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	020666-11	Tank	01-5023	2010	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2050
		Tank		2001	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2010 står på fast bund. Olietank fra 2001 blev ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Maskinstation står for markdriften.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Jorden drives af Nr. Vium Maskinstation.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Skærbækvej 14:</u> Samlet markvandingsstilladelse: 2 borer (Skærbækvej 14 og 13: DGU nr. - Borer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Udløb af tagvand er ikke set ved tilsynet.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er container til "brændbart". <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal sorteres og afhentes (eller afleveres på genbrugsplads) i sorterede fraktioner: - Pap/papir for sig. - Plastik for sig - Bigbags for sig - træ/paller for sig.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex og Staldchok efter behov.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	25-06-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.