

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Borupvej 100, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 24-08-2020
Ejer: Borupgård v/Per Christensen.	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 15349204	Dato for forrige tilsyn: 26.2.2018
CHR nr.: 93338	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Borupgård v/Per Christensen. Borupvej 100, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Per
Andre ejendomme: nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 2,80
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej		
Dato -	Håndhævelsestype -	Kommentar-

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Staldene forpagtes af Flemming Kragh Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21601586 / 86974443

Ejers mail: borupgaard@tdcadsl.dk

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	slagtesvinestald 1	909	
2	slagtesvinestald 2	427	
3	slagtesvinestald 3	418	
4	slagtesvinestald 4	408	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
1	a	513	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	20-09-2019	*
2	a	303	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	20-09-2019	*
3	a	303	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	20-09-2019	*
4	a	252	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	20-09-2019	*

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	* Der er 6 års udnyttelsesfrist på ejendommens § 16b miljøtilladelse fra sep. 2019. Alle produktionsarealerne er taget i brug og tilladelsen er derved udnyttet.
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	24-10-2019	400	1.530	10	
Gyllebeholder	01-01-1999	24-10-2019	700	2.365	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900	24-10-2019	0	95	10	
Gyllekanaler	01-01-1900		0	410		
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	30		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Gyllen i beholderne er kun fra slagtesvinene på ejendommen.

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	*	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant for ejendommen	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	* De 2 gyllebeholder var næsten tomme, da der har været kørt gylle ud. Flydelaget på den store gyllebeholder var ikke 100 % tæt og det forventes at beholderens flydelag vil være 100% tæt inden for meget kort tid.
-------------------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m³:	4400
Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³:	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	49,58

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Der er opbevaringskapacitet på ejendommen til min. 9 mdr. opbevaring
-----------------------------	--

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		x
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: <small>*http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf</small>	Ikke relevant for ejendommen	

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ikke relevant for ejendommen
-----------------------------------	------------------------------

BORING
Vandforsyning: egen boring
Er der egen boring (placering på kort)? -
Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X - rovfluer	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Ejendommen har en sikringsordning med mortalin
-----------------	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Der vaskes i marken
---------------------------------	---------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD					
Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Andet papir og pap	Container		Renodjurs - erhvervsordning	Renodjurs - erhvervsordning	
Andet plast	Container		Renodjurs - erhvervsordning	Renodjurs - erhvervsordning	
Andre olieholdige produkter	Tromle	I maskinhus på betonunderlag	Marius Pedersen	Marius Pedersen	Set kvittering for afhentning af spildolie ved Marius Pedersen
Døde dyr	Kadaverkappe		Daka	Daka	

Kemikalier (pesticider m.m.)		Aflåst i det tidligere fyrrum uden afløb	Renodjurs - erhvervsordning	Renodjurs - erhvervsordning	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	I stalden			Har ikke haft behov for aflevering af kanyleboks endnu. Bortskaffes gennem forpagters anden ejendom.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	ld. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

Affald	Har erhvervsordning ved Renodjurs
---------------	-----------------------------------

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2000		105702	Roug	dieselolie	4000l	I maskinhus på betonunderlag	

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimatte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	betonunderlag	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

Olietank	Der har været en nedgravet olietank til privaten som nu er tømt og afblændet. Kopi af kvittering for udført arbejde omkring tømning og afblænding blev udleveret på tilsynsbesøget. Den omtalte olietank er efterfølgende omregistreret i BBR efter aftale med ejer. Syddjurs Kommune har den 6.10.2020 fået fotodokumentation af den opgravede olietank.
-----------------	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<p>Type godkendelse: § 16b miljøtilladelse fra sep. 2019.</p>	<p><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u> Vilkårene i tilladelsen blev kontrolleret. Der er fremsendt logbøger for ventilations- og overbrusningsanlægget omkring vedligehold, eftersyn, rengøring og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsmålere. Der er fremsendt det registrerede el-forbrug for bedriften. Der er fremsendt dokumentation for monteret vandur og der nu kan registreres vandforbrug i driftjournal jf. vilkår 22</p> <p><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u> Ingen.</p>
--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	5-10-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter * 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,80	* OBS: Kortet herunder viser afstanden fra gyllebeholder til vandløb. Derfor en score 3 under Sårbarhed.

