

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.05-K08-13-13

Dato for tilsyn	30.03.2026
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Schur Pack Denmark a/s
Virksomhedens adresse	Englandsvej 12 7100 Vejle
Virksomhedens CVR-nummer	CVR-nr. 83099828 P-nr. 1025186342
Virksomhedstype	E51 Rotations/offset/silke/bogtrykker

Deltagere fra virksomheden	Henrik Boel, Per Mortensen og Frederik Poulsen.
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af krav om indberetning af egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er desuden foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender fra sidste miljøtilsyn i 2020

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelser.

Planforhold

I "Kommuneplan 2025 - 2037 for Vejle Kommune og Trekantområdet" er virksomheden beliggende i erhvervsområde ved Grundet Ringvej, erhvervsområde 1.5.E.2.

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med miljøklasse 1 - 5.

Erhvervsområdet har støjgrænserne 60-60-60 dB(A) for henholdsvis dag, aften og nat.

Området er omfattet af lokalplan 17, hvor området udlægges til erhverv.

Virksomheden er beliggende med skel umiddelbart op mod boligområde vest for bygninger - men virksomheden har siden sidste tilsyn i 2020 flyttet den mest støjende aktivitet - vareudlevering/lastbilkørsel - væk fra boligområdet og om på modsat side af bygninger - nederst mod øst. Vejle Kommune vurderer på den baggrund at virksomhedens miljøklasse på tilsynstidspunktet er 3.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden fremstiller bølgepap og emballageløsninger (kartonemballage). Udendørs aktiviteter Virksomhedens udendørs aktiviteter består af intern transport, til- og fra-kørsel samt affaldshåndtering.
Produktionsareal (m ²)	-
Antal ansatte	64
Driftstid	Hverdage: Døgndrift Lørdage: Døgndrift Søndage: Døgndrift

Indretning, maskiner og køretøjer

Indretning:

- Kontor- og personalefaciliteter
- CTP
- Trykkeri
- Færdiggørelse (udstansning, klipning, rudeisætning)
- Lager

Vareudlevering er siden tilsynet i 2020 flyttet væk fra boligområderne mod vest.

Vareudlevering/Lastbilkørselen er flyttet nederst mod øst, hvor også ny tilbygningen til større lagerkapacitet fra 2023 er etableret.

Maskinpark:

- 3 kompressorer - hvor 1 er i brug
- 1 stk. korrekturplotter
- 1 stk. prøvetrykmaskine
- 1 stk. CTP-trykpladebelyser/fremkalder
- 1 stk. 8-farvet KBA 106 (med lakværk)
- 1 stk. 6-farvet KBA 105 (med lakværk)
- 4 stk. stansmaskiner
- 5 limmaskiner
- Folieringsmaskine
- Bakkemaskiner samt

Et omvendt osmoseanlæg til fugtvand til trykkemaskinerne (lukket maskine)

Råvarer

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer i 2025 (skønnet på tilsynet):

Pladefremkalder: ca. 3.330 L, opbevares i CTP-rummet opbevares i 4 x 20 L dunke ved maskinen der er ingen gulvafløb i rummet eller i farve/laklager i trykkeriet.

IPA-Sprit (99,99%): Reduceret forbrug fra 5.000 l i 2018 til ialt ca. 4.000 L. Sprit opbevares i 20 L plastdunke udendørs i aflåst container på rist med opsamlingsvolumen

Fugtevandstilsætning: Reduceret forbrug fra 1.700 l i 2018 til ca. 900 L. Opbevares i trykkeriet. Opløsning ift. ledeevne og pH.

Trykfarver: forbruget er reduceret betydeligt fra 18.500 kg i 2018 til 6.500 kg. i 2025. Forbruget er optimeret ift. brugen af vegetabiliske farver. Opbevares i trykkeriet.

Div. lakker: Er reduceret fra 83.000 kg. i 2018 til ca. 74.000 kg. Opbevares i trykkeriet

Afvasker: 1.000 L. Opbevares i trykkeriet

Klude: 19.500 stk. opbevares i trykkeriet

Karton: Forbruget er reduceret fra 7.000 ton i 2018 til ca. 4.500 ton. Opbevares i trykkeriet

Desuden benyttes: Pladegummi, valserens og farvetilsætning i mindre mængder, som opbevares i trykkeriet.

I trykkeriet, hvor de fleste råvarer og hjælpestoffer opbevares, er der støbt gulv med gummifuger.

Luftemission

Rumventilation med friskluftindtag, personalerummene i den østlige del. Afkast 1 meter over tag (7 meter over terræn).

Punktudsug på de 2 trykmaskiner (fra tørrezonen), samt fra UV-belysning, anlæg placeret på tag over produktionslokale, afkast 1 meter over tag (7 meter over terræn).

Virksomheden har opgjort det maksimale timeforbrug af VOC til ca. 1,5 kg/h. Da opgørelsen blev lavet, var der 3 trykkemaskiner på virksomheden.
Forbruget er faldet betydeligt siden VOC-beregningen.

Virksomheden har ingen væsentlige støvkilder og der er ingen procesudsugning til støv.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Virksomheden har i 2013 lavet en beregning i forhold til VOC, som viste at virksomheden ikke er omfattet af VOC. Det samlede VOC-forbrug blev i 2013 opgjort til ca. 7 ton pr. år. Virksomheden har efter tilsynet fremsendt et sikkerhedsdatablad på en UV-farve, som viser, at VOC-indholdet er < 0,1 %. Virksomheden har desuden oplyst, at der ikke er VOC i de øvrige farver og lakker som anvendes på virksomheden. VOC-emissioner stammer således primært fra IPA-sprit og afvaskere. Virksomheden har på tilsynet i 2026 oplyst, at forbruget er faldet betydeligt til ca. 4 ton.pr. år. Desuden oplyser virksomheden på tilsynet at der er intern kampagne ift. arbejdsmiljøet om forbrug af sprit.	

På baggrund heraf vurderes virksomhedens forbrug af VOC fortsat at ligge under VOC-bekendtgørelsens tærskelmængde på 15 ton/år for offsettryk.

Støj

Virksomhedens afkast er placeret på taget.

Der kan forekomme støj fra virksomhedens affaldshåndtering. Affaldshåndtering er placeret på virksomhedens østlige side af bygningen. Længst væk fra boliger.

Idet lastbilkørslen ifm. vareudlevering er flyttet nederst mod øst - væk fra boligområdet ifm. tilbygningen i 2023, vurderes at generne er mindsket betydeligt. Herudover er der støj fra til- og frakørsel.

Virksomheden har tidligere fået lavet en støjrapport i forhold til støj over mod boligområdet. Den viste, at virksomheden overholder de vejledende støjgrænser. Antallet af lastbilstransporter til virksomheden er ca. 10 pr. dag, svarende til det forudsatte i støj-beregninger fra 2013.

Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver anledning til betydelige støjgener i omgivelserne.

Affald

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald):

De præcise mængder for 2025 kunne ikke oplyses på tilsynet. Det blev aftalt at de korrekte mængder, modtager m.fl. sendes på mail efter tilsynet.

Virksomheden afleverer følgende affaldsfraktioner klassificeret som farligt affald (skønnet på tilsynet):

Brugt pladefremkalder: Afhentes af Foxdal Fototeknik A/S, ca. 4.000 kg/år. Opbevares i 1.000 L palletank.

Farverester: Afhentes af Foxdal Fototeknik A/S, ca. 5.000 kg/år. Opbevares i 200 L plastfade.

Kasseret fugte- og afvaskevand: Afhentes af Foxdal Fototeknik A/S, ca. 6.000 kg/år. Opbevares i 1.000 L palletank.

Vand med lakrester: Afhentes af Foxdal Fototeknik A/S, ca. 2.000 kg/år. Opbevares i 1.000 L palletank.

Brugte klude: Afhentes af Berendsen Textil Service A/S, ca. 15.-20.000 stk. Opbevares i beholdere fra Berendsen Textil Service A/S.

Beholdere til farligt affald er placeret ved maskinerne, som er placeret på støbt betongulv (med gummifuger) uden afløb.

Fyldte beholdere med flydende farligt affald opbevares indtil afhentning indendørs i lagerrum på spildbakke. Der var ingen beholdere på spildbakken ved tilsynet, da afhentning var sket dagen før.

Farligt affald afhentes ca. 1 gang pr. måned. Kvitteringer blev fremvist ved tilsynet.

Øvrigt affald:

- Brugte trykplader (aluminium)
- Metalskrot
- Plastfolie
- Elektronikaffald
- Papir/karton
- Brændbar restaffald

Dette affald opbevares indendørs i lagerrum. Dog er der udendørs under halvtag en komprimator-container til papir/karton.

Alt affald, som ikke er farligt affald, afhentes af Stena Recycling A/S.

Spildevand

Spildevand	Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand kun spildevand fra CTP-afdelingen. Spildevandet opstår i forbindelse med fremkaldning af trykpladerne. Når trykpladerne er blevet eksponeret, passerer trykpladen et kar med pladefremkaldervæsken. Ved udløb af fremkalderkarret passerer trykpladen valser der kvæller hovedparten af den overskydende pladefremkaldervæske af trykpladen. Herefter passerer trykpladen skylsektionen, hvor trykpladen skylles. Vandet fra denne skylning afledes som spildevand til kloak og indeholder en begrænset mængde af pladefremkaldervæsken. Virksomhedens samlede årlige vandforbrug og spildevandsmængde er ca. 1.000 m³. Mængden af skyllevand fra CTP-afdelingen er ca. 40 m³ om året. Mængden af fremkaldervæske i spildevandet er minimal og da mængden af spildevand ligeledes er lille, har Vejle Kommune tidligere vurderet, at der ikke skal laves en afledningstilslutning. Ved tilsynet oplyste virksomheden, at forholdene vedrørende spildevand er uændrede i forhold til seneste tilsyn.
-------------------	---

Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Tankplads	Ingen tankplads.
Overfladevand	Overfladevand afledes til regnvandsbassin mellem Moldevej og Tysklandsvej.

Olieudskillere og sandfang

Ingen olie- og benzinudskillere.

Olietanke

Der er ingen olietanke på virksomheden.

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Fremtid

Kontrolpunkt	Tilsynskommentarer
Planer om ændringer	Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	1	1	3	3	5			
Forklaring til score	EMAS, ISO 14001 eller lignende systematik i et ledelsessystem som ikke er certificeret.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,34. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2026

Den 30. marts 2026 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Schur Pack Denmark a/s. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald	X		
	Papir	X		
	Pap	X		
	Glas	X		
	Metal	X		
	Plast (hårdt og blødt)	X		
	Mad- & drikkekartoner	X		
	Farligt affald	X		
	Tekstilaflald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		
	Træaffald	X		
	PVC-affald	X		
Andre fraktioner			X	

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.