



Unisteel
Brdr. Lund A/S
Silovej 1
2690 Karlslunde

Dato: 27. august 1997
J.nr.: 09.02.01P19/06:4-
x/96
Ref.:
Txt.: g:\miljø\unistgod.doc/ja

Godkendelse i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven af maskinværksted på matr. nr. 4 x Karlstrup By, Karlstrup, Silovej 1, 2690 Karlslunde.

Unisteel Brdr. Lund A/S har den 14. februar 1997 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse af nævnte maskinværksted til forarbejdning af jern og stål o.l. med et produktionsareal større end 1000 m².

Ansøgningen er indgivet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed. Maskinværkstedet er optaget på bekendtgørelsens bilag 1 : Liste over godkendelsespligtig virksomhed, under punkt A6, med kommunen som godkendende myndighed.

./. Teknisk afdeling har behandlet Deres ansøgning og har på baggrund heraf - samt vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering af 11. august 1997, vedtaget, at meddele godkendelse af virksomheden på følgende vilkår :

Vilkår:

Generelt

- 1) Virksomheden skal indrettes og drives som anført i ansøgningens miljøtekniske beskrivelse og i overensstemmelse med vilkårene.
- 2) Personer, der forestår virksomhedens daglige drift, skal kende miljøgodkendelsens vilkår.

Støj.

- 3) Virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) - må i intet punkt i erhvervsområde uden for virksomhedens egen grund overskride 60 dB(A).

Desuden må virksomhedens samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A), i skel mod øst-sydøst til område for åben/lav boligbebyggelse (mrk.a) og til rekreativt område mod nord (mrk.b) - ikke overskride følgende værdier :

	Man-fre kl.07.00-18.00 lørdag kl.07.00-14.00	Man-fre kl. 18.00-22.00 lørdag kl.14.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
a.	45	40	35
b.	40	35	35

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 50 dB(A)

4) Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende - dog højst 1 gang årligt - fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger viser, at vilkår nr. 3 overholdes.

5) Dokumentationsrapporten for støj skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 6/1984. Måling af støj skal foretages efter disse retningslinier eller som bestemt i den fællesnordiske beregningsmetode for ekstern støj, publiceret i vejledning nr. 5, 1993 fra Miljøstyrelsen: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

6) Støjmålingen skal foretages, når virksomhedens relevante anlæg kører under fuld belastning.

7) Måleinstitutionens navn og dato for målingens udførelse skal meddeles Solrød Kommune inden målingernes udførelse.

8) Målinger af støj og vibrationer skal udføres af en uvildig måleinstitution som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen "miljømålinger - ekstern støj".

9) Udgifterne ved måling skal afholdes af virksomheden. To eksemplarer af rapporterne skal inden 2 måneder efter målingens udførelse sendes til Solrød kommune.

Luft.

10) Der må maksimalt emitteres følgende :

Stof	Massestrømsgrænse (g/h)	Emissionsgrænse (mg/Nm ³)	B-værdi (mg/m ³)
Støv < 10 µm	-	-	0,08
Støv , totalt	-	20	-
Crom VI, nikkel	0,5	0,1	0,0001

Emissionsgrænserne gælder for den samlede virksomhed.

- 11) Virksomheden skal inden 3 måneder efter godkendelsens meddelelse kontrollere, at vilkår nr. 10 er overholdt, som anført nedenfor.
- 12) Inden målinger foretages, skal målepositioner og måleprogram aftales med tilsynsmyndigheden, og der skal indrettes målesteder på de berørte afkast. Disse skal indrettes i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1990.
- 13) Målingerne skal ledsages af OML beregninger, der viser om vilkårene til B-værdierne er overholdt og at skorstenshøjderne er tilstrækkelig. Er dette ikke tilfældet, skal afkastene hæves til den beregnede højde.
- 14) Iøvrigt skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende - dog højst 1 gang årligt - kontrollere, at vilkår nr. 10 overholdes. Måleinstitutionens navn og dato for målingens udførelse skal senest en uge før måletidspunktet meddeles Solrød Kommune.
- 15) Kontrollen skal som minimum omfatte: sammenligning af målte værdier med grænseværdierne, forklaring på eventuelle overskridelser og tiltag til at hindre fremtidige overskridelser.
- 16) Målinger af emission skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil af DANAK.
- 17) Måling skal foretages, når virksomhedens relevante anlæg kører under fuld belastning.
- 18) Måling af luftemission skal foretages efter de retningslinier, som er anført i bilag D i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1990. Der skal måles som timemiddelværdier og måles i 3 timer.
- 19) Udgifterne ved måling skal afholdes af virksomheden. To eksemplarer af rapporterne skal inden 1 måned efter målingens udførelse sendes til Solrød Kommune.
- 20) Alle afkast skal som minimum føres 1 meter op over tagryg være opadrettede og forsynet med jethætte. Endelige afkasthøjder vil blive beregnet når resultater fra emissionsmålinger foreligger, jf. vilkår nr. 11 og 13.

Vibrationer.

- 21) Virksomhedens bidrag til det KB-vægtede accelerationsniveau, L_{wA} (re. 10^{-6} m/s^2) må i nærmeste bolig i område for åben/lav boligbebyggelse ikke overstige 75 dB.
- 22) Måling af vibrationer skal foretages efter de retningslinier der er anført i "Nyt fra Miljøstyrelsen NFM 2" fra 1983.

Affald

- ./.
- 23) Alt affald skal anmeldes og behandles iht. kommunens regulativer herfor. Der vedlægges skema til anmeldelse af olie-/kemikalieaffald.

Oplag

24) Der tillades maksimalt følgende oplag af nedennævnte produkter på virksomheden

Jern	24 tons
Rustfrit stål, syrefast	2 tons
Rustfrit stål, 18/8	2 tons

Virksomhedens kontrol

25) Virksomheden skal løbende kontrollere om godkendelsen overholdes og indberette overtrædelser til tilsynsmyndigheden.

26) Virksomheden skal kontrollere og løbende føre journal over følgende:

- daglig kontrol af, at filtre tilsluttet udsugning er intakte og uden brud og notere trykfald over filtre,
- registrere daglig drifttid og månedligt forbrugt mængde af rustfrit stål og jern,
- ved udskiftning af filtre tilsluttet udsugning registreres det nye filters fabrikat og kategori,
- føre journal over forbrug af kemikalier og råvarer.

Journalerne skal være umiddelbar tilgængelig for kommunens tilsyn, og oplysningerne gemmes i mindst 5 år.

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, såfremt virksomhedens drift ikke påbegyndes inden 1 år fra udstedelsesdatoen.

Godkendelsen træder i kraft ved udstedelsesdatoen

Annoncering

Denne godkendelse vil blive bekendtgjort i den lokale avis : Sydkysten den 3. september 1997.

Klagevejledning

Godkendelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljøstyrelsen af Dem, en række offentlige myndigheder og institutioner, samt enhver, som må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Eventuel klage skal, senest 4 uger efter at godkendelsen er offentliggjort, indgives skriftligt til Solrød kommune, Teknisk afdeling.

Eventuelt søgsmål, d.v.s. prøvelse af afgørelsens gyldighed ved en domstol, skal i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er offentliggjort.



I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over godkendelsen ikke opsættende virkning.

Generelt

Tilslutning og udledning af spildevand reguleres af den til en hver tid gældende tilslutningstilladelse fra Solrød kommune.

Der udledes p.t. kun sanitetsspildevand. En ændret udledning må først ske efter kommunens godkendelse heraf.

Med venlig hilsen


Per Krogh / 
Jørgen Atzen

Kopi sendt til :

- ✓ Roskilde Amt, Teknisk forvaltning
- ✓ Embedslægeinstitutionen for Roskilde Amt
- ✓ Miljø- og Levnedsmiddelcenter Sjælland Øst I/S, Tigervej 39, 4600 Køge
- ✓ Arbejdstilsynet, Roskilde kreds.
- ✓ Plan- og byggeafdelingen, A 10, - her.