

Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	23. april 2026
CVR-nummer	35041214
P-nummer	1018267728
e-Doc journal nr.	13/027868
Virksomhed	Brabrand Autoservice ApS
Adresse	J.P. Larsens Vej 13
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86261633
e-mail	jn@tdcspace.dk
Kontaktperson	Johnny Nielsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Værkstedet er etableret i 1982 og overtaget i 2013
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige udvidelser siden sidste tilsyn i 2017
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Johnny Nielsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Endvidere er virksomheden omfattet af;

- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240308, der er udlagt til erhverv. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 50 meter. Virksomheden er indrettet i bygningen mod syd (se pil) på luftfoto. Ftz, batterier, afleveret og blir ikke registreret i ADS.



Luftfoto af ejendommen med matrikelskel anno 2019

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Værkstedet beskæftiger sig med autoservice og autoreparation. Der foretages ikke under-vognsbehandling eller autolakering af biler på virksomheden. Der er i alt 4 ansatte.

Virksomhedens areal

Det samlede bebyggede areal på ejendommen er på 803 m², jf. BBR-meddelelse. Brabrand Autoservice råder over ca. 220 m².

STØJ

Støjende aktiviteter foregår indendørs, hvor også støjende anlæg er placeret, herunder også virksomhedens kompressor. Motoren til svejserøgsudsugning er dog placeret på taget. Virksomheden er kun i drift i dagtimerne på hverdage. Der foreligger ingen klager fra naboer.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Åby renseanlæg. I henhold til den nuværende spildevandsplan er det hensigten, at området ændres til et separatkloakeret område med særskilt afledning af henholdsvis spildevand og regnvand i perioden 2031-2040. Gulvafløb i værkstedet afledes via olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Kondensvand fra kompressor aftappes manuelt og bortskaffes via gulvafløb. Virksomheden anvender ikke gulvvaskemaskine.

ABC-vurdering

Virksomheden bedes undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder liste A- og B-stoffer. Hvis disse findes, skal udfasning, substitution og BAT drøftes med leverandør.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase uønskede organiske A- og B-stoffer fra virksomhedens råvarer og produkter, som afledes med spildevand. Virksomhed er ansvarlig for på bedste vis at dokumentere eller sandsynliggøre spildevandsstrømmens sammensætning.

A-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, hvorfor stofferne skal substitueres eller reduceres til et minimum.

Følgende H-sætninger medfører, at stoffet er et A-stof, da de medfører mulig skade på mennesker eller miljø:



H330	Livsfarlig ved indånding
H331	Giftig ved indånding
H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H340	Kan forårsage genetiske defekter
H350 og H350i	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H362	Kan skade børn, der ammes
H370	Forårsager organskade
H372	Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373	Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering

H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer

B-stoffer skal begrænses ved anvendelse af BAT.

Følgende H-sætninger medfører at stoffet er et B-stof, da de medfører mulig skade på miljø:



H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

C-stoffer har begrænsede miljøskadende virkning, men skal begrænses mest muligt.

Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B.

Blandingsprodukter

Kemikalieleverandørernes datablade indeholder oplysninger om faresætninger (H-sætninger) for såvel det samlede produkt, som for de enkelte stoffer i blandingen. H-sætningerne tildes på baggrund af den form som produktet leveres i af producenten og kan også være tildelt på baggrund af anvendelsen af produktet. Men produktets form i spildevandsstrømmen kan i visse tilfælde være betinget af helt tredje forhold. Under gennemgang af sikkerhedsdatablade er det derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke H-sætninger der er relevante for den form, som produktet får i spildevandet.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om humanskade, H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373, betragtes som udgangspunkt kun som tilhørende kategori A, hvis indholdet er så stort, at den samlede blanding er mærket med faresætningerne H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om miljøskadende effekt, skal begrænses ift. koncentrationen i vandmatricen, men skal også begrænses for at undgå ophobning i sediment og biota. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at substituere indholdet af A-stoffet, er der behov for en konkret vurdering af mængder og koncentration i spildevandsstrømmen, renseanlægsforhold og forholdene i det modtagende vandområde for at kunne fastsætte vilkår for A-stoffet.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Virksomheden bedes undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS
[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Oversigt over affaldstyper

Følgende er oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem for 2025.

Affaldsart	EAK-kode	Mængde pr. år	Transportør	Affaldsmodtager
Spildolie	130205	1.342 kg	Avista Oil A/S	Avista Oil
Oliefiltre, papir	160107	Rest sorteringkg	H.J.Hansen	Ikke oplyst
Akkumulatorer	160601	480 kg	FTZ Autodele	Ikke oplyst
Katalysatorer	160801	30 kg	Ditto	Ikke oplyst

Metalskrot	200140	5.850 kg	H.J.Hansen	Ikke oplyst
Erhvervsaffald	200301	945 kg	Marius Pedersen A/S	Forbrændingsanlæg

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

Afleverer til genbrugspladsen på vejen hjem: Papir, plast, pap mm.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper:

[Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

LUFTEMISSIONER

Oversigt over luftafkast

Nr.	Aktivitet / proces	Filter	Afkasthøjde
1	Svejserøg og udstødningsgas	Ingen	Ca. 2½ meter over tag
2	Rumudsug	Ingen	Ca. 1 meter over tag

Opvarmning

Virksomheden har etableret to varmepumper til opvarmning af værkstedet. Oliefyr og olietank er taget ud af brug. Tanken er tømt og solgt.

Støv- eller lugtgener

Der var ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over olietanke i brug på ejendommen

I BBR er på adressen registreret følgende overjordiske olietanke i brug:

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
1	Fyringsolie	1200 liter	2009	Indendørs	Tilhører Lindal ApS
2	Fyringsolie	1200 liter	2010	Udendørs	Tømt, frakoblet og sat til salg
slet					

Opbevaring af øvrige flydende råvarer

Motorolie opbevares i 200 liters tromler af stål placeret på indendørs riste over spildbakker, der kan rumme indholdet i tilfælde af lækage. Øvrige autoplejemidler opbevares i mindre beholdere indendørs på værkstedet, der er etableret med betongulv.

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank på 700 liter med lækagealarm. Tanken står uden-dørs. Brugte oliefiltre og brugte akkumulatorer opbevares indendørs på betongulv indtil bortskaffelse.

Skrotbiler og jordforurening

Virksomheden har ingen skrotbiler stående. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. Der var spildt et par dråber olie på jorden ved spildolietanken, der vurderes at være ubetydelig.

EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Oplysninger om forbrug af råvarer og bortskaffelse af affald skal efter anmodning kunne fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning med Oliefyr

På virksomheder med olieforbrænding til opvarmning i fjernvarmeforsynet område indsættes: Som det fremgår af det fremsendte materiale, vil der kunne være store besparelser ved at udskifte en oliekedel med fjernvarme. Til orientering kan det desuden oplyses, at når olieforbrændingen er slidt op, må den ikke udskiftes med en ny, når virksomheden ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet. Kontakt Kredsløb for et gratis tilbud for tilkobling til fjernvarme. Varmepumpe.

Solceller

Har jeres virksomhed et stort elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk

Overvej jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed. Link: [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](http://office.com)

Nej, ejer ønsker det ikke

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Ved sidste tilsyn blev udleveret pjecen "Sådan sløjfer du din olietank", som giver anvisning på, hvordan registreringen af tanken, der er taget ud af brug og sat til salg, bliver ændret i BBR.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 23. april 2026.

Lene Brink

Industrisagsbehandler