



TØNDER KOMMUNE

Tønder den 8. juli 2020

# Miljøgodkendelse

## Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Miljøgodkendelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring af en plads på Skast 97, 6261 Bredebro, matr. nr. 306 Skast, Sdr. Skast.



## Datablad

### Ansøger

Navn: Henrik Jørgensen  
Adresse: Brede Bygade 47, 6261 Bredebro  
Telefonnummer:  
E-mail: skast97@bbsyd.dk  
Kontaktperson: Henrik Jørgensen

### Virksomhedsoplysninger:

Navn: Henrik Jørgensen/Frede Jørgensen  
Adresse: Skast 97, 6261 Bredebro  
Telefonnummer:  
E-mail: skast97@bbsyd.dk  
Kontaktperson: Henrik Jørgensen  
CVR nummer:  
P-nummer:

**Listepunkt:** **Hovedaktivitet nr:** HG12 – Husdyrbrug med § 12 godkendelsen

**Følgende biaktiviteter nr:** K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

**Sagsbehandler:** Inge Feddersen, miljømedarbejder, Miljø og Natur  
Tlf.: 74 92 92 08  
mail: if@toender.dk

KS: Rie J Eilersen, miljømedarbejder, Miljø og Natur

**Sags id:** 09.08.35-P19-4-20

**Høringsperiode:** 8. juli 2020

**Klagefrist:** 5. august 2020

## **Indholdsfortegnelse**

Indledning .....	4
Miljøgodkendelse .....	4
Vilkår .....	4
Afgørelse om ikke VVM-pligt .....	7
Miljøteknisk beskrivelse .....	7
Vurderinger og begrundelse.....	7
Bilag .....	9
Klagevejledning .....	9

## Indledning

### Resumé

Der søges om godkendelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under en asfalteret plads.

### Baggrund

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>, og er opført på bilag 2 under listepunkt K206, som omfatter "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under en plads som erstatning for jomfruelige råstoffer.

### Miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 33, stk. 1 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under en plads.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.

Vi meddeler godkendelse til, at virksomheden må anvende slagge som bundsikring under en plads som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter og på følgende vilkår:

### Vilkår

#### Generelt

1. Et eksemplar af godkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
3. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.  
  
Tønder Kommune kan kræve slaggen fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligeholdelse (vilkår 18) kan overholdes efter ophør af virksomheden.
4. Når pladsen engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fastbelægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen og uigennemtrængeligt for fugt.

<sup>1</sup> Bek. nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>2</sup> LBK nr. 681 af 32. juli 2019 lov om miljøbeskyttelse

## Indretning og drift

6. Pladsen skal etableres i overensstemmelse med det i ansøgningen fremsendte projekt/tegning. Ændres projektet eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal vi straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.
7. Der må benyttes følgende restprodukt og mængde til etablering af pladsen.
  - 1600 m<sup>3</sup> slagge, kategori 3Restproduktet må udlægges i en lagtykkelse på maksimalt 1 meter.
8. Hvis der skal anvendes andre slaggepartier, end det der er fremsendt sammen med ansøgningen, skal pågældende deklARATIONER sendes og godkendes af os, inden slaggepartiet må benyttes.
9. Slaggen skal anbringes over højeste grundvandsspejl.
10. Pladsen skal etableres med en tæt belægning på min. 8 cm asfalt. Den tætte belægning skal gå minimum 30 cm ud over laget med slagge.
11. Pladsen skal etableres med fald mod eksisterende plads, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
12. Eventuelle skråninger skal sikres mod erosion.

## Luftforurening

13. Etablering af pladsen må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.

## Støj

14. Etablering af pladsen må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen udenfor virksomhedens skel i det åbne land overstiger grænseværdierne som er angivet i tabellen.

De angivende værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens samlede støjbidrag.

	Tidsrum	Støjgrænse	
mandag til fredag	Kl. 07.00-18.00	55	Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum <b>på 8 timer</b>
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55	
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	45	
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45	<b>På 1 time</b>
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	45	
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	40	<b>På ½ time</b>

15. Måling/beregning til kontrol af at vilkår 14 om støj er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden forlanger det. Dog kan målingerne/beregningerne højst kræves en gang årligt.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning og rapporteres efter gældende vejledninger. Grænseværdierne for støj vurderes at være overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede sikkerhed er mindre end grænseværdien.

## **Spildevand**

16. Overfladevand skal bortledes i lukket rørsystem til eksisterende asfaltplads, hvor vandet ledes til en pumpebrønd, som pumper vandet videre til et opsamlingsbassin. Derfra udsprinkles vandet på nærliggende marker.
17. Overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis findes i uforurenede overfladevand.

## **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

18. Den tætte belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
19. Evt. skråninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Er der tegn på erosion skal dette udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

## **Oplag af slagge**

20. Midlertidigt oplag af kat. 3 slagge kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning op til 6 måneder, regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

## **Egenkontrol**

21. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning. Dette kan gøres etapevis. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.  
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lager en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst en gang hvert tredje år.
22. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med skråningernes beskaffenhed og evt. erosion skal udbedres hurtigst muligt.
23. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger og/eller skråninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## **Driftsforstyrrelser**

24. Hvis driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med etablering eller drift af pladsen medfører væsentlig forurening skal virksomheden straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.

25. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til tilsynsmyndigheden. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

### **Afgørelse om ikke VVM-pligt**

Anvendelse af slagge er omfattet af punkt 11b på bilag 2 til miljøvurderingsloven<sup>3</sup>.

Vi har på baggrund af ansøgers VVM-ansøgning gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i miljøvurderingslovens bilag 6. Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

### **Miljøteknisk beskrivelse**

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

### **Ansøger og ejerforhold**

Meldgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa har på vegne af Henrik Jørgensen, Brede Bygade 47, 6261 Bredebro søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændings-slagge som bundsikring af under en plads på Skast 97, 6261 Bredebro.

### **Indretning og drift**

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge til bundsikring under en plads. Slaggen er et kategori 3 restprodukt, jf. bilag 8 i restproduktbekendtgørelsen<sup>4</sup> og kommer fra Sønderborg Kraftvarmeværk.

Arealet af pladsen er 1600 m<sup>2</sup>, og der skal bruges ca. 2880 tons slagge. Lagtykkelse bliver maksimalt 1 m og slaggen slutafdækkes med ca. 8 cm asfalt.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet.

### **Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger**

Virksomheden har i deres ansøgning ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger, men vurderer, at der ikke er risiko for forurening fra pladsen, da pladsen afdækkes med 8 cm asfalt.

### **Vurderinger og begrundelse**

#### **Habitat-screening**

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen<sup>5</sup>. Det nærmeste Natura-2000 område er beliggende 525 m sydøst for pladsen og er et fuglebeskyttelses område. Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

<sup>3</sup> LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

<sup>4</sup> Bek. nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

<sup>5</sup> Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

## **Placering/fysisk planlægning**

Pladsen er beliggende på matr. nr. 306 Skast, Sdr. Skast Ejerslav. Der er ingen lokalplan for området.

Arealet med slagge er beliggende:

- Udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.
- Udenfor indvindingsopland til vandværker.
- Udenfor nitratfølsomme områder.
- Der er mere en 30 m til nærmeste drikkevandsboring.

## **Hensynet til omgivelserne**

Med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af pladsen efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

## **Trafikale forhold**

I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra virksomheden, men ellers vil der ikke forekomme mere trafik, da virksomheden vil bruge pladsen i den daglige drift.

## **Forebyggelse om begrænsning af forurening**

Vi vurderer, at den væsentlige eventuelle forureningskilde er i forhold til jord- og grundvandsforurening.

Jord- og grundvandsforurening:

Når vilkårene angående afledning af overflade overholdes, er der ingen risiko for en jord- og grundvandsforurening via overfladevandet.

Slaggen skal udlægges over højest grundvandsspejl og afdækkes med 8 cm asfalt (en tæt belægning). Så derfor vil der ikke ske udledning fra slaggen til jord og grundvand.

## **Bedst tilgængelige teknik**

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

## **Virksomhedens bemærkninger**

Udkast til godkendelse har været sendt til udtalelse hos virksomheden og rådgiver. Der har ikke været bemærkninger til udkastet.

## **Sammenfatning**

På baggrund af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse og de stillede vilkår, er det vores vurdering, at pladsen kan etableres og drives på en måde der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø.

## **Andre bemærkninger**

Miljø og Natur er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

## **Anden lovgivning**

- Region Syddanmark vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om arealet hvor der er anvendt slagge, skal kortlægges som forurenede efter jordforureningsloven<sup>6</sup>, hvilket betyder:
  - at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer på arealet skal være søgt og have opnået tilladelse ved kommunen inden de iværksættes.

---

<sup>6</sup> LBK nr. 282 af 27. marts 2017 lov om forurenede jord.

- at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer kan medfører, at slaggen skal fjernes.

## **Bilag**

Oversigtskort.  
VVM afgørelse

## **Klagevejledning**

Hvis I ønsker at klage over disse afgørelser, kan I klage til Miljø og Fødevarerklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). I logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest 5. august 2020**.

### VVM vurderingsafgørelsen

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt de i Planloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

For klage vedrørende planloven er det kun de retlige spørgsmål i afgørelsen, der kan påklages. Vurderingsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Afgørelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi klagenævnet kan ændre eller ophæve en afgørelse, der bliver klaget over.

### Miljøgodkendelsen

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi klagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

I kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.