



Rapport for miljøtilsyn hos Jet Domex A/S, Neptunvej 6, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.05.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96771300	CVR nr.	17610708
E-mail	hla@domex.dk	P. nr.	1003238291

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden har udvidet produktionsarealet med en nabohal, hvor virksomheden Green House A/S tidligere havde til huse, adressen på denne hal er J.F. La Coursvej 2 B.</p> <p>Der er primært lager i denne hal, derudover er der acrylværksted i hallen.</p> <p>Der rådes således over 3 haller nu. En træhal, en aluhal og en acrylhal.</p> <p>Virksomhedens produktionsprocesser er overordnet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opskæring af og svejsning i aluminium til rammer.- Opskæring af og samling af træ til rammer.- Opskæring af polycarbonatplader				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	38	6-14.30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Virksomheden er i gang med at lave serviceaftale med et firma om servicering af bla. udsugningsanlæg.</p> <p>Dansk Varmeservice udfører service på de 3 oliefyr, der er tilknyttet virksomhedens produktionshaller. De har senest været der i marts 2019.</p>
Luft, afkast	<p>Der er flg. afkast:</p> <p>Træhallen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udsugning fra opskæring af træ (4 save), træspåner opsamles via posefiltre direkte ned i plastposer. Posefiltre bankes efter behov. <p>Aluhallen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Afkast fra udsugning fra svejsning (3 svejsesteder), ca. 1,5 m over tag, via kassefiltre.- Afkast fra udsugning fra opskæring af aluminium (3 save), afkast ca. 1 meter over tag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Virksomheden har tidligere fremsendt dokumentation for posefiltres filtreringsgrad. Der er alarm på udsugningen fra savning i aluminium.
Lugt	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener.
Støjkilder, indendørs	Skæremaskiner og save.
Støjkilder, udendørs	Udsugningsanlæg

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Offentlig kloak

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17g	1979	243080	1979	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk			2019
17g	2013	56706	2013	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs			
17g	1998	77938	1998	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Indendørs			
17g	1979	244823	1979	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk	2013	Tanken er afblændet	
17g	1979	243080	1979	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk			2019

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17u	2008	34459		Fyringsgasolie	1200	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er flg. tanke på virksomheden: - 1 nedgravet olietank, 2500 l (udenfor træhal), 1979 - 1 indendørs, fyringsgasolie, 1800 l (aluhal), 2013. - 1 indendørs, dieselolietank, 2500 l (aluhal), Tankskilt: Roug, nr. 77938, 1998. - 1 nedgravet olietank, 2500 l (udenfor aluhal), 1979. - 1 indendørs olietank, 1200 l (acrylhal, hallen ligger på adressen J.F La Cours Vej 2B), Tankskilt: K.N. Beholderfabrik, tank nr. 34459, 2008.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Ok
Olietanke, sløjfningstermin	Sløjfningsterminerne for de nedgravede tanke fra 1979 er 2019. Overjordiske ståltanke under 6.000 l skal sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvægede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Olietanke, registrering i BBR	Ok
Olietanke, belægnings ved påfyldningsplads	Tæt belægning

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Aluminium og træ (gran) i hele længder. Polycarbonat i hele plader.
Råvarer, opbevaring	Indendørs

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	- Aluminiumsrester og spåner, afhentes af H.J.Hansen - Stålbånd, afhentes af H.J.Hansen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ragn Sells A/S afhenter: - Pap - Plastik - PVC - Acryl og polycarbonat - Blandet brændbart, afhentes af Peter Kristensen/Glerup Containerservice A/S - Alm. husholdningsaffald
Affald, farligt	Batterier, elektronik, afhentes af H.J.Hansen
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Ok
Affald, bortskaffelse	Se ovenfor

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Virksomheden ligger i et lokalplanlagt erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden udskifter løbende belysning til LED. Virksomheden har til huse i lejede bygninger, derfor er energibesparende tiltag i forhold til bygninger ikke noget de selv kan igangsætte, men det drøftes med udlejer.