



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.07.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 34, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Tina Klarskov og Rene Kirkegaard.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

K211 = Genbrugspladser,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.02.16-K08-2-20

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19fi	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
ISHØJ KOMMUNE	Ishøj Store Torv 20	2635 Ishøj

Betaleradresse	Ishøj Genbrugsstation, Industrivangen 34, Ishøj Attention: CVRnr: 10866111
Tlf. / mobil / e-mail	43577665 / /
CVR- / P-nummer	10866111 / 1017109150
Etableringsdato	01.01.2003
Godkendelsesdato §33	11.02.2008
Kort beskrivelse	Listepunkt K 211 - Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> .  Ishøj Genbrugsstation drives af I/S Vestforbrænding.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	4.700
Driftstider (kl):	Tirsdag og torsdag: 11 -18 Lørdage: 9 - 14 Øvrige dage: Lukket
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Lokalisering	Blandet bolig og erhverv.
Bemærkning	Revideret miljøgodkendelse fra 2008.



### Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	21-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
<b>Vægtet score</b>	<b>2,74</b>

### Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14-07-2020	Henstillinger	Afløb i hallen til modtagelse af farligt affald og elektronikaffald skal afblændes.
14-07-2020	Henstillinger	Beredskabsplanen skal opdateres med retningslinjer for håndtering af miljødelen ved spild af farligt affald eller andre driftsuheld.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen henvendelser vedrørende støjgener.

### Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19fi	V1		Hele matriklen		

\*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

### Luftfoto af virksomheden





## Vilkår i miljøgodkendelsen

Vilkår	Kræver opfølgning
<b>Evt. bemærkninger</b>	
<p>1. Ifølge vilkår 1 skal en kopi af godkendelsen til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.</p> <p><i>Godkendelsen ligger elektronisk på hjemmesiden for personalet, men der skal også en kopi ud på pladsen.</i></p>	
<p>2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af driftsuheld.</p> <p><i>Genbrugsstationen havde en beredskabsplan i forbindelse med velfærdsfaciliteterne. Beredskabsplanen skal opdateres med retningslinjer for håndtering miljødelen ved spild af farligt affald.</i></p>	X
<p>3. Genbrugspladsen skal være indhegnet med trådhegn af mindst 1,8 meters højde. Hegnet skal holdes fri for papir, folie mv.</p>	
<p>4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgere til korrekt aflevering.</p>	
<p>5. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.</p>	
<p>6. Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.</p>	
<p>7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.</p>	
<p>8. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandage – fredage i tidsrummet 7.00-18.00, lørdage i tidsrummet 7.00-14.00 og søn- og helligdage efter nærmere aftale med Miljøafdelingen, Ishøj Kommune. Afhentning og – sætning af container skal ske indenfor dette tidsrum.</p> <p><i>Genbrugsstationens åbningstider ligger inden for ovennævnte tidsrum.</i></p>	
<p>9. Virksomheden må modtage og opbevare de i godkendelsens bilag 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder.</p>	
<p>10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.</p>	
<p>11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.</p>	
<p>12. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald / år.</p> <p><i>Dokumenteret i forlængelse af tilsynet.</i></p>	
<p>13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.</p> <p><i>Det farlige affald opbevares uden umiddelbar direkte adgangsmulighed, bag afspærring.</i></p>	
<p>14. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblendes.</p>	



<p><b>15.</b> Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.</p>	
<p><b>16.</b> Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhædning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.</p> <p>Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod sump eller afløb.</p> <p>Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.</p> <p><i>Oliebeholderen er sat placeret i specialcontaineren til farligt affald, og det er kun personalet der har adgang.</i></p>	
<p><b>17.</b> Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiale, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.</p>	
<p><b>18.</b> Akkumulator og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.</p>	
<p><b>19.</b> Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald.</p> <p>I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingsump eller – tank.</p> <p>Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en sump eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hædning mod opsamlingsump.</p> <p>Opsamlingsump eller – tank skal minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.</p> <p>Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.</p> <p><i>Afløb i hallen til modtagelse af farligt affald og elektronikaffald skal afblændes. Herved fjernes risikoen for at olie og kemikalier kan løbe i afløbet ved bortskaffelse.</i></p> <p><i>Umiddelbart vurderes det dog ikke at der er betydelig risiko for spild til kloak.</i></p>	X

**Andet affald**

<p><b>20.</b> Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.</p>	
<p><b>21.</b> I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.</p>	
<p><b>22.</b> Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.</p>	
<p><b>23.</b> Container med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.</p>	

**Områdeklassificeret jord**

<p><b>24.</b> Det er tilladt på genbrugsstationen at modtage ren jord (kategori 1) og lettere forurenede jord (kategori 2).</p> <p><i>- Lettere forurenede jord behøver ikke blive opbevaret i særskilt beholder og kan af praktiske – og pladsmæssige grunde sammenblandes i samme container med ren jord.</i></p>	
---	--



### Luftforurening

<p><b>25.</b> Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.</p>	
<p><b>26.</b> Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.</p>	
<p><b>27.</b> Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.</p>	

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

<p><b>28.</b> Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.</p>	
<p><b>29.</b> Container og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.</p>	
<p><b>30.</b> Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke - farligt skal befæstes med fald mod afløb.</p>	
<p><b>31.</b> Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. <i>Rene tager sig af kontrollen og vedligeholdelse af befæstede og impermeable arealer.</i></p>	
<p><b>32.</b> Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.</p>	
<p><b>33.</b> Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.</p>	

### Affald (spild)

<p><b>34.</b> Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affalds områder.</p>	
<p><b>35.</b> Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. <i>Genbrugsstationen bruger vermiculit som opsugningsmateriale.</i></p>	
<p><b>36.</b> Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.</p>	

### Egenkontrol

<p><b>37.</b> Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.</p>	
<p><b>38.</b> Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.</li><li>- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.</li><li>- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.</li><li>- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.</li></ul> <p><i>På tilsynet gav Rene udtryk for at han gerne vil have driftsjournalen digitaliseret.</i></p>	



**Øvrigt**

Tilsynskommentar: Under tilsynet fremstod genbrugsstationen pæn og ryddelig.

Udført af: Jannik McTigue  
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07  
E-mail: [janmc@ishoi.dk](mailto:janmc@ishoi.dk)