



RINGKJØBING
AMTSKOMMUNE

AMTSVANDINSPEKTØREN

DAMSTRÆDET 2

6950 RINGKJØBING

TELEFON 07 52 08 66

Den 25. SEP. 1980

Journal nr. 8-76-1-675-401-79

Sagsbehandler: Jørn Voskjar/EP

Deponeringsplads, matr. nr. 4i, Helligkilde by, Hvidbjerg sogn,
Thyholm kommune

Ved skrivelse af 15. juli 1980 har Thyholm kommunalbestyrelse søgt Ringkjøbing amtsråds godkendelse af kontrolleret deponeringsplads på ovennævnte ejendom.

Ved ansøgningens behandling er indgået følgende bilag:

Bilag nr.	Benævnelse	Dato
1.	Ansøgning fra Thyholm kommunalbestyrelse til Ringkjøbing amtsråd	15. juli 1980
2.	Udsnit af matrikelkort 1:4000	15. juli 1980
3.	Udsnit af GI-kort 1:25000	15. juli 1980
4.	Fremtidig kurveplan 1:1000	15. juli 1980
5.	Nuværende kurveplan 1:1000	15. juli 1980
6.	Oversigtsplan 1:1000	15. juli 1980
7.	Kopi af luftfoto, 1:4000	15. juli 1980
8.	Reglement for kommunens kontrollerede losseplads	12. februar 1980
9.	Instruks for drift af pladsen	udateret
10.	Lokalplan for området Lokalplan nr. 6.0.	9. oktober 1979
11.	Udtalelse fra amtsfredningsinspektoratet	11. august 1980
12.	Udtalelse fra amtsarkitekten for Ringkjøbing amt	4. august 1980

Projektets oplysninger

Deponeringsarealet er beliggende i landzone på matr. nr. 4i,2 Helligkilde by, Hvidbjerg, og udgør et areal på ca. 12.000 m². På arealet er der tidligere foretaget ydvinning af kalk. Rumindholdet af graven udgør ca. 70.000 m³. For området er udarbejdet lokalplan, hvis afgrænsninger fremgår af bilag 10.

Lokalplanforslaget er godkendt af Thyholm kommunalbestyrelse den 9. oktober 1979.

Planstyrelsen har den 21. februar 1980 i medfør af § 28, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning godkendt lokalplanen.

Inden for lokalplanområdet opføres desuden mandskabshus for tilsynspersonale.

Deponeringsarealet ejes af Thyholm kommune.

Pladsens etablering, indretning, drift og retablering.

Pladsen ønskes etableret i efteråret 1980 eller snarest herefter. Adgang til pladsen finder sted fra kommunevejen Kalkværksvej. Pladsen påregnes at fungere som kontrolleret deponeringsplads og fyldplads, jfr. bilag 6, og pladsen indrettes ikke med grundvandsbeskyttende foranstaltninger.

Opfyldning af affald sker i videst mulige omfang fra bunden. Tilkørt affald tildækkes dagligt med 10-15 cm jordfyld. Omkring den kontrollerede plads sættes et 1,8 m højt trådhegn med aflåselig låge ved pladsens indgang. Hele deponeringsarealet afgrænses med et 3 m bredt beplantningsbælte. Der etableres ikke vandforsyning til eller spildevandsafledning fra pladsen.

Pladsen holdes åben på fredage fra kl. 10.00-12.00 og lørdage fra kl. 10.00-13.00 og ivotrigt efter aftale med kommunens tekniske forvaltning.

I pladsens åbningstid er der fast opsyn.

Der påregnes årligt tilført ca. 3.000 m³ affald til pladsen.

I nedenstående skema er anført de affaldstyper som foreslås deponeret på pladsen, samt anbringelsessted på arealet.

Produktions- Sted	Affaldstype	Anbringelse	
		Kontr. plads	Fyldplads
Håndværk og Industri	Emballage, fejlproduktion, materialerester og lign.	x	
Gartneri og skovbrug	Vegetabilsk affald	x	

Bygge- og anlægsvirk- somhed	Byggematerialer Jord	x	x x
Gade, park og have	Grus, jord m.v.	x	x
Spildevands- anlæg	Udrådnet slam	x	
Diverse	Indbo og lign.	x	

Alle andre affaldstyper end ovenfor nævnt må ikke udlægges på pladsen. Dagrenovation fra kommunen forbrændes på Struer kommunes forbrændingsanlæg. Olie- og kemikalieaffald modtages på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald beliggende Østergade 14A, Hvidbjerg. Ringkjøbing amtsråd har ved skrivelse af 3. marts 1978 godkendt denne plads.

Der henvises iøvrigt til reglement for kommunens kontrollerede losseplads, bilag 8 og til instruks for drift af pladsen bilag 9.

Efter arealets opfyldning reableres arealet, således at det kan indgå i almindelig landbrugsmæssig drift.

Der henvises herved til fremtidig kurveplan for området, bilag 4. I forbindelse med færdigretableringen etableres omfangsdræn for bortledning af overfladisk afstrømmende vand fra pladsen. Omfangsdrænet tilledes groft ved Stokhøjvej gennem dræn.

Kommunens eksisterende fyldplads, der er beliggende i nærheden af den fremtidige, vil snarest efter ibrugtagning af den nye plads blive endeligt reableret, således at arealet enten kan indgå i landbrugsmæssig drift eller arealet tilplantes.

Pladsen er beliggende uden for Hvidbjerg vandværks indvindingsområde.

Andre oplysninger

Amtsfredningsinspektoratet har i en udtalelse dateret 11. august 1980 meddelt, at man ingen bemærkninger har til projektet.

Amtsarkitekten for Ringkjøbing amt har i en udtalelse, dateret 4. august 1980, meddelt, at man, i medfør af zonelovens § 9, jfr. § 8, har meddelt tilladelse til deponeringspladsens etablering, ligesom man har anbefalet den af kommunen udarbejdede lokalplan for området.

Projektets godkendelse

På det således foreliggende grundlag godkender Ringkjøbing amtsråd herved, i henhold til lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 372

af 13. juni 1973, kapitel 5, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v., etablering og drift af en kontrolleret deponeringsplads/fyldplads for Thyholm kommune, beliggende på ejendommen, matr. nr. 4i Helligkilde by, Hvidbjerg, på vilkår:

1. Pladsen udelukkende anvendes til deponering af affaldstyper som anført på side²⁻³ og ifølge bilag 1. Olie- og kemikalieaffald må ikke udlægges på pladsen.
2. Thyholm kommune er forpligtet til fra pladsen at fjerne og bortskaffe eventuelt deponeret affald som pladsen ikke er godkendt til at modtage.
3. Ved pladsens indgang skal det ved tydelig skiltning oplyses, hvilke affaldstyper, der må udlægges på deponiet samt pladsens åbningstidspunkter.
4. Thyholm kommune skal drage omsorg for, at opfyldning af affald såvidt muligt sker fra pladsens bund. Affaldet til-dækkes ved arbejdstids ophør, med 10-15 cm jord og således, at tilhold af eventuelle skadedyr undgås.
5. Afbrænding af affald på pladsen må ikke finde sted. Ved en eventuel selvantændelse af affaldet på pladsen, skal brandbekæmpelse omgående iværksættes.
6. Den ved pladsens drift fremkomne støj, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau og målt 5 m fra nærmeste ejendoms beboelsesbygninger/avlsbygninger, må ikke overstige 55 dB(A). Kommunen skal, såfremt Ringkjøbing amtsråd finder det fornødent, mindst 1 gang årligt, lade foretage måling af støjuddenselse fra pladsen efter retningslinier, som er anført i miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974.
7. Pladsarealet skal indhegnes således, at det sikres, at papirflugt m.v. i omgivelserne undgås. Hegn og beplantning skal dagligt renses for eventuelt opfanget papir, plast m.v.
8. Thyholm kommune skal drage omsorg for, at driftspersonalet instrueres om, hvorledes dette skal forholde sig i tilfælde af aflæsning af affald med ukendt indhold eller risikoaffald.
9. Thyholm kommune skal drage omsorg for, at arealer langs offentlige veje, der fører til pladsen, og omkring pladsen, renholdes for eventuelt affaldsspild.
10. Det påhviler Thyholm kommune, til enhver tid, indtil pladsen er fuldt udnyttet, at udbygge og vedligeholde samt retablere pladsen i overensstemmelse med de retningslinier som er anført i det godkendte projekt eller efter retningslinier som godkendes eller anvises af tilsynsmyndigheden.
11. Thyholm kommune fører journal over affaldsmængder og typer, der modtages på pladsen. Journalen skal være tilgængelig for amtskommunens tilsynspersonale.

12. Thyholm kommune skal inden pladsens ibrugtagning etablere op til 4 boringer omkring pladsen for kontrol af eventuel grundvandsforurening fra pladsen. Boringernes placering, antal og dimension aftales med amtsvandinspektoratet.
13. Thyholm kommune skal 1 gang årligt, første gang umiddelbart efter pladsens ibrugtagning, udtage vandprøver fra ovennævnte kontrolboringer.

Vandprøverne analyseres for følgende parametre:

Total organisk kulstof
 Kemisk iltforbrug
 Biokemisk iltforbrug
 Ledningsevne
 pH
 Total kvælstof
 Nitrit og nitrat
 Ammoniak
 Total fosfor
 Inddampningsrest
 Glødetab ✓
 Total hårdhed
 Sulfat
 Klorid
 Mangan
 Jern
 Kobber
 Bly
 Cadmium
 Kviksølv
 Zink

Analyserne udføres på et hertil anerkendt laboratorium og analyseresultaterne tilsendes embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt og amtsvandinspektoren senest 8 dage efter resultaternes fremkomst.

Klagevejledning

Amtsrådets afgørelse kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse påklages til miljøstyrelsen af kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt og af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.


Eventuelle klager indsendes til Ringkjøbing amtsråd, der videre-sender klagen til miljøstyrelsen med sagens akter.

Såfremt afgørelsen påklages, underrettes kommunalbestyrelsen herom af amtsrådet.

Godkendelsens meddelelse bekendtgøres ved annoncering i Thisted og Struer Dagblade og Thyholm avis den 24. september 1980.

Kopi af denne skrivelse er tilsendt:

Thyholm kommunalbestyrelse,
Thyholm kommunes tekniske forvaltning,
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K,
Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing amt,
Amtsfredningsinspektoratet,
Arbejdstilsynet, kreds Ringkjøbing amt, Bryggergade 10,
7400 Herning,
Gdr. Hans A. Pedersen, Kalkværksvej 16, 7790 Hvidbjerg,
Gdr. Kr. A. Kristiansen, Kalkværksvej 18, 7790 Hvidbjerg,
Gdr. Hermand E. Sørensen, Stokhøjvej 9, 7790 Hvidbjerg,


Anton Kristensen

Formand for udvalget for teknik og miljø

1 
Leif Stilling