

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-02-2020 på ejendommen:

Arnborgvej 29
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- De 2 ensilagesiloer er udvidet med ensilagesilo mod øst samt forlænget mod nord.
- En del af bunden i udvidelsen er lavet af gummibånd. Bunden betegnes ikke som fast bund, fordi den ikke er uigennemtrængelig for fugt.
- Nord for stald samt vest for ensilagesiloer er der etableret en grusbund med massive gummibånd, hvorpå der opbevares ensilage.
- Møddingsplads har afløb til pumpebrønd, hvorfra der udspinkles.
- Flydelag: Et lille område skal have tilført lidt ekstra halm.
- Gyllebeholder på Arnborgvej 8 skal have monteret alarm.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Ensilagesiloer/-plads skal anmeldes via www.husdyrgodkendelse.dk** inden 01-06-2020, med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1261 af 29. november 2019 §11.
- **Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer**, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

- **Vand/saftfløb fra møddingsplads må ikke udsprinkles, når der på pladsen er dybstrøelse.** Indskærpelse gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 14

Opsummering af håndhævelser

26-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Udvidelse af ensilagesiloer skal anmeldes via www.husdyrgodkendelse.dk
26-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer/-plads skal have etableret fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt.
26-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Vand fra møddingsplads må ikke udsprinkles, når der er dybstrøelse på pladsen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	25-08-2010
Sidste tilladelse	25-08-2010
Tilladte dyreenheder	132,84

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra §11 miljøgodkendelse fra 2010.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter.- Dybstrøelsesareal.- Et mindre hjørne af stald mod nord er ændret fra dybstrøelse til sengestald med fast gulv. Vær opmærksom på, at ændring af staldanlæg er godkendelsespligtig.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvet i stald F og G skal etableres med skrabere. Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe spaltegulvet mindst 8-10 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulve.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Hvis gyllebeholderen anvendes til (retur)gylle fra biogasanlæg, er der krav om teltoverdækning: <ul style="list-style-type: none">- Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. (Husdyrgødningsbekendtgørelse: §22, stk. 3)

Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40% græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år. <u>Vurdering:</u> Der anvendes minimum 40 % græsmarksafgrøder.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på gødningsplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	12,04	25-08-2010	
St.r. årsopdr. 6-10mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	59	21,06	25-08-2010	
St.r. årsopdr. 10-20mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	119	56,48	25-08-2010	
St.r. årsopdr. 20-26mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	71	43,25	25-08-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	43	12,61	0,00	149,91
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,38	0,00	86,18
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	195	85,38	1.153,30	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,67	0,00	9,51

Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	1,72	20,56	0,00
-------------------------------	-----------------	---	------	-------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 24-02-2020: 244 kvier.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejers gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none"> o 2018/2019: 8 slagtekalve (0-6 mdr.), 8 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) o 2017/2018: 14 slagtekalve (0-6 mdr.), 15 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) o 2016/2017: 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 9 slagtekalve (0-6 mdr.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) - Lejers gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none"> o 2018/2019: 43 kvier (0-6 mdr.), 205 kvier (6 mdr.-kælvning). o 2017/2018: 42 kvier (0-6 mdr.), 201 kvier (6 mdr.-kælvning). o 2016/2017: 39 kvier (0-6 mdr.), 209 kvier (6 mdr.-kælvning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovluer

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2000	590	800	0	
Fast mødding	25-08- 2010	375	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De 2 ensilagesiloer er forlænget/udvidet mod nord samt med en silo mod øst, se evt. bilag 1. - En del af bunden i udvidelsen er lavet af massive gummibånd. Bunden betegnes ikke som fast bund, fordi den ikke er uigennemtrængelig for fugt. <p><u>Vurdering:</u> Forlængelse af ensilagesiloer samt ensilagesilo mod øst skal anmeldes til kommunen. Anmeldelse af ensilagesiloer skal ske gennem www.husdyrgodkendelse.dk.</p> <p>Bunden i forlængelsen af 2 af siloerne skal have etableret fast bund (beton/asfalt).</p> <p><u>Grusplads</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nord for stald samt vest for ensilagesiloer er der etableret en grusbund med massive gummibånd, hvorpå der opbevares ensilage, se evt. bilag 2. Bunden betegnes ikke som fast bund, fordi den ikke er uigennemtrængelig for fugt. <p><u>Vurdering:</u> Hvis der skal opbevares ensilage på placeringen, skal der:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ansøges om at etablere en ensilageplads/-silo. 2. Pladsen skal have etableret fast bund (beton/asfalt), have fri randbelægning eller murafgrænsning. 3. Have etableret korrekt afløbsforhold. <p>Eksisterende ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til pumpebrønd/ensilagesaftbeholder. - Mod nord: Murafgrænsning på 1 meter.
<p>Møddingsplads (afløb, randzone mv.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse på møddingsplads er overdækket med plastik. - Møddingsplads har afløb til pumpebrønd/ensilagesaftbeholder, hvorfra der ved tilsynet udsprinkles. <p><u>Vurdering:</u> Vand/saftafløb fra møddingsplads må ikke udsprinkles, når der er dybstrøelse på møddingspladsen.</p> <p>Når der er dybstrøelse på pladsen skal vand/saftafløb ledes til opsamling.</p> <p>I praksis betyder det, at det er få måneder om året, hvor vandet må udsprinkles. Afløbet bør ændres, så det fører til gylle.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Ensilagestakke på grusbund med massive gummibånd kan ikke betegnes som ensilagesilo/-plads, fordi bunden ikke er uigennemtrængelig for fugt.</p> <p>De massive gummibånd kan evt. anvendes til ensilage i markstak, hvor der efterfølgende er en afgrøde. En efterfølgende afgrøde er ikke muligt nu, fordi der er grusbund under.</p>

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Arnborgvej 8		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07- 2010		10	500	2.200	Flydelag
Gyllekanaler	01-01- 1992			0	216	
Gyllekanaler	01-01- 2000			0	660	
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1990			0	20	
Ensilagesaftbeh older	01-08- 2012		10		25	Fast låg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.200 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: er tilført halm. Et lille område skal have tilført lidt ekstra halm. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Arnborgvej 8 skal have monteret alarm.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i gl stald/værksted. Fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	<p>Marksprøjte påfyldes vand ved hydrant ca. 10 meter fra markvandingsboring.</p> <p><u>Uddrag af Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selv om tapstedet udelukkende anvendes til påfyldning af rent vand, og der ikke må påfyldes sprøjtemidler ved tapstedet, bør det placeres med samme afstandskrav til vandforsyning og overfladevand som de, der gælder for placering af vaskepladser. - (Afstandskrav fra vaskeplads til "indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning" er 25 meter). <p><u>Vilkår 3 i tilladelse til indvinding af grundvand til vanding:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Et område indtil 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24. - Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet. <p><u>Vurdering:</u> Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke nogen indvendinger imod afstanden fra tapstedet til boringen, fordi afstand fra boring er mere end 5 meter, og fordi der påfyldes vand ned i en ren vandtank.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg til restvand nord for gyllebeholder (2 sprinklere). Vand/saftafløb fra møddingsplads må ikke udsprinkles.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
24a	1210152	1996	SB600-81	Tank (Produkt på væskeform)		1996	Mineralske olieprodukter	1.600	Indendørs		30-12-2026
24a	1210152	1996	6195401	Tank (Produkt på væskeform)		2013	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2026

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står i maskinhus med fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plast opsamles i container, der køres til AFLD. Andet erhvervsaffald til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med plast inden afhentning af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2122): 37.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 01-01-2021. - Zone rundt om boring: ok. I forbindelse med tilsynet blev der udleveret ansøgningsskema til fornyelse af vandindvindingstilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Dorthe Bork, tlf. nr.: 99741144, mail: dorthe.bork@rksk.dk

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-02-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.