



MARIBO KOMMUNE

ADMINISTRATIONSBYGNINGEN
JERNBANEGADE 7
4930 MARIBO
TELEFON 53 88 08 00
GIRO 5 03 57 40

TELEFAX 53 88 08 55
Udvalget for
Teknik og Miljø

12 OKT. 1993

Sagsbeh.:
Kopi til:
Cirkulation:

NOPA Stokkemarke A/S
v/ direktør Bjarne Tolstrup
Vestre Landevej 247
4952 Stokkemarke

J. nr.: 09.02 G 01 13/84

Dato: 7. oktober 1993

Revision af godkendelse af NOPA Stokkemarke A/S i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden ønsker fortsat at fremstille lastvogne, herunder påhængsvogne.

De har den 21. januar 1993 fremsendt ansøgning om en ny miljøgodkendelse. Baggrunden er, at der er sket et ejerskifte af virksomheden og at der herefter er fremsat ønske om en ny godkendelse. Der er tidligere meddelt 2 godkendelser. De er begge over 8 år gamle, nemlig fra den 15. juni 1978 og 22. november 1984. På denne baggrund meddeles efterfølgende en revideret miljøgodkendelse, hvori reguleringen af alle miljøforhold samles i ét enkelt "papir".

Der var ikke fremsendt yderligere oplysninger til brug for godkendelsessagen. Dette skønnes heller ikke nødvendigt, da de 2 godkendelser indeholder de fleste grundoplysninger. I stedet er der foretaget en nærmere gennemgang af virksomheden - bl.a. for at klarlægge forhold omkring renere teknologi.

Virksomheden ligger på matr.nr. 1-f m.fl., Stokkemarke by, og på adressen Vestre Landevej 247.

Virksomheden ejes af en kreds af investorer, der repræsenteres af Bjarne Tolstrup. Bjarne Tolstrup er hovedaktionær og administrerende direktør og dermed den daglige, ansvarlige leder. Grund og bygninger ejes af NOPA Stokkemarke A/S.

Miljø- og Levedsmiddelkontrollen for Lolland, Falster og Møn (M & L) er anmodet af Maribo Kommune om at udarbejde et forslag til ny miljøgodkendelse. Det er altså M & L, der har foretaget ovennævnte gennemgang af virksomheden. Gennemgangen omhandler også de oplysninger, der hidtil er fremkommet i forbindelse med godkendelse og tilsyn af/ på virksomheden.

På denne baggrund meddeler Maribo Kommune herved godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, §33 (lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse). Godkendelsen meddeles på grundlag af vedlagte miljøtekniske beskrivelse og miljøtekniske vurdering udarbejdet af M & L.

...2.

16

GODKENDELSENS VILKÅR.

Efterfølgende godkendelse meddeles af Udvalget for Teknik og Miljø i henhold til §33-35 i Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse). Grundlaget er det foreliggende sagsmateriale. Vilkkårene er følgende:

1. Støj.

- 1.1 Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt uden for virksomhedens skel (bl.a. område 2.B.1, 2.B.2, 2.C.1 og det åbne land) overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	- 07.00 - 14.00	55 -
Lørdag	- 14.00 - 18.00	45 -
Søn- og helligdage	- 07.00 - 18.00	45 -
Alle dage	- 18.00 - 22.00	45 -
Alle dage	- 22.00 - 07.00	40 -

Støjniveauets maksimalværdi - målt med tidsvægtningen Fast - må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

- 1.2 Særligt støjende aktiviteter (såsom slibning, sandblæsning og pladearbejde) må kun foregå indendørs med lukkede porte, døre og vinduer.
- 1.3 Til- og frakørende lastbiler m.v. med ærinde på fabrikken må ikke medføre unødigt støj.

2. Luftforurening.

- 2.1 Virksomhedens afkast fra faste installationer skal beregnes efter gældende regler, p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
- 2.2 Det maksimalt tilladelige bidragsværdi i omgivelserne, B-værdien, ved en midlingstid på 1 time må højst være:

Xylen.....	: 0,1	mg/m ³
NO	: 0,125	-
Blæsemiddelstøv <10 µm (kurunt, alfa-kvarts m.fl.).....	: 0,005	-
Støv i øvrigt.....	: 0,08	-

Endvidere skal B-værdien for det til enhver tid anvendte sandblæsemiddel overholdes.

- 2.3 Stoffer i luftafkast fra rumudsugning skal til enhver tid overholde gældende B-værdier, som fastsættes af Miljøstyrelsen.
- 2.4 Emissionen af støv af ikke farlig art skal uanset partikelstørrelse være mindre end 20 mg/Nm³.
- 2.5 Den samlede emission af opløsningsmidler og andre flygtige bestanddele må ikke være højere end 6 kg pr. time eller 25 kg pr. arbejdsdag.
- 2.6 Emissionskoncentrationen for opløsningsmidler i afkast fra sprøjtelakere- og tørrekabinen må ikke være højere end 300 mg/Nm³. Den fysiske afkasthøjde skal være mindst 19 meter over terræn. Afkasthastigheden skal være mindst 14 m/s i malefasen og mindst 3 m/s i tørrefasen. Den udsugede luft skal ledes gennem effektive filtre således, at ovennævnte B-værdi for støv i øvrigt kan overholdes.
- 2.7 Den fysiske højde for afkastet fra sandblæsningshallen skal være mindst 14 meter over terræn. Afkasthastigheden skal være mindst 15 m/s, når der sandblæses. Den udsugede luft skal ledes gennem effektive filtre. Filtrene skal opsamle støv således, at koncentrationen af det afkastede støv under 10 µm højst er 5 mg/Nm³.
- 2.8 Alle emissionsmålinger skal kunne dokumenteres overholdt ved præstationsmåling som gennemsnit af 2 målinger over 1 time. Målingerne skal relateres til normalt tilstanden, d.v.s. 0°C, 1013 millibar.
- 2.9 Alle andre afkast fra værkstederne, med undtagelse af afkast fra fyringsanlæg, skal føres mindst 1 meter over tag.
- 2.10 Rumudsugning fra værkstedshaller, lagre m.m., hvor støvkoncentrationen er under de hygiejniske grænseværdier, skal føres 1 meter over tag. Luften skal afkastes gennem jethatte.
- 2.11 Lokaludsugning af svejserøg og udstødningsgas samt af luft fra brugen af vinkelslibere skal føres over effektive renseforanstaltninger (f.eks. filtre eller cykloner) inden afkast.
- 2.12 Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede, as-

bestholdige bremse- og koblingsbelægnings og ved bearbejdning af asbestholdige bremse- og koblingsbelægnings skal der etableres et udsugningsanlæg forsynet med absolutfilter med en udskilningsgrad på mindst 99,9%. Afkastet skal føres mindst 1 meter over tag. Dette gælder dog ikke, hvis der anvendes bremsevasker.

- 2.13 Der må ikke bruges malingsprodukter eller andre produkter, der medfører sundhedsfare eller gener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige for omgivelserne.
- 2.14 Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid holdes orienteret om, hvilke malevarer, herunder opløsningsmidler m.v., der anvendes. Orienteringen skal omfatte kopi af arbejdshygiejniske brugsanvisninger samt forventet forbrug pr. år samt max. forbrug pr. time.
- 2.15 Påtænkes der foretaget ændringer af ventilationsanlæggene, f.eks. for at forbedre arbejdsmiljøet (indeklimaet), skal der på forhånd fremsendes en teknisk beskrivelse af ændringerne til tilsynsmyndigheden.
- 2.16 Oliefyre skal kontrolleres og justeres efter gældende regler. Mindst 1 gang om året skal der foretages kontrol af, at sodtallet er under 2 efter Bacharach's skala ved en CO₂-procent på 10-12.
- 2.17 Virksomheden må ikke udenfor virksomhedens areal give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er til væsentlig gene for de omkringboende.
- 2.18 Eventuelle støvende materialelagre, aflæsningspladser, færdigvarelagre m.v. skal renholdes, befæstes eller andet for at forhindre væsentlige støvgener uden for virksomhedens skel.

3. Affald.

- 3.1 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i beholdere, tromler eller anden emballage på et tæt, overdækket areal med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsens rumfang skal være mindst 200 liter og mindst svarende til indholdet i den største opbevaringsenhed.
- 3.2 Fast produktionsaffald, herunder jernskrot, kan opbevares uændørs, når det sker i en lukket container eller på befæstet areal. Affaldet skal placeres mindst 2 meter fra skel og må ikke påføre omgivelserne miljømæssige ulemper, herunder virke skæmmende.
- 3.3 Alt affald (herunder olie- og kemikalieaffald, fast produktionsaffald og gammelt jern) skal opsamles og afleveres efter regler fastsat i Maribo kommunes affaldsregulativ.

- 3.4 Øvrigt oplag og parkering skal holdes mindst 1 meter fra skel med levende hegn.
- 3.5 Der må ikke henstilles kasserede eller skrottede biler på ejendommen.
- 3.6 Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.

4. Egenkontrol.

- 4.1 Konstateres der væsentlige gener for omgivelserne (herunder sundhedsfare), skal der straks træffes afhjælpende foranstaltninger.
- 4.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve kontrolmålinger af støj og luftforurening udført én gang om året, hvis det skønnes nødvendigt. Målingerne udføres for virksomhedens regning og skal udføres af et firma, der kan godkendes af kommunen. Målinger kan forlanges gentaget ved vilkårsoverskridelser. Støjmålingerne skal p.t. udføres i overensstemmelse med afsnit 7 og 9 i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens afsnit 9 og 10. Måleresultaterne sendes til tilsynsmyndigheden sammen med dokumentation for driftsforhold og undersøgelsesmetode.
- 4.3 Virksomheden skal føre driftsjournal over:
- * materialeforbruget, herunder det daglige forbrug af maling m.v.,
 - * produktoplysninger/arbejdshygiejniske brugsanvisninger på alle brugte malinger, opløsningsmidler m.v.,
 - * mængde og tidspunkt for aflevering af olie- og kemikalieaffald samt den, der har transporteret og modtaget affaldet. Kvitteringer skal opbevares i mindst 3 år og på forlangende kunne forevises tilsynsmyndigheden,
 - * pejling og tømning af olieudskillere samt olielagets tykkelse,
 - * resultaterne af kontrollen med fyringsanlæggene,
 - * filterskift, eftersyn, justering og reparationer på anlæggene for rensning af den afkastede luft, herunder fra sprøjtelakerings-, sandblæsnings- og undervognsbehandlingsanlægget.

Den præcise udformning af driftsjournalen skal aftales med tilsynsmyndigheden. Journalen skal efter krav fra tilsynsmyndigheden også omfatte andre forhold, som har betydning for

myndighedens tilsyn med virksomhedens miljøforhold, herunder forhold, der samtidig er relevante for virksomhedens miljøstyring.

5. Andet:

- 5.1 Hvis virksomheden kan fremlægge en tilstrækkelig dokumentation for en væsentlig lavere emission af luftformige stoffer end forudsat i forbindelse med godkendelsen, kan virksomheden få meddelt en revision af de relevante vilkår. Dette forudsætter, at der sendes en samlet projektbeskrivelse med skorstensberegning til tilsynsmyndighedens vurdering.
- 5.2 Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden om alle væsentlige ændringer herunder ændringer, der gennemføres efter krav fra Arbejdstilsynet. Orienteringen skal omfatte alle tekniske oplysninger og opdateret tegningsmateriale.
- 5.3 Ændringer i driften må ikke medføre forurening ud over det, der er lagt til grund for denne godkendelse. I så fald skal der søges om revision af denne godkendelse. Eventuelle ændringer skal bygge på anvendelse af den mindst forurenende teknologi, der eksisterer på det pågældende tidspunkt.
- 5.4 Retsbeskyttelsen i forbindelse med denne godkendelse er 8 år fra meddelelse af den endelige afgørelse.
- 5.5 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter meddelelsen.

TILLADELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 4 TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL DET OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG.

1. Afledning af alt spildevand skal ske til det offentlige spildevandssystem.
2. Overfladevandet fra påfyldningspladsen for dieselolie kan tilsynsmyndigheden kræve rensat i egnet sandfang og olieudskiller inden udledning til offentlig kloak. Påfyldningspladsen kan ligeledes kræves overdækket.
3. Processpildevand, f.eks. vand fra vask af køretøjer, skal afledes via en eller flere egnede sandfang og olieudskille-re. Der må dog ikke afledes vand fra rengøring af sprøjtela-kerelokalet, herunder alt udstyr, installationer og værktøj.
4. Spild af olieprodukter og lignende på både befæstede og ube-fæstede arealer skal undgås. Et evt. spild skal straks op-samles og afhændes som olie- og kemikalieaffald.

5. Eftersyn og tømning af sandfang og olieudskillere skal foretages efter regler fastsat af Maribo Kommune. Olieudskillere skal pejles og kontrolleres hvert kvartal samt tømmes efter behov, dog mindst én gang om året.
6. Processpildevand og olieholdigt overfladevand skal inden afledning til det offentlige spildevandsanlæg overholde følgende grænseværdier:

Undersøgelse af:	Grænseværdi:	Metode:
pH	6,5 - 9	DS 287
Mineralsk olie	150 mg/l	DS R 208

Spildevandet skal analyseres efter de angivne metoder.

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden bekoster udtagning og analyser af spildevandsprøver for pH og mineralsk olie. Dette gælder, når det findes nødvendigt, dog højst 1 gang om året.

Prøveudtagning og analyse skal foretages af et anerkendt laboratorium, der på forhånd er godkendt af tilsynsmyndigheden. Prøven skal udtages på et repræsentativt tidspunkt. Der måles på en flowproportional prøve udtaget over en normal arbejdsdag.

7. Olieudskillerens funktion må ikke hindres ved brug af motorrens eller langtidsvirkende, emulgerende vaske- eller rensimidler. Vaskes der med sådanne midler, skal spildevandet opsamles og afleveres til Kommunekemi som olie- og kemikalieaffald.
8. Afledningen af spildevand må ikke medføre gener for eller skader på det offentlige spildevandssystem, herunder virke hæmmende på renseanlæggets effektivitet. Skulle dette blive tilfældet kan denne spildevandstilladelse tages op til revision.
9. Eventuelle nye udskillere skal være dimensioneret efter skærpet DIN-norm 1999. Dimensioneringen skal godkendes af Maribo Kommune inden etablering.

Ved dimensioneringen skal opbevaringskapaciteten for olie beregnes ud fra den maksimale mængde, der forventes tilledt pr. år, plus yderligere 200 liter.

10. Eventuelle nye udskillere skal være helstøbt.
11. Alle afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

12. Afløbet fra eventuelle nye udskillere skal sikres efter aftale med Maribo Kommune, f.eks. ved at forsyne disse med automatisk flydelukke og evt. alarm.
 13. Spildevandet skal inden det ledes til udskilleren passere et egnet sandfang. Der må kun ledes processpildevand til udskilleren. Sanitetsspildevand må ikke ledes til sandfang eller udskiller.
 14. Tilsynsmyndigheden kan kræve etablering af en tidssvarende prøveudtagningsbrønd på spildevandsledningen lige efter udskilleren og inden udløb i offentlig kloak. Ved etablering af en ny udskiller vil det blive krævet: Brønden skal have en diameter på mindst 1 meter og være forsynet med måleoverfald.
 15. Der skal føres en driftsjournal, hvor følgende skal være med:
 - dato for pejling,
 - kvittering for tømning. Her skal dato og mængde fremgå,
 - driftsproblemer og eventuelle afhjælpeforanstaltninger skal noteres,
 - tidspunkter for kontrol af flydelukke og eventuel alarm.
 16. Der må udledes sanitetsspildevand i en mængde, der svarer til højst 75 PE.
 17. Tagvand og andet uforurennet overfladevand skal afledes efter aftale med den recipient- eller spildevandsansvarlige myndighed.
 18. Hvis denne afledningstilladelses vilkår ikke overholdes, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden bekoster og gennemfører afhjælpende foranstaltninger.
-

BEKENDTGØRELSE:

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Lollands-Posten den 19 . oktober 1993.

KLAGEVEJLEDNING:

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af:

- * afgørelsens adressat,
- * enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- * samt de myndigheder og organisationer, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens §§98, 99 og 100.

En eventuel klage indgives skriftligt til Maribo Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.


Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter godkendelsens meddelelse, d.v.s. senest den 16. november 1993. Klagen vil herefter blive sendt videre til Miljøstyrelsen sammen med det materiale, der er indgået i sagens behandling.

De vil blive underrettet, hvis der indgives klage fra anden side.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at denne afgørelse har været offentligt bekendtgjort.
Lovhjemmel: Miljøbeskyttelseslovens §101.

Med venlig hilsen


Knud Mortensen /
udvalgsformand


Jørn Lavtsen
teknisk chef

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- * Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
- * Arbejdstilsynet Kreds Storstrøms Amt, Torvet 9, 4800 Nykøbing F.
- * Embedslægeinstitutionen for Storstrøms Amt, Havnepladsen 8, st.th, 4800 Nykøbing F.
- * Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Skovalléen 28, 4800 Nykøbing F.
- * FO-Østlolland, v/ Lynge Rasmussen, Lærkevej 25, 4990 Sakskøbing.