

**Teknisk Forvaltning**

**09 JUNI 1999**

Greve Kommune  
Holmeagervej 2  
2670 Greve

|                      |      |            |             |           |
|----------------------|------|------------|-------------|-----------|
| <b>Greve Kommune</b> |      |            |             |           |
| Teknisk forvaltning  |      |            |             |           |
| J.nr.: 2012-Sja-Ka   |      |            |             |           |
| Modt.: - 9 JUNI 1999 |      |            |             |           |
| Stab                 | Plan | Kundeserv. | Byg. & anl. | Forsyning |
|                      |      | RS.        |             |           |

MILJØSTYRELSEN

Industri

J.nr. M 131/002-0003

Ref. OD/9

**Afgørelse af klage over miljøgodkendelse**

Den 8. juni 1999

Greve Kommune meddelte den 10. februar 1997 godkendelse til udvidelse af ovennævnte virksomhed til overfladebehandling af 175.000 m<sup>2</sup> stål og metalemner om året.

Denne afgørelse er påklaget af embedslægeinstitutionen for Roskilde Amt ved brev af 11. marts 1997 og af Roskilde Amt ved brev af 14. marts 1997.

**Redegørelse for sagen.**

Virksomheden er omfattet af punkt A4 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.

Virksomheden blev etableret i 1987 som pulver- og sprøjtemalingsvirksomhed med en produktionsstørrelse, der ikke medførte godkendelse efter miljølovens kapitel 5. I 1989 blev virksomheden udvidet med en pulverkabine og pulverhærdeovn. På dette tidspunkt var forbehandlingsanlægget også blevet udvidet. Dette medførte dels en revision af virksomhedens spildevandstilladelse efter kap. 4 og dels en miljøgodkendelse efter kap.5, som blev meddelt af Greve Kommune i skrivelse af 27. september 1989.

Miljø- og Energiministeriet  
Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Tlf. 32 66 01 00  
Fax 32 66 04 79  
Telex 31 209 miljødk  
E-mail (X-400): I=mst;  
S=Miljoestyrelsen;O=Miljoestyrelsen;OU1  
=mst;P=sdn;A=dk400;C=dk;  
E-mail (Internet): mst@mst.dk  
Internet: www.mst.dk

I 1995 blev der etableret et tri-affedtningsanlæg og i begyndelsen af 1996 endnu et pulveranlæg. Samtidig er virksomhedens produktion udvidet betydeligt. Omfanget af vådlakeringen er imidlertid nedsat betydeligt.

Denne godkendelse erstatter den tidligere miljøgodkendelse og omfatter derfor både det bestående anlæg og den allerede etablerede udvidelse.

Virksomheden forbehandler samt pulver- og vådlakerer emner af stål og metal. Produktionen består af følgende processer:

- Kemisk forbehandling af 11 trins dyppeanlæg
- Forbehandling i trichlorethylenanlæg
- Vådbehandling i 2 sprøjtebokse samt tørring i hærdeovn
- Pulverbelægning i 3 pulverlakeringskabiner og hærkning i ovne.

Virksomheden giver blandt andet anledning til emission af trichlorethylen

### **Klagerne**

Roskilde Amt og Embedslægeinstitutionen hævder begge, at grænseværdien for trichlorethylen bør ændres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Orientering nr. 15/1996, der overfører trichlorethylen fra hovedgruppe II til hovedgruppe I og samtidig ændrer B-værdien for trichlorethylen til 0,04 mg/m<sup>3</sup>.

### **Miljøstyrelsens bemærkninger**

Miljøstyrelsen er enige med klagerne i, at den ændrede status for trichlorethylen bør lægges til grund ved fastsættelsen af grænseværdier i denne sag. Greve Kommune har med fremsendelsen af klagen til Miljøstyrelsen beklaget, at miljøafdelingen ikke var opmærksomme på, at trichlorethylen var overført til klasse I, da godkendelsen blev meddelt.

Det fremgår af den miljøtekniske redegørelse, at der forudsættes et forbrug af trichlorethylen på 5310 kg/året og et afkast før rensning på 1380 g/timen. Ifølge Miljøstyrelsens luftvejledning tilhører trichlorethylen hovedgruppe I og har en B-værdi på 0,04 mg/m<sup>3</sup>. Der skal ifølge luftvejledningen derfor ske en rensning, så emissionen kan holdes under 1-5 mg/Nm<sup>3</sup>, samtidig med at afkastet skal have en sådan højde, at B-værdien på 0,04 mg/m<sup>3</sup> også overholdes. Nyere undersøgelser, som blandt andet finder anvendelse i et EU direktiv om emission af VOC, viser dog, at indholdet af trichlorethylen næppe og kun med besvær kan bringes under 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at godkendelsens vilkår skal ændres, så der fastsættes en emissionsgrænse på  $20 \text{ mg/Nm}^3$  for trichlorethylen og at virksomheden over for tilsynsmyndigheden skal dokumentere, at B-værdien på  $0,04 \text{ mg/m}^3$  er overholdt.

### Miljøstyrelsens afgørelse

Miljøstyrelsen stadfæster hermed Greve Kommunes afgørelse af 10. februar 1997 med følgende ændringer:

Vilkår 2.4.1 Hvis den samlede massestrøm af flygtige organiske stoffer af klasse II overstiger  $2 \text{ kg/time}$  skal den renses, så emissionskoncentrationen ikke overstiger  $100 \text{ mg/Nm}^3$  målt som middelværdi over 1 time.

Vilkår 2.4.2. Hvis den samlede massestrøm af organiske opløsningsmidler fra vådmalingsprocesserne overstiger  $4 \text{ kg/time}$  skal den renses, så emissionskoncentrationen ikke overstiger  $200 \text{ mg/Nm}^3$  målt som middelværdi over 1 time.

Vilkår 2.4.3. Da det samlede forbrug af trichlorethylen i triaffedtningsapparatet overstiger 1 ton/år, skal afkastet fra og med den 1. august 1999 renses, så emissionskoncentrationen ikke overstiger  $20 \text{ mg/Nm}^3$  målt som middelværdi over 1 time.

Vilkår 2.4.4. Afkastet fra triaffedtningsapparatet skal fra og med den 1. august 1999 ske fra en højde, der sikrer, at immissionkoncentrationsbidraget fra trichlorethylen ikke overstiger  $0,04 \text{ mg/m}^3$

Vilkår 2.6.2 Senest den 1. september 1999 skal virksomheden over for tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkårene 2.4.3 og 2.4.4 er overholdt.

Med venlig hilsen

  
Karsten Skov

  
Otto Dyrnum

**Klagevejledning.**

Miljøstyrelsens afgørelser som klagemyndighed kan påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser. Dette fremgår nærmere af miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1 nr. 2. Se vedlagte bilag A.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klageberettiget er tillige de i lovens § 99 nævnte landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, der er tillagt dem klageret vedrørende den konkrete afgørelse.

Desuden kan en kommunalbestyrelse eller et amtsråd påklage afgørelsen i overensstemmelse med lovens § 107, stk 1, jf § 98, stk 2.

Klageberettiget er efter lovens § 100 endelig lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Foreningens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som lokalforeningen i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for amtsrådet eller kommunalbestyrelsen efter lovens § 76 har ønsket underretning om.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Klagen skal være skriftlig og sendes til:

**Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.**

Klagen skal være nævnet i hænde senest den

**08 JULI 1999**

## BILAG A

### Klagemulighed til Miljøklagenævnet

Der kan i almindelighed ikke klages over de afgørelser, som Miljøstyrelsen træffer som klagemyndighed efter miljøbeskyttelsesloven.

Større eller principielle afgørelser kan dog påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1 nr. 2.

Miljøbeskyttelseslovens § 103 er sålydende:

Til Miljøklagenævnet kan påklages

- 1) afgørelser truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse af en styrelse i medfør af §§ 25 eller 82 og
- 2) større eller principielle afgørelser truffet af ministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse i medfør af kapitel 5, hvis disse vedrører listevirksomheder, eller i medfør af §§ 28 og 30, hvis disse vedrører en erhvervsvirksomheds eller en kommunes spildevandsanlæg.

stk.2. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmålet vedrørende nævnets kompetence.

Miljøbeskyttelseslovens forarbejder indeholder bl.a. følgende eksempler på større eller principielle afgørelser:

- Afgørelser, hvor hensynet til væsentlige miljø- og eller naturværdier skal afvejes mod andre væsentlige beskyttelsesværdige interesser, herunder afgørelser af særligt vidtrækkende økonomisk betydning for samfundet eller for afgørelsens adressat.
- Afgørelser, der rejser spørgsmål om den rigtige anvendelse af en lovregel eller skønnes at få afgørende betydning for samfundet eller den administrative praksis.
- Afgørelser, der kan få indflydelse på et væsentligt antal yderligere sager eller på andre væsentlige sager.

I skrivelsen bør klageren redegøre for, hvilke forhold der efter klagerens opfattelse kan begrunde, at Miljøklagenævnet tager sagen op til behandling.

Klageren vil sammen med sagens myndigheder og parter modtage meddelelse fra Miljøklagenævnet om, hvorvidt nævnet vil optage sagen til behandling.

**Underretning**

Kopi af dette brev er sendt til:

Greve Kommune, Teknisk forvaltning, Miljøafdelingen, Rådhuset, Holmeagervej 2, 2670  
Greve,

Embedslægeinstitutionen for Roskilde Amt, Ringstedvej 22,2, 4000 Roskilde

Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning, Miljø- og plankontoret, Amtsgården, Køgevej 80, 4000  
Roskilde.



10. februar 1997

Telefon direkte  
43 979415

Telefax direkte  
43 699826

Tal med  
Rita Sørensen

Journalnr 516  
2012, 714, Ka/mp

JH-Teknisk og Industriel Lakering ApS  
Metalgangen 5  
2690 Karlslunde

### MILJØGODKENDELSE

**Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 til udvidelse af virksomhed for overfladebehandling af stål og metalemner på ejendommen matr. nr. 5 fg, Karlslunde by, Karlslunde, beliggende Metalgangen 5, 2690 Karlslunde.**

Greve kommune meddeler herved miljøgodkendelse til udvidelse af virksomheden til overfladebehandling af 175.000 m<sup>2</sup> stål og metalemner om året. Overfladebehandlingen består i forbehandling i dyppeanlæg eller triaffedtningsanlæg samt vådlakering og pulverplastbelægning. Udvidelsen har fundet sted.

Til godkendelsen er knyttet en række vilkår, som fremgår af siderne 3-7.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljølovens § 33 (Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse nr. 590 af 27. juni 1994).

Virksomheden er omfattet af punkt A 4 på listen over godkendelsespligtige virksomheder, jf. bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder.

Punkt A 4 omfatter "Støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller metal, når det støvfrembringende indendørs produktionsareal er på 10 m<sup>2</sup> eller derover. Overfladebehandling af emner af jern, stål og metal, herunder undervognsbehandling, samt af træ eller plast med en kapacitet til forbrug af opløsningsmidler på 6 kg pr. timer eller derover".

Virksomhedens forhold er nærmere beskrevet i **Bilag A**: "Miljøteknisk redegørelse for virksomheden JH-Teknisk og Industriel Lakering ApS.

Side 1 af 8



### Grundlag for godkendelsen.

- Ansøgning af 2. december 1996 fra Povel Hviid, ph engineering ApS, som på vegne af JH-Teknisk og Industriel Lakering søger miljøgodkendelse.
- Tilsyn på virksomheden den 13. januar 1997.
- Supplerende oplysninger af 14. januar 1997, fremsendt af Povel Hviid, ph engineering ApS.
- Miljøgodkendelse af 27. september 1989.
- Spildevandstilladelse af 21. september 1989 og af 13. november 1989.

### Greve kommunes vurdering af de miljømæssige forhold.

Der er udarbejdet en miljøteknisk redegørelse for virksomheden (Bilag A), hvor virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet.

Virksomhedens produktion er udvidet betydeligt.

Omfanget af pulvermaling er øget. Plastpulveret indeholder epoxy; epoxystøv anses for meget sundhedsskadeligt. Afkastluften skal renses med en effektivitet på 99,98% for at Miljøstyrelsens vejledende krav til begrænsning af luftforureningen kan overholdes. Der blev i 1990 udført emissionsmålinger på to afkast fra virksomhedens pulverbemalingsanlæg, som viste, at emissionskravet var opfyldt. Da der vil blive/er etableret filter af samme type på de ikke-godkendte anlæg, vurderes emissionskravet at kunne overholdes.

Beregninger viser, at hvis afkastene øges til 11,2 m vil spredningen, og dermed påvirkningen af omgivelserne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det opsamlede pulver hærdes og forlader virksomheden som harmløst affald.

Omfanget af vådmaling er nedsat betydeligt, og der anvendes i stigende grad vandbaserede produkter.

Der er etableret affedtningsanlæg med trichlorethylen. Hovedparten af det anvendte trichlorethylen afdamper til luften. Trichlorethylen er et sundhedsskadeligt opløsningsmiddel. Anlægget er i drift 16 timer i døgnet.

En rensning af afkastluften er meget omkostningskrævende.

Beregninger viser, at hvis afkastet forlænges til 13,7 m, kan koncentrationen i det omgivende miljø nedbringes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes.

Greve kommune vurderer, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at den udvidelse af virksomhedens drift, som har fundet sted, ikke vil give anledning til miljømæssige problemer, hvis nedennævnte vilkår overholdes.



## Godkendelsens vilkår

### 1. Generelle drifts- og indretningsvilkår:

- 1.1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen, og som er sammenfattet i miljøteknisk redegørelse.
- 1.2. *Fosfateringsanlægget:*  
Spild fra afdrypning af metalemnér skal opsamles i gulvafsnit, som er bestandige for det pågældende afdryppede materiale.
- 1.3. *Tri-afledningsanlægget:*  
Anlægget drives på en måde, der sikrer mindst mulig afgivelse af trichlorethylen til omgivelserne.  
Driftspersonalet skal, ud fra den til apparatet hørende instruktion, vejledes om, hvorledes anlægget drives optimalt.  
Instruktionen til anlægget skal være tilgængelig for driftspersonalet.
- 1.4. *Vådmaling:*
  - 1.4.1. Der må kun være to vådsprøjteboxe i drift.  
Den mellemste sprøjtebox, F2 på tegning 96-03-707-1, må kun benyttes til opbevaring af maling.
  - 1.4.2. Farvepartikler i afkastluften skal frafiltreres i vådfilter.  
Sprøjtekabiner og filtre skal vedligeholdes, således at filtrene til enhver tid tilbageholder 99% af farvepartiklerne i afkastluften.
  - 1.4.3. Vådboxen skal være forsynet med differenstrykmåler til kontrol af udskilningssystemets effektivitet.
- 1.5. *Pulvermaling:*
  - 1.5.1. Epoxystøv i afkastluften skal frafiltreres i støvfiltre, der sikrer at mindst 99,98% af støvet tilbageholdes.
  - 1.5.2. Alle støvfiltre skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtret.
  - 1.5.3. Støvfiltrene skal vedligeholdes i overensstemmelse med betjeningsinstruktionen og skal til stadighed være i funktionsduelig tilstand.



- 1.6. *Råvarer og hjælpestoffer*  
i produktionen skal opbevares indendørs på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, vandområder, grundvand eller luften.

## 2. **Luft**

- 2.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden (Greve kommune) vurderes som væsentlige.
- 2.2. Al emission af pulverstøv, trichlorethylen og andre flygtige organiske opløsningsmidler skal føres gennem afkast.
- 2.3. Det gasfyrede anlæg skal efterses og vedligeholdes mindst en gang årligt, og røggassens sodtal må ikke overstige 0.
- 2.4. *Krav til emission af organiske opløsningsmidler:*
- 2.4.1. Den samlede massestrøm af flygtige organiske stoffer af klasse II må ikke overstige 2 kg pr. time.  
(Trichlorethylen og ca. 50% af de angivne opløsningsmidler i vådmalingen er klasse II stoffer, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990.)
- 2.4.2. Den samlede massestrøm af organiske opløsningsmidler fra vådmalingsprocesserne må ikke overstige 4 kg pr. time.
- 2.4.3. Hvis massestrømsgrænserne i punkt ~~2.4~~.1. og punkt ~~2.4~~.2. ikke kan overholdes, skal der etableres renseforanstaltninger, således at emissionsgrænser for organiske opløsningsmidler, målt som middelværdi over en time, overholder følgende krav:
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Trichlorethylene:                 | 100 mg/norm. m <sup>3</sup> |
| Blandingsfortynder fra vådmaling: | 200 mg/norm. m <sup>3</sup> |
- 2.4.4. Afkastet fra triaffedsningsapparatet skal ske fra en højde, der sikrer, at immissionskoncentrationsbidraget af trichlorethylen ikke overstiger 0,2 mg/Nm<sup>3</sup> (beregnet ud ved hjælp af OML-modellen).
- 2.4.5. Afkast fra vådsprøjteprocesser skal ske fra højder, der sikrer, at immisionskoncentrationsbidraget af organiske opløsningsmidler ikke overstiger 0,2 mg/Nm<sup>3</sup> (beregnet ved hjælp af OML-modellen).



2.5. *Krav til emission af epoxystøv:*

- 2.5.1. Koncentrationen af støv med epoxyindhold i afkastluften må ikke overstige 5 mg/Nm<sup>3</sup>, målt som middelværdi over en time, når anlægget er i fuld drift.
- 2.5.2. Afkast fra pulverlakeringsprocesser skal ske i en højde, der sikrer, at immissionkoncentrationsbidraget af epoxystøv ikke overstiger 0,01 mg/Nm<sup>3</sup> (beregnet ved hjælp af OML-modellen).

2.6. Senest 3 måneder efter meddelelse af denne miljøgodkendelse skal virksomheden over for Greve kommune dokumentere ved beregning og målinger, udført for egen regning, at kravet til immissionskoncentrationsbidraget for trichlorethylen i afkast B1 og emissions-grænseværdierne for epoxystøv i afkast D3 og E3 er opfyldt.

2.7. Herefter skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang om året, dokumentere ved emissionsmålinger og beregninger, at de fastsatte emissions- og immissionskrav overholdes.

2.8. Emissionsmålingerne skal foretages efter retningslinier i den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, p.t. vejledning nr. 6/1990. Målinger, prøveudtagning og analyse skal foretages af godkendt laboratorium.

Emissionsmålinger skal udføres, mens de pågældende anlæg er i fuld drift. Målerapporten skal indeholde relevante oplysninger om produktionsforholdene under målingerne.

Greve kommune skal underrettes inden målingerne udføres.

Afkastkanalerne skal forsynes med målestudse som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990: "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder". Målestudsens skal etableres i forbindelse med emissionsmålinger.

3. **Støj.**

3.1. Vinduer, døre og porte skal holdes lukkede ved støjende aktiviteter.



- 3.2. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede lydniveau i dB(A) må i intet punkt i virksomhedens skel overstige følgende værdier:

|           |                    |          |
|-----------|--------------------|----------|
| Alle dage | kl. 07.00 - 07.00: | 60 dB(A) |
|-----------|--------------------|----------|

Endvidere må bidraget til det ækvivalente korrigerede støjniveau ved de nærmeste boliger ikke overstige følgende værdier:

Dagtimer:

|                    |                   |          |
|--------------------|-------------------|----------|
| Mandag - fredag    | kl. 07.00 - 18.00 | 45 dB(A) |
| lørdag             | kl. 07.00 - 14.00 | 45 dB(A) |
| lørdag             | kl. 14.00 - 18.00 | 40 dB(A) |
| søn- og helligdage | kl. 07.00 - 18.00 | 40 dB(A) |

Aftentimer:

|           |                   |          |
|-----------|-------------------|----------|
| alle dage | kl. 18.00 - 22.00 | 40 dB(A) |
|-----------|-------------------|----------|

Nattimer:

|           |                   |          |
|-----------|-------------------|----------|
| alle dage | kl. 22.00 - 07.00 | 35 dB(A) |
|-----------|-------------------|----------|

Det maksimale lydniveau må i nattetimerne ikke overstige 50 dB(A).

For perioden kl. 07.00 - 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For perioden kl. 18.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time.

- 3.3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det findes påkrævet, dog højst en gang årligt, kræve udført støjmålinger til dokumentation for at ovennævnte støjvilkår er overholdt. I tilfælde af påvist overskridelse af støjvilkårene, kan støjmålingerne dog kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

Målinerne skal foretages under fuld drift af et godkendt laboratorium i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om måling af ekstern støj fra virksomheder.

Greve kommune skal underrettes inden målingerne udføres.

Støjrapporten skal sendes til Greve kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.



4. **Affald**

- 4.1. Affald skal sorteres i brændbart, ikke-brændbart og miljøfarligt affald.
- 4.2. Affald fra produktionen skal opbevares enten indendørs eller i containere på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, vandområder, grundvand eller luften.
- 4.3. Miljøfarligt affald (brugte affedtningsvædske, malingsrester, epoxystøv m.v.) skal opbevares i lukkede beholdere under tag. Oplagspladsen for flydende stoffer skal indrettes med opkant eller på anden måde, som sikrer, at et eventuelt spild bliver tilbageholdt.

5. **Egenkontrol**

- 5.1. Driftsinstruktioner for virksomhedens anlæg skal være a'jour og skal være tilgængelige for driftspersonalet.
- 5.2. Virksomheden skal føre en driftsjournal, så følgende oplysninger til enhver tid kan gives til tilsynsmyndigheden:
  - 5.2.1. Mængde af forbrug af råvarer og hjælpestoffer.
  - 5.2.2. Det daglige forbrug af trichlorethylen.
  - 5.2.3. Forbrug af vand, gas og el.
  - 5.2.4. Produktionens størrelse i m<sup>2</sup>.
  - 5.2.5. Aflevering af miljøfarligt affald, mængde og tidspunkt samt affaldstransportør og affaldsmodtager for hver fraktion.
  - 5.2.6. Aflevering af andet affald, mængde og modtager.
- 5.3. Støvfiltrene skal dagligt kontrolleres, i overensstemmelse med anvisninger for støvfiltrenes vedligeholdelse.

**Bemærkninger til godkendelsen.**

Denne godkendelse erstatter miljøgodkendelse af 27. september 1989. Spildevandstilladelsen af 21. september 1989 og spildevandtilladelsen af 13. november 1989, med tilhørende vilkår, vil fortsat være gældende.



Virksomheden må efter Miljøbeskyttelsesloven § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før udvidelsen eller ændringer er godkendt.

Tilsynsmyndigheden kan, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder renere produktionsmetoder eller bedre renseformer.

#### **Offentliggørelse.**

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Sydvesten den 15. februar 1997.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:

- Roskilde amt
- Arbejdstilsynets kreds i Roskilde amt
- Embedslægeinstitutionen for Roskilde amt
- Bygningsinspektoratet, her
- Povel Hviid, ph engineering ApS, Birkholmsvej 32, 2800 Lyngby.

#### **Klagevejledning**

Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen inden den 17. marts 1997, 4 uger fra godkendelsens offentliggørelse.

Klageberettigede er ansøger, Roskilde amt, embedslægen, enhver der har individuel væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Greve kommune, der videresender klagen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Med venlig hilsen

Rita Sørensen  
biolog