

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 54, 6880 Tarm
CVR:	26944708
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger ved fortank på 2.475 m³ er åbne ved tilsynet, da der flyttes gylle fra beholderen.
Vurdering:
**Luger skal holdes lukket og der skal monteres suge-studs, så luger kan holdes lukket.
Lastbil skal suge gylle via studs i stedet for via luger.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 20-05-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra maj 2024 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende bygninger. - Ny smågrisestald med 1.355 m² produktionsarealer: Er etableret. - Nyere drægtighedsstald: Er etableret. - 2 nye gyllebeholdere på 5.000 m³ i det åbne land vest for husdyrbruget: Er ikke etableret. - Gylleledning fra fortank til nye gyllebeholdere: Er ikke etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - I de nye stalde til henholdsvis smågrise og drægtige søer skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne. Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 23% i den nye drægtighedsstald og 23% i den nye stald til smågrise. - Der skal være gyllekøling på i alt 904 m² i traditionelt gyllesystem med ca. 40 cm dybe gyllekanaler. Der skal køles med mindst 31,8 W/m². - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. Ved 904 m² med 31,8 W/m² køl = Krav til køleeffekt på 28,8 kW (8.760 timer/år.) <u>Oplyst ved tilsyn</u> - Der er opstillet 1 fælles anlæg. Anlægget har ca. været i drift i 4 uger. Anlæg, model: Thermia Mega M 2020 - Datablad: Anslået effekt: - o Varmeeffekt 48,5 kW - o Strømforbrug 11,4 kW - o Køleeffekt: 37,1 kW Driftstimer ved tilsyn: 617 timer. Kamstrup-måler ved tilsyn: 12,634 MWh. <u>Vurdering:</u> Der er endnu ikke muligt at vurdere, om anlægget køler tilstrækkeligt til at opnå tilstrækkelig ammoniakreduktion, da anlægget kun har været i drift i ca. 4 uger.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholdere skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Teltoverdækningen af de 2 nye gyllebeholder skal have farven atracitgrå (Ral 7016). <u>Ved tilsyn</u> Luger ved fortank på 2.475 m³ er åbne ved tilsynet, da der flyttes gylle fra beholderen. <u>Vurdering:</u> Luger skal holdes lukket og der skal monteres suge-studs, så luger kan holdes lukket. - Lastbil skal suge gylle via studs i stedet for via åben luger.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring til søerne.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år efter de 2 stk. gyllebeholder på 5.000 m³ opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholdere i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, timetal for gyllekøling, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug.

Oplyst ved tilsyn:

- Miljømål 2024: Optimere intern drift ved at etablere ny smågrisestald, så smågrise ikke skal flyttes til anden ejendom før salg.
 - o Optimere drift af miljøteknologi (gyllekøling).
- Kontrolplan: Ok.
- Gyllekøling: Timetal ved tilsyn: 617 timer. Kamstrup måler står på 12,634 MWh.
- Foder: Fasefodring: flere blandinger, hhv. til diegivende og drægtige søer.

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Bygning 1, drgt.	298
2	Bygning 2, løbe/drgt.	1.052
3	Bygning 3, drgt.	976
4	Bygning 4, fare	552
5	Bygning 5, drgt.	323
6	Bygning 6, smågris	187
7	Bygning 7, fare/smågris	1.226
8	Bygning 8, fare	737
9	Bygning 9, drgt.	215
10	Klimacontainer	32
11	Ny stald, smågrise	1.579
12	Ny drægtighedsstald	789

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Bygning 1, drgt.	Ja	97	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
1	Bygning 1, drgt.	Ja	46	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
2	Bygning 2, løbe/drgt	Ja	689	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	Bygning 2, løbe/drgt	Ja	14	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
3	Bygning 3, drgt.	Ja	752	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Bygning 4, fare	Ja	399	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
5	Bygning 5, drgt.	Ja	238	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Bygning 6, smågris	Ja	138	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
7	Bygning 7, fare	Ja	75	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
7	Bygning 7, fare	Ja	277	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Bygning 7, fare	Ja	112	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
7	Bygning 7, smågris	Ja	207	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Bygning 8, fare	Ja	483	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
9	Bygning 9, drgt.	Ja	169	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
10	Klimacontainer	Ja	27	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
11	Ny Smågrisestald	Ja	1.355	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
12	Ny drægt. stald	Ja	713	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 09-04-2025: Svinebesætning: 1.100 søer, 150 svin over 30 kg. og 3.500 smågrise. Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/ er der i perioden 01-08-2023 til 31-07-2024 flyttet ca. 41.000 grise til Bjerregårdsvej 1 og chr nr. 71.216 (eksport) Ifølge gødningsregnskab:

	- 2023/2024: 1.050 årssøer, 550 sopolte (70-113 kg.), 35.800 smågrise (6-9 kg.) <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> Fremadrettet bliver smågrise på ejendom frem til salg. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse fra sygestier bliver kørt til gyllebeholder.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- interval	Dato/ 10	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Fortank	01-01- 2006	02-05- 2018	10	595	2.475	Teltdug	Miljøgodkendt som fortank - må ikke anvendes til opbevaring af gylle. Beholderkontrolleret 02-05-2018
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	10		
Gyllebeholder (Ikke etableret)			10	1.222	5.000	Teltdug	
Gyllebeholder (Ikke etableret)			10	1.245	5.000	Teltdug	

Beholdere	
Fortank	<u>Vilkår:</u> - Fortanken på 2.475 m³ må kun anvendes som et opsamlingsanlæg dvs. beholderen må kun være en del af husdyranlæggets staldanlæg, hvor gyllen midlertidigt opsamles og pumpes videre til de 2 nye gyllebeholderne på 5.000 m³. Fortanken skal have fast overdækning f. eks med telt. - Fortanken må ikke anvendes som et opbevaringsanlæg. <u>Vurdering:</u> Luger skal holdes lukket og der skal monteres suge-studs, så luger kan holdes lukket. - Lastbil skal suge gylle via studs i stedet for via åben luger.

Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes væk fra ejendommen bl.a. til - Nørhedevej 29. - Fremadrettet også til egne gyllebeholdere på Aspgårdvej 21 i Varde Kommune. <u>Imiljøgodkendelse:</u> Gyllen fra husdyrbruget bliver fremover pumpet via en rørledning fra fortanken på 2.475 m³ til de 2 nye gyllebeholdere på hver 5.000 m³, der er placeret i det åbne land på marken. - Gyllebeholdere og pumpeledning er ikke etableret.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, idet afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Tidligere gyllebeholder på 2.475 m³. må kun anvendes som fortank: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Beholder har teltoverdækning. Luger er åbne ved tilsynet, da der flyttes gylle fra beholderen. <u>Vurdering:</u> Luger skal holdes lukket og der skal monteres suge-studs.
Gyllebeholder 2	2 stk. gyllebeholdere på 5.000 m ³ : Er ikke etableret.
Gyllebeholder 3	Tidligere gyllebeholder på 1.500 er fjernet i forbindelse med etablering af smågrisestald.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej. Gylle flyttes væk fra ejendommen.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nørhedevej 29		5.000
Afgive til opbevaring	Bjerregårdsvej 1		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
				2009		2.500			

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2.500 liters tank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Driver ikke selv jorden. Udlejet til Nørhedevej 52. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
------------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tidligere drikkevandsboring er ændret til vanding af dyrehold. Tilladelse til indvinding af 10.000 m ³ /år.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af transportvogn skal ske på fast bund med afløb til opsamling.
Overfladevand (tage og store flader)	- Tagvand fra ældre stalde ledes til Nørhede bæk. - Fra nye/nyere stalde: Til regnvandsbed.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Etablering af regnvandsbed for nedsivning af tag- og overfladevand fra nye stalde: Er etableret.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er etableret affaldssortering i diverse fraktioner ved staldanlæg. Der er opstillet diverse containere, så affald kan sorteres/håndteres korrekt. Der er ikke registreret affald/afhentning i Affaldsdatasystemet (https://www.ads.mst.dk/). Vognmand/afhenter har ved tilsynet ikke registreret afhentet affald fra virksomheden på Nørhedevej 54 for perioden 2022-2024.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka ved læhegn langs grusvej.
Aske fra halmfyr- opbevaring/udspredning	Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-04-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.