

Ryslinge Kommune

Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3 A
5856 Ryslinge

Teknisk Afdeling

Poul Lemvigh Knudsen
Mullerupvej 35
5772 Kværndrup

20. december 2006

02.00.01P21-0094

Jørgen Hansen

7253 2112

Miljøgodkendelse

af slagtekyllingeproduktion omfattende 134,2 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel nr. 18 b., Kværndrup By, Kværndrup, beliggende Mullerupvej 35, 5772 Kværndrup, cvr-nr.: 11256538

Sammendrag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 gives miljøgodkendelse til landbrug med slagtekyllingeproduktion på maksimalt 134,2 dyreenheder DE svarende til en årlig produktion på f.eks:

- 523.500 slagtekyllinger (35 dage)

Godkendelsen omfatter hele ejendommen. Produktionen har listebetegnelsen I101b. Godkendelsen omfatter eksisterende produktion.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

- ./.
- Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion på ejendommen matrikel nr. 18 b., Kværndrup By, Kværndrup beliggende Mullerupvej 35, 5772 Kværndrup" af 12. december 2006.

Ryslinge Kommunes afgørelse

Ryslinge Kommune godkender slagtekyllingeproduktionen på Mullerupvej 35, 5772 Kværndrup på følgende vilkår:

Vilkår

1. Indretning og drift

- 1.1 Ejendommen skal drives i overensstemmelse med det ansøgte og det der er beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 12. december 2006.
- 1.2 Slagtekyllingeproduktionen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 134,2 DE, svarende til en årlig produktion af 523.500 stk. slagtekyllinger (35 dage). Afhængig af slagtealderen kan det årlige antal producerede slagtekyllinger variere. Den årlige produktion må dog maksimalt svare til 134,2 DE i slagtekyllinger.
- 1.3 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske mark- og gødningsplaner som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Markstakken skal holdes overdækket og skal skifte plads hvert år, og som minimum vende tilbage til samme sted efter 5 år.
- 3.3 Vaskevand fra stalde, maskiner m.v. skal ledes til opsamlingsbeholder.
- 3.4 Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige udspreddingsarealer mindst 1 år frem i tiden.

- 3.5 Ændring af udspretningsarealerne skal forud for ændringen gennemgå en fornyet vurdering hos planmyndigheden.

4. Kvælstof

- 4.1 Kommunen skal i forvejen foretage en vurdering, hvis der ønskes udbragt mere end 17400 kg N i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel.
- 4.2 Der skal årligt udarbejdes kvælstofbalance (stald- og markbalance) som dokumentation for at det vandbårne kvælstofoverskud i gennemsnit for en 3-årig periode ikke overstiger 105 kg N/ha/år. Kvælstofbalancen udarbejdes i det fællesamtslige regneark (version 2.7). Beregningen skal foretages med udgangspunkt i de faktiske driftsmæssige forhold som f.eks. indkøbte foderblandinger, foderefektivitet, samt areal med efterafgrøder og frøgræs m.v.
- 4.3 Hvis det vandbårne kvælstofoverskud som gennemsnit af 3 år overstiger 105 kg N/ha/år skal der udarbejdes en handlingsplan med tiltag med henblik på en reduktion. Handlingsplanen skal foreligge og godkendes af tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter seneste beregning.
- 4.4 Ammoniakfordampningen fra stald, lager og udbringning må ikke overstige 7100 kg N/år.

5. Fosfor

- 5.1 Der skal årligt udarbejdes en fosforbalance på ejendomsniveau. Til udarbejdelse af fosforbalancen skal anvendes Bilag 3: "Retningslinier for udarbejdelse af grønne regnskaber" fra "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter - Vejledning for ansøgningsrunden 2005" udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- 5.2 Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspretningsarealerne eller som minimum for de ejede og eventuelle forpagtede arealer.
- 5.3 Hvis Pt på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan der sikrer, at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidig sikrer, at det ophobede fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen.
- 5.4 Kommunen skal i forvejen foretage en vurdering, hvis der ønskes udbragt mere end 3200 kg P i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel.

6. Lugt

- 6.1 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens areal.
- 6.2 Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal.
- 6.3 Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.
- 6.4 Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

7. Affald

- 7.1 Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer.
- 7.2 Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer.
- 7.3 Døde dyr skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares i lukket container indtil afhentning.

8. Halmfyringsanlæg

- 7.1 Ejendommens halmfyringsanlæg skal drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet og kommunens tilladelse af 19. april 2006 "Vurdering af etablering af halmfyringsanlæg på ejendommen Mullerupvej 35, 5772 Kværndrup.
- 7.2 Der må kun anvendes halm som brændsel i halmfyringsanlægget.
- 7.3 Støvedledningen skal være mindre end 300 mg pr. Nm³ tør røggas ved 10% ilt.
- 7.4 CO-udledningen (kulmonoxid) skal være mindre end 500 mg pr. Nm³ tør røggas ved 10% ilt.
- 7.5 Som egenkontrol skal virksomheden mindst en gang årligt få foretaget service på anlægget, for kontrol af om styringsenhederne fungerer tilfredsstillende.
- 7.6 Asken fra anlægget skal udbringes på de marker hvorfra halmen stammer.
- 7.7 Indtil udbringning skal asken lægges på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Alternativt kan asken lægges i tæt overdækker beholder.

9. Øvrige forebyggende foranstaltninger

- 9.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

- 9.2 Håndtering af kemikalier på ejendommen, herunder påfyldning af kemikalier i og vask af marksprøjten, skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller i marken.
- 9.3 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 9.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 9.5 Sker der spild under transporten af husdyrgødning ud til udspretningsarealerne skal vejen rengøres ved arbejdstids ophør.

10. Tilsyn og kontrol

- 10.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
 - Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
 - Medmindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
 - Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"
 - Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

11. Egenkontrol

- 11.1 De udarbejdede kvælstof- og fosforbalancer skal sammen med dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), effektivitetskontrolrapporter, gødningsregnskab, slagteriafregninger m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

12. Ændringer på virksomheden

- 12.1 Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

- Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
- Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.
- Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i Midtjys Posten den 27. december 2006.

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 23. januar 2007 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen

Jørgen Hansen

Kopi sendt til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (BCL)

Agrogården, Lombjergvej 1, 5750 Ringe. Att. Anne Sloth.

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C

Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø

Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104,
5610 Assens