



H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby

Ændring af vilkår 12.2 om luftemissioner i miljøgodkendelse

3. marts 2026

Efter anmodning fra H. Lundbeck A/S d. 5. maj 2025 har Københavns Kommune besluttet at ændre vilkår 12.2 i H. Lundbeck A/S' miljøgodkendelse¹ fra

Sagsnr.
2025-0158010

Dokumentnr.
2025-0158010-5

Virksomhedens interne registrering af indkøb af organiske opløsningsmidler skal årligt gennemgås. Opgørelsen fremsendes til OMB med revisorpåtegning. Alternativt kan ekstern auditering af miljøledelsessystemet anvendes. Opgørelsen fremsendes inden 1. april hvert år.

Sagsbehandler
Johan Galster
Tlf 2630 0648
jogals@kk.dk

til

Virksomheden skal over overfor Københavns Kommune kunne dokumentere indkøb, forbrug og interne registrering af indkøb og beholdning af organiske opløsningsmidler.

Baggrund

I H. Lundbeck A/S' miljøgodkendelse har Københavns Kommune vurderet følgende: Forbruget af solventer hos H. Lundbeck A/S danner grundlag for H. Lundbeck A/S' beregninger af emissioner til luften og dermed dokumentation for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende B-værdier. Københavns Kommune har derfor stillet vilkår om, at H. Lundbeck A/S årligt skal fremsende en opgørelse af forbruget fordelt på hovedgruppe 1- og 2-stoffer. Som grundlag for denne opgørelse skal H. Lundbeck A/S registrere indkøbet af organiske opløsningsmidler. Korrektheden af denne opgørelse har hidtil været revisorpåtegningen af H. Lundbeck A/S' miljøregnskab og -rapport.

H. Lundbeck A/S har fravalgt at udarbejde miljøregnskab og -rapport, hvorfor indkøb af organiske opløsningsmidler ikke mere kan verificeres på denne måde. For at fastholde overvågning og dokumentation af H. Lundbeck A/S' emissioner vil Københavns Kommune i stedet ved egne tilsyn foretage en kontrol af de registreringer, som ligger til grund for opgørelserne over indkøb og forbrug af organiske opløsningsmidler. Københavns Kommune vil derfor ændre vilkår 12.2.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelse om tillæg til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget accept fra H. Lundbeck A/S, mail af 3. marts 2026.

KLAGEVEJLEDNING**Klageadgang**

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 3. april 2026

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk.

Venlig hilsen
Johan Galster
Akademiingeniør

¹ Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, Valby af 8. februar 2022, eDOC-nr. 2020-0002195-16

Bilag

Miljøgodkendelse for H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 7, Valby, med vilkårsændring af 3. marts 2026

Generelt

1.1 Virksomheden godkendes til fremstilling af medicinske produkter ved andre processer end kemiske eller biologiske.

1.2 Kopi af denne miljøgodkendelse skal være til rådighed for medarbejderne på virksomheden.

1.3 Medarbejderne skal være bekendt med de vilkår i nærværende miljøgodkendelse som vedrører deres arbejdsfunktioner.

1.4 Virksomheden skal straks underrette OMB, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften anlægget eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes.

Hvis et vilkår ikke overholdes, skal virksomheden straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret overholdes.

1.5 Nye aktivstoffer skal vurderes efter fremgangsmåden beskrevet i bilag 12 Med følgende kriterier:

Er $PEC_{\text{surfacewater}}$ over $10 \mu\text{g/liter}$ igangsættes en ERA (Environmental Risk Assessment) for at beregne en NOEC (No Observed Effect Concentration) for akvatiske organismer.

Hvis der er påvist giftighed for akvatiske organismer ved koncentrationer $< 10 \mu\text{g/l}$ eller hvis den samlede ERA-konklusion er, at der er effekt på miljøet, skal H. Lundbeck A/S dokumentere, at anvendelse i produktionen kan ske uden negativ påvirkning af miljøet.

Hvis konklusionen i ERA-rapporten er "API is unlikely to represent a risk to aquatic environment", vil der ikke være krav om yderligere redegørelse.

Såfremt ERA-vurderingen ikke giver tilstrækkelige økotox-data til en konklusion, skal H. Lundbeck A/S på opfordring fra OMB udarbejde og fremsende QSAR-beregninger med de relevante beregninger.

Indretning

2.1 Virksomheden skal indrettes i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse i dette dokument.

2.2 Ændringer, udvidelser og flytninger af tekniske anlæg, der kan medføre øget forurening med konsekvenser for det ydre miljø, skal anmeldes til tilsynsmyndigheden før iværksættelse.

Tilsynsmyndigheden vurderer, om det ansøgte er omfattet af godkendelsespligt.

2.3 Anlægget må kun betjenes af personer med fornødent kendskab til anlæggets indretning og drift. Dokumentation for gennemført instruktion skal foreligge på virksomheden.

Tanke til olie, kemikalier og flydende kemikalieaffald

3.1 Nedennævnte tanke tillades til følgende anvendelse:

Tank	Størrelse, m ³	År	Bygning, placering	Indhold
15	120		under jord	vand
18	5	2005	G1, under jord	Kemikalieaffald
30	0,5	2020	C6, indendørs	Kemikalieaffald
31	0,5	2020	C6, inde	Kemikalieaffald
32	0,5	2020	C6, inde	Kemikalieaffald
33	0,50	2004	G2, blok 2, inde	Kemikalieaffald
34	0,5	1997	G2, inde	Kemikalieaffald
35	2	2004	G3, inde	Kemikalieaffald
36	2	2000	Y, inde	Kemikalieaffald
39	5	2007	C6, ude	Nøddiesel

40	1,2	2003	G3, ude	Nøddiesel
42	1	2008	ude	Nøddiesel
43	1	2011	B9, ude	Kemikalieaffald
44	1	2008	F, ude	Nøddiesel
46	1	2013/14	B6, ude	Nøddiesel
47	0,890	2016	L2, indendørs	Kemikalieaffald
48	2,9	2018	F, ude	Nøddiesel
49	0,6	1996	B9, ude	Diesel
50	0,5	2005	B9, ude	Diesel
51	20	2003	C7	Tom, nødtank til NH ₃

3.2 Steder, hvor der kan ske spild af miljømæssig betydning, skal forsynes med spildbakke e. lign. uden afløb til omgivelserne.

3.3 Tankattester skal opbevares på virksomheden. Inden ibrugtagning af nye tanke skal disse være anmeldt til Københavns Kommune, OMB, via Byg & Miljø, BOM.

3.4 Tanke og rørsystemer skal være typegodkendt.

3.5 Alle tanke skal være påmonteret overfyldningsalarm. Denne skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.

3.6 Alle tanke skal være forsynet med automatisk pejling og alarmgivning. Pejleresultaterne skal journalføres og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

3.7 Overjordiske tanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.

3.8 Overjordiske tanke skal enten være hævet over underlaget, så inspektion af bunden kan finde sted, eller være dobbeltvæggede.

3.9 Ved sløjfning af en tank skal evt. restindhold fjernes, tanken skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes.

3.10 Tanke til olie- og kemikalieaffald samt flydende kemikalier skal være overdækket eller indendørs og være placeret så, at spild kan opsamles.

Luftafkast Se også Egenkontrollvilkår 12.6-12.9

4.1 Luft indeholdende ethanol fra tørreprocesser i tabletfabrikken skal passere en scrubber inden luftafkastet.

4.2 Al luft fra støvende processer skal passere et HEPA-filter inden afkast til det fri. Som støvende processer betragtes sådanne, hvor der håndteres uemballerede, medicinsk aktive stoffer i mængder over 100 g aktivstof ad gangen.

4.3 HEPA-filtre skal være godkendt til minimum klasse H13 af fabrikanten efter DS/EN 1822.

4.4 Ventilationsluft fra bygning G1, G2 og G3 skal udsendes mindst 25 m over terræn.

4.5 Anden ventilationsluft skal udsendes mindst 1 m over tagryg.

4.6 Røggas fra kedelcentralen skal udsendes mindst 35 m over terræn.

Drift

Tanke til olie, kemikalier og affald *Egenkontrollvilkår se vilkår 11.1-11.2*

5.1 Tanke må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget og har den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift.

5.2 Der skal føres journal for tankene, herunder

- Pejlinger og evt. differencer mellem forbrug og pejling
- Uheld og utætheder på tanke og rør
- Vedligeholdelse og reparationer
- Tilsyn og inspektioner

5.3 Utætheder på tank og/eller rør skal straks udbedres.

5.4 Virksomhedens driftsjournaler skal til enhver tid være tilgængelige for OMB.

5.5 Alle tanke skal vedligeholdes så risiko for spild og jordforurening minimeres

5.6 Ved sløjfning af en nedgravet tank skal evt. restindhold fjernes og tanken fjernes. Alternativt skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken sandfyldes og afblændes.

Luftforurening *Egenkontrollvilkår se 12.1-12.11*

6.1 Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

6.2 Massestrømsgrænsen før rensning for hver enkelt stofklasse må ikke overskrides for virksomheden som helhed.

6.3 Den maksimale timeemission af ethanol må hverken overskride 1,2 kg per time eller en emissionsgrænseværdi på 300 mg/Nm³.

6.4 B-værdien for opløsningsmidler fra hovedgruppe 1 i B-værdivejledningen skal overholdes.

6.5 For bygning Æ gælder, at B-værdien for ethanol på 5 mg/m³ skal overholdes.

6.6 For forbruget af organiske opløsningsmidler per kalenderår gælder følgende:

- a. Samlet må forbruget af hovedgruppe 1-stoffer ikke overstige 1311 kg, dvs. 40 % mere end forbruget i 2005, forbruget af dichlormethan må dog ikke overstige 470 kg.
- b. Samlet må forbruget af hovedgruppe 2-stoffer ikke overstige 32.747 kg, dvs. 20 % mere end forbruget i 2005.
- c. Forbrug over de anførte grænser skal meddeles OMB sammen med en redegørelse for, hvorledes man vil begrænse forbrug og emissioner, så B-værdierne kan overholdes.

6.7 For hovedgruppe 2 beregnes en Br-værdi for hele virksomheden undtagen bygning Æ. Br-værdien baseres på seneste kalenderårs forbrug af opløsningsmidler i hht. virksomhedens registrering af indkøb og forbrug i den enkelte afdeling. For hovedgruppe 2-stoffer uden B-værdi anvendes en B-værdi på 0,1 mg/m³. Br-værdien genberegnes efter påkrav fra OMB.

6.8 Koncentrationen af hovedgruppe 2-stoffer beregnet efter OML-metoden må ikke overskride Br-værdien beregnet i vilkår 6.7, jf. vilkår 12.4.

Kedelcentralen Vilkårene bortfalder fra d. 1. januar 2030 og reguleres derefter af bek. om mellemstore fyr. Egenkontrol vilkår 13.1-13.3

7.1 Fra kedler fyret med naturgas må emissionerne, målt som mg/Nm³ tør røggas ved 3 % O₂, ikke overstige:

	Grænseværdi, mg/Nm ³	Prøvetagnings- og analysemetoder, REF-Lab
CO	123	MEL-06
NO _x	106	MEL-03

NO_x er summen af NO og NO₂ og beregnes som NO₂.

7.2 Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien

7.3 Der skal føres en driftsjournal med angivelse af justering af brændere'.

7.4 Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år

Støj Egenkontrollvilkår 14.1 til 14.3

8.1 Virksomhedens samlede bidrag til det korrigerede energiekvivalente lydtryksniveau L_r i dB(A) ved bolig og i haver må ikke overstige vilkår 8.2-8.5:

8.2

Klokken	Gerdegade	Karensvej og Kløverbladsgade	Trekronergade
6:30 - 18.00	50	50	45
18.00 - 6:30	40	40	35
Maksimalværdi 18.00-6:30	55	55	50

8.3 I skel til Carl Jacobsensvej gælder

Klokken	
6.30 - 18.00	60
18.00 - 22:00	60
22:00 - 6:30	60

8.4 For boliger/erhverv på Gl. Køge Landevej gælder

Klokken	På facade
5.00 – 18.00	55
18.00 – 22:00	45
22:00 – 5:00	45
Maksimalværdi 22:00-5:00	55

8.5 Virksomhedens bidrag til det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r uden for virksomhedens område må i øvrigt ikke overstige 60 dB.

Spildevand og overfladevand *Egenkontrolvilkår se 15.1*

9.1 Spildevand udledt til offentlig kloak skal have et pH mellem 6 og 9. Måling af pH skal udføres af akkrediteret firma medmindre andet aftales med OMB.

9.2 Indholdet af mineralsk olie må højst være 20 mg/l ved udledning til kloak, metode, ISO 9377-2 eller Reflab 5:2019.

9.3 Ved valg af rengøringsprodukter og andre produkter, der tilledes spildevandet, og som indeholder A- eller B-stoffer, skal virksomheden undersøge, om der findes mindre miljøbelastende alternativer og redegøre herfor til OMB.

9.4 Afledning af brugt brugsblanding af desinfektionsmiddel Virkon S med indhold af kaliummonopersulfat, natriumbenzensulfonat og sulfaminsyre tillades.

Den udledte mængde brugsblanding pr. uge må højst svare til tre liter koncentreret Virkon S.

Før afledning skal pH hæves således at indholdsstofferne i Virkon S inaktiveres.

9.5 Udledning af spildevand med vortioxetine skal før afledning til kloak gennemgå rensning i to serielt forbundne kulfiltre således som beskrevet af H. Lundbeck A/S i mail fra H. Lundbeck A/S, 12. juni 2017.

9.6 Indholdet af vortioxetine skal ved afledning til kloak overholde følgende koncentrationsgrænse: 83 µg/liter.

9.7 Detektionsgrænsen for ikke-standardiserede analysemetoder for vortioxetine skal som udgangspunkt være mindre end eller lig med 10 µg/liter.

9.9 Som dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 9.6 skal der årligt udtages en stikprøve af spildevandet ved afledningens start (når renseforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve).

Stikprøverne skal udtages efter renseforanstaltning, så tæt på denne som muligt og før afledning til fælles kloak på virksomheden. Prøven skal udtages senest 1. september i det pågældende år.

Prøvetagning og analyse for vortioxetine skal udføres af akkrediteret firma medmindre andet aftales med OMB.

9.10 Analyseresultaterne efter vilkår 9.9 skal sendes til OMB direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 hverdage efter at prøverne er udtaget (analyserapporten med OMB sagsnr. 2021-0400817 angivet sendes til virkmiljoe@kk.dk).

Uheld og risiko

10.1 Der skal forefindes udstyr til opsamling eller neutralisering af spild. Udstyret skal være let tilgængeligt for personalet

10.2 I tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne skal alarmcentralen straks alarmes. Herefter underrettes OMB snarest muligt.

10.3 Virksomheden skal inden 14 dage efter uheld efter vilkår 10.2 skriftligt fremsende en redegørelse til OMB. Redegørelsen skal belyse årsagen til uheldet samt beskrive virkninger på miljøet og foranstaltninger til at undgå lignende uheld.

10.4 Bygninger med ammoniakkøleanlæg skal forsynes med ammoniakdetektorer, som automatisk afbryder ventilationen ved detektion af over 500 mg/m³ ammoniak.

Egenkontrol

Egenkontrol - Tanke til olie og til kemikalieaffald

11.1 Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af kontrol-, alarm- og sikringssystemer på tankene. Eftersyn og funktionsafprøvning skal dokumenteres i driftsjournalen.

11.2 Virksomheden skal mindst en gang per år føre visuelt tilsyn med tankenes tilstand. Eftersyn skal dokumenteres i driftsjournalen.

Egenkontrol - Luft

12.1 Virksomheden skal løbende vedligeholde en oversigt over luftafkast til det fri med oplysninger om tilsluttede anlæg, filtre, luftmængde, afkastdiameter, -højde og -placering.

12.2 Virksomheden skal over for Københavns Kommune kunne dokumentere indkøb, forbrug og interne registrering af indkøb og beholdning af organiske opløsningsmidler

12.3 Virksomhedens emission af opløsningsmidler, bortset fra ethanol og dichlormethan, skal ved væsentlige ændringer dokumenteres vha. en TOC-måling jf. MEL-07.

En væsentlig ændring defineres således:

Hovedgruppe 1 stoffer:

Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 1-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget i 2005, dog mindst 250 kg.

Hovedgruppe 2 stoffer:

Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 2-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget 2005. Forbruget af det enkelte stof divideret med dets B-værdi skal dog være større end 10.000 kg/(mg/m³).

12.4 Overholdelse af virksomhedens Br- og B-værdier skal dokumenteres ved en OML-beregning i forhold til opgørelsesårets forbrug. Når OMB rejser påkrav om dette, skal beregningen udarbejdes og fremsendes inden for 30 dage.

12.5 Til emissionsberegning og Br-værdien jf. vilkår 6.7 og 12.4 anvendes årets forbrug af opløsningsmidler i hovedgruppe 2 med følgende emissionsprocenter i de enkelte afkast:

Afkast nr.	Bygning	Afd.	Emission %
2	C6	826 + 373	7
1	C6	302 + 323	20
3	C6	812	38
4	G1	858	33
5 og 6	G2	G2	25
7 og 8	G3	G3	17
9 og 10	BL2, Pakkeri	640	50
11	Y	681 + 683	13,8
13 og 14	Æ, Tablet	620	8
12	Æ, Steril	630	100

12.6 Virksomheden skal have en opdateret oversigt over samtlige HEPA-filtre og deres testintervaller.

12.7 Der skal udføres regelmæssig totallækagetest af HEPA-filtre: Højt belastede procesfiltre testes hvert halve år, resten mindst en gang årligt. Testen skal være i overensstemmelse med virksomhedens procedure SOP_05872 totallækagetest af HEPA-ULPA-filtre.

12.8 Inden et HEPA-filter tages i brug efter montering, skal der foretages totallækagetest på filteret/installationen.

12.9 Der skal føres journal over test og vedligeholdelse af alle HEPA-filtre. Af journalerne skal fremgå

- datoer for totallækagetest
- dato for test
- datoer for afmontering, justering og reparation
- datoer for filterskift
- kontrol af nye filter ved totallækagetest efter udskiftning
- evt. driftsuregelmæssigheder, afhjælpende foranstaltninger og reparationer

12.10 Journal over test og vedligeholdelse af alle HEPA-filtre skal være opdateret og tilgængelig for OMB.

12.11 Virksomheden skal på myndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, lade udføre målinger af emissionen af solventer, uorganiske komponenter eller støv.

Egenkontrol - Kedelcentralen Udgår 1. jan. 2030, se Drift Kedelcentralen

13.1 Der skal føres en kedelservicebog, der skal være tilgængelig for myndigheden.

13.2 Tilsynsmyndigheden kan forlange måling af kedelcentralens udsendelse af NO_x, CO og støv, dog højst en gang årligt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning.

13.3 Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer.

Egenkontrol - Støj

14.1 Virksomheden skal vedligeholde en oversigt over støjkloder. Oversigten skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

14.2 Virksomheden skal hvert fjerde år lade udarbejde en støjkortlægning for at vise om virksomheden opfylder vilkår 8.1. Støjkortlægningen skal udarbejdes af en virksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj". Den udarbejdede rapport indsendes til OMB så snart den foreligger, dog inden 14 dage fra virksomheden modtager den.

14.3 OMB kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj", dokumentere, at vilkår 8.1 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til OMB så snart den foreligger.

Egenkontrol - Spildevand

15.1 OMB kan forlange, dog højst 1 gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 9.1, 9.2 og 9.7 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma der er akkrediteret hertil. Analyserapporten skal indsendes til OMB så snart den foreligger.

Ophør

16.1 Senest tre måneder inden ophør af en eller flere omhandlede aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse skal en plan for afvikling fremsendes til godkendelse hos OMB. Dette omfatter også at anlæg eller bygninger overgår til andre funktioner.

16.2 Redegørelsen skal omhandle demontering eller overgang til anden anvendelse, bortskaffelse af affald, jordbundsforureningsundersøgelser og evt. oplæg til retablering af forurenede arealer

Vilkår 9.1 til 9.10 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, mens vilkår 11.1 til 15.1 er egenkontrollvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.