

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Øksenhøjvej 6, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 02.04.2019
<b>Ejer:</b> Arne Mikkelsen, Hovedgaden 19	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time
<b>CVR nr.:</b> 17980874	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 13.4.2016 - Basistilsyn
<b>CHR nr.:</b> 27837	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Arne Mikkelsen Øksenhøjvej 6, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Arne
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

<b>Tilsynskampagne:</b>	x
-------------------------	---

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsoptagelse/håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært med svinehold, >75-250 DE MED godk. efter HL

**Kategori:** 1b

§ 11

**Risikoscore før tilsyn:** 2,46

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,06

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** ja

**Dato herfor:** 14.5.2019

**Håndhævelsestype:** Indskærpelse

**Oplag af markstak:** 0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	---	---------	--	---------------	--	-------	--	--------	--	------------------	--

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Tilladt dyrehold er nedskrevet jf. kontinuitetsprincippet – se tilsynsbrevet.  
Der produceres slagtesvin med for høj afgangsvægt - se tilsynsbrevet.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40314530 / 86974530

Ejers mail: pilagergaard@dlgtele.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

<b>Tilladt produktion:</b>				<b>Tilladelsesdato:</b> screening fra 2004, med delvis bortfald af dyreholdet i 2016 samt 2019.		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.614			Indgangsvægt: 7,5 kg	Afgangsvægt: 32 kg
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	1.614			Indgangsvægt: 32 kg	Afgangsvægt: 113 kg

**Tilsynskommentar:**

<b>Registreret produktion:</b>				<b>Dato for registrering:</b> planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	814			Indgangsvægt: 7,5 kg	Afgangsvægt: 32 kg
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	800			Indgangsvægt: 30 kg	Afgangsvægt: 31 kg
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.614			Indgangsvægt: 31 kg	Afgangsvægt: 115,5 kg

**Tilsynskommentar:** Afgangsvægten for slagtesvin overstiger det tilladte 113 kg – se tilsynsbrevet.**GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	30-10-2014	-	2.485	Intet	10 årig kontrol	100 % flydelag
Gyllebeholder	01-01-1990	16-12-2015	-	1.508	Intet	10 årig kontrol	100 % flydelag

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)	X		
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel sker med sugekran ved manuel overvågning
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-

Bemærkninger:

<b>GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER</b>	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

<b>OPBEVARINGSKAPACITET</b> (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 3985	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : SE bemærkning herunder *
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9 mdr.	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommune	
Bemærkning: * Der er opbevaringskapacitet nok til det producerede dyrehold. Når godkendelsen fra 2018 tages i brug, er der fortsat stor nok opbevaringskapacitet.	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Der er ikke fast gødning på ejendommen.	

<b>BORING</b>	
Er der vandforsyning fra vandværk? Fælles vandværk	
Er der egen boring (ja/nej)? nej	
Er der markboring (ja/nej)? nej	

<b>SKADEDYR</b>	
Bekæmpes fluer (hvordan)? Rengøring.	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ejendommen har en sikringsordning. Det er også muligt at benytte Syddjurs Kommunes sikringsordning. Se herunder. Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).	

## SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger:	

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	I spand
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Tønder på fast gulv
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	På fast gulv.
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	I ny stald
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja.
Bemærkninger:		

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Container - Tømmes af Marius Pedersen
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	DLG
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Container - Tømmes af Marius Pedersen
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Container - Tømmes af Marius Pedersen
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
<b>Bemærkninger:</b> Der er også mulighed for at benytte Erhvervsordningen igennem Renodjurs ved bortskaffelse af affald – se mere herom på Renodjurs hjemmeside: <a href="http://www.renodjurs.dk">www.renodjurs.dk</a>		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2004	11R4048	Gnr. 55-5820		dieselolie	1225 l	I stalden	
	136981			Dieselolie (Roug)	1400 l	udendørs	
2018	03012706	Gnr. 51-5023		dieselolie	4000 l	udendørs	2058

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	x		
<b>Overfyldningsalarm:</b>	x		
<b>Underlag*:</b>			Stabilt underlag udendørs samt betongulv indendørs
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		x	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		x	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		x	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
<b>Bemærkninger:</b>			

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> Screeningsafgørelsen fra 2004	<b>Dato:</b>
<b><u>Vilkår der er kontrolleret:</u></b>	
Der er ikke forudsætninger stillet for produktionen i screeningsafgørelsen.	
Når tilladelsen fra 2018 tages i brug, er der vilkår heri der skal efterkommes.	
<b><u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u></b>	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	13.5.2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 <b>Score 3: 1</b> Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, <b>gyllebeholder u. låg</b> , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen <b>Score 3: 1-2</b> Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år <b>Score 3: 75-250 DE eller § 16 b &gt; 750 kg N/år</b> Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	<b>Score 1:</b> Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  <b>Score 3:</b> Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  <b>Score 5:</b> Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,06	