



I/S Amager Ressourcecenter

Tilsynsrapport: Kulbanevej Genbrugsstation, Retortvej 4, 2500 Valby, 2025

Virksomheder og VVM har den 24. oktober 2025 været på tilsyn:

Virksomhed:	Kulbanevej Genbrugsstation
Adresse:	Retortvej 4, 2500 Valby
CVR nr. / P nr.	34208115 / 1010956710
Deltagere:	Jonas Nedenskov og Rasmus Barosin, ARC Erik Jørgensen og Christoffer Pedersen Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 13. januar 2010
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet basistilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Der er ikke modtaget klager siden sidste tilsyn i 2022, ligesom produktionen ikke er ændret.

11. november 2025

Sagsnr.
2025-0344844

Dokumentnr.
2025-0344844-1

Sagsbehandler
Erik Jørgensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og VVMs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheder og VVM skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Venlig hilsen

Erik Jørgensen/ Christoffer Pedersen

Baggrundsnotat

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Vilkår i miljøgodkendelse af 13. januar 2010 med bemærkninger fra tilsynet:

	Generelt	Kommentarer
1.	En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.	Ligger tilgængelig for personalet elektronisk og blev fremvist ved tilsynet.
2.	Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.	Ligger tilgængelig for personalet elektronisk og blev demonstreret ved tilsynet.
	Indretning og drift	
3.	Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 3 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.	Ok
4.	Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.	Ok
5.	Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.	Ok
6.	Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.	Ok
7.	Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.	Ok
8.	Genbrugspladsen er kun i drift i tidsrummet: • Mandag - fredag kl. 07:00 - 19:00. • Lørdag, søndage og helligdage kl. 07:00 - 18:30	Ok
9.	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 (fremgår af miljøgodkendelsen) nævnte affaldsarter i de angivne mængder: Affaldsarterne kan efter aftale med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede afsætningsforhold gør det hensigtsmæssigt.	Ok
10.	Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald i de dertil indrettede faciliteter.	Ok

11.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Ok
	Farligt affald	
	Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 19 og 21 medregnes ikke akkumulator, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	
12.	Virksomheden må højst modtage 300 ton farligt affald/år	Ok.
13.	Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.	Ok - Opbevares i separat bygning, hvor kun personalet har adgang.
14.	Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. § 67 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.	Ok
15.	Hvis det konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.	Ok
16.	Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.	Ok
17.	Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.	Ok

18.	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.	Ok
19.	Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2%, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med sump til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlings- sump. Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder med flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.	Ok
	Andet affald	
20.	Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Haveaffaldet skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Ok
21.	I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald eller maling.	Ok
22.	Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af let fordærveligt affald, så må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.	Der modtages ikke let fordærveligt affald.
23.	Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.	Ok
	Luftforurening	

24.	Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.	Ok
25.	Asbestholdigt affald, der kan støve må kun modtages i tætte emballager og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.	Poser til asbestholdigt affald kan afhentes på pladsen. Det asbestholdige affald opbevares i lukket og aflåst container. Container blev åbnet og al affald var emballeret og mærket korrekt.
26.	Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.	Bygning er udstyret med udsug og afkast over tag.
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
27.	Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.	Ok
28.	Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.	Ok
29.	Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.	Ok
30.	Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Ok
31.	Sumpe, tanke eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tomme. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.	Ok
32.	Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod særskilt sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. Evt. spild skal opsamles inden ventilen åbnes igen.	Procedure blev gennemgået.
	Affald	
33.	Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.	Ok

34.	Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.	Ok
35.	Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Ok

	Støj	
36.	Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må ikke overstige: Ved skel til serviceerhverv og kontorer. Mandag - fredag 07.00 - 18.00 55 dB(A) Mandag - fredag 18.00 - 22.00 45 dB(A) Lørdag 07.00 - 14.00 55 dB(A) Lørdag 14.00 - 22.00 45 dB(A) Søn - og helligdage 07.00 - 22.00 45 dB(A) Alle dage 22.00 - 07.00 40 dB(A) Ved skel til etageboliger og kolonihaver. Mandag - fredag 07.00 - 18.00 50 dB(A) Mandag - fredag 18.00 - 22.00 45 dB(A) Lørdag 07.00 - 14.00 50 dB(A) Lørdag 14.00 - 22.00 45 dB(A) Søn - og helligdage 07.00 - 22.00 45 dB(A) Alle dage 22.00 - 07.00 40 dB(A)	Ok - Virksomheder og har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn.
37.	Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må om natten kl. 22:00 - 07:00 ikke overstige 45 dB(A) ved de tilstødende områder med serviceerhverv og kontorer og områder med etageboliger og kolonihaver.	Pladsen er ikke åben fra kl. 22-07.
	Spildevand	
38.	Sanitært spildevand og overfladevand skal ledes til offentlig kloak. Overfladevand skal udledes via en olieudskiller, der skal dimensioneres efter gældende regler.	Ok
	Egenkontrol	

39.	Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.	Ok
40.	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: • Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. • Antal besøgende pr. dag. • Antal containertømninger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag. • Driftstimetall pr. dag for brug af multimaschine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Oplysningerne registreres i elektronisk driftsjournal, som blev fremvist ved tilsynet.
41.	Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 36-38 er overholdt. Dokumentation skal ske i form af en støjmåling eller støjberegning, som "Miljømåling - eksternstøj" udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.	Ikke relevant p.t.
42.	I tilfælde af ophør, skal virksomheden senest 6 måneder før driftens ophør indsende en plan for afvikling af anlægget, herunder bortskaffelse af oplagret materiale og generel oprydning på arealet. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og der skal som minimum • Anmeldelse af lukning. • Afvikling af lagre og affald. • Bortskaffelse af stoffer og materialer. • Nedrivning af tekniske anlæg og bygninger. • Gennemførelse af forureningsundersøgelse. • Afhændelse af arealet til fremtidig anvendelse.	Ikke relevant p.t.

43.	Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være anmeldt senest 3 måneder efter driftens ophør.	Ikke relevant p.t.
44.	Oprydning på arealet efter ophør af virksomheden skal være afsluttet senest efter 3 måneder efter driftens ophør.	Ikke relevant p.t.