

Original

MILJØGODKENDELSE

I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAPITEL 5

Virksomhedens navn og beliggenhed:	Banestyrelsen, Værksted Langå Skovlystvej 4, 8870 Langå
Matrikel nr.:	Ejendommen er ikke tildelt matrikelnummer
Ejer af virksomheden:	Staten - Banestyrelsen
Ejer af ejendommen:	Ditto
Kontaktpersoner:	Sektionschef Niels K. Laursen Stenvænget 1, 4000 Roskilde Tlf. 82 42 41 21, mobil: 26 73 52 02 Niels Grønbæk Skovlystvej 4, 8870 Langå Tlf. 86 46 10 44
Listebetegnelse:	A11 Virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m ² eller derover.
Tilsynsmyndighed:	Langå Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GODKENDELSE	3
1.1	Generelt	3
1.2	Vilkår for godkendelsen	3
1.3	Tilsynsmyndighed	7
1.4	Klagevejledning	7
1.5	Underretning om afgørelsen	8
2	OPLYSNINGER I SAGEN	9
2.1	Virksomhedens beliggenhed	9
2.2	Produktionstekniske oplysninger	9
2.3	Virksomhedens indretning	10
2.4	Oplysninger om virksomhedens miljømæssige forhold	11
3	MILJØTEKNISK VURDERING	13
3.1	Indretning og drift	13
3.2	Luftforurening	13
3.3	Støj	13
3.4	Spildevand	14
3.5	Affald	14
3.6	Beskyttelse af jord og grundvand	14
3.7	Renere teknologi	14
4	LOVGRUNDLAG	14
5	LISTE OVER SAGENS AKTER M.V.	14

BILAG

Bilag 1 Beliggenhedsplan, 1:100

1 GODKENDELSE

1.1 Generelt

På baggrund af ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 4. december 2001 godkender Langå Kommune virksomheden Banestyrelsen, Værksted Langå beliggende på Skovlystvej 4, 8870 Langå. Godkendelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens /MBL/ kapitel 5 under henvisning til de oplysninger, der findes i afsnit 2.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen /GB/, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Godkendelsen er således **ikke** en godkendelse af arbejdsmiljøet efter lov om arbejdsmiljø, som administreres af Arbejdstilsynet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at den er endelig meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

1.2 Vilkår for godkendelsen

1.2.1 Generelt

Godkendelsen gives under forudsætning af, at projektet godkendes ved Århus Amt i henhold til planloven, da ejendommen er beliggende i landzone med Amtet som zonetlovsmyndighed.

Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de i denne afgørelse givne forudsætninger.

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Ændringer og udvidelser, der har indflydelse på virksomhedens miljømæssige forhold, skal anmeldes til Langå Kommune. Anmeldelsen skal indeholde en dokumentation for, at ændringen eller udvidelsen er omfattet af godkendelsen, samt at der i den forbindelse er foretaget en vurdering af muligheden for at indføre renere teknologi. Denne vurdering skal endvidere foretages ved indkøb af nye maskiner og anlæg.

Såfremt ændringen eller udvidelsen ikke er omfattet af godkendelsen, skal der fremsendes en ansøgning om godkendelse.

1.2.2 Svejserøg

Nye afkast fra svejsesteder skal føres minimum 3 meter over tagryg og være opadrettet.

Hvis antallet af svejsesteder for svejsemetoderne MMA, FCA, MIG/MAG udvides til over 8 og antallet af svejsetimer til over 2000 svejsetimer i alt pr. år, skal der desuden etableres rensning med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

1.2.3 Emission af organiske stoffer

Alle nye afkast herunder afkast for udstødningsgas, pletmaling, rensebar, smøregrave m.v. skal minimum føres 1 meter over tag og være opadrettet.

1.2.4 Støj

Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau udenfor virksomhedens eget areal, må ikke overskride grænseværdierne, som er anført i nedennævnte skema.

A: I de omkringliggende boligområder 1B1, 1B3, 1B4, 1B5 og 1B6 for åben og lav boligbebyggelse jf. kommuneplanens områdeinddeling.

B: Ved beboelser i det åbne land og i centerområde 1C1.

Dag	Tidsinterval	A	B
Hverdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)	55 dB(A)
Hverdage	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)	45 dB(A)
Lørdage	kl. 14.00 - 22.00	40 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	40 dB(A)	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)	40 dB(A)

Generelt:

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet i punkter i 1,5 m højde over terræn.

Støjens maksimalværdi for natperioden kl. 22.00 - 07.00 må ikke overskride de for natperioden anførte værdier med mere end 15 dB - målt med tidsvægtning "fast".

Midlingstider:

For dagperioden kl. 7.00 - 18.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, lørdag eftermiddag dog 4 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 - 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 0,5 time.

Lavfrekvent støj og infralyd

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt

indendørs, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	aften/nat (kl. 18 - 07)	20	85
	dag (kl. 07 - 18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Vibrationer

Virksomhedens bidrag til det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtningen S (slow), må ikke overskride følgende grænseværdier. Grænseværdierne er anført i L_{aw} i dB:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende.	75
Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau skal beregnes som energimiddelværdien af samtidige (eller tilsvarende) måleresultater fra de benyttede målepunkter.

1.2.5 Affald generelt

Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening i omgivelserne, herunder jord, grundvand, recipient eller luften.

Affaldet skal i videst muligt omfang genanvendes.

Affald der ikke genanvendes, skal bortskaffes efter aftale med Langå Kommune. Der henvises pt. til affaldsregulativ, gældende for kommunerne tilsluttet Reno Syv I/S.

Der må ikke foretages afbrænding af nogen form for affald på virksomhedens grund.

1.2.6 Farligt affald

Virksomhedens farlige affald skal opsamles og sorteres i tætte, egnede emballager, der skal opbevares på én af følgende måder:

1. På overdækket, befæstet areal med uigennemtrængeligt underlag med opkant eller bassin, der kan tilbageholde indholdet af den største beholder.
2. I overjordisk dobbeltvægget tank godkendt af Langå Kommune

1.2.7 Beskyttelse af jord og grundvand

Der skal etableres betongulv i værkstedet, som hindrer enhver påvirkning af jord og grundvand.

Uden for værkstedet må der ikke udføres aktiviteter der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan udgøre risiko for forurening af jord og grundvand.

Virksomheden skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

1.2.8 Kontrol af vilkår

Virksomheden skal på Langå Kommunes forlangende dokumentere, at vilkår 1.2.2 og 1.2.4 er overholdt, hvert vilkår dog højst én gang pr. år.

Virksomheden afholder selv omkostningerne i forbindelse med dokumentationen.

Vedrørende støj

Dokumentation vedrørende støj skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder /SV/.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til den nævnte beregning kan dokumentationen ske ved måling af den støj, virksomheden påfører omgivelserne. Støjmålinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".

Beregnings- eller måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

Støjmålinger skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om "Måling af støj fra virksomheder".

Støjberegninger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"

Støjmålinger eller- beregninger skal vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

1.2.9 Egenkontrol

Virksomheden skal mindst én gang årligt kontrollere, at den inderste væg i alle dobbeltvæggede tanke er intakt.

Virksomheden skal ligeledes mindst én gang årligt efterse og vedligeholde flydelukkemekanismer i olieudskillere.

I tilfælde af uheld, der kan forventes at have miljømæssig betydning, skal Langå Kommune straks underrettes.

Der skal føres journal over følgende:

1. Kontrol af tanke og eftersyn af flydelukkemekanismer.
2. Årlige forbrug af råvarer og hjælpemidler (maling, fortynder m.v.) samt vand- og energiforbrug herunder el, naturgas m.v.
3. Tidspunkt for service/eftersyn og reparation af udsugningsanlæggene samt tømning af sandfang/olieudskillere.
5. Uheld i forbindelse med drift af filtre.

Oplysninger om råvarer, hjælpemidler og affald skal løbende opdateres, således at produkt- og affaldstyper stemmer overens med de faktiske forhold.

1.2.10 Renere teknologi

Virksomheden skal inddrage renere teknologi i virksomhedens udvikling. I forbindelse med ændringer og udvidelser af produktionen skal der foreligge en vurdering af de forskellige processer, procesgange og materialevalg samt maskiner med henblik på at anvende renere teknologi.

Virksomheden skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden, samt udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne herunder støj, så der, på en økonomisk forsvarlig måde, opnås en reduktion i miljøbelastningen.

Virksomheden skal årligt fremsende kopi af det grønne regnskab, som virksomheden udarbejder, til Langå Kommune.

1.3 Tilsynsmyndighed

Langå Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

1.4 Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annoncering påklages til Miljøministeren.

Klageberettiget er ansøgeren, Amdsrådet, Embedslægen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer.

Eventuel klage over godkendelsen stiles til Miljøstyrelsen og indsendes til Langå Kommune, som herefter videresender klagen til Miljøstyrelsen. Såfremt miljøgodkendelsen påklages, vil det straks blive meddelt virksomheden.


En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i "Gudenå Avis", onsdag den 6. februar 2002.

Eventuel klage skal således være Langå Kommune i hænde senest onsdag den 6. marts 2002.

Langå, den 31. januar 2002



Jørgen Bruno Andersen
formand for Teknisk Udvalg



Martin Pedersen
teknisk chef

1.5 Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Arbejdstilsynet i Århus Amt, P. Hiort Lorenzens Vej 2, 8000 Århus C.
Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.
Friluftsrådet. v. Christian Halgreen, Bogensegade 6, 3.tv., 8000 Århus C
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.
Miljøcenter Østjylland I/S, Hadsten Centret, Østergade 9, 8370 Hadsten.

2 OPLYSNINGER I SAGEN

Ved ansøgning modtaget den 4. december 2001 ansøger Banestyrelsen om miljøgodkendelse af projekt for etablering af ny værkstedshal på 1200 m² ved Værksted Langå i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33. Det eksisterende værksted på knap 1000 m² på adressen blev etableret i 1920.

2.1 Virksomhedens beliggenhed

Banestyrelsens værksted ligger i den sydlige del af Langå by, i et område der ligger i landzone i henhold til Kommuneplan 1997 - 2005 for Langå Kommune. Områdets udbredelse har form af en kile, der ligger langs jernbanen gennem byen fra syd mod nord. Både øst og vest for virksomheden ligger boligområder i en afstand af 80-100 meter fra det nye værksted.

2.2 Produktionstekniske oplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner. Den planlagte udvidelse vil ikke medføre forøget forurening fra virksomheden, da antallet af reparationer ikke skal øges. Udvidelsen er nødvendig som følge af, at de entreprenørmaskiner, som vedligeholdes i værkstedet, med tiden er blevet væsentligt større.

Virksomhedens processer

MAG- og elektrodesvejsning i ulegeret stål.
Affedtning af metal i rensebar med petroleumbaseret rensemiddel og i vaskemaskine.
Forarbejdning af metal i metalværksted.
I mindre omfang maling med især spraydåser.
Vask i vasketal.

Antal ansatte og driftstid

Der er beskæftiget ca. 20 personer på værkstedet med følgende driftstid:

Mandag - torsdag	7.00 - 15.30
Hver anden fredag	7.00 - 13.00

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Råvarer	Mængde pr. år
Ulegeret stål	0,5 t
Svejsetråd	0,1 t
Sand / stålkugler til slyngrenser	0,05 t
Køle-smøremiddel	2,5 t
Affedtnings-produkter	0,5 t
Fortynder	0,1 t
Maling	0,1 t
Pulvermaling	0,05 t
El	120 MWh
Vand	800 m ³
Gas	31.000 m ³
Olie	4,5 t

2.3 Virksomhedens indretning

Det planlagte værksted skal erstatte det eksisterende, dog uden at dette nedlægges. De værkstedsmæssige opgaver flyttes fra den nuværende remise til det nye værksted, men fællesfaciliteter såsom lager, administration etc. bibeholdes i det eksisterende bygningskompleks.

I forbindelse med opførelsen af det nye værksted udføres en sanering af den eksisterende bygningsmasse. Dette sker ved at bl.a. en garage og et oliedepot integreres i den fremtidige bygningsmasse. Samtidigt flyttes vedligeholdelse af småmaskiner til en del af det gamle værksted, hvor der vil ske ændringer i brug og indretning af lokalerne.

Opgørelse over maskinpark- og anlæg:

Maskine/anlæg	Nuværende antal	Antal efter udvidelsen
elektrodesvejseanlæg	3	3
inaktiv gas svejseanlæg	2	3
ilt-gas svejse/skære anlæg	2	2
rensebar	1	2
udsugningsanlæg grav	1	1
udsugning udstødning	4	4
portalkran	0	1
andre kraner/løfteanordninger	4	2
akselift (boogie)	0	1
autolift	0	1
drejebænk	1	1
søjleboremaskiner	2	3
fræsebænk	1	1
vaskehal	1	1
olieudskillere	2	3
malekabine	1	1
oliedistributionsanlæg	4	3
kompressor	1	1

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas. Vaskehallen opvarmes dog med et oliekalorieferefyr. Olie-tank på 1200 liter står i vaskehallens teknikrum.

2.4 Oplysninger om virksomhedens miljømæssige forhold

Luftemissioner

Virksomheden har luftafkast for svejserøg, udstødningsgas og dampe fra rensebar og vaskemaskine samt udsugning fra smøregrave. Desuden foretages malingsarbejde i mindre omfang med især spraydåser.

I det eksisterende værksted er de fleste afkast er ført over tag. Et enkelt par er ført til niveau lige under taghøjde. Desuden er der afkast via tørfilter fra malekabine. Afkastet er ført over tag.

Efter udvidelsen vil der være 8 svejsesteder på virksomheden. Der svejses udelukkende i ulegeret stål.

Støj

Virksomhedens væsentligste støjklender er kørsel til og fra samt ventilationsafkast. Der er normalt kun støjende aktiviteter på værkstedet i dagtimerne og kun til hverdag. Kompressor er placeret i kompressorhus, og er indstillet således, at de kun er i drift i dagtimerne.

Spildevand

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitetsspildevand endvidere spildevand fra vaskehallen. Spildevandet afledes til det kommunale spildevandssystem via olieudskiller. Langå Kommune har den 24. marts 1992 meddelt tilladelse til afledningen.

Affald

Følgende affaldstyper og mængder vil fremkomme på virksomheden:

Affaldstype	Mængde pr. år i tons	Maksimal mængde i tons, der vil blive opbevaret på virksomheden
Køle-smøremiddel/spildolie	7,8	2,0
Malingsrester	0,1	0,1
Filtre	0,8	0,8
Batterier, lysstofrør	0,3	0,3
Metalaffald	12,5	12,5
Papir og pap	0,6	0,6
Industriaffald	0,5	0,5
Slam fra udskiller	1	0,5

Farligt affald

Virksomhedens spildolie afleveres til Århus Kommunes Modtagestation, mens øvrigt farligt bortskaffes via BaneGenbrug i henhold til fritagelse fra afleveringspligten fra Langå Kommune dateret 7. april 2000.

Beskyttelse af jord og grundvand

Det nye oliedepot sikres mod olieudslip med opkant. Desuden er samtlige værkstedsgrave både i det eksisterende og det ny værksted tilsluttet olieudskiller med flydelukke.

Værkstedets tanke til spildolie er godkendte olietanke med dobbeltvæg, da opkant ikke er hensigtsmæssigt i et værkstedsmiljø.

Renere teknologi

Banestyrelsen som helhed udarbejder hvert år "Grønt Regnskab" hvori Værksted Langå indgår.

Banestyrelsen opererer desuden med en "positivliste" over godkendte fabrikater og produkter, der er vurderet at være miljømæssigt optimale i forhold til de opgaver der løses. Banestyrelsens miljøfunktion står for vurderingen.

3 MILJØTEKNISK VURDERING

3.1 Indretning og drift

Det vurderes samlet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden også efter den beskrevne udvidelse kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening. Antallet af reparationer skal ikke øges i forbindelse med projektet. Udvidelsen er nødvendig som følge af, at de entreprenørmaskiner, som vedligeholdes i værkstedet, er blevet væsentligt større. Forureningen fra virksomheden vil derfor heller ikke blive øget som følge af udvidelsen.

3.2 Luftforurening

Virksomhedens væsentligste emission af forurenende stoffer til luften består af svejserøg. Der er fastsat vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af svejserøg skal overholdes.

Virksomheden har desuden afkast for udstødningsgas, dampe fra malingsarbejde, rensebar og vaskemaskine samt udsugning fra smøregrave. Emissionen af organiske opløsningsmidler i disse afkast vil med de planlagte aktiviteter være meget begrænset.

På baggrund heraf vurderes det, at der er fastlagt de nødvendige krav til at sikre mod væsentlig påvirkning af omgivelserne.

3.3 Støj

Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlig ekstern støj og der er derfor ikke i godkendelsen stillet vilkår om, at de anførte støjgrænser skal eftervises. Støjkvilkårene er fastsat i henhold til gældende vejledninger.

Virksomhedens væsentligste støjklender er kørsel til og fra samt ventilationsafkast. Der er normalt kun støjende aktiviteter på værkstedet i dagtimerne og kun til hverdag. Kompressorer er placeret i kompressorhus, og er indstillet således, at de kun er i drift i dagtimerne.

Såfremt Langå Kommune på et senere tidspunkt får begrundet mistanke om, at de anførte støjgrænser overskrides, kan kommunen indskærpe, at generne afhjælpes og at virksomheden efterfølgende dokumenterer, at støjgrænserne ikke overskrides.

3.4 Spildevand

Vilkårene i virksomhedens spildevandstilladelse kan til enhver tid ændres, hvis der er miljømæssig begrundelse herfor.

3.5 Affald

Med den beskrevne håndtering af affald på virksomheden vurderes miljøkravene at være overholdt.

3.6 Beskyttelse af jord og grundvand

Med virksomhedens indretning og godkendelses vilkår om bl.a. olietanke og håndtering af farlige stoffer, vurderes der ikke at være nærliggende risiko for forurening af jord eller grundvand.

3.7 Renere teknologi

Der er stillet krav om at inddrage renere teknologi i virksomhedens udvikling. I forbindelse med anmeldelse af ændringer, udvidelser eller ved anskaffelse af nye maskiner og produkter, der har en indvirkning på virksomhedens miljømæssige forhold, skal der foretages en vurdering af muligheden for at nedsætte miljøbelastningen.

Der kan i den forbindelse henvises til "Keminøglen", der kan findes på Dansk Metals hjemmeside på adressen www.danskmatal.dk, hvor den løbende bliver ajourført.

Dette opslagsværk giver et hurtigt overblik over en lang række kemiske produkters påvirkning af arbejdsmiljøet og det ydre miljø, så der er mulighed for at vælge de mindst skadelige stoffer til at løse en given arbejdsopgave indenfor både metalindustrien og autobranschen.

LOVGRUNDLAG

Der er i miljøgodkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

/MBL/ Miljøbeskyttelsesloven: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.

/LV/ Luftvejledningen: Miljøministeriets vejledning nr. 2/2001.

/SV/ Støjvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

/GB/ Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomheder.

Vejledning om svejserøg: Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg.

4 LISTE OVER SAGENS AKTER M.V.

Ansøgning om miljøgodkendelse modtaget 4. december 2001.

Anmodning om supplerende oplysninger 5. december 2001.

Supplerende oplysninger modtaget den 15. december 2001.

TEGNING 02

ca. 1:1000

Lindevej

Langå Station

Nyt sporskifte

Nyt eller ændret
sporbeliggenhed

NYT VARESTED

Remise

Bovslænger

Vandtårn

Grundriss

1:100