

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

|  |  |
|--|--|
| <b>Tilsynsadresse:</b> Landevejen 49, 8543 Hornslet                    | <b>Dato for tilsyn:</b> 28-06-2017         |
| <b>Ejer:</b> Rodskov Svineproduktion Aps v/ Dorthe Jakobsen Kristensen | <b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 0,5 time       |
| <b>Ejers adresse:</b> Rodskovvej 87, 8543 Hornslet                     | <b>Dato for forrige tilsyn:</b> 02-10-2015 |
| <b>CVR nr./evt. P-nummer:</b> 13902941                                 | <b>Tilsynsførende:</b> Dehj                |
| <b>CHR nr.:</b> 99018  |  |
| <b>Andre ejendomme:</b> Rodskovvej 87 og Elkjærvej 11                  | <b>Tilstede ved tilsynet:</b> Erling       |

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

|                                   |   |                |  |               |  |
|-----------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|
| Basistilsyn (herunder relaterede) | X | Kampagnetilsyn |  | § 9 tilsyn    |  |
| Prioriteret tilsyn                |   | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

### Tilsynstype (sæt x):

|                       |  |               |   |
|-----------------------|--|---------------|---|
| Administrativt tilsyn |  | Fysisk tilsyn | x |
|-----------------------|--|---------------|---|

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Dyrehold/produktion                | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald   | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering     | X | Erhvervsmæssige olietanke               | X |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |   | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |   |
| Spildevand/afløbsforhold           | X | Andet                                   |   |

### Type af husdyrbrug (sæt x)

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| IED sohold                              |  | Arealgodkendelse § 16                                    |   |
| IED slagtesvin                          |  | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)               |   |
| IED fjerkræ                             |  | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) | X |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 |  | Øvrige landbrug  |   |

Risikoscore før tilsyn: 2,73

Risikoscore efter tilsyn: 2,73

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato herfor: 10-07-2017

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK  Ikke OK  Ikke relevant

### Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud  Forbud  Indskærpelse(-r)

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Anmeldelse efter § 19f af den 17.12.2012



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b><br>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  |  |
| <b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b><br>(Kan fraviges ved manuel overvågning)                                    |  |  |  |
| <b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>  |  |  |  |
| <b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>   |  |  |  |
| <b>Er hovedtavle aflåst?</b>   |  |  |  |
| <b>Er der påfyldningsalarm?</b>  |  |  |  |
| <b>Bemærkninger:</b> Gyllebeholderen er overdækket med fast overdækning.   |  |  |  |

| <b>EKSISTERENDE BEHOLDERE</b> (over 100 m <sup>3</sup> )<br>Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012<br>(Risikoområde betyder at terrænet skråner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)  |    |     |  |
|---|----|-----|--|
|   | Ja | Nej | Bemærkninger                             |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> OG der skal etableres en <b>beholderbarriere</b> (se bilag 2 i husdyrgødningsbek.) senest d. 1. januar 2012. I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen inden 1.10.2011. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. |    | X   | O.B.S.<br>Beholderkontrol<br>hvert 5. år |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> senest d. 1. januar 2012 OG der skal etableres en <b>terrænændring</b> der kan tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> gylle.  |    | X   |  |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem senest d. 1. januar 2012.   | X  |     | O.B.S.<br>Beholderkontrol<br>hvert 5. år |
| <b>Bemærkninger:</b>  |    |     |  |

| <b>MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING</b>  |    |     |  |
|--|----|-----|--|
|  | Ja | Nej | Bemærkninger                                     |
| <b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>   |    |     |  |
| <b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>   |    |     |  |
| <b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>  |    |     | Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): |
| <b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b><br>(tilsvarende kan tillades)                              |    |     |  |
| <b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>  |    |     |  |
| <b>Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>  |    |     |  |
| <b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>  |    |     |  |
| <b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>            |    |     |  |
| <b>Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel?</b> (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket) |    |     |  |
| <b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>                            |    |     |  |
| <b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant   |    |     |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:

Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?

Bemærkninger: Ingen aftaler

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

|                                |      |                |   |      |                |
|--------------------------------|------|----------------|---|------|----------------|
| Samlet opbevaringskapacitet:   | 2830 | m <sup>3</sup> | Samlet produktion af gylle:   | 3206 | m <sup>3</sup> |
| Kapacitet f. flydende gødning: | 10,6 | mdr.           | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? | nej  |                |
| Bemærkning:                    |      |                |   |      |                |

#### FAST GØDNING

|                             |                |   |                |  |
|-----------------------------|----------------|---|----------------|--|
| Størrelse af møddingsplads: | m <sup>3</sup> | Samlet produktion af fast gødning:                                      | m <sup>3</sup> |  |
| Kapacitet f. fast gødning:  | mdr.           | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |                |  |
| Bemærkning: Ikke relevant   |                |   |                |  |

### OPBEVARING PÅ MARK

|   | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|--------------|
| Er der markstak / Ensilagestak?   |    |     |              |
| Er der markmødding?   |    |     |              |
| Hvad består oplaget af?<br>(dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)  |    |     |              |
| Er tørstof% over 30?<br>(For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)  |    |     |              |
| Er der luft- og vandtæt overdækning?<br>(Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)  |    |     |              |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes?   |    |     |              |
| Cirkuleres Markstakken?   |    |     |              |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?   |    |     |              |
| Er afstandskrav overholdt?<br>(- Gælder også wrap og høballe)<br>(15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) |    |     |              |
| Bemærkninger: Ikke relevant   |    |     |              |

## ENSILAGE

|                             | Type ensilage | Tegn på saftagivelse<br>(saftagivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftagivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaaffald og ikke-forvejret græs) )? | Afløb til beholder? | Hældning mod afløb? | Afløb rent? | Belægning uigennemtrængelig for vand? |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ensilageplads:              |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Plansilo:                   |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Under tag:                  |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Bemærkninger: Ikke relevant |               |   |                     |                     |             |                                       |

## BORING

|  |
|--|
| Er der egen boring (ja/nej)? Rodskov- Eskerod Vandværk |
| Er der boring til husdyr (ja/nej)? nej                 |
| Er der markboring (ja/nej)? nej                        |

## SKADEDYR

|  |
|--|
| Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer   |
| Opbevares foder utilgængeligt for rotter ? Mortalin<br>(ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> under <b>Selvbetjening</b> → <b>Anmeld rotter</b> ) |

## SPILDEVAND

|  |  |
|--|--|
| Hvor rengøres maskiner:  |  |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?  |  |
| Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?  |  |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?  |  |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?<br>(50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009) |  |
| Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:  |  |
| Bemærkninger: Alle maskiner rengøres og håndteres på ejendommen Elkjærvej 11   |  |

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

|                                    | Regler  | Bemærkninger    |
|------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Kanyler:</b>                    | I hård plast eller glas.  | Forrum          |
| <b>Spildolie:</b><br>(Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.                        | Ingen           |
| <b>Kemikalier:</b>                 | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Ingen           |
| <b>Medicin:</b>                    | Aflåst / utilgængeligt  | Forrum          |
| <b>Døde dyr:</b>                   | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.                     | Kappe ved vejen |
| <b>Bemærkninger:</b>               |   |                 |

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

|                          | Regler   | Bemærkninger  |
|--------------------------|--|---------------|
| <b>Plast, papir mv.:</b> | Genbrugsplads                                    | Genbrugsplads |
| <b>Kanyler:</b>          | Farligt affald på genbrugsplads                  | Apotek        |
| <b>Spildolie:</b>        | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Ingen         |
| <b>Kemikalier:</b>       | Genbrugsplads mod kvittering                     | Ingen         |
| <b>Medicin:</b>          | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering   | Apotek        |
| <b>Døde dyr:</b>         | Inden for 24 timer eller på køl/frost            | DAKA          |
| <b>Bemærkninger:</b>     |  |               |

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Type (over-/underjordisk):</b>                  | <b>Størrelse (L):</b> |
|  | <b>Nummer:</b>                                     |                       |
|  | <b>Årstal:</b>                                     |                       |
|  | <b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b> |                       |
|  | <b>Overfyldningsalarm:</b>                         |                       |
|  | <b>Underlag*:</b>                                  |                       |
|  | <b>Risiko for tilløb til afløb:</b>                |                       |
|  | <b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>     |                       |
| <b>Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?</b>  |  |                       |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. |  |                       |
| <b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant   |  |                       |

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller husdyrbrugets størrelse.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

| SCORE 1   | SCORE 3  | SCORE 5                |
|-----------|----------|------------------------|
| EMAS /ISO | Miljømål | Ingen miljø-systematik |
|           |          | X                      |

### B: REGELEFTERLEVELSE

| SCORE 1                          | SCORE 3                         | SCORE 5                                      |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 0 håndhævelser v. seneste tilsyn | 1 håndhævelse v. seneste tilsyn | 2 eller flere håndhævelser v. seneste tilsyn |
|                                  | x                               |  |

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

| SCORE 1 (ingen af understående) |                           |               |          |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| X                               | X                         | X             | X        |
| SCORE 3 (1-2 af understående)   |                           |               |          |
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|                                 |                           |               |          |
| SCORE 5 (3-4 af understående)   |                           |               |          |
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|                                 |                           |               |          |

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

| SCORE 1      | SCORE 3   | SCORE 5     |
|--------------|-----------|-------------|
| Højest 75 DE | 75-250 DE | Over 250 DE |
|              | X         |             |

### E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

| SCORE 1           |                       |               |                     |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Vandløb > 200 m   | > 1000 m t NH3-natur  | Uden for NFIO | Over 100 m til nabo |
| X                 | X                     | X             | X                   |
| SCORE 3           |                       |               |                     |
| Vandløb 100-200 m | 300-1000 m NH3 natur  | Uden for NFIO | 50-100 m til nabo   |
|                   |                       |               |                     |
| SCORE 5           |                       |               |                     |
| Vandløb < 100 m   | < 300 m fra NH3-natur | Indenfor NFIO | < 50 m t nabo       |
|                   |                       |               |                     |

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>: 2,73**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:  $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$ .