

TIPSMARK MASKINSTATION ApS
Hjermvej 96
7560 Hjerm

DATO: 23-11-2021

JOURNALNUMMER
09.30.09-K08-5-08RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:
DAN POULSEN
T: 9684 8459
E: DGP@STRUER.DK

Miljøtilsyn hos TIPSMARK MASKINSTATION ApS, Hjermvej 96, 7560 Hjerm

Den 27. oktober 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold var håndhævet ved forrige tilsyn

1. Opbevaring af råvarer

Der stod en 200 liter tromle med olie i værkstedet. Denne er blevet flyttet til øvrige olieopbevaring. Forholdet er dermed efterkommet.

2. Kildesortering farligt affald - spraydåser

Der er lavet særskilt sortering af spraydåser i egen beholder. Forholdet er dermed efterkommet.

3. Godkendte transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg

Gennemgang af transportører gav ikke anledning til bemærkninger. Forholdet er dermed efterkommet.

4. Bortskaffelse af sandfangssand

Anvendelsen af vaskepladsen er alene til aktiviteter relateret til maskinstationen og ikke entreprenøraktiviteter. Der sker derfor ikke vask af olieholdige emner eller lignende, som kan påvirke sandet i sandfanget med oliestoffer og lignende.

Derfor kan sandet udsprede på landbrugsjorden.

5. Spildevandstilladelse og vilkårsoverholdelse

Der er installeret alarm på olieudskilleren siden sidste tilsyn.

Dimensioneringen vurderes korrekt, idet der ikke er lavet ændringer siden udledningstilladelsen fra 2006.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Forholdet vurderes efterkommet.

6. Olieudskiller og sandfang

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at olieudskiller skal pejles hvert kvartal ligesom og at der skal føres driftsjournal herfor jf. Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ §17. Håndhævelse vedr. disse forhold fastholdes, da der dette ikke er efterlevet.

7. Vedligehold af sandfang og olieudskilleranlæg

Det blev oplyst, at dette sker i forbindelse med tømning. Forholdet er dermed efterkommet.

8. Støvende affald - slibestøv

Dette opbevares og bortskaffes korrekt. Forholdet er dermed efterkommet.

9. Anmeldelse af etablering af olietankanlæg, 1.500 liter for motorolie fra 1990

Denne tank er under udskiftning af ny tank, som vil blive anmeldt til BBR. Forhold er efterkommet, når tanken er anmeldt.

10. Olietank til dieselolie - egenkontrol og inspektion

Den underjordiske olietank på 10.000 liter har den 22. november 2021 haft inspektion og tæthedsprøvet jf. olietankbekendtgørelsen. Forholdet er dermed efterkommet.

Følgende miljømæssige forhold er håndhævet ved dette tilsyn

11. Opbevaring af beholder til AddBlue skal ske i henhold til reglerne på kommunens hjemmeside: <https://www.struer.dk/erhverv/miljo/retningslinjer-for-at-handtere-og-opbevare-adblue-og-sprinklervæske/>

Forholdet henstilles.



Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.	4
2. INDRETNING OG DRIFT	4
3. REGULERINGSGRUNDLAG OG BRUGERBETALING.....	5
4. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	6
5. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER.....	6
6. AFFALD	7
7. LUGT- OG LUFTEMISSION	7
8. SPILDEVAND.....	8
9. STØJ.....	9
10. JORD OG GRUNDVAND	9
11. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	9
12. RISIKOSCORE – ET MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS.....	9
13. RENERE TEKNOLOGI.....	10
14. RISIKOFORHOLD	10

1. Tilsynet, stamdata mv.

Tilsynstype: Prioriteret tilsyn	Repræsentanter ved tilsynet Erik Loftager, ejer Birgitte Winther Pedersen, ekstern konsulent, for Struer Kommune.
Virksomhed: TIPSMARK MASKINSTATION ApS Tilsynsadresse: Hjermvej 96, 7560 Hjerm CVR: 28861184 P. nr.: 1011516676	Virksomhedens kontaktperson: Erik Loftager Tlf.: 97464588 / 40464588 E-mail: post@tipsmarkmaskinstation.dk
Virksomhedstype: H51, Entreprenørvirksomhed Virksomhedsklasse²: 4	Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 18a, Den nordlige Del, Vejrum Ejendomsnummer: 47540

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundering samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration³, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens⁴ § 14.

2. Indretning og drift

Selskabets formål er at drive virksomhed som maskinstation og alt herunder forekommende entreprenørarbejde samt køb og salg af gødning, sprøjtemidler og landbrugsavl.

Virksomheden udfører forefaldende landbrugsarbejder, herunder f.eks. såning, pløjning, kørsel af gylle, udspreddning af kunstgødning/kalk, wrapning, skårlægning, halmpresning, hegnsklipping etc. Endvidere udføres drænarbejder, vejrenovering mv.

Virksomheden råder over et mindre reparations-/vedligeholdelsesværksted til småreparation af maskinel og maskinparken. Større reparationsarbejder sker på eksterne værksteder.

Der findes en udendørs og uoverdækket vaskeplads til udvendig vask af materiel, køretøjer mv. inkl. gyllevogne (uden gødningsstoffer). Der foretages ikke vask af udstyr med sprøjtemidler.

Brændstoftankplads med nedgravet dieseltankplads med tilhørende AdBlue anlæg til virksomhedens maskinpark.

Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Til- og frakørsel

² Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

³ Se link: <https://dma.mst.dk/>

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



Intern transport
Parkering
Oplag af entreprenørmateriel
Affaldsoplag
Vaskeaktiviteter på vaskeplads
Brændstofudlevering

Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

Maskinstationen/entreprenørforretningen

3 mejetærskere
12 traktorer, heraf 5 indregistrerede
2 gummigede
1 rendegraver
1 gravemaskine
1 minilæsser
3 gyllevogne
1 halmvogn

Virksomheden har desuden en del andre maskiner, herunder diverse påhængsmaskiner som halm-presser, plove, sprøjter m.fl.

Virksomheden har ingen lastbiler.

Entreprenørtankanlæg, 3 stk.

Reparationsværkstedet

Svejseapparat, CO2

Slibemaskine - båndpudser

1 stationær kompressor

2 mobile kompressorer

Udsugningsanlæg

Cyklonfilteranlæg med støvopsamlingsbakke for slibeaktiviteter

Afkast

Etableringsår

Der har været drevet maskinstation og landbrug fra ejendommen siden 1969.

Nuværende selskab "Tipsmark Maskinstation ApS" er etableret på matriklen i 2005.

Antal ansatte

Antal ansatte svinger afhængigt af sæsoner.

Driftstid

Alle døgnets timer, alle ugens dage, dog med spidslastperioder i marksæson, primært forårs- og efterårsmånederne.

Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Det oplyses, at der siden sidste miljøtilsyn ikke er foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt H 51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller

vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”

4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i landzone.

Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanrammeområde.

Der er ingen lokalplan for området.

Afstand til nærmeste beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 4 B 4, afstand ca. 780 meter mod sydøst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L169, beliggende i afstand ca. 875 meter mod sydøst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendom udenfor matriklen findes på naboejendom, beliggende skel mod skel mod nordøst, i afstand af ca. 50 meter målt fra ejendommens skel til skel til boligen, ca. 460 meter målt fra virksomhedens bygningsafsnit til selve boligen.

Der findes bolig på ejendommen/matriklen.
Denne bebos af virksomhedens ejer/ejerkreds.

Afstande til natur

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 110 meter mod vest for ejendommens nordligste skel.

Nærmeste beskyttede søer findes på matriklen, hhv. øst og vest for Hjermvej.
Der er ca. 5,8 km til nærmeste Natura 2000-område.

Drikkevandsinteresser (OD⁵/OSD⁶)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

Jordforureningsstatus

Iht. jordforureningsloven⁷ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

En del af ejendommen er kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1), lokalitetsid 671-00116.

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

5. Råvarer og hjælpestoffer

Af virksomhedens olier og kemikalier kan blandt andet nævnes:

⁵ Områder med drikkevandsinteresser

⁶ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets lovekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord

Råvare	Emballage- type/-størrelse	Opbevaringsforhold
96 % Svovlsyre til gyl- lebehandling	1.000 l palle- tank	Oplaget er placeret i god afstand fra porte/døre mv. med adgang til det fri. Der er ikke etableret opkant eller lignende ved porte til det fri.
Gift/sprøjtemidler	Dunke	Opbevares på betongulv i kemikalierun uden afløb til kloak
Motorolie	200 l tromler	Opbevares på betongulv i maskinhus uden afløb til kloak
Div. Olier mv	Div. Beholdere	Opbevares på betongulv i maskinhus uden afløb til kloak
Dieselolie	15.000 l tank	Nedgravet olietank ved vaskeplads
AddBlue	1.000 l tank	Ved tankanlæg. Dobbeltkroget tank.

Tanken med AddBlue var placeret, så der ved uheld eller spild er risiko for at der ledes AddBlue til vaskepladsens afløb. Det blev henstillet, at tankens opbevaringsforhold følger retningslinjerne på kommunens hjemmeside: <https://www.struer.dk/erhverv/miljo/retningslinjer-for-at-handtere-og-opbevare-adblue-og-sprinklervaeske/>

Ved tilsynet blev forskellige ændringsmuligheder drøftet. Virksomheden har endnu ikke gennemført en ændring.

6. Affald

Virksomhedens affaldsproduktion

Af virksomheden affaldsfraktioner kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

Affaldsfraktion	Emballage- type/-størrelse	Opbevaringsforhold
Spildolie	Olietank, 1.000 liter	Indendørs på betongulv uden afløb
Oliefiltre	Spændelågs- fad	Indendørs på betongulv uden afløb
Akkumulatorer	-	Indendørs på betongulv uden afløb
Spraydåser	Beholder	Indendørs på betongulv uden afløb
Slibestøv	Container	Udendørs
Jern og metal	Betonplads	Udendørs ved vaskeplads
Brændbart	Container	Udendørs

7. Lugt- og luftemission

Energianlæg

Ifølge BBR er der energianlæg i form af oliefyr til opvarmning af boligen. Dette stemmer overens med de faktiske forhold.

Kilder til lugt- og luftforurening

Svejsesøg

Slibestøv

Udstødningsgasser

Oliefyr på hedvandsrensere

Ophvirvlet støv fra pladsen ved kørsel

Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast

Virksomheden har 2 udsugningsanlæg:

- > et udsugningsanlæg/punktudsug for svejserøg og slibestøv
- > et udsugningsanlæg/punktudsug for udstødningsgasser

Der er filteranlæg på udsugningsanlægget for slibestøv.

Filteranlægget består af en cyklon med bakke til opsamling af slibestøv.

Der er ingen alarmsystem på filteranlægget.

Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8. Spildevand

Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende udenfor kloakdelopland.

Området er ikke kloakeret af spildevandsforsyningselskabet eller i øvrigt.

Industrispildevand

Der er et gulv afløb i værkstedet. Det oplyses ved tilsynet, at afledningen herfra sker via olie- og benzinudskiller-anlægget for vaskepladsen.

Udendørs og uoverdækket vaskeplads til udvendig vask af materiel, køretøjer mv. inkl. gyllevogne (uden gødningsstoffer).

Der er ikke tale om motorvask samt vask af andet væsentligt olieholdigt materiale.

Der foretages ikke vask af udstyr med sprøjtemidler.

Der er meddelt tilladelse til udledning af vaskevand fra vaskepladsen af Ringkjøbing Amt den 13. marts 2006.

Jord fra vaskepladsen skræbes og udbringes på marker.

Det samme sker med sandfangssand, idet virksomheden selv forestår dette arbejde.

Slam fra olieudskilleranlæg tømmes og bortskaffes af tømningssentreprenør.

Der anvendes truck x-clean fra Würth i begrænset omfang. Der er ikke A- eller B stoffer i produktet.

Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Sandfang og olieudskilleranlæg	Ja/nej	Bemærkning
Kendes sandfangets størrelse?	ja	5 m ³
Kendes olieudskillerens type, størrelse, opsamlingskapacitet mv.?	ja	Gravimetrisk udskiller på 8 l/s 800 l opsamling
Bliver olieudskillere eller sandfang tilset og pejlet kvartalsvis, og føres der driftsjournal over dette?	Nej	
Hvem tømmes olieudskiller?		NKI Kloak- og Industriservice A/S, Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Øst
Hvor ofte tømmes olieudskiller og sandfang?		1 gang årligt
Er der foretaget væsentlige fysiske ændringer af spildevandssystemet (herunder overfladevand)?	Nej	

Ved tilsynet blev det oplyst, at når olieudskiller og sandfang tømmes tilses det også for fejl.

Olieudskiller pejles ikke hvert kvartal ligesom der ikke føres driftsjournal. Håndhævelse vedr. disse forhold fastholdes.

Udledningstilladelse

Der er meddelt tilladelse til udledning af vaskevand fra vaskepladsen af Ringkjøbing Amt den 13. marts 2006.

9. Støj

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):
til- og frakørsel

- intern transport
- udsugningsanlæg, motorenheder placeret dels indendørs, dels udendørs
- afkast
- kompressorer, placeret indendørs
- vaskeaktiviteter, højtryksrensere

Højtryksrensere er placeret indendørs, men benyttes udendørs.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

10. Jord og grundvand

Tankanlæg

Ifølge BBR findes følgende olietankanlæg på ejendommen:

Olietank, etableringsår: 1983, 2.500 liter

Olietank, etableringsår: 1991, 15.000 liter

Den underjordiske 10.000 liter dieselolietank havde inspektion og tæthedsprøvet jf. olietankbekendtgørelsen den 22. november 2021.

Det oplyses ved tilsynet, at der føres elektronisk beholdningsregnskab med dieselanlægget.

Virksomheden oplyste ved tilsynet, at der er bestilt en ny olietank til spildolie. Der blev gjort opmærksom på, at denne skal anmeldes til BBR. Dette kan ske på: <https://www.struer.dk/miljo-natur-og-klima/energi/>

Fyringsolietanken fra 1983 har termin 40 år fra fabrikationsåret, dvs. senest ved udgangen af år 2023.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

11. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

12. Risikoscore – Et mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 3, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,74.$$

For listevirksomheder⁸ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:
En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.
En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁹ fastsættes tilsynsfrekvensen til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens¹⁰ bilag 1.

13. Renere teknologi

Ikke relevant.

14. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹¹.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Birgitte Winther Pedersen
Ekstern konsulent

Struer Kommune

⁸ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁹ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer