

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Toftagervej 10, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 24-04-2019
Ejer: Flemming Kragh Thomsen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 16394009	Dato for forrige tilsyn: 01-06-2017
CHR nr.: 96623	Tilsynsførende: Sidsel Sode
Betaler: Flemming Kragh Thomsen Toftagervej 10, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Flemming Kragh Thomsen
Andre ejendomme: Bygballevej 4, Toftagervej 19, Toftagervej 30, Bakkevej 1 (lejet)	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Tilsynskampagne:	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >75-250 DE UDEN godkendelse

Kategori: 2 § 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,74 **Risikoscore efter tilsyn:** 3,14

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor: **Håndhævelsestype:**

Oplag: Markstakke 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	---------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	------------------	--------------------------

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der er produceret for tunge slagtesvin jf. det tilladte for ejendommen – se tilsynsbrev.

Der er produceret for mange slagtesvin jf. det tilladte for ejendommen – se tilsynsbrev.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40420605 / 86999115

Ejers mail: flemming@bygballer.net

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: Anmeldelse med skift mellem dyrtyper fra den 07-08-2015		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	857		22,14	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 107,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.703		95,67	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 107,0

Samlet antal DE: 117,81	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.988		147,93	Indgangsvægt: 30,5	Afgangsvægt: 115,4

Samlet antal DE: 147,93
Tilsynskommentar: Der er en overproduktion af slagtesvin hvad angår både antal slagtesvin og afgangsvægt.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	21-09-2016	180	730	Flydelag	5	Gyllen var rørt op ifm udbringning
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	20			
Gyllekanaler	01-01-1900		0	160			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	Gyllen var rørt op ifm udbringning
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/afslukkes når uden opsyn)			Pumperør fra fortank er i fastlåst position over gyllebeholder
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?			Pumpning af vaskevand fra stald foregår under opsyn.

(Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ledning til pumpen tages ud når der ikke pumpes.
Er pumper forsynet med afbryder?			Ledning tages ud af stik
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		X	
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger: Bånlev Biogas henter gylle fra fortanken og afleverer afgasset gylle i gyllebeholderen. Det foregår vha sugekran på vogn.			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Bemærkninger: Ikke relevant					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Lynghøjvej 39 (2100 m ³). Er ikke medtaget i beregning af opbevaringskapacitet.
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger: Bånlev Biogas behandler gyllen og leverer tilbage i gyllebeholderne på ejendommen.	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 910	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 2554
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 4,28	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 3,69
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning: Samlet for alle ejendommene (se forsiden) er der over 9 mdr. opbevaringskapacitet ud fra den samlede tilladte produktion. Samlet opbevaringskapacitet: 4860 m ³ Samlet tilladt produktion: 6286 m ³ 4860:6286*12= 9,28 mdr	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 0	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 0
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ikke relevant, ingen fast gødning	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			
Bemærkninger:			

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
Etableret i 1977		Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	<6000 L	Nedgravet/underjordisk	
2013	027304	Tank (Produkt på væskeform)	G-nr. 51-5023	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	5900 L	Over terræn, udendørs	2053

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x		
Overfyldningsalarm:	x		
Underlag*:	x		Står på fast underlag ved siden af rampe op til staldbygninger.
Risiko for tilløb til afløb:		x	

Tegn på slid/behov for tæthedstest:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
Bemærkninger: Der er en nedgravet tank, som er taget ud af drift. Den skal enten afblændes eller graves op, Hvis det er olietanken etableret i 1977, skal denne meldes ude af drift i BBR.			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	08-05-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,14	