

Q8 Service
Stagehøjvej 19b
8600 Silkeborg

Att.: Bjørn Riishøj Mogensen
bjorn.mogensen@q8.dk

CVR-nr.: 61082913
P-nr: 1.003.138.725

6. maj 2019

Miljøtilsyn hos Q8 Service, Stagehøjvej 19b, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har den 13. marts 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Q8 Service, Stagehøjvej 19b, 8600 Silkeborg.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Bjørn Riishøj Mogensen. Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Tømning af sandfang

Det blev ved tilsynet konstateret, at flere af virksomhedens sandfang er fyldte. Således at der er risiko for overløb til kloak. Se foto i bilag 3.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 18 i erhvervsaffaldsregulativet skal sandfang tømmes efter behov, minimum 1 gang om året.

Det **indskærpes**, at alle virksomhedens sandfang gennemgås for evt. tømning. Fyldte sandfang skal tømmes **straks**. Kvittering for at tømningen er gennemført skal sendes til Silkeborg Kommune **inden den 31. maj 2019**.

2. Diverse brød og kager bortskaffes sammen med brændbart affald

Virksomheden har ikke en dagrenovationscontainer og bortskaffer madaffald med brændbart affald.

Silkeborg Kommunes bemærkninger.

Jf. §20 i Regulativ for erhvervsaffald skal madaffald fra storkøkkener i restauranter, cafeer, storkantiner og lignende udsorteres til genanvendelse.

Madaffald er eksempelvis brød, kage- og dejrester, kasserede kødvarer, mejeriprodukter, frugter og grøntsager og affald heraf, pålægsrester, æggeskaller og kaffegrums.

Ordningen gælder for alle virksomheder med store mængder madaffald.

Affaldet skal afleveres til transportører eller indsamlere, der er registreret idet Nationale Affaldsregister. Virksomhederne skal indgå en skriftlig aftale med indsamleren.

Det **indskærpes**, at virksomheden **inden den 31. maj 2019** frasorterer dagrenovationslignende affald og bortskaffer det til en godkendt affaldsmottager.

3. Opdatering af BBR

Inden tilsynet modtog Silkeborg Kommune en tankoversigt. Silkeborg Kommune har sammenholdt den fremsendte tankoversigt med registrerede tanke i BBR. Se her under.

Som det fremgår af skemaet er der uoverensstemmelse mellem virksomhedens oplysninger og BBR.

Nr	Prod	Str.	År	Kamre	Dobbelt væg	Bemærk	Sidste inspektion	Næste inspektion	BBR
3	DL	20.000	1991			Ænd. Nr. og prod. 2010	februar 2019	februar 2029	3
2a	95E	10.000	2010	2K	D			februar 2029	
2b	DLE	10.000	2010	2K	D			februar 2029	
4	95	20.000	1979			renov.1991	februar 2019	februar 2029	
5a	DL	10.000	1985	2K		Ænd. Nr. og prod. 2010	februar 2019	februar 2029	5
5b	DL	10.000	1985	2K		Ænd. Nr. og prod. 2010	februar 2019	februar 2029	
		20.000	1991			Kasseret 2009			1
	Blyfri 95		2009						4
	AD-Blue		2016						7
			1991			Kasseret			2

Det **indskærpes**, at BBR opdateres via linket her under **inden den 31. maj 2019**.

[Anmeldelse eller sløjfning af tanke](#)

4. Beholderregnskab

Beholderregnskab for de sidste 6 måneder blev ikke forespurgt ved tilsynet og ønskes fremsendt inden den 31. maj 2019.

5. Der foregår vask med højtryksrensere ca. 80 meter fra nærmeste beboelsejendom (55 meter fra skel fra nærmeste beboelsejendom)

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 9, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal enhver stærkt støjende aktivitet i en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer

Jf. stk. 3. er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 7.00

Dog kan et vaskeanlæg jf. stk. 3. etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.

Vask med højtryksrensere anses for at være en støjende aktivitet jf. autoværkstedbekendtgørelsens § 2 punkt 10 og 11.

Silkeborg Kommune har ikke modtaget klager over aktiviteten og vil derfor ikke gribe ind på nuværende tidspunkt.

6. Vaskehal og selvbetjeningsvaskepladserne har døgnåbent.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Enhver støjende og stærkt støjende aktivitet er forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 jf. §9 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Silkeborg Kommune vurderer, at aktiviteten er minimal i det tidsrum og vil derfor ikke gribe ind på nuværende tidspunkt.

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis I/du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har I/du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma Vestergaard
Biolog

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

Bilag 3 Billeder fra tilsynet

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN

Virksomhed	Q8 Service
CVR-nummer	CVR-nr.: 61082913 (Q8 Danmark A/S)
P-nummer	P-nr: 1.003.138.725 (Q8 SERVICE NORDRE RINGVEJ)
Adresse	Stagehøjvej 19b
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Bjørn Riishøj Mogensen
E-mail	Bjorn.Mogensen@q8.dk
Telefonnummer	86 82 38 78
Virksomhedstype	Q01 Autoværksted med vaskehal og benzin og dieselsalgslæg
Reguleringsgrundlag	<p>Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af miljøbeskyttelsesloven.</p> <p>Aktiviteterne reguleres af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.</p> <p>Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olie-tanksbekendtgørelsen: <i>Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.</i></p> <p>Tankanlægget skal overholde reglerne i Benzinstationsbekendtgørelsen: <i>Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg, samt Dampreturbekendtgørelserne: Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin fra terminaler til tankstationer og Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.</i></p>

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Servicestationen er et benzin- og dieselsalgslanlæg indrettet med butik, automatisk vaskehal, forvaskeplads, bilplejepladser og selvbetjeningsvaskepladser, hvor der vaskes med højtryksrensere.

Der udføres årligt ca. 25.000 bilvask i vaskehal, og ca. 9.000 vask på selvbetjeningsplads á 3 minutter.

Der tankes / påfyldes årligt ca. 4 mio. liter benzin / diesel.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2, hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, støjkilder m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Servicestationen er indrettet med følgende:

- 1 Påfyldningsplads for benzin og diesel
- 3 Benzin- og dieselsalgspladser
- 1 Dieselsalgsplads
- 1 Vaskehal
- 1 Plads til forvask af biler
- 3 Selvbetjeningsvaskepladser, hvor der vaskes med højtryksrensere
- 2 Bilplejepladser

Belægningstyper ved stander og øvrigt areal

Påfyldningsplads og salgsplads: Beton

Øvrige arealer: Asfalt

Driftstid: Vaskehal/tankstation

Tankstationen, vaskehallen, selvbetjeningsvaskepladserne og bilplejepladserne er i drift døgnet rundt.

Butikkens åbningstider er:

Mandag - fredag kl. 5³⁰ - 23⁰⁰

Weekend og helligdage kl. 7⁰⁰ - 23⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Brændstof:

Diesel, Dynamic 95, Blyfri 95, Blyfri 92, AD-Blue (AD-Bluetanken blev ikke eftersat ved tilsynet, hvis tanken ikke er på stationen skal tanken slettes i BBR).

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr. opdatering af BBR.

Vaskehal:

I vaskehallen anvendes plejeprodukter fra Ninci (opkøbt af isobal). Leverandøren har tidligere telefonisk oplyst, at der ikke er A- og B-stoffer i bilplejeprodukterne.

I 2011 er der etableret et nyt vaskeanlæg. Vandforbruget er reduceret fra 200 l rent vand pr. vask til 40 l.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Transportør
Affald fra sandfang	Sandfang	Ikke relevant	Marius Pedersen
Olie- og benzinudskiller	Udskiller	Ikke relevant	Marius Pedersen
Papir/pap	1 container	Ikke relevant	Miljø Logistik
Brændbart erhvervsaffald	5 containere	Ikke relevant	Miljø Logistik
Dagrenovation	Brændbar container	Ikke relevant	Miljø Logistik

Fraktioner med **fed** er farligt affald

Farligt affald

Farligt affald:

Virksomhedens farlige affald består af affald fra sandfang og olie- og benzinudskiller. Olie- og benzinudskiller og sandfang er sidst tømt 27. marts 2018.

Se bemærkning 1 vedr. tømning af sandfang i tilsynsbrevet.

Papir/pap:

Opbevares udendørs i 1 container.

Industriaffald til forbrænding:

Opbevares udendørs i 5 containere.

Dagrenovation:

Dagrenovation, madrester fra butikken mv. bortskaffes som brændbart affald.

Se bemærkning 2 vedr. dagrenovation i tilsynsbrevet.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugningsanlæg i form af aircondition fra virksomhedens kontor- og butikslokaler.

Der er etableret et afkast fra tørrehallen.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

TANKE

Tankoversigt fra tankregister i BBR

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr opdatering af BBR.

bbr	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sidste inspektion	Findes i BBR? [ja/nej]
1	Dieselolie	Nedgravet	20.000 l	1991		Sløjfet
2	Dynamic 95	Nedgravet	20.000 l	1991		Sløjfet
3	Diesel	Nedgravet	20.000 l	1991	Februar 2019	ja
5	Dynamic 95/blyfri	Nedgravet	20.000 l (dobbelt)	1985	Februar 2019	ja
4	Blyfri 95	Nedgravet	20.000 l	2009	Februar 2019	ja
6	AD-Blue	Overjord-disk	600 l	2016		ja

Tank nr. 5 er dobbeltvægget.

Øvrige tanke er enkeltvægget og indvendig korrosionsbeskyttede. Inspektion og tæthedsprøvning af tank 1-4 er sidst foretaget i 2019.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vaskevand fra vaskehal og forvaskeplads, 3 selvbetjeningsvaskepladser indrettet med højtryksrensere samt vand fra tankstationens påfyldnings- og salgspladser.

Spildevandet fra vaskehal og selvbetjeningsvaskepladser afledes via sandfang og olie- og benzinudskiller (OBU nr. 1). Der er etableret et recirkulationsanlæg i 2011. Forbruget af vandværksvand er reduceret fra 200 l. pr. vask til ca. 40 l.

Overfladevand fra påfyldningsplads og dieselstander afledes via olie- og benzinudskiller (OBU nr. 2).

Overfladevand fra benzin- og dieselstander afledes via olie- og benzinudskiller (OBU nr. 3).

Der foreligger ingen tilslutningstilladelse for processpildevand.

Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at olie- og benzinudskilleren er trykprøvet i forbindelse med opgraderingen i 2003.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til boliger: > 100 m

Højtryksspuling foretages fra selvbetjeningsvaskepladserne.

Autovask og tørring foretages i vaskehal for lukkede porte.

Virksomheden ligger i et erhvervsområde. Der er ca. 80 meter fra vaskeaktiviteterne til den nærmeste bolig og 55 meter til nærmeste skel i boligområdet.

Se bemærkning 4 i tilsynsbrevet.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Salgsstedet er indrettet med både opsamling af benzindampe ved levering (Stage I) og med genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning (Stage II) i henhold til Dampreturberkendtgørelserne.

Genindvindingsudstyrets sugeevne testes mindst hvert kvartal med en fløjteanordning og registreres i miljøsikringshåndbogen.

Ekstern kontrol af anlægget foretages af Doms Metrology (sammen med målerkontrol). Sidst foretaget den 14. marts 2016. Skal kontrolleres igen i 2019.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. *Ok – kvittering for tømning af olie- og benzinudskiller er fremvist.*

Benzin og dieselsalgsanlæg (etableret før 1. oktober 2001)

Enkeltvægget påfyldningsrør skal være tæthedsprøvet og tæthedsprøvningen skal gentages min hvert 10. år.

Alle væskeførende rør af stål skal være galvaniserede

Alle sugerør skal være forsynet med kontraventil

Alle tanke skal opfylde de nye krav i bekendtgørelsen om benzin- og dieselsalgsanlæg, kapitel 2 eller være forsynet med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm

Alle tanke skal have elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring

Alle benzin og olieudskiller anlæg som modtager afløbsvand fra påfyldnings og salgspladser skal være tæthedsprøvet

Alle benzin og olieudskiller anlæg som modtager afløbsvand fra påfyldnings og salgspladser skal være påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse

Belægningen under alle udleveringsstandere og på salgspladserne skal være tætte. Der må ikke kunne ske nedsivning af evt. spild af brændstof til jorden.

Ovenstående er anmeldt til Silkeborg kommune den 17. februar 2003.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, støjkilder m.v. fremgår.