

Miljøgodkendelse

af svinebrug

Adresse

Tage Lauridsen
Sandgårdvej 6, Grove
7540 Haderup

Godkendelsesdato:

14. december 2006

på adressen

Sandgårdvej 6, Grove, 7540 Haderup

matr. nr. 5^e Gedhus, Grove



Aulum-Haderup Kommune
Østergade 5, 7490 Aulum
Tlf: 96 41 10 00
www.aulumhaderup.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Baggrund	3
Godkendelsens vilkår.....	4
Klagevejledning	9
Godkendelsens gyldighed.....	10
Ikke teknisk resumé	10
Miljøteknisk beskrivelse	11
Grundlag for vilkårene.....	16
Oplysninger om gældende lovgivning	16
Miljøteknisk vurdering	17
Offentliggørelse	20
Underskrift	20

Bilag 1	Kortbilag
Bilag 2	Situationsplan

Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning, tilsyn på virksomheden og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens Vejledninger og Orienteringer. Godkendelsen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

Dyreholdets størrelse

1. Godkendelse omfatter en årlig produktion af maksimalt 16.750 slagtesvin (30-104 kg).

Indretning og drift

2. Godkendelsen gælder for hele virksomheden.
3. Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
4. Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.
5. Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
6. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Aulum-Haderup Kommune
7. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Aulum-Haderup Kommune.
8. Gyllekørsel skal foregå i lukkede køretøjer, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer.
9. Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
10. Udspreddning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses.
11. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.
12. Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.

13. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
14. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
15. Ved nybygning og ændring skal afksthøjden være mindst 0,7 m over tagryg med en lodret minimumshastighed på mindst 7 m/sek.

Spildevand

16. Påfyldning og rengøring af marksprøjter og vask af maskiner skal foregå på befæstet plads med afløb til beholder, hvorfra indholdet spredes på mark eller føres til gyllebeholder. Vaskeplads skal etableres i overensstemmelse med Landbrugsgets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 25.4.2003. Vaskeplads kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gylleholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med kommunens anvisninger.

Affald

17. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
18. Indtil afhentningen skal døde dyr opbevares under kadaveroverdækning på fast bund eller i lukket container. Døde dyr skal være afhentet senest 3 dage efter død.
19. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til afløb, boringer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild ved brud kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
20. Alt affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Aulum-Haderup Kommune.

Opbevaring af medicin og kemikalier

21. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således at det er utilgængeligt for dyr og børn.
22. Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til af-

løb, boringer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.

23. Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.

Luftforurening

24. Virksomheden må ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgenner, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.

Uheld og driftsforstyrrelser

25. Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld
26. Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.
27. Hvis der sker uheld, væsentligt udslip eller lignende, skal Aulum-Haderup Kommune straks kontaktes telefonisk. Kommunens tlf. nr. på godkendelsestidspunktet er 96 41 10 00. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.

Støj

28. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:

Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi
Mandag - fredag	Kl. 07 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	1 time	45 dB(A)
søn- og helligdag	Kl. 07 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	1 time	45 dB(A)
Alle dage	Kl. 18 ⁰⁰ -22 ⁰⁰	1 time	45 dB(A)
Alle dage	Kl. 22 ⁰⁰ -07 ⁰⁰	½ time	40 dB(A)

(Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende 1/2 time i natperioden.)

Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).

29. Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Transport på søndage og lørdage

skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan kun i rimeligt omfang foregå om aftenen og før kl. 7.00.

Egenkontrol

30. Aulum-Haderup Kommune kan kræve egenkontrolmålinger til påvisning af af grænseværdier for støj overholdes. De skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium eller certificeret person og afrapporteres som "Miljømålinger - ekstern støj" Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler virksomheden. Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, som målingerne er taget under.
31. Aulum-Haderup Kommune kan kræve at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan Aulum-Haderup Kommune kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.
32. Lovpligtig registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse, affaldsbekendtgørelsen og andre relevante oplysninger skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Foranstaltninger ved ophør af driften

33. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå forureningsfare og til at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald, bortskaffes efter gældende regler

Kvælstof

Fra og med vækståret 2007/2008 skal driften tilrettelægges således, at der på mark nr. 56-2 er mindst mulig kvælstofudvaskning, svarende til en beregnet udvaskning fra rodzonen på maksimalt 60 kg kvælstof per hektar per år.

Fra og med vækståret 2007/2008 skal driften tilrettelægges således, at der på alle bedriftens udbringningsarealer, undtagen mark nr. 56-2 (se ovenfor), kan dokumenteres mindst mulig kvælstofudvaskning ud af rodzonen. Kvælstof-udvaskningen ud af rodzonen må maksimalt være 65 kg kvælstof per hektar per år, svarende til en nitratudvaskning på maksimal 54 mg nitrat per liter. Ved beregningen af kvælstoftabet er anvendt udvaskningsmodellen Simmelsgaard IIIb (version 8 uden vanding).

Dokumentation for kvælstofudvaskning og nitratudvaskning ud af rodzonen skal ved anmodning indsendes til tilsynsmyndigheden inden for en frist på 4 uger. Udvaskningsniveauerne kan dokumenteres via sædskifteplaner, markplaner og udvask-

ningsmodellen Simmelsgaard IIIb. Sammen med dokumentation og beregninger skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne og eventuelle kommentarer.

Fosfor

Fra og med vækståret 2007/2008 skal driften tilrettelægges således, at der på mark nr. 56-2 afhøstes fosfor (overskud < 0 kg fosfor per hektar per år) indtil dokumentation ved jordbundsanalyser viser, at fosfortallet er reduceret til maksimalt 4,0 eller derunder.

Fra vækståret 2007/2008 og frem til vækståret 2010/2011 skal driften tilrettelægges således, at der på alle bedriftens udbringningsarealer, undtagen mark nr. 56-2 (se ovenfor), kan dokumenteres et fosforoverskud på maksimalt 1,7 kg fosfor per hektar per år.

Senest fra og med vækståret 2010/2011 skal driften tilrettelægges således, at der kan dokumenteres fosforbalance på bedriftens udbringningsarealer, det vil sige et fosforoverskud på maksimalt 0 kg fosfor per hektar per år.

For ejede og forpagtede arealer skal der til hver en tid foreligge højst 5 år gamle repræsentative fosforanalyser på markniveau. Udtagning og analyse af jordprøverne skal i øvrigt ske efter en metode, der er accepteret af kommunen, hvilket for nærværende vil sige i overensstemmelse med Plantedirektoratets "Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser" fra marts 1994. Jordprøverne til fosforanalyserne skal udtages af land- eller havebrugskonsulent et tilfældigt sted på marken, hvor der tilføres husdyrgødning. Jordprøverne skal være repræsentative for det pågældende areal.

Fra og med vækståret 2007/2008 skal det årligt kunne dokumenteres, at ovennævnte krav overholdes. Ved dokumentation skal fosformængden i tilført gødning opføres som totalfosfor, og fosformængden i afgrøden opgøres ud fra eget fosfor- og afgrøderegnskab (efter principperne for "Grønt Regnskab").

Dokumentation for fosfortal og fosforoverskud på markniveau samt gennemsnitlige udbyttmålinger for bedriften skal ved anmodning indsendes til tilsynsmyndigheden inden for en frist af fire uger. Sammen med dokumentation og beregninger skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne og eventuelle kommentarer.

Natur

I ny slagtesvinestald etableres køling af gylle i gødningskanalerne og på to nye gyllebeholdere etableres fast overdækning. Fra og med ibrugtagning af ny slagtesvinestald og de to nye gyllebeholdere skal det årligt kunne dokumenteres, at ammoniakemissionen fra stalde og gødningslagre tilhørende Sandgårdvej 6 ikke overstiger 4.737 kg kvælstof per år, og at kvælstofdepositionen på hedemosen ikke overstiger 0,82 kg kvælstof per hektar per år med den fremtidige produktion og drift

på ejendommen. Hedemosen er beliggende cirka 1.150 meter nordøst for ejendommen.

Ved eventuel senere renovering af eksisterende slagtesvinestald og/eller udvidelse af dyreholdet på Øster Sandgaard, skal der iværksættes tiltag, der reducerer ammoniakemissionen og kvælstofdepositionen yderligere, set i forhold til ovenstående niveauer.

Udbringningsarealer

Inden der foretages ændringer i bedriftens ejede arealer, forpagtede arealer og overførselsaftaler for husdyrgødning, i forhold til udbringningsarealerne, der indgår i redegørelsen, skal tilsynsmyndigheden kontaktes med henblik på vurdering af arealerne. Oplysninger om ændringer påhviler til hver en tid ejeren, i dette tilfælde Tage Lauridsen.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Aulum-Haderup Kommune, Østergade 5, 7490 Aulum-Haderup eller på e-mail (på godkendelsestidspunktet) teknisk@aulumhaderup.dk. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen med sagens akter. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den dato, hvor afgørelsen er blevet offentliggjort jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.