

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Brejningvej 15, 6971 Spjald
CVR:	17531492
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Sengebåse med spalter i stald 2 i stedet for dybstrøelse**
 - Sengebåsene accepteres ved tilsynet, men ved fremtidige godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget skal dette rettes til. (se yderligere forklaring under 'produktionsareal').
- **Opsamlingstanken blev oplyst til 5 m³, ifølge byggebladet skal et opsamlingsreal på 2500m² have en 82,5 m³ opsamlingstank.**
 - En udvidelse af nuværende opsamlingstank kan blive nødvendigt hvis mængden af regnvand ikke kan håndteres med nuværende opsamlingstank.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	13-04-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: Areal med kalvehytter: Er etableret. Velfærdsstald 1 og 2: Er etableret. Dybstrøelsesareal i foderlade: Er ikke etableret. (Ejer oplyste at det ikke ville ske). Dybstrøelses areal på 150 m2 i stald 2 ikke etableret. <u>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</u> Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	Sengestald med spalter. Dybstrøelsesarealer. Spaltegulvbokse i stald 2 har fået sengebåse, arealet er i miljøgodkendelsen godkendt til dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes af biogas samme dag som udmugning.
Beplantning (vilkår)	Ingen krav.

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Stald 1 - køer	3.348
2	Stald 2 - kalve	618
3	Velfærdsstald 1	200
4	Velfærdsstald 2	200
5	Dybstrøelse i foderlade	379
6	Kalvehytter	349

Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Stald 1 - køer/kvier	Ja	250	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stald 1 - køer/kvier	Ja	1.530	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

2	Stald 2 - kalve	Ja	350	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Stald 2 - kalve	Nej	150	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Velfærdsstald 1	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Velfærdsstald 2	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Foderlade, dybstr.	Nej	375	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Kalvehytter	Ja	70	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 05-11-2025: 286 køer, 320 kvier og 7 handyr. Ifølge oplysninger fra kvægdatabase, periode 2024/2025: 290,5 årskøer, 92,1 kvier (0-6 mdr.), 201,5 kvier (6 mdr.-kælvning), 119 slagtekalve (45-69,6 kg.). Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Produktionsareal	Der er ved tilsynet ikke etableret dybstrøelsesareal i foderlade. Spaltegulvbokse i stald 2 har fået sengebåse. Arealet er i miljøgodkendelsen godkendt til dybstrøelse. Vurdering: Der er i forbindelse med tilsynet lavet en scenarieberegning på 150 m2 sengebåse med spalter i stald 2. Dette areal er indsat i 8 årsdriften og nu-driften samt overført til ansøgt drift som eksisterende staldanlæg. Dette giver ingen ændring i BAT eller Natur. Scenarieberegningen er lavet da arealet ikke fremgik i nu-drift eller 8 års drift, men var en del af tidligere godkendelse fra 2008 og derfor burde indgå. Kommunen har vurderet at det er en fejl og derfor er det nuværende areal på husdyrbruget okay da der ikke sker ændring i BAT. Hvis der på et senere tidspunkt laves en godkendelsespligtig ændring på husdyrbruget skal overstående rettes til i godkendelsen.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Udendørs ensilagesiloer: Afløb mod nord: Til pumpebrønd, hvorfra der udsprinkles. Afløb mod syd: Til pumpebrønd, hvorfra der udsprinkles. Hvis opsamlingsbeholderen er fuld, vil overskydende vand ligge på ensilagepladsen, indtil der er plads i opsamlingsbeholderen.

Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg ved læhegn langs med siloanlæg. Ejer har planer om at forlænge udsprinklingssystem så der kan udsprinklet på større areal af græsmarken syd for ensilagepladsen. I følge byggebladet for udsprinklingsanlæg: Opsamlingsareal: 2500 m² Bufferkapacitet opsamlingsbeholder: 82,5 m³. I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. <u>Det er ikke tilladt at udbringe fra 15. november til 1. februar, samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.</u> Udbringning skal ske under hensyntagen til risikoen for afstrømning til vandløb, søer og dræn. Vurdering: Ejer oplyste at nuværende opsamlingsbeholder har en størrelse på ca. 5 m³. En udvidelse af opsamlingstanken kan være nødvendigt hvis mængden af regnvand ikke kan håndteres med nuværende opsamlingsbeholder og forplads ved ensilageplads..
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg via container.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Vogne med kalve er flyttet til miljøgodkendt areal nord for 700 m³ gyllebeholder. Pladsen har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholderen. 1,8 m * 7 m = 12,6 m² pr 'hytte' 6 hytter = 75,6 m² --> tilladelse til 70 m² Ejer oplyste at der altid var en vogn tom. Kalvepladsen giver ingen anledning til bemærkning.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	25	50	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2006	860	1.500	0	Afløb til brønd (udsprinkling).
Ensilageplansilo	01-01-2011	650	1.600	0	Afløb til brønd (udsprinkling).
Ensilageplansilo	01-01-2013	600	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Ensilage i markstak (placering og saft)	Plejer ikke at have markstak, men i år har de en enkelt, placeret syd for ensilageplads.
---	--

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969			0	90		er fyldt op med sand.
Gyllebeholder	01-01-1981	12-12-2023	10	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-12-2023.
Gyllebeholder	01-01-1994	25-11-2016	10	395	1.580	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-11-2016.
Gyllebeholder	01-01-2003	12-12-2023	10	755	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-12-2023.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	700		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,65

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 2,51

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere, samt ekstern kapacitet ved biogasanlæg.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 700 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2023. I skal være opmærksomme på at komme til bunden når i fylder tanken. Dykket indløb: ok Flydelag: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.580 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016: obs på den skal tjekket inden nov 26. Dykket indløb: Fyldes med lastbil. Flydelag: ok
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2023. Dykket indløb: ok Flydelag: ok
Gyllebeholder 4	Brejningvej 17: Gyllebeholder på 791 m ³ .

	Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok
Gyllebeholder 5	Brejningvej 25: Gyllebeholder på 491 m3. Fyldes med lastbil. Beholderkontrol sidst udført i 2025. Flydelag: ikke set ved tilsyn
Gyllebeholder 6	Gyllebeholder på 610 m3. på Brejningvej 25. Beholderkontrol sidst udført i 2025. Beholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ikke set ved tilsyn Ejer oplyste at den nye ejer af Brejningvej 25 har planer om at rive de to gylletanke ned sommer '26.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Brejningvej 25		1.100
Afgive til opbevaring	Brejningvej 17		750

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2016	67209	Tank	50-5123	2016	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2056
1984	2016	Tank	12-000	1984	Diesel	1.500	Nedgravet		30-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank er beliggende ved maskinhus. Olie tanken er i følge ejer afblændet og benyttes ikke længere. Olietanken kan afmeldes i BBR på nedenstående link: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank 2.500 liters olietank fra 2016 står på fast bund i maskinhal.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i fryser i maskinhuset.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes i maskinhal med afløb til gyllebeholder.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der foretages løbende drikkevandsanalyser. Boringen er placeret i gårdspladsen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Brejningvej 15: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1501): 148.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. Zone rundt om boring: ok Boring overdækket: ok Brejningvej 17: - tilladelse flyttet over på brejningvej 15. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1819): 43.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: Ok. Boring overdækket: Ok. Væggerskildevej 14A: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1502): 28.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. Zone rundt om boring: Ok. Boring overdækket: Nej. Boringen skal have etableret overdækning. Brejningvej 0 (ved nr. 2): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.2474): 45.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. Zone rundt om boring: Ok. Boring overdækket: Nej. Boringen skal have etableret overdækning. <u>På kommunens hjemmeside ses en beskrivelse af hvordan en boring indrettes:</u> https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved kalvhytterne på gl. møddingsplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra den eksisterende tage ledes til terræn og nedsives. Ejer har gravet en rende rundt langs ejendommen hvor regnvand samles og nedsives.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin på ejendommen.

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald samles og sorteres i maskinhal inden det køres på gendbrugsplads. Kanyler og medicinrester samles i dunke og køres på genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på afhentningsplads langs indkørsel nord for stald. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse. Der foretages hyppig udmugning.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16a-miljøgodkendelse.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.