

TCB SEVEN ApS
Bakertilly
Poul Bundgaards Vej 1
2500 Valby

Sendt pr. mail til Lars Jepsen: lj@tnshell.dk
Ronald Christiansen, rc-miljø@mail.dk

Teknik- og Miljøafdelingen
Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

20. september 2022

Sagsnr.:
S2022-47019

Sagsbehandler:
Lars-Ole Christensen

Telefon: 63337156

Email:
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

Reviderete tilslutningstilladelse til 7-Eleven/Shell – Butik 453, beliggende Kastanievej 2, 5800 Nyborg, cvr-nr. 3051 3967.

1. Indledning:

I forbindelse med et miljøtilsyn gennemført den 7. juni 2022 blev det oplyst at der planlægges udskiftning af eksisterende vaskeanlæg med et nyt. Jf. gældende spildevandstilladelse af 29. oktober 2008 skal planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har betydning for spildevandsafledningen, forinden anmeldes til kommunen med henblik på vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse.

Ved mail af 20. juli 2022 modtog Nyborg Kommune oplysninger fra rådgiver RC-Miljø v/Ronald Christiansen om det ny vaskeanlæg på 7-eleven/Shell, herunder datablade på samtlige anvendte hjælpestoffer (vaske- og plejemidler i vaskehallen) så kommunen som godkendelsesmyndighed kan foretage en vurdering om behov for revision af spildevandstilladelsen jf. § 2 i spildevandsbekendtgørelsen¹.

På baggrund af det tilsendte materiale samt det faktum at gældende spildevandstilladelse ikke er tidssvarende og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 42: "Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser", har Nyborg Kommune besluttet at der skal meddeles en ny revideret spildevandstilladelse til Vaskehallen på 7-Eleven/Shell, Kastanievej 2, 5800 Nyborg.

Indretning og drift af vaskehal er omfattet af autobranchebekendtgørelsen².

Denne tilladelse omfatter alene de spildevandsmæssige forhold og øvrige forhold reguleres bl.a. af olietanks-, benzinstations- og dampreturbekendtgørelsen.

Et udkast til revideret spildevandstilladelse har været forelagt RC-Miljø v/Ronald Christiansen og TCB SEVEN ApS i en 14 dages høringsperiode. Der er telefonisk indkommet følgende bemærk-

¹ Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4

² Bekendtgørelse nr. 908 af 30 august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ninger fra rådgiver den 16. september 2022: Det præciseres at vaskehallen er indrettet med et sandfang i vaskehallen under vaskeanlægget med en volumen på 3,4 m³ og en efterfølgende udendørs sandfang/filterbrønd på 2 m³. Der oppumpes vand fra denne brønd anvendes til under-vognsskyl.

Forudsætningerne for den reviderede spildevandstilladelse, herunder den miljøtekniske vurdering af ansøgningen, findes i afsnit 7: Miljøteknisk redegørelse.

I redegørelsen konkluderes at 7-Eleven/Shell på Kastanievej 2, 5800 Nyborg kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når nedenstående anførte vilkår overholdes.

2. Kommunens afgørelse

Kommunen meddeler – i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven³ og spildevandsbekendtgørelsen - tilladelse til at aflede spildevand til kloakforsyningens spildevandssystem på følgende vilkår:

2.1 Indretning

1. Overfladevand fra tage og befæstede arealer herunder opmarchbåse/forvaskeplads tillades afledt til kloakforsyningens spildevandsledning via eksisterende nedløbsbrønde med sandfang.
2. Overfladevand fra de befæstede/betonbelagte arealer omkring salgsstederne og påfyldningspladsen samt tankbrøndene tillades afledt via eksisterende separat olieudskiller til kloakforsyningens spildevandsledning.
3. Vaskevand fra autovaskeanlægget tillades afledt via internt mekanisk renseanlæg bestående af sandfang, genbrugs-/reservoirbrønd og olieudskiller til kloakforsyningens spildevandsledning.
4. Spildevand fra de sanitære installationer tillades afledt separat og til kloakforsyningens spildevandsledning uden yderligere vilkår.
5. Afløb fra det mekanisk forrenseanlæg ved vaskehallen skal være indrettet på en måde, der muliggør udtagning af repræsentative stikprøver.
6. Alle rengøringsmidler og vaskemidler skal opbevares på en måde der sikre mod at der ved spild eller uheld ikke sker direkte afledning til kloakforsyningens spildevandsledning.
7. Vaskehallen skal have etableret tællværk, der registrerer antallet af vaskede biler i anlægget.
8. Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget til hele vaskehallen inklusiv vandforbrug til rengøring.
9. Virksomheden skal fremsende en opdateret kloakplan til Nyborg Kommune senest 1. januar 2023.

³ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Drift

10. Virksomheden må ikke anvende vaske- og rengøringsmidler, der indeholder A-eller B-stoffer.
11. Spildevandet afledt fra autovaskeanlæg skal ved afledning til kloakforsyningens spildevandsledning overholde følgende særlige vilkår målt ved afløb efter olieudskillere:

	Mineralsk olie	DEHP	Zink	Kobber	Bly	Cadmium	pH
Grænseværdi	20 mg/l	90 µg/l	3 mg/l	0,5 mg/l	0,1 mg/l	3 µg/l	6,5 -9,5
Analysemetode*	DS/EN ISO 9377-2:2001						

*Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger jf. Bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019 – Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Kontrolregel:

Grænseværdierne er overholdt, hvis de målte afledte stofkoncentrationer er under de angivne grænseværdier.

12. Sandfang og olieudskillere samt reservoirbrønd skal tilses jævnlig og tømmes når 70 % af opsamlingskapaciteten for udskilte stoffer er opbrugt.
13. Kontrol af og tømning af sandfang og olieudskillere skal være tilknyttet en godkendt ordning.
14. Olieudskillerne skal bundtømmes mindst én gang hvert 3. år.

Tilsyn og kontrol

14. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden 2 gange om året lade udtage repræsentative stikprøver.
15. Virksomheden skal lade prøverne analysere og dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 11 er overholdt.

pH og temperatur skal måles på stedet i forbindelse med prøvetagningen.

I forbindelse med prøvetagningen skal forhold, der kan have betydning for spildevandsafledningen endvidere noteres.

Prøven skal udtages af et af DANAK akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres på et akkrediteret laboratorium. Som analysemetode accepteres de til enhver tid anerkendte standarder.

16. Analyseresultaterne skal straks efter modtagelse fremsendes til Nyborg Kommune med kopi til Nyborg Forsyning & Service A/S.

17. Hvis kravværdierne anført i vilkår 11 overholdes ved de første 2 kontrolmålinger efter meddelelse af den reviderede spildevandstilladelse, skal der efterfølgende kun foretages spildevandskontrolmålinger, hvis der gennemføres driftsmæssige ændringer. Hvis kravværdierne derimod ikke er overholdt bibeholdes egenkontrolomfanget uændret
18. Der skal føres journal over driften af autovaskeanlægget/afløbsinstallationerne, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:
- Antal vaskede køretøjer på årsbasis
 - Vand- og kemikalieforbrug på årsbasis.
 - Opsamlede og bortskaffede mængde affald fra sandfang og olieudskillere
 - Registreringer fra samtlige inspektioner af afløbsinstallationerne, herunder sandfang, olieudskillere og reservoirbrønd.
19. Virksomheden skal endvidere føre journal over uheld og driftsforstyrrelser samt reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for spildevandsafledningen.
20. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
21. Den ansvarlige for den daglige drift på virksomheden skal underrette Nyborg Renseanlæg på telefon 6331 5053, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for afledning af stoffer og kemikalier ud over det tilladte. Underretning skal ligeledes ske, hvis den væsentlig forurening er sket eller der er opstået fare for det.

Ovennævnte underretning bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge eventuelt uheld effektivt og hurtigt afværget eller forebygget.

3. Generelle forhold

Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift (herunder skift af vaske- og rengøringsmidler samt opstilling af beholdere m.m. til oplag af hjælpepestoffer) med indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringen foretages meddelt til kommunen for vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse.

Ved eventuelt ejerskifte eller ophør med produktionen skal kommunen underrettes, så snart dette forhold er kendt.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller

rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En klage over tilladelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside den 20. september 2022. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget eventuel klage senest den 18. oktober 2022, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

5. Udtalelse fra ansøger

Udkast til afgørelse blev sendt til ansøger ved mail af 14. september 2022 med høringsfrist den 28. september 2022.

6. Underretning om afgørelsen

Nyborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Landsdækkende organisationer, myndigheder m.m.:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, nyborg@dn.dk

Styrelse for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Nyborg Forsyning & Service A/S, nfs@nfs.as

7. Miljøteknisk redegørelse vedrørende indretning og drift af 7-Eleven/Shell Service-station med tilhørende vaskehal, beliggende Kastanievej 2, 5800 Nyborg

I dette afsnit er der kort redegjort for de spildevandstekniske forhold foranlediget af interne klo-akomlægninger på stationen samt ændring af vaskehallen. Sidstnævnte i forbindelse med udskiftning af vaskeanlæg.

7.1 Lovgrundlag

Kommunen er jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 tilladelsesmyndighed og jævnfør samme lovs § 65 tilsynsmyndighed for virksomhedens spildevandsudledning samt øvrige miljøforhold på virksomheden.

Vedrørende renere teknologi inden for autovaskeanlæg m.m. er følgende materiale anvendt som referencegrundlag:

Miljøstyrelsens projekt nr. 537 fra 2000: Bilvaskehaller Status og strategier

Miljøstyrelsens projekt nr. 876 fra 2004: Bilvask – reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi.

Miljøstyrelsens pjece fra 2004 "Grøn Guldvask"

(Til orientering er ovennævnte projekter at finde på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk)

Spildevandstilladelsen er ikke rets beskyttet i en fast periode, men kan til enhver tid tages op til revision.

Spildevandstilladelsen meddelt af Nyborg Kommune den 29. oktober 2008 ophører ved ikrafttrædelse af denne tilladelse.

7.2 Sagsakter

- * Spildevandstilladelse af 29. oktober 2008 til YX Energi, Kastanievej 2, 5800 Nyborg, meddelt af Nyborg Kommune.
- * Miljøteknisk redegørelse af 28. oktober 2008, udarbejdet af Nyborg Kommune.
- * Tilsynsbrev fra Nyborg Kommune af 15. juni 2022: Miljøtilsyn hos 7-Eleven/Shell – Butik 453, den 7. juni 2022.
- * Kloakkort/situationsplan, CE-DK-1794: Servicestation, Kastanievej 2, 5800 Nyborg, dateret 25. januar 1978.
- * Kloakkort tegn. Nr. 20-01: Plan forplads – eksisterende forhold på Kastanievej 2, 5800 Nyborg, dateret 1. oktober 2014.
- * Datablade fra Diversey Danmark ApS: anvendte rengøringsprodukt Lensitol Top på 7-Eleven/Shell stationen i Nyborg.
- * Datablade fra ISTOBAL Danmark A/S: anvendte vaske- og plejeprodukter samt Kalkrens på autovaskeanlæg og vaskehal på 7-Eleven/Shell-stationen, Kastanievej 2, 5800 Nyborg.

Et udkast til spildevandstilladelse har været forelagt virksomheden og rådgiver til kommentering. Nyborg Kommune har ved fristens udløb den 28. september 2022. Følgende bemærkninger er modtaget:

Det præciseres at vaskehallen er indrettet med et sandfang i vaskehallen under vaskeanlægget med en volumen på 3,4 m³ og en efterfølgende udendørs sandfang/filterbrønd på 2 m³. Der op-pumpes vand fra denne brønd anvendes til undervognsskyl.

7.3 Beliggenhed

Jævnfør kommuneplanen for Nyborg Kommune ligger virksomheden i område 1.B.21, et område til boligformål, åben-lav og tæt-lav boligområde. Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. Området øst for virksomheden er udlagt til offentlige formål.

Området er fælleskloakeret. Overfladevand og spildevand afledes til kloakforsyningens ledning i Kastanievej med rensning på Nyborg Renseanlæg.

7.4 Indretning

7-Eleven/Shell Servicestationen, Kastanievej 2 i Nyborg, er indrettet med salgslokale (kioskvarer m.m.), lagerrum, mandskabsfaciliteter, kontor og teknik rum samt en vaskehal, i alt ca. 200 m². Dertil en overdækket salgsplads på i alt ca. 190 m².

Øst for salgslokalet er placeret en fritliggende påfyldningsplads. Såvel påfyldningsplads som salgssteder/standere er betonbelagt. De resterende arealer på servicestationen i alt ca. 600 m² er asfaltbelagt. En del af sidstnævnte området er indrettet med p-arealer for kundekøretøjer og op-marchbåse for kunder til vaskehal. Mod nord og øst er der endvidere græsbelagte arealer.

7.5 Maskiner/anlæg

Autovaskeanlægget udskiftes her i efteråret 2022. Der installeres et nyt automatisk vaskeanlæg leveret af Istobal, som er beregnet til fuldautomatisk vask og tørring af person- og varebiler op til en højde på 2,7 m og bredde på 2,3 m. Istobal af typen M'NEX32 er et vaskeanlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskeanlægget og anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Istobal står for driften af vaskeanlægget

Der forefindes endvidere et anlæg i gulvet til spuling af køretøjernes undervogne. Blødgøringsanlæg til afsaltning af skyllevand. Slangespuling til rengøring af vaskehal.

7.6 Råvarer og hjælpestoffer

I vaskehallen anvendes følgende vaskemidler. Det anførte forbrug er baseret på vask af ca. 12.000 køretøjer årligt, herunder autorengøring på forvaskeplads.

Produktnavn:

ISTOBAL Specielt Hvidt skum
ISTOBAL konc. Shampoo med insekt- og fælgrens
ISTOBAL Shampoo Swan
ISTOBAL Glossy Tears Swan
ISTOBAL Tørrehjælp Swan
ISTOBAL Voks Swan
ISTOBAL Supershine voks
ISTOBAL Shampoo til spandevask Swan

Til rengøring af vaskehal anvendes følgende vaskemidler:

Produktnavn: _____

Diversey Lensitol TOP (anvendes til gulvvask)

ISTOBAL Kalkrens (anvendes til rengøring af gulve og vægge)

Alle vaske- og rengøringsmidler er svanemærkede og er uden indhold af A- og B-stoffer, men har < 1 % i.v. stoffer som konserveringsmidler og farvestof, som kan være A- eller B-stof.

Med et estimeret årligt antal vask på 12.000 anvendes i alt ca. 800 l rengørings- og plejemidler i autovaskeanlægget.

7.7 Driftstid

Vaskehallens åbningstid vil være i perioden fra kl. 07.00 til kl. 22.00 alle dage. Vaskehallen er udstyret med kortautomat for selvbetjeningsvask.

7.8 Vandforbrug

Med et vaskeantal på ca. 12.000 biler årligt og en gennemsnitligt vandaflledning pr. bil på ca. 100 l afledes der årligt ca. 1200 m³ spildevand fra vaskehallen.

Til vask af en bil anvendes totalt omkring 400 l. En del vand genbruges via reservoirtank, så friskvandsforbruget pr. bil er 110 l. I forbindelse med vask og bortkørsel forsvinder en del vand via fordampning og overslæb, dette er estimeret til gennemsnitligt 10-12 l/vask.

Dertil anvendes maksimalt 60-80 m³ vand til rengøring af udstyr/bygninger, herunder vaskehal samt til sanitære formål.

7.9 Forureningsbegrænsende foranstaltninger

Overfladevand:

Overfladevand fra tage samt befæstede arealer, dog undtaget arealerne ved salgsstederne og påfyldningspladsen, udledes via afløbsbrønde, herunder nedløbs brønde med sandfang til den kommunale spildevandsledning.

Overfladevand fra påfyldningspladsen og de 4 tankbrønde samt den betonbelagte del af området med salgsstandere afledes via separat olieudskiller med en samlet volumen på 1000 l og en opsamlingsvolumen på 125 l, til den kommunale spildevandsledning. Olieudskilleren er monteret med alarm, der funktionstestet én gang årligt.

Vaskehallen:

Spildevandet fra autovaskeanlægget forrenses i et mekanisk renseanlæg bestående af et sandfang på 3400 l, sandfang/filterbrønd på 2000 l og en olieudskiller med en flowkapacitet på 3 l/s og en samlet volumen på 200 l og en opsamlingskapacitet på 100 l.

Aflledning og genbrug af vaskevand foregår således:

Vaskevandet brugt til vask af biler (herefter benævnt genbrugsvand) opsamles under køretøjerne og ledes derfra til sandfang, hvor sand og andre bundfældelige partikler sedimentere. Vandet ledes videre til udendørssandfang-/filterbrønd, hvor vandet genbruges til undervognsskyl. Det overskydende vand udledes via olieudskilleren til den kommunale spildevandsledning.

Som tidligere anført anvendes udelukkende vaske-/rengøringsmidler i vaskeanlægget uden indhold af A- og B-stoffer, dog med mulig forekomst af A- og B-stoffer i konserverings- og farvestoffer (< 1% indhold i produkterne)

Brønde og afløb på servicestationen, herunder vaskehallen, forvaskepladsen og påfyldningspladsen kontrolleres og tømmes af LMJ A/S (Leif M. Jensen Kloakservice) 2 gange årligt. Der foretages ligeledes kontrol af alarmer.

7.9 Miljøteknisk vurdering

7.9.1 Kloakforsyningens spildevandssystem

Spildevandet (proces- og overfladevand) fra 7-Eleven/Shell Servicestationen, Kastanievej 2 i Nyborg afledes til Nyborg renseanlæg, der er et biologisk/kemisk renseanlæg med en godkendt kapacitet på 70.000 PE. Den gennemsnitlige belastning var i 2021 ifølge Miljøstyrelsens belastningsopgørelse på ca. 30-35.000 PE.

7.9.2 Spildevandets sammensætning

Spildevandet fra vaskehallen indeholder udover sand og vejsnavs også rester af olie og afrensningsmidler. De mekaniske renseforanstaltninger vil sikre en vis tilbageholdelse af disse forurenende stoffer.

Af Miljøstyrelsens projekt nr. 537 fremgår det, at nedenstående stoffer anses som de miljøkritiske spildevandsparametre for bilvaskehaller. Grænseværdierne for disse stoffer er fundet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

Tabel 1: Miljøkritiske spildevandsparametre fra bilvaskehaller og deres grænseværdier

	Cadmium	Kobber	Bly	Zink	DEHP	Min. Olie
Enhed:	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l
Grænseværdi:	3	0,5	0,1	3	87	1440

Derfor fastsættes udledervilkår i overensstemmelse med de værdier, som anført ovenfor. Dertil fastsættes grænseværdier for spildevandets surhedsgrad (pH) på min. 6.5 og maks. 9.0, jf. anbefalingerne i ovennævnte vejledning fra Miljøstyrelsen.

Det øvrige spildevand, herunder vand fra de sanitære installationer tillades udledt separat uden særlige vilkår.

7.9.3 Affald/slam fra spildevandsrensningen

Der vil med drift af vaskehallen blive frembragt dels sand/grus fra vognskyl dels olie og olieslam fra udskillerne.

Dette affald skal bortskaffes efter gældende regulativ for farligt affald inkl.. Tillæg 2: Bestemmelser for olie og benzinudskillerne, hvilket der gøres opmærksom på i tilladelsen.

7.9.4 Tilsyn og kontrol

Til dokumentation for kvaliteten af det rensede spildevand fastsættes et krav om udtagning af 2 stikprøver i afløb fra olieudskillerne ved vaskehallen. Prøverne skal udtages af et akkrediteret laboratorium og analyseres for de parametre, der er fastsat vilkår for.

pH og temperatur skal måles i afløbet i forbindelse med prøvetagningen.

Ved den type aktivitet med forrensning af vaskevand fra vaskehaller anvendes Kontrolniveau O jf. Vejledning nr. 2 fra 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Såfremt det viser sig nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet kontrol i form af flere prøver og/eller flere parametre.

Til dokumentation for vandforbrug samt aktivitet i vaskehallen stilles krav om separat vandmåler samt tælleværk

Der fastsættes tillige et krav om, at der skal føres driftsjournal for autovaskeanlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om årsforbrug af:

- Antal vask i anlægget.
- Vandforbrug.
- Forbrug af vaske- og rengøringsmidler.

Samt:

- Inspektioner af og tømninger af sandfangsbrønde og olieudskillerne, herunder mængder bortskaffet affald.

7.9.5 Renere teknologi

Det er tilsynsmyndighedens vurdering, at der ved anvendelse af kemikalier (vaske- og rengøringsmidler), som ikke indeholder A- og B-stoffer i betydelig grad samt en vis grad af genbrug, anvendes en teknologi, der må betragtes som værende tilfredsstillende. Dog gælder for autobran-chen og for vaskehaller i særdeleshed at genbrug af vaskevand på op til 80 % kan opnås for autovaskebranchen. Der bør således arbejdes hen imod en forbedret udnyttelse/genbrug af vaskevandet.

7.9.6 Øvrige miljøforhold

Med henvisning til autobranchebekendtgørelsens regler er autovask en særlig støjende aktivitet, hvorfor det altid skal foregå med lukket port.

Kemikalieaffald skal opbevares i dertil indrettede beholdere jf. gældende regler for farligt affald. Kemikalier, herunder vaske- og rengøringsmidler skal tillige opbevares på en måde, så disse ikke kan tilføres/løbe til kloak eller ud på jordoverfladen.

7.9.7 Konklusion:

Nyborg Kommune finder med henvisning til ovenstående miljøtekniske vurdering og der deraf foreslåede ændringer af en række vilkår, herunder ændrede grænseværdier og kontrolomfang samt registreringer at der kan meddeles en ny og opdateret spildevandstilladelse til udledning/tilslutning af spildevand fra 7-Eleven/Shell servicestationen, Kastanievej 2, 5800 Nyborg.

Ved ikrafttrædelse af denne spildevandstilladelse bortfalder virksomhedens spildevandstilladelsen meddelt af Nyborg Kommune ved brev af 29. oktober 2008.

Lars-Ole Christensen

