

HJALLERUP AUTOLAKERING ERNST JENSEN
APS
Omorikavej 6
9320 Hjallerup

Plan og Miljø

Dato: 24-03-2017
Sags. nr.: 09.20.02-K08-13518-10
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 08. december 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af den 24. november 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Flemming Nielsen, HJALLERUP AUTOLAKERING ERNST JENSEN APS
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Tanke:

Der blev på tilsynet noteret 1 stk. 2200 l. indendørs fyrringsolie tank fra 1980. Stål fyrringsolietanke under 6000 l. og der er fra før 2000 skal sløjfes senest 30 år efter produktion tidspunktet.

Det **Indskærpes** med hjemmel i olietankbekendtgørelsens¹ § 46, stk. 1 nr. 2, at tanken skal sløjfes. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der ikke er forsikringsdækning såfremt der sker udslip fra forældede tanke.

Udsugningsanlæg:

Ikke gennemgået ved tilsynet. Udsugningen er ikke ændret siden 2000, og køre med samme produkter som ved tidligere tilsyn.

Egenkontrol

Der sker kontrol af filtre i luftafkast hver 4 – 8 uge.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

¹ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

| | | |
|--|---|---|
| Virksomhedsnavn | Hjallerup Autolakering | CVR-nr. 83550511 Mail: |
| Beliggenhed | Omorikavej 6, 9320 Hjallerup | |
| Kontaktperson | Flemming Nielsen | Ejer Flemming Nielsen |
| Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986) | 1945 | Afstand til boliger 20- 30 meter |
| Antal ansatte | Ejer | Telefon 98281060 |
| Tilsynsførende | Carsten H. Mortensen | Dato 08. december 2016 |
| Til stede | Flemming Nielsen Carsten H. Mortensen | Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt) Ikke ændret bygningsmæssigt siden 1970 – dog er der etableret udsugningsanlæg i 2000. |
| Tidsforbrug | Forberedelse: 1,5 timer Tilsyn: 1 time Rapport: 2,5 timer | Driftstid: Fuldtid: fra kl. 7.30 til kl. 17.00 Deltid: fra kl. til kl. |

| Virksomhedens aktiviteter | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| Benyttede processer | Ja/nej | Benyttede processer | Ja/nej |
| Service og reparation | Nej | Rensekar/affedtning | Nej |
| Karosseriarbejde | Nej | Undervognsbehandling | Nej |
| Svejsning | Nej | Automatisk vaskehal | Nej |
| Lakering | Ja | Motorvask | Nej |
| Vask indenfor | Nej, kun egen bil | Slibning | Nej |
| Vask udenfor | Nej | | |
| | | | |

Bemærkninger: Der males ca. 300 stk. biler om året.
Er underlagt produktbekendtgørelsen. Miljøregnskab 2015-2016 for forbrug af maling og fortynder blev udleveret ved tilsynet.

| Driftsjournaler | | | |
|---|---------|-----|-------------------------------|
| Journal for | JA/Nej | | Bemærkninger |
| Set kvitteringer for aflevering af farligt affald | Ja X | Nej | |
| Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering) | x | | Kontrol af filtre hver 4 uge. |
| Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler | | x | |

| Spildevand | | | |
|--|-----------|------------|---------------------|
| Aktivitet | Afledning | Rensning | Bemærkninger |
| Afløb værksted | Ja | Off. kloak | Ingen olieudskiller |
| Vaskeplads | Nej | | |
| OB/U | Nej | | |
| Tilsluttet off. kloak Ja/nej | Ja | | |
| Sandfang | Nej | | |
| Kar/grav til opsamling af undervognsspild/dryp | Nej | | Tømmes af: |
| Bemærkninger: | | | |

| Affaldsproduktion | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Type | Mængde | Opbevaring ³ | Modtager/ Transportør | Set kvittering (x) |
| Tømte malingsbøtter | Container tømmes hver 4 uge | Container står i værksted | Peter Sørig (Industri affald) | |
| Olie- og kemikalieaffald* | | | | |
| Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)* | Nej | | | |
| Brændbart | ? | I container | Peter Sørig | |
| Filtre | ? | I container | Peter Sørig | |
| Fortyn- der/malingsrester | Ca. 3 tromler a' 200 l. | I 200 l. tromler i "have-skur". Tromler står i spildbakke. | Mokana | |
| Bemærkning: Der ønsker fritagelse for aflevering af farligt affald til Modtagestation Vendsyssel vil i stedet anvende Mokana, (Reno Nord) i stedet for. | | | | |

³ §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

| |
|--|
| |
|--|

| Luft | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| Indhold | Udsugning JA/Nej | Placering af afkast | Afkasthøjde | Rensning |
| Lakering | Ja | | 8 meter over terræn, 2 m over tagryg ⁴ | Filtre hver 4 til 8 uge ⁵ |
| Undervognsbeh. | Nej | | | ⁶ |
| Udstødn./svejerøg/Rensemiddel-dampe | Nej | | | |
| Slibning | Ja | | Ca. 1 m over tagryg ⁷ | Cyklon checks hver 2 mdr. |
| | | | ⁸ | |
| | | | | |
| | | | | |

Bemærkninger: Tørrekabine samme som sprøjtekabine. Filtre i loft og gulv.

| Olietanke | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------------|
| Indhold | Placering | Størrelse | Alder og nummer |
| Fyringsolie | I kælder | 2200 l | 1980 |
| Gastank | Udenfor værksted | 2400 l | ? Trykprøvet i 1966 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bemærkninger: Indendørs fyringsolietank fra 1980 har overskredet sløjfningsterminen på 30 år for overjordiske ståltanke. Denne tank skal derfor sløjfes **straks**.

Øvrige kommentarer

⁴ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁵ Tør-/vådfilter

⁶ Frafiltrering af olietåge

⁷ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

⁸ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafiltreres. 1 m over tag

Bemærkninger: Værkstedet fremstår pænt og ryddeligt