



Hunlum autoværksted
Vesterbrogade 33
7600 Struer

DATO: 518.12.2018

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-6-6-06

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
SUSANNE GAM
T: 9684 8487
E: SUSANNEGA@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 9.10.2018	Virksomhedstype: Hovedaktivitet: Autoværksted
Virksomhed: Humlum autoværksted Tilsynsadresse: Vesterbrogade 33, 7600 Struer	Virksomhedsklasse¹: 3
CVR: 44219212 P. nr.: 1001849573 Tlf.: 97861112 E-mail: humlumautoværksted@gmail.com	Virksomhedens kontaktperson: Henry Madsen Tlf.: 9786 1112 E-mail: humlumautoværksted@gmail.com
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 4as Ejendomsnummer: 58909	Ejendommens ejer: Henry Madsen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ² § 65	Tilsynsførende: Susanne Gam

Den 9. oktober 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Autoværksted, Vesterbrogade 33, 7600 Struer

Ved tilsynet deltog:

- Henry Madsen fra Humlum Autoværksted
- Susanne Gam fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

² Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14³.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



INDHOLD1. OPSAMLING, HÅNDHÆVELSER OG ØVRIGE BEMÆRKNINGER	5
1.1. FØLGENDE MILJØMÆSSIGE FORHOLD AFTALES	5
1.3. ØVRIGE FORHOLD	5
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS	5
3. BELIGGENHED, PLANFORHOLD, NATURFORHOLD, VANDINDVINDINGSINTERESSER, JORDFORURENINGSSTATUS MV	7
3.1. Zonestatus	7
3.2. Kommuneplan	7
3.3. Lokalplan	7
3.4. Zonetilladelse	7
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	7
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	7
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	7
3.8. Jordforureningsstatus	7
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER	7
5. REGULERINGSGRUNDLAG, GODKENDELSE, TILLADELSE, ANMELDELSE, BRUGERBETALING ETC.	7
5.1. Miljøvurdering (VVM)	7
5.2. Miljøgodkendelse	8
5.10. Autoværksted	8
6. INDRETNING OG DRIFT	8
6.1. Etableringsår	8
6.2. Udvidelser	8
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	8
6.4. Udendørs aktiviteter	8
6.5. Maskiner og anlæg	8
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	89
6.7. Antal ansatte	9
6.8. Driftstid	9
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	9
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	9
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	9
8.1. Energianlæg	10
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	10
8.3. Udsugningsanlæg	10
8.4. Filteranlæg	10
8.5. Afkast	10
8.6. Emissionsgrænseværdier	10
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	10
9. AFFALD	10
9.1. Generelle regler om affald	10
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	11
9.3. Farligt affald	11
9.4. Ikke farligt affald	11
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplanlægning	11
9.6. Vurdering vedr. affald	11
10. SPILDEVAND	11
10.1. Kloakeringsstatus	11
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	11
10.3. Sanitært spildevand	11
10.4. Industrispildevand	11
10.5. Renseanlæg	11
10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. olie- og benzinudskilleranlæg	12
10.7. Spildevandstilladelse	12

TILSLUTNINGSPLIGT.....	12
10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold	12
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD	12
11.1. Støjkilder	12
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	12
12. JORD OG GRUNDVAND	12
12.1. Tankanlæg	12
12.2. Belægninger	12
12.3. Jordforurening	12
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	12
13.4. Egenkontrol med oiletankanlæg på 6.000 liter og derover med tilhørende rørføringer	13
13.6. Vurdering af egenkontrol	13
14. RENERE TEKNOLOGI.....	13
15. RISIKOFORHOLD.....	13
BILAG.....	13



1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Desuden gøres opmærksom på, at indskærpelser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold aftales

- Mindre mængder metalskrot (ikke olieholdigt) opbevares pt. udendørs på en palle, bag ved værkstedet. Underlaget er grus. Da der ikke er plads til en container, **blev det aftalt**, at Henry Madsen kører på genbrugspladsen med affaldet når det opstår, således der ikke fremover kommer til at være udendørs oplag.
Der skal gøres opmærksom på, at virksomheden så skal tilmeldes genbrugspladsen.
- I værkstedet stod en dunk med kølervæske tæt på port, **det blev aftalt** at dunken sættes ind i opbevaringslokalet.

1.3. Øvrige forhold

- Ingen ansatte.
- Da autoværkstedet er beliggende mindre end 20 m fra boligområde, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl.7.00 – 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet er kl.22.00 – 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.
- Den udendørs spildolietank står placeret under halvtag, men underlaget er grus. Det er en ny dobbeltskroget tank, og manometer tryk tjekkes ugentligt. Der tjekkes også om der er olie i kondensvandet i mellemrummet, dette vil afsløre eventuelle utætheder. Der påhældes olieaffald via tragt og slange.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §13. 1, skal oplagspladsen være tæt belægning uden afløb, og pladsen skal være indrettet således at spild kan holdes indenfor et afgrænset område, og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det vurderes dog, at de trufne foranstaltninger samt at det er en dobbeltskroget tank burde kunne undgå spild, og der gives derfor tilladelse til denne opbevaringsform iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. stk. 2.

- Det skal oplyses, at Skrotcenteret Vembvej 1, Holstebro, ikke er registreret i energistyrelsens affaldsregister over godkendte transportører/modtageanlæg, og må derfor ikke anvendes til bortskaffelse af skrotaffald.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 3, C: 3, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,74$$



For listevirksomheder⁴ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁵ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

⁴ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁵ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller



3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 6 L1: Udlagt til centerformål (såsom butikker, liberal erhverv samt mindre ikke-generende håndværks- og fremstillingsvirksomhed)

3.3. Lokalplan

Ingen

3.4. Zonetilladelse

-

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste bolig er på egen grund, samt på begge sider af matriklen.

Nærmeste boligområde ligger ca. 50 m væk, dels nord fra matriklen, dels sydøst fra matriklen. Mod sydvest ligger et åbent landområde.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede sø, afstand ca. 100 meter syd for matriklen.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser og boringsnært beskyttelsesområde.

3.8. Jordforureningsstatus

Iht. jordforureningsloven⁸ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, dvs. der kan være forurening på grunden som ikke er undersøgt.

En del af ejendommen er V1- kortlagt, dvs. mistanke om forurening, men det er ikke undersøgt.

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

Men arbejder i det daglige på at minimere emissioner og affaldsmængder så vidt det er muligt.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁹ bilag 1 og/eller bilag 2.

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurennet jord

⁹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.10. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁰, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹¹ § 2, stk. 1, nr. 6.

6. Indretning og drift

Oversigt over virksomhedsområdet se bilag 1.

6.1. Etableringsår

1973

6.2. Udvidelser

Der er ikke siden sidste miljøtilsyn den 17.09.2014 foretaget udvidelser.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Der foregår

Service

Reparation

Rudeskift

Dækskifte

Reparation/efterfyldning af airconditionanlæg

(Slibning og andre støvende aktiviteter så som sandblæsning) meget lidt, ca. ½ t pr. mdr.

Klargøring til syn

Klargøring af salgsbiler, brugte biler i god stand, ca. 5 /år

Ingen bilvask eller andet der genererer spildevand.

6.4. Udendørs aktiviteter

Til- og frakørsel

Affaldsoplag

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg

4 Lifte

Svejseapparater,

Slibeudstyr

Udsugningsanlæg, filteranlæg, afkast

Smøregrav

Kompressorer

Højtryksrenser

olieudskilleranlæg

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

¹⁰ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
2	Værksted	1910/1989	305	390	Centralvarme fra eget fyr	-

6.7. Antal ansatte

Ingen

6.8. Driftstid

Mandag til fredag kl. 7- 18

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Autoværkstedet har en oplagsrum, der ligger bagerst i bygningen. Her opbevares både råvare samt olie og kemikalieaffald. Rummet er stort og uden afløb. Det vurderes derfor, at der ikke er nogen risiko for at hverken flydende råvare eller olie og kemikalieaffald ved eventuelt uheld, vil løbe udenfor og forurene jord og grundvand. Opbevaring af råvarer vurderes derfor i orden.

Smøreolie, gearolie, – tromler/oplagsrum
 Sprinklervæsker – Dunke /oplagsrum
 Bremsvæsker – Dunke / oplagsrum
 Akkumulatorer, dæk mv. Diverse – Oplagsrum

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares iht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens¹² § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹³.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:
Pille fyr.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Ind og ud kørsel fra værksted.
Afkast fra værkstedet

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har udsugning fra

1. slibestøv og svejserøg, samme afkast (2 m o. tag),
2. udstødningsgasser, 1 m o. tag

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg på udsugningsanlæggene.

8.5. Afkast

Se 8.3.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden reguleres iht. autoværkstedsbekendtgørelsens afsnit ”Begrænsning af luftforurening”, §10 -11.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Virksomheden overholder autoværkstedsbekendtgørelsen omkring luftforurening.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Iht. miljøbeskyttelseslovens § 43 gælder, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹⁴, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁵ § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen¹⁶ og iht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹⁷.

Råvarer skal opbevares iht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens¹⁸ § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

*Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.
Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.*

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motor-drevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

¹⁷ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013



Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹⁹.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se bilag 2.

9.3. Færligt affald

Se bilag 2.

9.4. Ikke færligt affald

Se bilag 2.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.6. Vurdering vedr. affald

Ved tilsynet fandtes, at ikke alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret, idet Skrotcenteret Vembvej 1, 7500 Holstebro ikke er registreret i energistyrelsens Affaldsregister

Opbevaringen vurderes ok, da samtlige fraktioner opbevares i oplagsrum, se afsnit 7.1.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til separat regnvandsudløb uden bassin, udløb B 300 1 U

10.3. Sanitært spildevand

Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Industrispildevand

Ingen

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har olieudskilleranlæg.

Der er afløb til kloak indendørs i autoværkstedet i graven. Ingen bilvask

Tømning

Er sidst tømt 14.9.2018.

10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. olie- og benzinudskilleranlæg

I Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ²⁰ findes en ordning for affald fra olie- og benzinudskilleranlæg, herunder bestemmelser om tømning, samt om vedligeholdelse og kontrol af selve olieudskilleranlægget og dertil hørende sandfang.

10.7. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

Ikke relevant da ingen processpildevand

10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Olieudskiller tømmes 1 x årligt, og opfylder dermed Struer Kommunes regulativ for erhvervsaffald § 17.3

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjklender

Af potentielle støjklender kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- kompressor (placeret i kælderen)
- afkast fra udsugningsanlæg

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Da autoværkstedet er beliggende mindre end 20 m fra boligområde, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl.7.00 – 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet er kl.22 – 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

- Den udendørs spildolietank står placeret under halvtag, på grus underlag. Det er en ny dobbeltskroget tank, og manometer tryk tjekkes ugentligt. Der tjekkes også om der er olie i kondensvandet i mellemrummet, dette vil afsløre eventuelle utætheder. Der på hældes olieaffald via tragt og slange.

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af grusunderlag.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Jf. olietanks bekendtgørelsens §13. 1 skal oplagspladsen være tæt belægning uden afløb, og pladsen skal være indrettet således at spild kan holdes indenfor et afgrænset område, og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det vurderes dog, at de trufne foranstaltninger burde kunne undgå spild, og der gives derfor tilladelse til denne opbevaringsform, jf. § 13. stk. 2.

²⁰ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d.01-01-2013

13.3. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen²¹

Iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

13.4. Egenkontrol med olietankanlæg på 6.000 liter og derover med tilhørende rørføringer

-

13.6. Vurdering af egenkontrol

Der forefindes faktura på alle de relevante forhold.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen²².

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Susanne Gam, Civilingeniør
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning
Skema over affald

²¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

²² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer