

Tillæg til miljøgodkendelse

Nyttiggørelse af klapmaterialer

Kingo Recycling Mors A/S
Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors



16. november 2023

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Kingo Recycling Mors A/S (tidligere: Viking Recycling A/S)
Virksomhedens adresse:	Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors
Virksomhedens kontaktperson:	Jakob Gorm Dahl, tlf.nr.: 25169399, E-mail: jgd@kingorecycling.biz
Virksomhedens matrikelnummer:	Matr.nr. 21c Tødsø By, Tødsø.
CVR-nr./P-nr.:	CVR-nr: 40341455 P-nummer: 1024501465
Virksomhedens hovedaktivitet:	Modtagelse og behandling af jord og jordlignende fraktioner (bl.a. sandfangssand). 5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere aktiviteter finder sted: 5.3.b)i) Biologisk behandling
Virksomhedens biaktiviteter:	Modtagelse og behandling af jord og jordlignende fraktioner (bl.a. sandfangssand). Modtagelse og behandling af bygge- og anlægsaffald samt nyttiggørelse af jord til terrænregulering og volde. Godkendelsesbekendtgørelsen: 5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvor der foregår en eller flere af aktiviteterne: 5.1.a) Biologisk behandling 5.1.b) Fysisk-kemisk behandling 5.1.d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter 5.3.a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted: 5.3.a) ii) Fysisk-kemisk behandling

	5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere aktiviteter finder sted: 5.3.b) ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding 5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidige opbevaring i afventning af indsamling op det anlæg, hvor affaldet produceres. K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K211.
Omfattet af standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen ¹ :	Ja. Der er udarbejdet standardvilkår for K206 og K212.
Omfattet af VVM-bekendtgørelsen ² :	Ja
Omfattet af risikobekendtgørelsen ³ :	Nej
Revurdering:	Tilsynsmyndigheden skal tage bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser op til revurdering enten når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf.,

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 4 af 3. januar 2023.

³ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016.

	godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1. eller regelmæssigt og mindst hvert 10 år, hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion. Miljøgodkendelsen skal om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal gennemføres, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang, jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 41.
--	--

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	16. november 2023
Klagefristen (4 uger) udløber den:	14. december 2023
Søgsmålsfristen (½ år) udløber den:	16. maj 2024

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund	6
2	Afgørelse om miljøgodkendelse	7
	2.1. Ændrede og nye vilkår til miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021	8
3	Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	11
	3.1. Miljøteknisk beskrivelse – oplysninger om projektet fra ansøger	11
	3.2. Miljøteknisk vurdering – Morsø Kommune	11
4	Høringer, retsbeskyttelse, offentliggørelse og tidsfrister	17
	4.1. Høringer.....	17
	4.2. Retsbeskyttelse	18
	4.3. Offentliggørelse af afgørelsen	18
5	Klagevejledning.....	19
6	Bilag.....	21

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Aktivlisten (16. november 2023) for Kingo Recycling Mors A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors.
Bilag 5	Oversigt over forureningskomponenter og kontrolparametre.
Bilag 9	Oversigt over indsendt materiale/information i forbindelse med ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse

1 Baggrund

Kingo Recycling Mors A/S har den 23. august 2023 igennem BOM⁴ ansøgt Morsø Kommune om tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse og nyttiggørelse af klapmaterialer på modtage- og behandlingsanlægget til jord og affaldsfraktioner på Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing – matr.nr. 21a Tødsø By, Tødsø.

Der søges om miljøgodkendelse til følgende:

- Modtagelse af klapmaterialer.
- Midlertidig oplag og behandling, herunder afvanding, af klapmaterialer.
- Der søges om ændring af vilkår 31 i den eksisterende miljøgodkendelse af 8. juli 2021.

På adressen Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, er der følgende gældende miljøgodkendelser, tilsynsafgørelser og påbud:

1. Miljøgodkendelse af anlæg til termisk behandling af fejesand m.m., Vildsund Shells A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 2. november 2018.
2. Endeligt påbud, supplerende vilkår om luft, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 16. juli 2020.
3. Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af slagge til bundsikring under miljøplads, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 21. oktober 2020.
4. § 19 tilladelse - Midlertidigt oplag af forurenede jord, Vildsund Shells A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing M – dateret 7. juni 2021.
5. Miljøgodkendelse til etablering og drift af et modtager- og behandlingsanlæg til jord og affaldsfraktioner, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 8. juli 2021.
6. Tillæg til Miljøgodkendelse, Nyttiggørelse af slagge til bundsikring under miljøplads, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 16. juli 2021.
7. Tilsynsafgørelse vedrørende ændring af koter på den østlige del af Plads 5, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 8. juni 2022.
8. Tilsynsafgørelse – Flytning af muldjord, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 28. juni 2022.
9. Tilsynsafgørelse – Øgning af årlig tilgang af have- og parkaffald, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 15. februar 2023.

Dette tillæg til miljøgodkendelse skal læses i sammenhæng med den miljøgodkendelse til etablering og drift af et modtager- og behandlingsanlæg til jord og affaldsfraktioner, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, som Morsø Kommune meddelte den 8. juli 2021.

⁴ Det digitale ansøgningssystem Byg & Miljø, www.bygogmiljoe.dk.

2 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til modtagelse af klapmaterialer samt midlertidigt oplag og behandling, herunder afvanding på modtager- og behandlingsanlægget på Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors., Matr. nr. 21 c, Tødsø By, Tødsø.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens⁵ § 33 stk. 1, hvor anlægget er omfattet af listepunkterne:

5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere aktiviteter finder sted:

5.3.b)i) Biologisk behandling

5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10

tons/dag, og hvor der foregår en eller flere af aktiviteterne:

5.1.a) Biologisk behandling

5.1.b) Fysisk-kemisk behandling

5.1.d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter

5.3.a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted:

5.3.a)ii) Fysisk-kemisk behandling

5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere aktiviteter finder sted:

5.3.b)ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding

5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidige opbevaring i afventning af indsamling op det anlæg, hvor affaldet produceres.

K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019.

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K211.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021 indsendte virksomheden en basistilstandsrapport. Denne vurderes forsat dækkende for denne tillægsgodkendelse. Et påbud om udarbejdelse af en basistilstandsrapport med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens §43 er derfor ikke relevant.

Det er en forudsætning for afgørelsen om miljøgodkendelse, at de vilkår, der er anført nedenfor overholdes. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Ændringerne må ikke foretages, før der er meddelt accept eller miljøgodkendelse af disse.

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. For hvert af vilkårene er angivet, hvad vilkårene er fastsat ud fra, jf. følgende signatur:

Supplerende vilkår fastsat af Morsø Kommune.

2.1. Ændrede og nye vilkår til miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021

Nyt vilkår 28a:

Før modtagelse af klapmaterialer på virksomheden skal klapmaterialerne anmeldes i JordWeb med angivelse af, at det er klapmaterialer (EAK-kode: 170506) og med oplysninger om oprindelse samt analyseresultater, evt. jf. en af Miljøstyrelsen godkendt prøvetagningsplan af klapmaterialet. (#)

Nyt vilkår 28b:

Klapmaterialer (EAK-kode: 170506) må kun midlertidig oplagres og behandles på Matr. nr. 21 c, Tødsø By, Tødsø på arealer, hvor der findes pladstyper/profilsnit af type 1 og 4 jf. Bilag 3 i miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021. (#)

Nyt vilkår 28c:

Efter modtagelse af et parti klapmateriale på virksomheden vil klapmaterialet blive betragtet som et jordparti jf. Jordflytningsbekendtgørelsen. (#)

Nyt vilkår 28d:

Ved bortskaffelse af klapmaterialer skal partierne af klapmaterialerne betragtes som jordpartier og overholde reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse, om anmeldelse, dokumentation, prøvetagning, analyse og kategorisering i forbindelse med flytning af jord, jf. vilkår 28. (#)

Nyt vilkår 28e:

Klapmaterialer skal opbevares i båse (af eksempelvis betonsiloklodser) som sikrer mod sammenblanding med andre jord- og affaldsfraktioner. (#)

Vilkår 31 ændres til følgende ordlyd:

Ved bortskaffelse af jordpartier fra virksomheden med en lavere forureningskategori end ved modtagelse på virksomheden, skal jordprøver udtages og analyseres i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen. Jordpartier brugt til indbygning i støjvolde på pladsen samt terrænregulering under pladsen, anses som værende "bortskaffet". (#)

Nyt vilkår 31a:

Ved bortskaffelse af klapmaterialer fra virksomheden skal der som udgangspunkt udtages jordprøver og analyseres jf. jordflytningsbekendtgørelsen (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn samt for PAH'er, Benz(a)pyren og Dibenz(a,h)antracen). Andre forureningskomponenter, som et givet parti af klapmateriale er analyseret for og konstateret i den af Miljøstyrelsen godkendt prøvetagningsplan af samme parti klapmateriale, skal ligeledes inkluderes i analyserne. Alle analyseresultater skal angives i anmeldelsen i JordWeb ved bortskaffelse af jordpartiet fra virksomheden. (#)

Nyt vilkår 34a:

Hvis der udenfor virksomhedens grund konstateres lugtgener fra klapmaterialer, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig, kan tilsynsmyndigheden forlange, at klapmaterialer neddækkes således lugtgenerne minimeres. (#)

Nyt vilkår 66a:

Afvandingsvand fra klapmaterialer skal ledes til perkolattanken eller bortskaffes ved bortkørsel til renseanlæg i Morsø Kommune, under overholdelse af vilkår 66b. (#)

Nyt vilkår 66b:

Hvis afvandingsvand fra et parti klapmaterialer ønskes bortskaffet ved direkte bortkørsel til offentligt renseanlæg i Morsø Kommune, skal der forinden søges tilladelse hos Morsø Kommune ved indsendelse af en analyserapport analyseret af et hertil akkrediteret laboratorium. Analyserapporten for afvandingsvandet skal indeholde analyser på de samme forureningskomponenter/stoffer som indeholdt i den af

Miljøstyrelsen godkendt prøvetagningsplan, af samme parti klapmateriale hvorfra afvandingsvandet stammer fra. Analyserapporten skal desuden indeholde en pH måling. Grænseværdierne for indhold i afvandingsvandet skal for de analyserede komponenter/parametre overholde Bilag 5, Tabel 4, kolonne 10. (#)

3 Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

3.1. Miljøteknisk beskrivelse – oplysninger om projektet fra ansøger

Oplysninger om virksomhedens placering, indretning og drift er angivet i ansøgningsmaterialet (se Bilag 9).

3.2. Miljøteknisk vurdering – Morsø Kommune

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer Morsø Kommune, at tilføjelse af klappmaterialer til aktivlisten i Bilag 1, ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

VVM

Aktiviteten er også omfattet af Miljøvurderingsloven som *"Anlæg til bortskaffelse af affald"*. Kommunen vurderer, at den gennemførte screening for VVM-pligt og afgørelse, dateret 8. juli 2021, som konkluderer, at anlægget ikke er VVM pligtigt også dækker denne mindre ændring ved tilføjelse af klappmaterialer til aktivlisten.

Basistilstandsrapport

Kommunen vurderer, at nærværende tillæg til miljøgodkendelse dækkes af basistilstandsrapporten, som er udarbejdet til miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021.

Beskyttet natur og habitatvurdering

Der er ingen beskyttede naturtyper i det ansøgte område.

I henhold til §6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen⁶ skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Det planlagte anlæg ligger ca. 4 km fra Dråby Vig – Natura 2000 område nr. 29 Dråby Vig, bestående af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29.

Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Det samlede areal er 1691 ha. Dråby vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 11 naturtyper, 2 arter (odder og spættet sæl) samt fuglebeskyttelsesområde med 2 fuglearter (klyde og havterne).⁷

Grundet afstanden til ovenstående habitatområde, vurderes det ikke, at projektet har indflydelse på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper samt Habitatdirektivets bilag IV arter begrundet alene i afstanden.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.

⁷ Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Dråby Vig, Natura 2000-område nr. 29, Habitatområde H29, Fuglebeskyttelsesområde F26, maj 2020, Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Der er ikke registreret og derfor ikke konkret kendskab til forekomsten af bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor erhvervsområdet eller i nærheden heraf.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheden er omfattet af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling, som blev offentliggjort 17. august 2018. I denne tillægsgodkendelse gives der kun tilladelse til håndtering af en ny affaldstype på virksomheden - og ikke andre aktiviteter. Det vurderes derfor af Morsø Kommune, at den BAT gennemgang der blev lavet i miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021, forsat er dækkende for denne tillægsgodkendelse, hvorfor der henvises til den udførlige vurdering i miljøgodkendelsen af 8. juli 2021.

Bemærkninger til godkendelsens vilkår

Dette tillæg til miljøgodkendelse indeholder kun de nye eller ændrede vilkår i forhold til miljøgodkendelsen til etablering og drift af et modtage- og behandlingsanlæg til jord og affaldsfraktioner meddelt den 8. juli 2021. I det følgende er bemærkninger til de nye eller ændrede vilkår angivet.

Vilkår 28a er fremsat med henblik på at dokumentere flytninger af klapmaterialer til virksomheden, og muliggør for tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med disse materialer.

Siden miljøgodkendelsen til etablering og drift af et modtage- og behandlingsanlæg til jord og affaldsfraktioner blev meddelt den 8. juli 2021, er der sket matrikulære ændringer. Den 28. januar 2022 er der registreret ændringer i matr.nr. og virksomhedens oplagsplads er nu registreret som matr.nr. 21c Tødsø By, Tødsø. Klapmaterialer må kun oplagres og behandles på arealer, hvor der findes membraner jf. pladstyper/profilsnit 1 og 4. Dette er baggrunden for vilkår 28b.

Vilkår 28c præciserer, hvilke regelsæt som følger et parti klapmateriale, som er flyttet til landterritoriet. Klapmaterialer er typisk analyseret jf. en prøvetagningsplan godkendt af Miljøstyrelsen inden klapmaterialerne optages fra søterritoriet. Når klapmaterialer flyttes til landterritoriet, bliver materialerne omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, hvorfor der er øget krav til antal prøvetagninger og analyser. Dette er præciseret i vilkår 28d.

Grundet det høje vandindhold i klapmaterialer, som typisk har et tørstofindhold på 60%, har Morsø Kommune fremsat vilkår 28e for at sikre mod sammenblanding med andre jord- eller affaldsfraktioner som opbevares på pladsen.

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet ønsket at ordlyden i vilkår 31 ændres, således prøvetagning kan udføres af eget oplært personale. I miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021 er der i vilkår 31 beskrevet at ved bortskaffelse af jordpartier med en lavere forureningskategori end ved modtagelse på virksomheden, skal jordprøver udtages og analyseres i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen, af uvildige tredjepart med erfaring i jordprøvetagning.

Virksomheden har med ansøgningsmaterialet indsendt virksomhedens metodebeskrivelse på fremgangsmåden ved prøvetagning af jordprøver. Det er Morsø Kommunes vurdering, at en sådan ændring godt kan imødekommes, eftersom der i Jordflytningsbekendtgørelsen ikke er krav om uvildig tredjepart i forbindelse med prøvetagning. Den indsendte metodebeskrivelse på fremgangsmåden ved prøvetagning af jordprøver vurderes at være dækkende. Vilkår 31 har derfor ændret ordlyd.

Der er indført et nyt vilkår 31a som følge af tilføjelsen af klapmaterialer til aktivlisten i Bilag 1. Klapmaterialer analyseres oftest ved prøvetagning i opgravningsområdet, for 8 metaller (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn), TBT⁸, PCB'er og PAH'er samt materialets andel af tørstof og glødetab. Glødetabet er et udtryk for indholdet af organisk materiale, hvortil de fleste af de forurenende stoffer binder sig. Antal prøvetagningsstationer for klappning på søterritoriet er meget anderledes end prøveantallet krævet jf. Jordflytningsbekendtgørelsen. Vilkår 31a er fremsat for at sikre det fornødne prøveantal, samt at eventuelle andre forureningskomponenter som et givet parti af klapmateriale er konstateret i den af Miljøstyrelsen godkendt prøvetagningsplan af samme parti klapmateriale, ligeledes inkluderes i analyserne og angives i JordWeb.

Morsø Kommune har indsat et nyt vilkår 34a, som muliggør krav om neddækning af klapmaterialer, hvis der konstateres lugtgener udenfor virksomhedens grund.

Afvandingsvand fra klapmaterialer kan indeholde en række stoffer, som skal vurderes i forhold til muligheden for bortkørsel til offentligt renseanlæg i Morsø Kommune.

Saltindholdet i havvand er ca. 3,5 % w/w. Det er Morsø Kommunes vurdering at saltindholdet i afvandingsvandet ikke overstiger niveauet i almindeligt havvand, da der ikke sker en opkoncentration ved afvanding. Det er Morsø Kommunes vurdering, at en batchvis tilkørsel til offentligt renseanlæg, vil medføre så stor fortynding, at det ikke udgør et problem for bakterierne i rensningsanlægget. Der fastsættes derfor ikke noget specifikt krav til saltindholdet. Det vurderes ligeledes, at saltindholdet i afvandede klapmaterialer er så lavt, at det ikke udgør et problem i forbindelse med nyttiggørelse af klapmaterialerne på landjorden.

Angående risikoen for lugtgener fra afvanding af klapmaterialer er det Morsø Kommunes vurdering, at klapmaterialer er indeholdt i vilkår 39 som "vandholdige affaldsfraktioner til afvanding". I ansøgningsmaterialet har virksomheden beskrevet, at risikoen for lugtgener vil imødekommes, ved at klapmaterialet ikke flyttes eller på anden måde forstyrres for at undgå lugtgener fra organiske elementer fanget i materialet - og om nødvendigt overdækkes klapmaterialet med fx presenning. Morsø Kommune vurderer disse elementer er tilstrækkelige til at kunne håndtere risikoen for lugtgener fra klapmaterialer.

TBT er indsat i Bilag 5, Tabel 3 og Tabel 4.

En værdi for TBT på 20 mg/kg TS (målt som Sn) er indsat i kolonne 8. Dette er gjort med baggrund i, at virksomheden ikke har ønsket et specifikt niveau. Morsø Kommune

⁸ TBT = Tributyltin

har sat værdien i Bilag 5, Tabel 3 og Tabel 4 som 100 gange den øvre vejledende aktionsværdi på 0,2 mg/kg TS (målt som Sn) som er gældende for klapning på havet⁹. Morsø Kommune vurderer, at dette niveau vil sikre at virksomheden kan modtage størstedelen af klapmaterialer.

TBT er et A stof og dermed uønsket i spildevand. Flere undersøgelser, både danske¹⁰ og udenlandske¹¹ har vist, at organiske tinforbindelser generelt fjernes på renseanlæg fra indløbsvand, og tilbageholdes i slammet.

TBT nedbrydes biotisk og abiotisk til DBT og videre til MBT og uorganisk tin (Sn), ved trinvis debutylering¹⁴. Nedbrydningshastigheden påvirkes af en række faktorer, bl.a. iltningsforhold, lysindfald og biologisk aktivitet.

Nedbrydningsprodukterne DBT og MBT er lettere nedbrydelige end TBT¹². Eftersom nedbrydningen af DBT og MBT er lettere og hurtigere end TBT vil der ikke ske en væsentlig ophobning af disse nedbrydningsprodukter i miljøet.

TBT er langt den mest giftige af de organiske tinforbindelser, og specielt er den langt giftigere end nedbrydningsprodukterne DBT og MBT¹³. Det er derfor TBT der fokuseres på i det følgende. TBT har en anslået halveringstid i deponeringsanlæg i intervallet 1-10 år med en middelværdi omkring 3 år¹⁴. Det er Morsø Kommunes vurdering, at der vil ske en hurtigere omsætning af TBT under opbevaringen af klapmaterialer og afvandingsvand på Kingo Recycling Mors A/S' modtagerplads end den anslåede halveringstid i deponeringsanlæg. Denne antagelse grundet i, at de biotisk og abiotiske processer sandsynligvis er hurtigere i de mere iltrige (aerobe) forhold, som er til stede på modtagerpladsen. Af samme grund er det ligeledes Morsø Kommunes vurdering, at der vil være en relativ hurtig omsætning af TBT til uorganisk tin (Sn) ved udbringning af slam indeholdende TBT til jordbrugsformål eller miljøgodkendte komposteringsanlæg.

Grænseværdien for den acceptable tilløbskoncentration for uorganisk tin (Sn) i spildevand er fastsat til 60 µg/l¹⁵. En fuldstændig omsætning af TBT til uorganisk tin (Sn) sker i et forhold på 2,44:1 (TBT molvægt: 290,03 g/mol / Sn molvægt: 118,69 g/mol). Morsø Kommune vurderer derfor at grænseværdien for den acceptable tilløbskoncentration for TBT i spildevand kan fastsættes til 147 µg/l baseret på den acceptable tilløbskoncentration for uorganisk tin (Sn). Det er denne værdi som er

⁹ Vejledning fra By og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning, nr. 9702 af 20. oktober 2008.

¹⁰ Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. PFAS og organotinforbindelser i punktkilder og det akvatiske miljø, NOVANA screeningsundersøgelser, faglig rapport fra DMU nr. 608.

¹¹ Vouvoulis, N., M.D. Scrimshaw & J.N. Lester, 2014. Removal of organotins during sewage treatment: a case study. Environ. Technol., Vol 25, s 733- 740.

¹² Pilotprosjekt – Horten Havn, TBT-forurenede sedimenter. Oppdragsrapport – 2002. Et samarbejdsprojekt mellem Norconsult og Jordforsk for Statens forurensningstilsyn, Norge.

¹³ Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 33, 2005, Undersøgelse af eksisterende viden om tilbageholdelse og nedbrydning af PAH og TBT samt tilbageholdelse af sporelementer/tungmetaller til brug ved risikovurdering af kystnære depoter.

¹⁴ Undersøgelse af eksisterende viden om tilbageholdelse og nedbrydning af PAH og TBT samt tilbageholdelse af sporelementer/tungmetaller til brug ved risikovurdering af kystnære depoter, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 33, 2005.

¹⁵ Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2006

indsat i Bilag 5, Tabel 4, kolonne 10, eftersom de nye vilkår 66a og 66b tillader bortkørsel af afvandingsvand til offentligt renseanlæg i Morsø Kommune.

Der er ikke søgt om ændrede niveauer for PAH'er og PCB'er i Bilag 5, Tabel 4, kolonne 8 og kolonne 10, hvorfor gældende niveauer fastholdes uændret.

Risikovurdering Jord – beskyttelse af jord og grundvand

Det er Morsø Kommunes vurdering, at såfremt klapmaterialer kun håndteres på arealer, hvor der findes pladstyper/profilsnit af type 1 og 4 jf. Bilag 3 i miljøgodkendelsen dateret 8. juli 2021 og afvandingsvand opsamles jf. nyt vilkår 66a og 66b, er de risikovurderinger for jord og grundvand, lavet i forbindelse med miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021, forsat dækkende.

Vedrørende monitoring for TBT i grundvand, indeholder vilkår 84 i miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021, et krav om at der skal analyseres for nye vandopløselige forureningskomponenter, som er i jord der håndteres på pladsen. Vandopløseligheden af TBT varierer fra <1 til >200 mg/l, afhængigt af temperatur, pH og ionsammensætning¹⁶.

I forbindelse med risikovurderingen for opbygningen af pladsen blev der udregnet en nettonedbør gennem de underliggende jordlag i pladsopbygningen, svarende til mindre end 0,7 mm/år¹⁷. Den beregnede porevandshastighed for den vertikale transport gennem de 5 meter jord mellem grundvandsspejlet og pladsbelægningen er i risikovurderingen for opbygningen af pladsen, blevet i samme omgang beregnet til 0,0023 m/år. Dvs. det vil tage mere end 2000 år, inden de første TBT-molekyler teoretisk set vil kunne nå grundvandet.

Med en vertikal transporttid af TBT til grundvandet på mere end 2000 år, og med en worst case halveringstid på 10 år, svarer det til 217 halvinger af TBT-koncentrationen i porevandet. Efter 217 halvinger vil TBT-koncentrationen i porevandet ikke være detekterbart. Denne beregning tager dog ikke hensyn til evt. sprækker eller lignende i terrænreguleringen eller pladsopbygningen, hvorfor der forsat stilles krav om monitoring af grundvand under pladsen. Ved den første afvanding af TBT indeholdende klapmateriale, skal den årlige grundvandsprøve i borerne benævnt B1-B5 derfor fremadrettet indeholde analyse af TBT.

Risikovurdering af Luftforurening – Støv, Støj og Lugt

Lugt

Klapmaterialer kan indeholde spor af organisk materiale samt sediment og gytje, som kan medføre lugtgener, pga. eksempelvis svovlbrinte, udenfor virksomhedens grund. Det er Morsø Kommunes vurdering, at med det nye vilkår 34a vil lugtgener udenfor virksomhedens grund fra klapmaterialer, kunne afhjælpes.

Støv

Der refereres til risikovurderingen for støv i miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021, da Morsø Kommune vurderer denne er dækkende for klapmaterialer.

¹⁶ Fent, K. (1996): Ecotoxicology of Organotin Compounds. Critical Reviews in Toxicology 26(1): 1-117.

¹⁷ Notat, Ny plads på Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, Revideret risikovurdering, DGE Aarhus, 14.10.2020, DGE sag 19-0427.

Støj

I forbindelse med nyttiggørelse af klapmaterialer på virksomheden vil støjpåvirkningen af omgivelserne hovedsageligt stamme fra transportkørsler. Virksomheden har ansøgt om en årligt maksimal tilgang af klapmaterialer på 20.000 tons svarende til ca. 1333 kørsler (t/r) hvis der antages 30 ton/kørsel. I støjrapporten¹⁸ indsendt i forbindelse med miljøgodkendelsen meddelt den 8. juli 2021, er de individuelle støjkildebidrag for henholdsvis gummiged, lastbil, betonknuser og træknuser beregnet i 6 referencepunkter (Mejerivej 13, Mejerivej 14, Præstbrovej 32, Food Parken 1, Mors lufthavn og Præstbrovej 34) for hver fase af udbygningen af anlægget. Det største støjbidraget fra lastbil ved kørsel på virksomheden er beregnet til Food Parken 1, hvor støjbidraget fra lastbil bidrager med $L_{Aeq,8h} = 33,7$ dB. Støjbidraget er væsentligt lavere i de 5 andre referencepunkter hvor det maksimale støjbidrag fra lastbiler er beregnet til $L_{Aeq,8h} = 19,3$ dB ved Præstbrovej 34.

Som forudsætningerne for støjberegningerne er det antaget at aktivitetsniveauet er 4-5 lastbiler pr. time. Der er anvendt katalogværdier for kildestyrke, og antaget en kørselsfart på 15 km/h. Køretid pr. lastbil er sat til 5 minutter og der er lastbil kørsel fra kl. 6-18.

Den årlige samlede tilgang af farligt og ikke-farligt affald er 222.300 tons jf. Bilag 1. Virksomhedens daglige driftstider er mandag-fredag kl. 06-18 (12 timer, ca. 260 dage/år), hvilket giver et årligt antal kørsler på 14.820, hvis der antages at alt affald skal tilkøres, og bortkøres virksomheden, og der kan være 30 tons/kørsel. Det giver et gennemsnitlig antal kørsler pr time på 4-5. Det er Morsø Kommunes vurdering at dette gennemsnitlig antal kørsler pr time er på linje med det aktivitetsniveau, som er forudsat i støjrapporten, hvorfor Morsø Kommune vurderer, at denne tilføjelse af klapmaterialer ikke vil medføre omgivelserne et uacceptabelt støjbidrag.

¹⁸ Viking Recycling A/S "Miljømåling - ekstern støj", BP Støjmåling, Certifikat nr. 24057, Sag nr. 20109.8, Dato: 4. juni 2021.

4 Høringer, retsbeskyttelse, offentliggørelse og tidsfrister

4.1. Høringer

For offentlighed

Jf. § 18 i Godkendelsesbekendtgørelsen må godkendelsesmyndigheden ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af bilag 1-virksomheder, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.

Morsø kommune har den 10. oktober 2023 offentliggjort på Morsø kommunes hjemmeside de i stk. 4 listede oplysninger.

Perioden for offentlighed udløb den 31. oktober 2023. Der er ikke indkommet nogen kommentarer til Morsø Kommune ved udløb af for offentligheden. Der er i perioden for offentlighed heller ikke nogen som har udbedt sig en kopi af udkastet til miljøgodkendelse.

Partshøring

Morsø Kommune vurderer, at den ansøgte opbevaring og behandling af klapmaterialer på virksomheden, er så sammenlignelig med de allerede godkendte aktiviteter på virksomheden, at der ikke vurderes at være parter som skal høres, udover hvad som er krævet i for offentlighedsfasen.

Høring af anden myndighed

Der er ikke sket høringer hos anden myndighed.

Fremsendelse af udkast til virksomheden

Udkast til miljøgodkendelsen er sendt til virksomheden den 6. november 2023. Virksomheden har den 14. november 2023 sendt følgende kommentarer til Morsø Kommune.

Virksomhedens kommentar:

Vores eneste kommentar er til nyt vilkår 31a, det bør præciseres at det er jordpakken + eventuelle andre parametre der jævnfør første screening af materialet ikke overholder jordkvalitetskriteriet der bør undersøges for. Og ikke at der skal undersøges for alt hver gang.

Morsø Kommunes kommentar:

Morsø Kommune finder virksomhedens kommentar relevant og at ordlyden i udkastet til det nye vilkår 31a ikke er proportionalt med hensyn til de faktisk nødvendige analysekrav for et parti klapmateriale. Morsø Kommune omskriver det nye vilkår 31a således at ordlyden:

"...for 7 metaller (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn) samt for nikkel, tin, TBT, PCB'er og PAH'er. Andre forureningsparametre..."

erstattes af:

"...(As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn samt for PAH'er, Benz(a)pyren og Dibenz(a,h)antracen). Andre forureningskomponenter..."

Den samlede ordlyd i det nye vilkår 31a bliver derfor:

Ved bortskaffelse af klapmaterialer fra virksomheden skal der som udgangspunkt udtages jordprøver og analyseres jf. jordflytningsbekendtgørelsen (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn samt for PAH'er, Benz(a)pyren og Dibenz(a,h)antracen). Andre forureningskomponenter, som et givet parti af klapmateriale er analyseret for og konstateret i den af Miljøstyrelsen godkendt prøvetagningsplan af samme parti klapmateriale, skal ligeledes inkluderes i analyserne. Alle analyseresultater skal angives i anmeldelsen i JordWeb ved bortskaffelse af jordpartiet fra virksomheden. (#)

4.2. Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og § 41a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden skal tage bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser op til revurdering:

- Enten når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1.
- Eller regelmæssigt og mindst hvert 10 år, hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion. Miljøgodkendelsen skal om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal gennemføres, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang, jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 41.

4.3. Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen er bekendtgjort ved annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside og hjemmesiden for Digital Miljøadministration (dma.mst.dk) den 16. november 2023.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 14. december 2023.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Udarbejdet

Kvalitetssikret

Thomas Kvieholm
Miljømedarbejder

Camilla Simonsen
Miljømedarbejder

Kopimodtagere

Følgende er samtidig med offentliggørelsen på Morsø Kommunes hjemmeside underrettet ved kopi af godkendelsen:

Navn	E-mailadresse
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest	trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	morsoe@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk
Friluftsrådet Nordvest	morsoe@friluftstraadet.dk
Region Nord	region@rn.dk

6 Bilag

Forklaring til nummerering af bilag

Nummereringen af bilagene i dette tillæg til miljøgodkendelse følger nummereringen i miljøgodkendelsen af Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 8. juli 2021. Dvs. Bilag 1 og 5 i dette tillæg til miljøgodkendelse erstatter Bilag 1 og 5 i miljøgodkendelsen af Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 8. juli 2021.

Nye bilag i dette tillæg til miljøgodkendelse forsætter nummereringen i miljøgodkendelsen af Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 8. juli 2021.

Bilag 1 Aktivlisten (16. november 2023) for Kingo Recycling Mors A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors.

Note: Aktivlisten af 16. november 2023 erstatter Aktivlisten af 15. februar 2023 i Tilsynsafgørelse – Øgning af årlig tilgang af have- og parkaffald, Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors – dateret 15. februar 2023

Ændringer i denne version (i rød tekst): EAK 17.05.06 er tilføjet

EAK-Koder	Affaldsfraktion/oprindelse	Opbevaring (Pladstype jf. Bilag 3)	Tilgang T/år	Max oplag T	Aktivitet
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Kolonne 5	Kolonne 6
03.01.01	Bark- og korkaffald	Pladstype 1 og 2.	1.000	500	F.eks. midlertidigt oplag, neddelning og sortering.
03.01.05	Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04		1.000	500	
03.01.99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret		1.000	500	
03.03.01	Bark- og træaffald		1.000	500	
120116	Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer	Pladstype 1 og 4.	500	300	Afhænger af prøve
120117	Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16	Pladstype 1 og 4.	500	300	Projekter
13.05.03	Slam fra olieudskillere	Pladstype 1. Oplag og afvanding sker i siloer på Plads 2. Afvanding skal ske til perkolattank.	2.000	1.000	F.eks. afvanding, rensning og midlertidigt oplag
15.01.03	Træemballage	Pladstype 1 og 2.	2.000	1.000	F.eks. midlertidigt oplag, neddelning og sortering
17.01.01	Beton	Rene materialer: Rene materialer må opbevares	20.000	10.000	F.eks. midlertidigt oplag,
17.01.02	Mursten		2.000	1.000	
17.01.03	Tegl og keramik		5.000	2.500	

EAK-Koder	Affaldsfraktion/ oprindelse	Opbevaring (Pladstype jf. Bilag 3)	Tilgang T/år	Max oplag T	Aktivitet
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Kolonne 5	Kolonne 6
17.01.06	Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer	på Pladstype 3. Forurenet: Blandinger, forurenet skal opbevares og behandles på Pladstype 1 eller 2 afhængigt af forureningsindhold. Farligt affald skal opbevares på Pladstype 1.	5.000	2.500	neddelin g og sortering samt rensning.
17.01.07	Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06		20.000	10.000	
17.02.01	Træ	Pladstype 1 og 2.	5.000	2.500	F.eks. midlertidi gt oplag, neddelin g og sortering .
17.03.02	Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01	Pladstype 1 og 2.	5.000	2.500	
170405	Jern og Stål	Pladstype 3.	300	50	Genbrug
17.05.03	Jord og sten indeholdende farlige stoffer	Farligt affald skal opbevares på Pladstype 1.	50.000	25.000	F.eks. rensning, sortering og midlertidi gt oplag.
17.05.04	Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03	Pladstype 1 eller 2 afhængigt af forureningsindhold.	25.000	12.500	
17.05.06	Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05	Pladstype 1 og 4.	20.000	15.000	F.eks. afvandin g,
19.08.02	Affald fra sandfang	Pladstype 1. Oplag og afvanding skal ske i siloer på Plads 2. Afvanding	10.000	5.000	F.eks. afvandin g, rensning og
19.08.09	Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt		5.000	2.500	

EAK-Koder	Affaldsfraktion/ oprindelse	Opbevaring (Pladstype jf. Bilag 3)	Tilgang T/år	Max oplag T	Aktivitet
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Kolonne 5	Kolonne 6
19.08.13	Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand (Sandfangssand fra renseanlæg. Ristegods)	skal ske til perkolattank. Ved afvanding af smittefarligt affald (Sandfangssand fra renselanlæg. Ristegods) skal afvanding ske til en særskilt tank. Farligt affald skal opbevares på Pladstype 1.	10.000	5.000	midlertidigt oplag.
19.09.99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret (okkerslam)	Pladstype 1. Oplag og afvanding skal ske i siloer på Plads 2.	5.000	2.500	
20.01.38	Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37	Pladstype 1 og 2.	2.000	1.000	F.eks. midlertidigt oplag, neddelning og sortering .
20.02.01	Bionedbrydeligt affald (have- og parkaffald)	Pladstype 1 og 2.	10.000	2.500	
20.02.02	Jord og sten (have- og parkaffald)		1.000	500	
20.02.03	Andet ikke- bionedbrydeligt affald (have- og parkaffald)		1.000	500	
20.03.03	Affald fra gadefejning	Pladstype 1 og 2.	10.000	5.000	F.eks. rensning, sortering og midlertidigt oplag.
20.03.06	Affald fra rensning af kloakker		2.000	1.000	
-	Akutjord	Skal opbevares i overdækket specialcontainere på Pladstype 1 eller 4.	-	60	
-	I alt, ikke-farligt affald	-	154.800	79.850	-
-	I alt, farligt affald	-	67.500	33.860	-

Note: Beskrivelse (linjer i **fed skrift** er farligt affald); "Pladstype" er defineret i Bilag 3 i miljøgodkendelsen af Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 8. juli 2021.

Bilag 5 Oversigt over forureningskomponenter og kontrolparametre.

Note: Bilag 5 erstatter Bilag 5 i miljøgodkendelsen af Viking Recycling A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 8. juli 2021

Ændringer i denne version (i rød tekst): TBT er tilføjet

Tabel 3 - Grænseværdier for jord

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Akutjord	Terrænregulering	Støjvolde	Jordhotel	Mekanisk og biologisk jordrens
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	mg/kg tørstof Kolonne 4	mg/kg tørstof Kolonne 5	mg/kg tørstof Kolonne 6	(Opbevaring på Pladstype 2) mg/kg tørstof Kolonne 7	(Opbevaring på Pladstype 1 og 4) mg/kg tørstof Kolonne 8
Oliestoffer (Kulbrinter C6-C35) defineret som hydrokarboner eller hydrokarboner med et eller flere sættetilføjede atomer af chlor, brom, fluor eller iod	C6-C10	n.r.	Ingen øvre grænse for indhold i akutjord	50	50	50	50.000
	C10-C15	n.r.		80	80	80	50.000
	C15-C20	n.r.		500	500	500	50.000
	C20-C35	n.r.		900	1.800	1.800	100.000
	Sum kulbrinter C6-C35	n.r.		1.400	2.300	2.300	100.000
Polære opløsningsmidler	Isopropanol	67-63-0		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	0,1	2.500
	Acetone	67-64-1					
	Ethylacetat	141-78-6					
	Methyl-iso-butylketon	108-10-1					
	Diethylether	60-29-7					
Chlorede opløsningsmidler	Sum af flygtige organiske chlorforbindelser:	n.r.		Ikke inkluderet (Omfattet af vilkår 24)	Ikke inkluderet	0,005	1.000
	Dichlormethan	75-09-2					
	Trichlormethan (chloroform)	67-66-3					
	Dichlorethen	540-59-0					
	1,2-dichlorethan	107-06-2					
	1,1-Dichlorethen	75-35-4					
	Trichlorethen	79-01-6					
	1,1,1-Trichlorethan	71-55-6					
	Tetrachlorethan	79-34-5					

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Akufjord	Terrænregulering	Støjvolde	Jordhotel	Mekanisk og biologisk jordrens
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	mg/kg tørstof Kolonne 4	mg/kg tørstof Kolonne 5	mg/kg tørstof Kolonne 6	(Opbevaring på Pladstype 2) mg/kg tørstof Kolonne 7	(Opbevaring på Pladstype 1 og 4) mg/kg tørstof Kolonne 8
	Vinylchlorid (Chlorethylene)	75-01-4					
	PCE (tetrachlorethylene)	127-18-4		Ikke inkluderet (Omfattet af vilkår 24))	Ikke inkluderet	0,005	5.000
Tjærestoffer (PAH'er)	Sum af PAH (sum af fluoranthen, benzo(b)fluor anthen, benzo(j)fluor anthen, benzo(k)fluor anthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren)	n.r.		120	240	240	1.000
	fluoranthen	206-44-0		Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH
	benzo(j)fluor anthen	205-82-3		Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH
	benzo(k)fluor anthen	207-08-9		Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH
	indeno(1,2,3-cd)pyren	193-39-5		Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH
	benzo(b)fluor anthen	205-99-2		Inkluderet i Sum af PAH	Inkluderet i Sum af PAH	Ikke inkluderet	1.000
	benzo(a)pyren	50-32-8		9	60	18	100
	dibenz(a,h)anthracen	53-70-3		9	60	18	25
	Arsen	7440-38-2		60	120	120	1.000
Tungmetaller	Bly	7439-92-1		1.200	2.400	2.400	2.500
	Cadmium	7440-43-9		15	100	30	1.000
	Chrom (VI)	18540-29-9		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	20	20
	Chrom total	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	6.000	6.000
	Kobber	7440-50-8		3.000	6.000	6.000	6.000
	Kviksølv (uorganisk) [§]	7439-97-6		9	18	18	500
	Nikkel	7440-02-0		90	180	180	1.000

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Akutjord	Terrænregulering	Støjvolde	Jordhotel	Mekanisk og biologisk jordrens
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	mg/kg tørstof Kolonne 4	mg/kg tørstof Kolonne 5	mg/kg tørstof Kolonne 6	(Opbevaring på Pladstype 2) mg/kg tørstof Kolonne 7	(Opbevaring på Pladstype 1 og 4) mg/kg tørstof Kolonne 8
	Tin	7440-31-5		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	500	1.000
	Zink	7440-66-6		3.000	8.000	6.000	6.000
Cyanider	Cyanider (uorganisk)	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	500	1.000
Pesticider (total)	Pesticider (total)	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
Pesticider (enkelte)	Pesticider (enkelte)	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
PCB (Poly-Chlorede Biphenyler)	PCB (Poly-Chlorede Biphenyler)	1336-36-3		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
Organiske metalforbindelser	TBT (Tributyltin)	36643-28-4		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	20 ¹⁹
Phenoler (total)	Phenoler (total)	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
Syrer og baser	Syrer og baser	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
Asbest	Asbest	n.r.		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
BTEX	Benzen	71-43-2		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
	Toluen	108-88-3		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
	Xylener (sum af Ethylbenzen + O+m+p-xylen)	1330-20-7		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet
Naphthalen	Naphthalen	91-20-3		Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet

Forklaringer til Tabel 3

Kolonne 4 Der er ingen øvre grænseværdier for de nævnte stoffer i akutjord.

Kolonne 5 Grænseværdier for jord til terrænregulering under pladsen.

¹⁹ Målt som Sn.

Kolonne 6 Grænseværdier for jord til støjvolde på pladsen. Hvor der er angivet '-' betyder det at stofferne ikke må forekomme i jorden.

Kolonne 7 Grænseværdier for jord i jordhotel (Pladstype 2).

Kolonne 8 Grænseværdier for jord til mekanisk og biologisk jordrens på Pladstype 1 og 4.

(n.r.) Betyder "ikke relevant".

(Ikke inkluderet) Det pågældende stof er ikke ansøgt.

(§) Kviksølv medtages kun i analyseprogrammet ved mistanke."

Tabel 4 - Kontrol af perkolat, drænvand og poreluft

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Kontrol af perkolatbassin		Kontrol af drænvand/brønde	Kontrol af poreluft
			Stoftype (ABC)	Grænseværdi mg/l		
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 9	Kolonne 10	Kolonne 11	Kolonne 12
Oliestoffer (Kulbrinter C6-C35) defineret som vegetabiliske eller mineraliske olieprodukter	C6-C10	n.r.	Vurderes på sum	-	Nej	Nej
	C10-C15	n.r.	Vurderes på sum	-	Nej	Nej
	C15-C20	n.r.	Vurderes på sum	-	Nej	Nej
	C20-C35	n.r.	Vurderes på sum	-	Nej	Nej
	Sum kulbrinter C6-C35	n.r.	Uklassificeret	20 (Reflab metode 5:2005) 10 (DS/R 208)	Ja*	Ja
Polære opløsningsmidler	Isopropanol	67-63-0	C	-	Ja*	Ja
	Acetone	67-64-1	C	-	Ja*	Ja
	Ethylacetat	141-78-6	C	-	Ja*	Ja
	Methyl-iso-butylketon	108-10-1	C	-	Ja*	Nej
	Diethylether	60-29-7	C	-	Ja*	Nej
Chlorede opløsningsmidler	Sum af flygtige organiske chlorforbindelser:	n.r.	Vurderes på enkeltstoffer	-	Ja*	Nej
	Dichlormethan	75-09-2	A	LOD	Ja*	Ja
	Trichlormethan (chloroform)	67-66-3	A	LOD	Ja*	Ja
	Dichlorethener	540-59-0	B	-	Ja*	Ja
	1,2-dichlorethan	107-06-2	A	LOD	Ja*	Ja
	1,1-Dichlorethen	75-35-4	A	LOD	Ja*	Ja
	Trichlorethen	79-01-6	A	LOD	Ja*	Ja
	1,1,1-Trichlorethan	71-55-6	B	2	Ja*	Ja
	Tetrachlorethan	79-34-5	B	-	Ja*	Ja
	Vinylchlorid (Chlorethylen)	75-01-4	A	LOD	Ja*	Ja
	PCE (tetrachlorethylen)	127-18-4	A	LOD	Ja*	Nej

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Kontrol af perkolatbassin		Kontrol af drænvand/brønde	Kontrol af poreluft
			Stoftype (ABC)	Grænseværdi mg/l		
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 9	Kolonne 10	Kolonne 11	Kolonne 12
Tjærestoffer (PAH'er)	Sum af PAH (sum af fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren)	n.r.	Vurderes på enkeltstoffer	-	Ja*	Nej
	fluoranthen	206-44-0	A	LOD	Ja*	Nej
	benzo(j)fluoranthen	205-82-3	A	LOD	Ja*	Nej
	benzo(k)fluoranthen	207-08-9	A	LOD	Ja*	Nej
	indeno(1,2,3-cd)pyren	193-39-5	A	LOD	Ja*	Nej
	benzo(b)fluoranthen	205-99-2	A	LOD	Ja*	Nej
	benzo(a)pyren	50-32-8	A	LOD	Ja*	Nej
	dibenz(a,h)anthracen	53-70-3	A	LOD	Ja*	Nej
Tungmetaller	Arsen	7440-38-2	Uklassificeret	0,013	Ja*	Nej
	Bly	7439-92-1	Uklassificeret	0,100	Ja*	Nej
	Cadmium	7440-43-9	Uklassificeret	0,003	Ja*	Nej
	Chrom (VI)	18540-29-9	Uklassificeret	-	Ja*	Nej
	Chrom total	n.r.	Uklassificeret	0,3	Ja*	Nej
	Kobber	7440-50-8	Uklassificeret	0,1	Ja*	Nej
	Kviksølv (uorganisk) [§]	7439-97-6	Uklassificeret	0,003	Ja*	Nej
	Nikkel	7440-02-0	Uklassificeret	0,25	Ja*	Nej
	Tin	7440-31-5	Uklassificeret	0,06	Ja*	Nej
	Zink	7440-66-6	Uklassificeret	3	Ja*	Nej
Cyanider	Cyanider (uorganisk)	n.r.	Uklassificeret	1	Ja*	Nej
Pesticider (total)	Pesticider (total)	n.r.	Uklassificeret	-	Ja*	Nej
Pesticider (enkelte)	Pesticider (enkelte)	n.r.	Uklassificeret	-	Ja*	Nej
PCB (Poly-Chlorede Biphenyler)	PCB (Poly-Chlorede Biphenyler)	1336-36-3	A	0,00001	Ja*	Nej

Stofgrupper	Komponent	CAS nr.	Kontrol af perkolatbassin		Kontrol af drænvand/brønde	Kontrol af poreluft
			Stoftype (ABC)	Grænseværdi mg/l		
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 9	Kolonne 10	Kolonne 11	Kolonne 12
Organiske metalforbindelser	TBT (Tributyltin)	36643-28-4	A	0,147	Ja*	Nej
Phenoler (total)	Phenoler (total)	n.r.	Uklassificeret	-	Ja*	Nej
Syrer og baser	Syrer og baser	n.r.	Uklassificeret	-	Nej	Nej
Asbest	Asbest	n.r.	Uklassificeret	-	Nej	Nej
BTEX	Benzen	71-43-2	A	LOD	Ja*	Ja
	Toluen	108-88-3	C	-	Ja*	Ja
	Xylener (sum af Ethylbenzen + O+m+p-xylene)	1330-20-7	C	-	Ja*	Ja
Naphthalen	Naphthalen	91-20-3	C	-	Ja*	Ja
Andre parametre						
n.r.	pH	n.r.	n.r.	6,5-9,0	n.r.	n.r.
n.r.	BI5	n.r.	n.r.	Skal måles [#]	n.r.	n.r.
n.r.	COD	n.r.	n.r.	Skal måles [#]	n.r.	n.r.
n.r.	COD/BI5	n.r.	n.r.	Skal måles [^]	n.r.	n.r.
n.r.	Total N	n.r.	n.r.	Skal måles [#]	n.r.	n.r.
n.r.	Total P	n.r.	n.r.	Skal måles [#]	n.r.	n.r.
n.r.	Bundfældeligt stof	n.r.	n.r.	50 ml/L	n.r.	n.r.
n.r.	Suspenderet stof	n.r.	n.r.	500 mg/L	n.r.	n.r.
n.r.	Nitrifikationshæmning ved 200 ml/l	n.r.	n.r.	max 50%	n.r.	n.r.

Forklaringer til Tabel 4

Kolonne 9 Stoftype i henhold til Bilag 1 i 'Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2006'. (<https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-055-0/pdf/87-7052-055-0.pdf>)

Kolonne 10 "A-stoffer er uønsket i spildevand og grænseværdien sættes derfor til LOD. Grænseværdier er sat i henhold til 'Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2006'.

(#) Værdien skal måles, da den skal bruges til at beregne, om der skal betales evt. særbidrag ved afledning til offentligt rensningsanlæg.

(^) Ved et forhold større end 3 må tages som indikation af en relativ stor andel af langsomt omsættelige stoffer. "

Kolonne 11 (*) Hvis der konstateres perkolat i drænbrønde skal der inden bortpumpning til perkolattank udtages vandprøve til analyse, hvis forureningskomponenten har været håndteret på pladsen eller i forbindelse med terrænregulering eller støjvolde.

Kolonne 12 "Ja" betyder at det pågældende stof skal analyseres for i poreluft hvis forureningskomponenten har været håndteret på pladsen eller i forbindelse med terrænregulering eller støjvolde. "Nej" betyder at det pågældende stof ikke skal analyseres for i poreluft.

Generelt Hvor der er angivet (-) i tabellen betyder at der ikke er fastsat en grænseværdi.

(n.r.) Betyder "ikke relevant".

(Ikke inkluderet) Det pågældende stof er ikke ansøgt.

(LOD) Betyder at grænseværdien er fastsat til "limit of detection" på analysemetoden.

(§) Kviksølv medtages kun i analyseprogrammet ved mistanke."

Bilag 9 Oversigt over indsendt materiale/information i forbindelse med ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse

Modtaget dato	Title	Sideantal
23. august 2023	Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse – Nyttiggørelse af klapmaterialer	
	<i>Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse – Nyttiggørelse af klapmaterialer, Kingo Recycling Mors A/S, Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors, dateret 23.08.2023</i>	12
	<i>Metodebeskrivelse ved prøvetagning af jord</i>	3
	<i>Ansøgning – Byg & Miljø</i>	12

Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse nyttiggørelse af klapmaterialer

Kingo Recycling Mors A/S

Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors



Udarbejdet af: TBLA/JGD
Kontrolleret af: JGD
Godkendt af:
Dato: 23.08.2023
Version: 00.01
Projekt nr.: 1019998

Indholdsfortegnelse

A.	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	5
B.	Oplysninger om virksomhedens art	6
C.	Oplysninger om etablering	7
D.	Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	8
E.	Tegninger over virksomhedens indretning	9
F.	Beskrivelse af virksomhedens produktion	10
G.	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger luftforurening	11
H.	Affald	11
I.	Forslag til vilkår om egenkontrol	12
J.	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	12

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgningen indeholder oplysningskravene tillæg til miljøgodkendelse for bilag 1-virksomheder i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 2080 af 15/11/2021) for listepunkterne 5.1, 5.3a, 5.3ii, 5.3b, 5.3ii og 5.5, samt K206 og K212. Oplysningskrav, der ikke er vurderet relevante, fremgår ikke af ansøgningen.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse og CVR- og P-nummer

Kingo Recycling A/S
F. L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg
CVR nr. 39162555
P-nummer 1023120557

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer

Kingo Recycling Mors A/S
Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing Mors
CVR nr. 40341455
P-nummer 1024501465

3) Ejer af ejendommen

Kingo Recycling A/S
F. L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

4) Kontaktperson

Virksomheden
Jakob Gorm Dahl
e-mail: jgd@kingorecycling.biz
tlf. 25169399

Virksomhedens miljørådgiver
MOE A/S
Thomas Beyer
Tlf.: 28 80 19 22
E-mail: tbla@moe.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende listepunkter Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 2080 af 15/11/2021):

Virksomhedens hovedaktivitet er jordrensning, som betragtes som bortskaffelse af ikke farligt affald jf. listepunkt 5.3ai).

5.3.a.i Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag med Biologisk behandling.

Herudover har virksomheden en række biaktiviteter som er modtagelse, behandling og bortskaffelse af farligt og ikke farligt affald samt betonanlæg.

5.1: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 ton/dag, og hvor der foregår en eller flere af aktiviteterne:

5.1.b Fysisk-kemisk behandling

5.1.d Reconditionering forud for en af de øvrige aktiviteter

5.1.f. Genanvendelse / genindvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser

5.3 a: Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af aktiviteterne:

5.3.a.i: Biologisk behandling

5.3.a ii: Fysisk-kemisk behandling

5.3.a iii: Forbehandling med henblik på forbrænding eller medforbrænding

5.3.a iv: behandling af slagge og aske

5.3b: Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af aktiviteterne:

5.3.b ii: Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding

5.3.b iii: Behandling af slagge og aske

5.5: Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

- K206 *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*
- K 212 *Anlæg for midlertidig oplagring af ikkefarligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K211.*

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt.

Efter ændring i befolkningsholdningen til klapning i havet og kommende lovgivningen på området ønsker Kingo Recycling at være med til at afhjælpe problemet med klapmaterialer i den kommende fremtid. Heriblandt ved at modtage klapmateriale fra danske havne, herunder Amtoft havn.

Kingo Recycling Mors A/S på Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing M, ansøger hermed om tillæg til miljøgodkendelse til opbevaring og behandling af klapmateriale fra havne og lignede anlæg på plads 5 område B, C og D.

Kingo Recycling Mors A/S ønsker at udnytte nuværende opbevaringskapacitet til ovennævnte aktivitet.

Plads 5 bruges allerede i dag til opbevaring af lignede materialer (forurenet jord) og der er allerede miljøgodkendelse til opbevaring på plads 5. Plads 5 ønskes anvendt til opbevaring af klapmaterialer og mulighed for behandling herunder afvanding af klapmaterialet. Der ønskes også mulighed for varierende oplagsstørrelser alt efter behov.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Det vurderes, at virksomheden ikke er omfattet af Miljøministeriets BEK nr. 372 af 25/4 2016 "Bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer". Der vil således ikke ske oplag af de i bekendtgørelsens nævnte stoffer, over de nævnte tærskelmængder.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Pladsen er permanent anlæg. Oplag, modtagelse og behandling af klapmaterialer vil foregå løbende og være midlertidige indtil klapmaterialet kan nyttiggøres til indbygning i plads og volde skal det være geoteknisk egnet.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsarbejde

Nej, Plads 5 er allerede opbygget med bentonitmembran over den forurenede jord. Desuden sikres med 2 lag (hver 5 cm tykke) Agro asfalt, og der etableres dræn og poreluftsonder til overvågning.

10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder

Ikke relevant.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan



Figur 1 Viser projektarealet markeret med rød med indkørsel fra Præstbrovej/Food Parken

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid

Virksomhedens daglige driftstider ændres ikke.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold

Med denne ansøgning sker der ikke ændringer af adgangsvejen til virksomheden.

Ændring af plads 5 aktiviteter vurderes ikke at medfører væsentlig øget trafik i området, da pladsen allerede er en del af virksomhedens aktiviteter.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Plads 5

Plads 5 vil forsat driftes som i dag, og de nuværende aktiviteter på bibeholdes på pladsen.

Kingo Recycling Mors A/S vil modtage og afvande klapmateriale fra havne og lignede anlæg med henblik på nyttiggørelse, når vandet er drænet fra sedimentet.

De væsentlige miljømæssige forhold ved oplag, eventuelt sortering og afvanding af klapmaterialet er støj fra transport og den eventuelle sortering, risiko for lugt samt miljøfarlige stoffer i overfladevandet.

Plads 5 er i dag omfattet af miljøgodkendelse af 8. juli 2021. Miljøgodkendelsen er godkendt efter listepunkt 5.1 og 5.3a, og rummer tilladelse til modtagelse, sortering og oparbejdning, samt rensning af en række byggeaffald, jord og sten, træ, affald fra sandfang mm. Affald som virksomheden modtager kan både være kvalificeret som farligt affald og ikke farligt affald. Pladsen har hovedsageligt været brugt til modtagelse, oplagring, håndtering, rensning og omlastning af affald, som også er indeholdt i miljøgodkendelsen fra 2021.

Kingo Recycling Mors A/S ser et stort potentiale i affaldsfraktionen klapmaterialer og forventer at modtage større mængde af denne affaldsfraktion. Der ønskes miljøgodkendelse til et samlet oplag på pladsen på op til 15.000 tons.

Ved modtagelse af klapmaterialet sker der en visuel kontrol af samtlige læs når affaldet indvejes, hvorefter der sker en anvisning af, hvor affaldet skal aflæsses. Herefter sker en eventuel sortering.

Klapmaterialet opbevares på pladsen i båse bygget af betonelementer, som eksempelvis betonsiloklodser, der vil tilbageholde selve klapmaterialet, men tillade vandet at løbe fra.

Overfladevand håndteres på pladsen. Pladsen etableret som et lukket system med eget sandfang. Overfladevandet ønskes anvendt til støvbekæmpende formål. Hvis nødvendigt bliver spildevand ikke bortkørt uden der foreligger acceptable analyser, som skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Efter modtagelse og eventuel sortering og placering bliver klapmaterialet ikke flyttet eller på anden måde forstyrret for at undgå lugtgener fra organiske elementer fanget i materialet.

EAK kode til positivlisten.

EAK kode	Affaldsfraktion/ oprindelse
17 05 06	Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05

G. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger luftforurening

16) Beregninger af afkasthøjder

Luftforurening

I tørre perioder kan der forekomme støv fra transport, af- og pålæsning samt fra behandling af affaldet på pladsen. For at hindre støvemission vil støvende materialer og vejarealer blive overrislet med vand fra overfladebassinet.

Lugt

Der er risiko for lugtgener fra klapmaterialet.

Dette imødekommes, ved klapmaterialet ikke flyttes eller på anden måde forstyrres for at undgå lugtgener fra organiske elementer fanget i materialet. Hvis nødvendigt overdækkes klapmaterialet med fx presenning.

Spildevand

17) Oplysninger om spildevand

Der vil ikke være sanitært spildevand fra plads 5.

Overfladevand

Overfladevand håndteres som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2021 og ændres ikke.

Støj

18) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder og planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Støj fra virksomhedens aktiviteter på plads 5 fremkommer allerede i form af støj fra intern transport, aflæsning, neddeling og sortering af affald og jord samt fra lastbiler til og fra virksomheden. Der vil især være støj fra maskiner til neddeling og sortering af affaldet.

Dette ændres ikke i forbindelse med modtagelsen og opbevaringen af klapmaterialer.

Det forventes derfor ikke nogen væsentlig ændring i virksomhedens støj pga. klapmaterialer.

H. Affald

19) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på pladsen.

Der vil ikke forekomme affald fra virksomheden udover evt. affald fra kontorbygninger.

Jord og grundvand

20) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand

Indrettelsen i forhold til jord- og grundvandsbeskyttelse på plads 5 ændres ikke. På baggrund af vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det, at der er truffet foranstaltninger i forhold til beskyttelse af jord og grundvand.

I miljøgodkendelsen stilles krav om at der skal etableres overvågning i form af grundvandsmonitoring (vilkår 84). Der skal analyseres for relevante stoffer i 5 borer en gang årligt.

Kommunen opstiller yderligere vilkår om, at der ved overskridelse af grundvandskvalitetskriterier skal udtages en kontrolprøve (vilkår 85).

21) Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 15, og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.

Ikke relevant for tillægget.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

22) Egenkontrol

Kingo A/S afventer Nykøbing Mors Kommunes udkast til miljøgodkendelse for kommentering og eventuelle forslag af vilkår.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

23) Foranstaltninger og påvirkninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Der vurderes ikke at kunne opstå driftsforstyrrelser og uheld med risiko for væsentlig påvirkning af miljøet.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

24) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

Virksomheden etableres som permanente anlæg. Ved et eventuelt ophør af driften, vil det blive sikret, at alt tilført klapmateriale bliver bortskaffet fra anlægget sådan, at den befæstede plads kan anvendes til andet formål.

L. Ændring af vilkår i eksisterende godkendelse af 8. juli 2021

25) Ændring af vilkår 31 – Eksisterende miljøgodkendelse godkendelse af 8. juli 2021.

Det ønskes med udgangspunkt i vedhæftede prøvetagningsmetode, at vilkår 31 ændres således prøvetagning kan udføres af eget oplært personale.

Anvendelse

Formålet med denne metodebeskrivelse er at give en detaljeret gennemgang af fremgangsmåden ved prøvetagning af jordprøver.

Definitioner/begreber

Prøvetagningsfelt: Et område hvor der forventes ensartede forureningsforhold.

Blandingsprøver: Et mindre antal prøver (typisk 5 stk.) fra samme prøvetagningsfelt blandes sammen inden analyse. Delprøvernes størrelse skal være lige store.

Intakt jord: Jord der altid har ligget på stedet og er uforstyrret af menneskelig aktivitet.

Kategoriseret jord: Inddeling i forureningskategorier sker på baggrund af kemiske analyser- altså hvis der allerede forligger prøver på jorden.

Klassificerede områder: Områdeklassificering betyder, at der i stedet for kortlægning (se nedenfor) af de lettere forurenede arealer, skal ske en områdeklassificering. Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder, såsom bilers udstødning og industriens emissioner. Som udgangspunkt er alle byzoner områdeklassificeret.

Kortlagte arealer: Alle forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven kortlægges. Det er regionen, der kortlægger arealer og kortlægningen sker på to niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Modtageranlæg: Et anlæg som er godkendt til at modtage og håndtere jord if. lov om miljøbeskyttelse.

Udstyr

Jordspyd med kopbor: Anvendes til at udtage delprøver.

Spade/skovl (rustfrit stål): Anvendes til at skrabe overflader eller fronter fri for indtørrede lag eller nedfald.

Graveske (plast og stål): Anvendes til sammenblanding af delprøver.

Spand (plast): Anvendes til kortvarig opbevaring af delprøver, før sammenblanding.

Børste: Til rengøring af udstyr.

Afmærkningspinde: bruges til afmærkning af prøvetagningsfelterne.

Rengøring af udstyr

Generelt skal risikoen for krydskontaminering minimeres ved rengøring af udstyret for hvert prøvetagningssted. Rengøringsbehovet afhænger af forureningstypen. F.eks. kræver tungmetalforurening at udstyret børstes for jord mellem hver prøvetagning.

Forureninger med olie, tjære eller opløsningsmidler kan medføre, at der dannes en film på udstyret og dermed på overfladen af den op-borede jord. Det er derfor vigtigt, at det yderste lag jord afrenses med omhu før jordprøven udtages.

Efter brug renses prøvetagningsudstyret omhyggeligt ved at spule udstyret med vand og aftørres

Prøvetagning

1.1 Prøvehåndtering /emballagevalg

Jordprøver udtages i reglen som delprøver i forskellige emballager til forskellige typer analyser. Den valgte emballage afhænger af den forventede forureningstype. Til jordprøver med et forventet indhold af flygtige organiske forbindelser (f.eks. totalkulbrinter, BTEX og chlorerede opløsningsmidler) skal der anvendes membranglas/ekstraktionsglas med tætsluttende låg. Plastposer anvendes til prøver, der skal analyseres for f.eks. metal og tørstofbestemmelse. Der henvises til leverandørens emballagevejledning for detaljeret beskrivelse af valg af emballager. Umiddelbart efter prøvetagningen placeres prøven i en køletaske.

1.2 Prøve antal

Prøveantallet afhænger af om jorden er fra kortlagte arealer, klassificerede områder og offentlige vejarealer eller om det er jord, der ønskes nedkategoriseret fra kategori til kategori. Generelt gælder, at der ved jordflytning/nedklassificering skal udtages minimum:

- 1 prøve pr. 30 tons for kortlagte arealer
- 1 prøve pr. 30 tons for jord, der ønskes nedkategoriseret fra kategori til kategori
- 1 prøve pr. 120 tons for klassificerede områder og offentlige vejarealer

1.3 Vurdering og opmåling ifm. prøvetagning

Før prøvetagningen kan påbegyndes, skal der være kendskab til følgende:

- Hvilke parametre, der skal undersøges for
- Antal af prøver
- Placering af prøvetagningspunkter/opdeling af milen

1.4 Prøvetagning af jord efter opgravning

Med jord der er opgravet, menes en jordbunke/mile (herunder jord i container), som er højest 5 m bred og 2,5 m høj. Hvis jordbunken er større end foreskrevet, kan prøvetagningen være behæftet med større usikkerhed og overholder ikke kravene fra jordflytnings bekendtgørelsen. Jordbunken opmåles og inddeles, som beskrevet under pkt. 1.5 Der udtages en repræsentativ blandingsprøve (ca. 1 kg) vha. et jordspyd med kopbor.

Blandingsprøven består af min. 5 grundigt sammenstukket/blandet delprøver (af ca. 200 g pr. stk.), som er udtaget jævnt fordelt i bunkens tværgående felter fra min. 0,5 m dybde.

Blandingsprøven placeres i prøveemballage (typisk ca. 50 g i et membranglas og 200-300 g i en plastpose/rilsanpose), så hurtigt som muligt efter prøvetagningen.

1.5 Beregning af antal prøver fra opgravet jord

Jordbunkens størrelse kan bestemmes på data fra indvejning, hvis dette ikke er muligt, opmåles højde, bredde og længde og den aktuelle mængde jord beregnes i tons, for at kunne vurdere det nødvendige antal prøver.

Bemærk! Ved omregning af kubikmeter til tons anvendes faktoren 1.8 ton pr. m³, medmindre der er viden om den aktuelle jords massefylde. Afhængig af kravet til antal prøver pr. tons (se pkt. 1.2) samt jordbunkens form, beregnes prøveantallet på følgende måde:

- Jordbunke/mile, "pyramidestub"

Beregning af antal prøver for en jordbunke, som har form svarende til en pyramidestub (dvs. flad i toppen og med 2 grundflader - en lille g og en stor G).

$$1/3 \times h \times (G + g + \sqrt{(G \times g)}) \times \text{jordens massefylde (oftest 1.8)} / t$$

G=arealet af den store grundflade og g=arealet af den lille grundflade, h=højden og t=tons

Eksempel: Der ønskes foretaget prøvetagning af en jordbunke fra et kortlagt areal (se krav til antal prøver pr. tons, under pkt. 9.1). Jordbunken er "udfladet" og derfor opmålt både i bunden, samt i toppen af bunken. I bunden er målt længden 10 m og bredden 5 m svarende til areal (G) = 50. I toppen er målt længden 9 m og bredden 4 m svarende til areal (g) = 36. Højden på bunken er 2 m. Den aktuelle massefylde kendes ikke. Beregning af prøveantal foretages på følgende måde:

$$1/3 \times 2 \times (50 + 36 + \sqrt{(50 \times 36)}) \times 1.8/30 \text{ tons} = 5,1 \text{ (svarer til 5 prøver)}$$

jordbunken opdeles med prøvefelter i tværsnit, trukket henover bunkens bredde og vinkelret på bunkens langside. Fra hvert prøvefelt udtages 5 delprøver, jævnt fordelt i forskellige dybder ind i bunken, og mindst i 50 cm's dybde. Delprøverne fra hvert prøvefelt sammenstikkes til én blandingsprøve.

- Jordbunke/mile, "prisme/spids".

$$(\frac{1}{2} \times \text{højde} \times \text{længde} \times \text{bredde}) \times \text{jordens massefylde oftest 1.8/ton}$$

Eksempel: Der ønskes foretaget prøvetagning af en jordbunke fra et kortlagt areal (se krav til antal prøver pr. tons, under pkt. 1.2). Jordbunken er opmålt til ca.: 10 m lang, 5 m bred og 2 m høj. Den aktuelle massefylde kendes ikke. Beregning af prøveantal: $(\frac{1}{2} \times 2 \times 10 \times 5) \times 1.8/30 \text{ tons} = 3 \text{ prøver}$. Jordbunken opdeles med prøvefelter i tværsnit, trukket henover bunkens bredde og vinkelret på bunkens langside. Fra hvert prøvefelt udtages 5 delprøver, jævnt fordelt i forskellige dybder ind i bunken, og mindst i 50 cm's dybde. Delprøverne fra hvert prøvefelt sammenstikkes til én blandingsprøve.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Morsø Kommune

Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing M

CVR / RID: 40341455

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2023-7312
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (23-08-2023 07:33)

Projekt: Ansøgning - Klapmaterialer og Vilkår 31

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 086338, BFE nummer: 7218157
Matrikler: Matrikel nr.: 21a, Ejerlav: Tødsø By, Tødsø

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jakob Gorm Dahl (Indsendt af)	Projektejer	F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg jgd@kingorecycling.biz +45 25169399

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40341455 - Kingo Recycling Mors A/S

P-nummer

1024501465 - Kingo Recycling Mors A/S

Præstbrovej 18
7900 Nykøbing M

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Telefonnummer

+45 25169399

Mailadresse

jgd@kingorecycling.biz



Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Beskriv det ansøgte projekt

IKKE UDFYLDT

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

IKKE UDFYLDT

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Andre relevante oplysninger 

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgning samt prøvetagningsmetode er vedhæftet som aftalt.

Bilag

[Prøvetagningsmetode - Jord.pdf](#)

[Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Kingo Mors 2023.07.12 \(002\).pdf](#)

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-08-2023)

[Prøvetagningsmetode - Jord.pdf](#)

[Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Kingo Mors 2023.07.12 \(002\).pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Morsø Kommune

Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing M

CVR / RID: 40341455

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7312

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (23-08-2023 07:33)

Projekt: Ansøgning - Klapmaterialer og Vilkår 31

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 086338, BFE nummer: 7218157

Matrikler: Matrikel nr.: 21a, Ejerlav: Tødsø By, Tødsø

Personer tilknyttet projektet

Navn

Jakob Gorm Dahl
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

F.L.Smidt's Vej 17, 8600 Silkeborg
jgd@kingorecycling.biz
+45 25169399

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40341455 - Kingo Recycling Mors A/S

P-nummer

1024501465 - Kingo Recycling Mors A/S

Præstbrovej 18
7900 Nykøbing M

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Telefonnummer

+45 25169399

Mailadresse

jgd@kingorecycling.biz



Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgning samt prøvetagningsmetode er vedhæftet som aftalt.

Bilag

[Prøvetagningsmetode - Jord.pdf](#)

[Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Kingo Mors 2023.07.12 \(002\).pdf](#)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Morsø Kommune

Præstbrovej 18, 7900 Nykøbing M

CVR / RID: 40341455

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7312

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (23-08-2023 07:33)

Projekt: Ansøgning - Klapmaterialer og Vilkår 31

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 086338, BFE nummer: 7218157

Matrikler: Matrikel nr.: 21a, Ejerlav: Tødsø By, Tødsø

Personer tilknyttet projektet

Navn

Jakob Gorm Dahl
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

F.L.Smidt's Vej 17, 8600 Silkeborg
jgd@kingorecycling.biz
+45 25169399

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

40341455 - Kingo Recycling Mors A/S

P-nummer

1024501465 - Kingo Recycling Mors A/S

Præstbrovej 18
7900 Nykøbing M

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jakob Gorm Dahl

Adresse

F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg

Telefonnummer

+45 25169399

Mailadresse

jgd@kingorecycling.biz



Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

IKKE UDFYLDT

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgning samt prøvetagningsmetode er vedhæftet som aftalt.

Bilag

[Prøvetagningsmetode - Jord.pdf](#)

[Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Kingo Mors 2023.07.12 \(002\).pdf](#)

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT