



HOLSTEBRO KOMMUNE

4.1

Ringkjøbing Amtskommune
Grundvands- og Industrimiljøafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Dato: 25.06.1996
J-nr.: 09.02.01G02-3-95
Henv. til: Henning Jensen
Lokal 5210

RINGKJØBING AMTSKOMMUNE TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN
26 JUNI 1996
8-76-4-661-3-96

FØLGESKRIVELSE:

- ☐ Ifølge aftale
- ☒ Til orientering
- ☐ Ring venligst herom
- ☐ Bemærkninger ønskes
- ☐ Tilbagesendes med tak for lån
- ☐ Sendes til fax nr.
- ☐ Antal sider incl. denne
- ☐ Bemærkninger:

Med venlig hilsen

Marianne Hougaard
Marianne Hougaard



HOLSTEBRO KOMMUNE


FOTOKOPI

TIL ORIENTERING

1

4 1

Linds Fabrikker A/S
Lægårdvej 92
7500 Holstebro



Dato: 25 juni 1996
Journal nr.: 09 02 01G02.
Henv. til: Henning Jensen
Lokal 5210

Vedr. miljøgodkendelse.

Ved ansøgning af 28 september 1995 har Linds Fabrikker A/S ansøgt om godkendelse af et eksisterende anlæg for produktion af vaske- og opvaskemidler på ejendommen matr.nr. 1bt og 1cn Lægård, Holstebro jorder, beliggende Lægårdvej 92, 7500 Holstebro.

Virksomheden henhører under D 7. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992, - Bekendtgørelse om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder - hvilke indbærer, at virksomheden senest den 1. januar 1999 skal indsende ansøgning om godkendelse i.h.t. miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Idet virksomheden på nuværende tidspunkt ønsker en samlet godkendelse i.h.t. miljøbeskyttelseslovens kap. 5. § 33, er der ved skrivelse og tegningsmateriale til Miljøafdelingen, Holstebro kommune, fremsendt følgende oplysninger til sagen:

Ved sagens behandling foreligger følgende bilag:

- 1.0. Ansøgning om godkendelse dateret den 28. september 1995, - bilagt miljøteknisk beskrivelse fra Carl Bro Energi og Miljø AS, dateret den 27. september 1995.
- 1.1. Beliggenhedsplan.
- 1.2. Indretning af bygninger og placering af afkast.
- 1.3. Supplerende indretningsplan.
- 1.4. Oversigtsplan - tankanlæg.
- 2.1. Produktionsanlæg - flowdiagram.
- 2.2. Indretning af tårnbygning.
- 2.3. Produktionsanlæg - positionsliste.

Teknisk Forvaltning
Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71

- 3.0. Luftforurening, OML-beregninger.
- 4.0. Rapporter vedr. luftsemissionsmålinger. (Miljøkemi sept. 1995).
- 5.0. Rapport vedr. støjforhold. (Acoustica A/S, sept. 1995).
- 6.0. Kloakplan.
- 7.0. Råvarer og hjælpestoffer, - oplyst som fortrolige oplysninger.
- 8.0. Revurdering af affaldsdepot (reg. 661-22).
- 9.0. Aflevering til kommunekemi.

Virksomhedens beliggenhed:

Virksomhedens indretning og beliggenhed fremgår af tegningsmaterialet. Virksomheden er beliggende i område I 3. i kommuneplanen for Holstebro kommune, samt henhører under byplanvedtægt nr. 17.

Områdets anvendelse er fastlagt til industri- og værkstedsvirksomhed m.v.

Virksomhedens etablering:

Virksomheden er en eksisterende virksomhed der blev etableret i 1928. Spraytøringsanlægget er etableret i 1968 og ombygget i 1973 til det nuværende anlæg. I 1996 er nyt pakkeri og lagerhal opført.

Virksomhedens grundareal udgør 19.404 m².
Det bebyggede areal udgør ca. 9.500 m².

Oplysninger om virksomhedens indretning og drift, samt forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Linds Fabrikker A/S fremstiller vaske- og opvaskemidler, og virksomheden har en produktionskapacitet på 40.000 ton pr. år.

Virksomhedens produktion af spraytørret pulver udgør 35.000 t/år og produktionen af tørblandet produkter udgør 5.000 t/år.

Med henvisning til figur 4.2 (flowdiagram) er produktionsgangen kort beskrevet i det følgende:

Spraytørring og efterfølgende pulvermixing:

I spraytørringsprocessen er de flydende og de pulverformige råvarer doseret fra lagertank (Fa) og lagersilo (Fb) til en vægt-ophængt blandebeholder (D-9). Batchstørrelsen er 2.500 - 3.000 kg.

Fra blandebeholderen bliver blandingen/slurryen (ca. 60% TS) lukket ned i en lagerbeholder (D.10), og fra denne via en homogenisator (G-6) til fortrykspumpe (G-7), som pumper videre til højtrykspumpe (G-8).

Højtrykspumpen pumper blandingen/slurryen gennem et rørsystem til et dysearrangement placeret i toppen af spraytårnet (D-1), hvor der sker en forstøvning og efterfølgende tørring af produktet.

Tørringsluften tages ind via ventilator (G-1) og ledes til naturgasbrænderen (C-1), hvor den opvarmes til 270-320 gr.C, inden den ledes gennem en ringkanal ind i den nedre del af spraytørringstårnet (D-2). Afgangsluften fra spraytørringstårnet renses i et cyklon- og scrubbersystem forinden den afkastes over tag. Scrubbersystemet er beskrevet nedenfor.

Det spraytørrede basispulver bliver transporteret fra tårnbunden til en "a-ir-lift" og herfra gennem et posefilterarrangement (D-5) til lagersilo (F-8). Det tørrede pulver doseres sammen med forskellige additiver (perborat, enzymer m.v.) til en blandetromle (D-6). I blandetromlen tilsættes parfume m.v., inden pulveret føres til endnu en blander "zig-zag agglomerator" (G-54), hvis primære opgave det er at fremstille kompaktpulver. Efter denne proces passerer pulveret over i en vibrationssigte (G-39) for til slut at ende i pakkeriet.

Scrubbersystemet:

I scrubberen udvaskes de sidste støvresten af afgangsluften fra spraytørringstårnet. Dette foregår ved, at luften ledes gennem et kammer, hvori der gennem et dobbelt dysesystem tilføres vand. Fra kammeret ledes luften videre til afkastet (L-1).

Vandet fra scrubberen anvendes kontinuerligt som processpildevand til slurrytilberedningen, samtidig med at der tilledes frisk vand til scrubberen.

Dette har til formål at minimere udledningen af spildevand til det offentlige kloaksystem, samt at udnytte scrubbervandets forholdsvis høje temperatur (ca. 60 gr.C).

Varmegenvinding:

I forbindelse med spraytørringstårnet er der installeret et varmegenvindingsanlæg.

Anlægget består af en luft/vand varmeveksler (D), som er installeret umiddelbart efter scrubberen, samt en vand/luft varmeveksler (C), der er placeret umiddelbart før luftopvarmningen til spraytørringstårnet.

Systemet virker på den måde, at varmen i afgangsluften fra spraytørringstårnet via varmeveksleren (D) opvarmer en væske, der så pumpes ned til varmeveksler (C), hvor den benyttes til opvarmning af indgangsluften til spraytørringstårnet.

Afgangsluften fra scrubberen er ca. 70 gr. og bringes i varmeveksleren (D) ned på ca. 50 gr.C. Væsketemperaturen i varmeveksleren er 55-57 gr. C. Luften, der ledes til spraytørringstårnet opvarmes til 53-55 gr. C. Der er monteret tilsvarende forvarmning til dampkedlen samt et antal kaloriferer til rumopvarmning.

Recirkulering af kølevand:

I spraytørringsprocessen anvendes kølevand ved fortrykspumpe (G-7) og højtrykspumpe (G-8).

Der etableres recirkulationsanlæg for kølevand - for herved at reducere mængden af processpildevand.

Tørblanding:

Produktionsapparatet (veje-, blande- og siloanlæg) anvendes endvidere til tørblanding af diverse opvaskepulvere.

Pakkeri:

I virksomhedens pakkeri foretages pakning i sække, poser og i kartoner.

Laboratorier:

Virksomheden har laboratoriefaciliteter dels ved administrationsafsnittet (udviklings- og kontrollaboratorie) og dels i tårnbygningen (driftslaboratorie).

Oversigt over forureningskilder:

Luftafkast:

- L1. Afkast fra spraytørringstårn via scrubber.
- L2. Afkast fra posefilter efter air-lift.
- L3. Afkast procesopvarmning (gas) - anvendes v/opstart af produktionsanlæg.

Teknisk Forvaltning

Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71

- L4. Afkast fra pneumatisk råvaretransport.
- L5. Skorsten, rumopvarmning (gas) - administration m.v.
- L6. Skorsten, rumopvarmning (gas) - lager m.v.
- L7. Skorsten, dampkedel (gas).
- L8. Filter på råvaresiloer.
- L9. Filter på buffersilo.
- L10. Afkast på filterbygning.
- L11. Afkast fra tørblending.

Afkastenes placering fremgår af bilag 1.2 og 1.3. Udover de nævnte afkast er der afkast fra rumventilation (pakkeri og kompressorer), udsugning fra stinkskebe i laboratorier, samt fra gasfyrede Dantherm-anlæg i lagerhaller.

Spildevand:

- V1. Processpildevand.
- V2. Sanitært spildevand.
- V3. Overfladevand.

Støj:

Procesanlæg:

- S1. Tårnbygning, afkast på tag.
- S2. Tårnbygning, udstråling via vinduer.

Intern trafik:

- S3. Truckkørsel.
- S4. Tømning af pulvertankbiler (råvarer/vandglas).
- S5. Lastbilkørsel.

Der henvises iøvrigt til støjrapport i bilag 5.

Affald:

A1.	Plast (emballage).	40.000 kg/år	Forbrænding
A2.	Pap/Papir (emballage).	35.000 kg/år	do/genbrug
A3.	Metal (emballage).	9.500 kg/år	Genanvendelse
A4.	Olie- og kemikalieaffald.	1.000 kg/år	Modtagerstation

Teknisk Forvaltning

Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset, 7500 Holstebro, Tlf. 97 41 12 00, Fax 97 41 33 71

Metal, pap og papir bortskaffes i stor udstrækning til **genanvendelse** - henholdsvis Jerngården og Fa. Averhoff.

Råvarer og hjælpepestoffer:

Årligt forbrug af vand, naturgas og el.

Vand.	32.600 m ³
Naturgas.	1.400.000 m ³
El	3.400.000 kWh

Årligt forbrug af råvarer og hjælpepestoffer i produktionen:

Samlet mængde af råvarer og hjælpepestoffer: 40.000.000 kg.

Virksomhedens forbrug af råvarer og hjælpepestoffer er angivet i tabel 4.5. med angivelse af de enkelte komponenter. Disse oplysninger er af konkurrencemæssige årsager stemplet fortrolige - og kun tilgængelige for godkendelsesmyndigheden.

Driftstider og antal ansatte:

Virksomhedens daglige driftstider er i døgndrift på alle ugens dage (3 holds-skift).

Virksomheden har ca. 100 ansatte, heraf er ca. halvdelen funktionærer.

Risikomæssige forhold:

Virksomheden vurderes ikke at være omfattet af bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 om vurdering af sikkerhed i forbindelse med risikobetonde aktiviteter, der kan medføre større uheld.

Der er ikke udarbejdet beredskabsplan for virksomheden. Holstebro Brandvæsen er orienteret om virksomhedens råvarer og hjælpepestoffer.

Luftforurening:

Støv - emission:

Miljø-Kemi har i september 1995 foretaget emissionsmålinger af virksomhedens emission af støv og NO_x, og disse værdier ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Immisionskoncentrationsbidrag:

Carl Bro Energi og Miljø har på basis af de målte emissioner foretaget immisionskoncentrationsberegninger (OML-beregninger) for støv, lugt og NOx.

For såvel støv samt NOx ligger immisionskoncentrationsbidraget væsentligt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

For lugt er der tilsvarende gennemført OML-beregninger baseret på de målte lugteemissioner.

Beregningerne viser en koncentration på 2-9 LE/m³ i boligområdet, hvor den højeste værdi er fundet ved nærmeste bolig i parcelhusområdet syd for virksomheden.

I erhvervsområde/åbent land er der fundet et niveau på 2-10 LE/m³ og indenfor virksomhedens eget areal er niveauet 8-15 LE/m³.

Miljøstyrelsens vejledende immisionsgrænseværdier angiver, at maksimumkoncentrationen af det pågældende stof ikke må overskride 5-10 lugtenheder/m³. I industriområder og deciderede landområder kan denne koncentration i visse tilfælde lempes med en faktor 2-3.

Støjbelastning:

Virksomheden Acoustica A/S har foretaget målinger af **støjudsendelsen** fra de mest betydende støjkluder hos Linds Fabrikker.

Beregningerne udviser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overskredet med op til 8 dB(A) i dagperioden på hverdage. I boligområdet syd for virksomheden er der en overskridelse på op til 8 dB(A), og i industriområdet er der en overskridelse på 1 dB(A).

Acoustica A/S har ud fra beregninger nærmere beskrevet hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der skal foretages, for overholdelse af de vejledende grænseværdier.

Spildevandsmængder:

Processpildevand: 6.200 m³/år **Til kommunal spildevandssystem**

Sanitært spildevand: 1.300 m³/år do

Overfladevand: 4.500 m³/år do

Teknisk Forvaltning

Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71

Renere Teknologi:

Spraytørring er som proces ret energikrævende, men giver den optimale fordeling af råvarer samt nødvendig mulighed for at styre partikkelstørrelsen og form. Energibesparelse er gennemført ved at etablere varmegenvinding på anlæggene.

Vaskevand fra scrubber samt rengøringsvand fra produktionen genanvendes, hvorved virksomhedens spildevandsudledning reduceres betydeligt. Tilsvarende etableres der recirkulation på køling af pumper, hvilket giver en vandbesparelse på ca. 18 m³/døgn.

Der er etableret posefiltre/scrubber på alle væsentlige afkast.

På scrubberanlægget er der etableret et sikkerhedssystem, som automatisk stopper spraytørringsanlægget, hvis der ikke er tilstrækkeligt Flow/-tryk på de vandmængder, der anvendes til dysesystemerne i scrubberen.

Hele anlægget er underkastet en løbende forebyggende vedligeholdelse, som gør at fejl og mangler hurtigt registreres og udbedres.

Produktionsaffald med undtagelse af emballage genanvendes.

Forslag til vilkår for egenkontrol:

Der foreslås følgende vilkår for egenkontrol:

1. Alle filtre underkastes en forebyggende visuel kontrol, ligesom de regelmæssigt skiftes/renses. Filtre regenereres/renses hos eksternt firma.
2. Afkast på tag af tårnbygning tilses 1 gang pr. time.
3. En gang årligt (januar måned) foretages indrapportering af det foregående års forbrug af råvarer og hjælpestoffer - total liste.

GODKENDELSE:

På det således foreliggende grundlag godkender Holstebro kommunes Miljøudvalg herved et eksisterende anlæg for produktion af vaske- og opvaskemidler på ejendommen matr. nr. 1bt og 1cn Lægård, Holstebro jorder, beliggende Lægårdvej 92, 7500 Holstebro, tilhørende Linds Fabrikker A/S.

Teknisk Forvaltning

Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset . 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71

Godkendelsen er meddelt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 590 af 27 juni 1994 og bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed m.v. på følgende vilkår:

Generelt:

01. Virksomheden skal være i overensstemmelse med de indsendte bilag og forudsætningerne herfor som foran beskrevet, idet dog nedennævnte vilkår skal respekteres.
02. Virksomheden må ikke ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde som indebærer forøget forurening, før ændringen er godkendt af Miljøudvalget.
03. Holstebro kommune kan revidere vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse efter 8 års forløb, når det er miljømæssigt begrundet, jf. § 41 i Lov om miljøbeskyttelse, ligesom der kan fastsættes nærmere vilkår for virksomhedens egenkontrol.

Støj:

04. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i naboskel ikke overstige følgende grænser:

I skel mod syd - mellem off. område og boligområde:

Mandag-fredag	kl 07.00-18.00	45 dB(A).
Lørdag	kl 07.00-14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl 14.00-22.00	40 dB(A)
Søn- & helligdage	07.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl 18.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl 22.00-07.00	35 dB(A)

I skel mod øst - mellem ubebygget grund og offentlig område:

Mandag-fredag	kl 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl 14.00-22.00	45 dB(A)
Søn- & helligdage	07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl 18.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl 22.00-07.00	40 dB(A)

Teknisk Forvaltning

Bygge- og Miljøkontoret

Rådhuset . 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71

I naboskel mod vest - erhvervsområde, Lægårdvej og Hjaltesvej.

55 dB(A) i alle døgnets timer og på alle ugens dage.

I naboskel mod nord og øst - industriområde.

60 dB(A) i alle døgnets timer og på alle ugens dage. _

05. Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige de anførte støjniveauer med mere end 15 dB(A).

Luftforurening:

Fyringsanlæg:

06. De naturgasfyrede **kedler skal** overholde det til enhver tid gældende gasreglement.

De samlede luftafkast. Totalstøv:

07. Virksomhedens samlede emission af totalstøv fra luftafkast må ikke overstige 20 mg/norm m³, ligesom den samlede immissionskoncentrationsbidrag B-værdi ikke må overstige 0,08 mg/m³.

Lugtimmissioner:

08. Virksomheden skal overholde, at der ikke i boligområder, samt institutionsområde forekommer en lugtkoncentration - immissionsniveau - på over 5-10 LE/m³.

Affald:

09. Virksomhedens affald, - der ikke henregnes til katagorien om olie- og kemikalieaffald, - skal håndteres efter de retningslinier, der er fastsat i affaldsregulativer for Holstebro kommune.

Udendørs oplag:

10. Der må på ejendommen ikke forefindes udendørs oplag, der virker skæmmende for omgivelserne - med mindre dette er indhegnet.

Virksomhedens egenkontrol:

11. Alle filtre der indgår i produktionsanlægget, skal underkastes en forebyggende visuel kontrol, ligesom de regelmæssigt skal skiftes/renses.
12. Alle afkast på tag af tårnbygningen skal tilses mindst 1 gang pr. time - for konstatering af eventuel driftsuheld m.v. i det samlede anlæg.
13. En gang årligt (januar måned) skal der til tilsynsmyndigheden foretages en indrapportering af det foregående års forbrug af råvarer og hjælpestoffer - total liste.

Kontrol:

Støj:

14. Der skal senest den 1. november 1996 til tilsynsmyndigheden, Holstebro kommune fremsendes støjmålinger/beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet, der godtgør, at de under støj stillede vilkår er overholdt.
Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger om ekstern støj fra virksomheder.
Målingerne kan max. kræves udført 1 gang om året, - ved tilfredsstillende måleresultater.
15. Støjmålingerne/beregningerne skal udføres af et autoriseret firma, ligesom disse foretages når virksomheden er i fuld drift.
Måleresultater og oplysninger om de driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet, skal fremsendes til Teknisk Forvaltning, Miljøafdelinger, Holstebro kommune.

Luftforurening - støvkoncentration:

16. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade gennemføre emissionsmålinger og immissionsberegninger, der godtgør, at de under luftforurening stillede vilkår er overholdt.
Målingerne skal udføres af et af Statens Tekniske Prøvenævns autoriseret laboratorium, og disse skal udføres efter de retningslinier, der er foreskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990.
Ved tilfredsstillende resultater kan målingerne/beregningerne max. kræves udført 1 gang om året.

Lugtimmissioner:

17. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade gennemføre målinger/beregninger der godtgør, at de under lugtimmissioner stillede vilkår er overholdt. Målingerne skal udføres af et af Statens Tekniske Prøvenævns autoriseret laboratorium, og disse skal udføres efter de retningslinier, der er foreskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985. Ved tilfredsstillende resultater kan målingerne/beregningerne max. kræves udført 1 gang om året.

Olie- og kemikalieaffald:

Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres for destruktion efter anvisning fra Holstebro kommune og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelse herom.

Der henvises især til bekendtgørelse nr. 804 af 15. dec. 1989 om olie- og kemikalieaffald, samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort.

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske forsvarligt, d.v.s. under tag, samt på en fast tæt bund uden mulighed for afløb og med en opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den størst benyttede tromle/beholder.

Kvitteringer for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald skal gemmes i mindst 5 år, og disse skal være tilgængelige for tilsynet.

Spildevand:**Processpildevand:**

Virksomhedens afledning af processpildevand er ikke medtaget i nærværende godkendelse.

Afledning af processpildevand skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende tilslutningstilladelse fra Holstebro kommune.

Sanitetsspildevand:

Virksomhedens sanitetsspildevand kan uden begrænsning tilledes kommunal spildevandsledning.

Tagvand:

Virksomhedens tagvand tillades afledt til kommunal regnvandsledning.

Afgørelsen er truffet i medfør af kap. 5 i lovebekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, og kan af ansøgeren, kreds-lægen samt privatpersoner og andre, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende, hvorfor klagefristens udløb er den 24 juli 1996.

Såfremt en meddelt tilladelse påklages, skal klagen indsendes til miljøafdelingen, Holstebro kommune, der derefter videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Man gør opmærksom på, at en eventuel fremtidig ændring eller udvidelse af virksomheden forudsætter tilladelse i henhold til miljølovens § 33.

Ringkøbing amtsråd, Kreds-lægen, Arbejdstilsynet, samt de privatpersoner, hvis ejendom grænser ind til matr. nr. 1bt og 1cn Lægård er herfra underrettet om foranstående, ligesom annoncering er iværksat.

Med venlig hilsen

Lars Stampe
Formand

Kurt Vanggaard
Miljøchef

Kopi tilsendt:

1. Carl Bro Energi og Miljø A/S, Sohngårdsholmsvej 2, 9000 Aalborg
2. Kreds-læge E. Fenger-Grøn, Social- og Sundhedsforvaltningen, her
3. Arbejdstilsynet Overgade 21, 7400 Herning
4. Ringkøbing Amtskommune, Grundvands- og Industrimiljøafdelingen, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing

Teknisk Forvaltning
Bygge- og Miljøkontoret
Rådhuset . 7500 Holstebro . Tlf. 97 41 12 00 . Fax 97 41 33 71