

gdr. Lauritz Ingvard M Lauritzen
 Hjortvadvej 11B
 Hjortvad
 6760 RIBE

□

Dato	Journal nr.	Henv. til	Direkte tlf.	E-Mail
3. august 1999	KL.:09.02G01	Regnar Nielsen	79898884	reni@ribekom.dk

Virksomhedsgodkendelse.

I henhold til lov nr. 698
 af 22 september 1998 om miljøbeskyttelse.
 Lovliggørelse

De har den 15 januar 1999 ansøgt Ribe Kommune om kommunalbestyrelsens godkendelse af Deres landbrugsejendom med svin, lovliggørelse til 1990 niveau. Ejendommen ønskes godkendt til en produktion med søer og slagtesvin på i alt 998 dyreenheder. Den eksisterende godkendelse fra den 1.10.1980 er på 710 dyreenheder svin. Udvidelsen er løbende foretaget frem til 1990.

Virksomheden er beliggende: Hjortvadvej 11, Hjortvad 6760 Ribe, ejd.nr. 571-01313-4, matr. nr.: 6 - Hjortvad.

De meddeles hermed godkendelse af Deres ejendom som ansøgt, i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 40 stk. 1, jfr. §§33 og 35, godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, som er gældende for hele virksomheden.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af det i den miljøtekniske beskrivelse anførte. Denne godkendelse erstatter tidligere godkendelse af 01.10.1980.

Udvælg miljøteknisk og miljø

Bøge Allé 2, 6760 Ribe. Tlf. 79 89 88 88. Fax 79 89 92. E-mail ribekom@ribekom.dk

Vilkår:

1.0: Etablering:

- 1.1 Virksomheden skal være bragt i overensstemmelse med de i godkendelsen nævnte vilkår senest et år efter godkendelsens ikrafttræden. Virksomheden må ikke ændres eller udvides uden godkendelsesmyndighedens forhåndstilsagn.
- 1.2 Øvrige relevante myndigheders godkendelse skal foreligge.

2.0: Indretning og drift:

- 2.1 Virksomhedens maksimale dyrehold må ikke uden fornyet godkendelse udvides til en produktion større end de i godkendelsen tilladte 998 dyreenheder, beregnet efter Husdyrbekendtgørelsens bilag 1.
- 2.2 Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere at de aktuelle regler for husdyrhold i relation til Landbrugsministeriets og Energi- og Miljøministeriets regler herfor overholdes, så det nødvendige areal til udbringning af husdyrgødning er til disposition, eller aftale herom foreligger i henhold til de i bekendtgørelsen herfor gældende regler.

3.0: Støj:

Støjvilkårene er fastsat efter de i miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 gældende regler m

- 3.1 Støjbelastningen fra virksomheden, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride nedennævnte grænser målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nærliggende nabobeboelser.

Dag	kl.	07.00 - 18.00	55 dB(A)
Aften	kl.	18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat	kl.	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

4.0: Bygninger:

- 4.1 De i ansøgningen vedlagte tegninger over bygninger og deres anvendelse ligger til grund for godkendelsen. Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10 december 1998 husdyrbekendtgørelsens bestemmelser om disses indretning og anvendelse, skal stedse iagttages.
- 4.2 Ventilationsanlæggene i staldene skal være sådan indrettede, at afkastet giver mindst 1
- 4.3 Afledning af husdyrgødning til opbevaringsanlæggene skal ske gennem tætte lukkede ledninger.
- 4.4 Øvrige forsyningsanlæg skal være udført i overensstemmelse med de herfor gældende regler og normer.

5.0: Opbevaring og udbringning af husdyrgødning:

- 5.1 Virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende regler, som de er beskrevet i husdyrbekendtgørelsen, Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10 dec. 1998 med evt. senere ændringer.
- 5.2 Udbringning og udkørsel af husdyrgødning (gylle) må ikke foretages lørdage og søn- og helligdage på arealer liggende nærmere nabobeboelse end 200 meter.
- 5.3 Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tætte og effektivt renholdte ved udkørsel til offentlig vej.
- 5.4 Spildevand fra produktion og rengøring af stalde, maskiner m.v. skal tilledes gødningsopbevaringsanlæggene.

6.0: Affald:

- 6.1 Døde dyr skal opbevares i lukket rum eller lukket kontainer (den i beskrivelsen værende kontainer med presenningsoverdækning skal evt. ændres, ved montering af fast låg, gerne oplukkelig) og skal afleveres til autoriseret destruktionsanstalt.
- 6.2 Overalt i staldanlæggene skal der foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i henhold til de veterinære bestemmelser.
- 6.3 Rester af desinfektionsvæsker, medicin, sprøjtemidler og emballage fra disse skal afleveres i henhold til gældende regler herom.

- 6.4 Vaskeplads for transportmateriel og maskiner m.v. skal være indrettet, så spildevand herfra bortledes til gødningsopbevaringsanlæggene.
- 6.5 Foder- og gødningsrester må ikke oplagres udenfor de dertil indrettede anlæg, ligesom der skal holdes ryddeligt omkring virksomheden.

7.0 Luftforurening:

- 7.1 Produktionsforholdene skal indrettes, så der sker mindst mulig udslip af forurenende stoffer til luften. Der skal om nødvendig anvendes dertil egnede hjælpestoffer til imødegåelse af unødigt udslip af lugtstoffer.
- 7.2 Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/ kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen.

8.0 Spildevand:

- 8.1 Sanitært spildevand må ikke tilledes gødningsopbevaringsanlæggene, men skal tilledes et lovligt afløbssystem.
- 8.2 Spildevandsanlæggene fra husspildevand skal vedligeholdes i overensstemmelse med de dertil hørende driftsvejledninger. Trix- og septictankene skal tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt og indholdet bortskaffes efter Ribe Kommunes tømningssordning i henhold til gældende retningslinier herfor.

9.0 Opvarmningsanlæg:

- 9.1 Virksomhedens varmebehov dækkes af et halmfyret som er installeret og godkendt efter miljøbeskyttelsesloven den 5. oktober 1990. Halmfyret skal drives efter de derfor gældende regler, således at der ikke på noget tidspunkt fremkommer unødigt sod/støvnedfald fra anlægget.
- 9.2 Der skal holdes ryddeligt omkring fyrringsanlægget, halm og aske m.m. må ikke oplægges ved fyret, men skal oplagres i dertil indrettede anlæg.

10.0 Tilsyn og kontrol:

Egenkontrol:

- 10.1 Der skal på virksomheden føres "egenkontrol" med den til enhver tid gældende produktion, der skal foreligge en opgørelse over produktionens størrelse i henhold til husdyrbekendtgørelsens bilag 1. Denne med tilhørende bilag (slagteriafregninger m.m.)skal ved miljøtilsynets besøg på ejendommen kunne forevises til dokumentation for overholdelse af godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse.
- 10.2 Der skal føres journal over afsætning og udbringning af virksomhedens husdyrgødning indeholdende mængder og tidspunkter, denne skal være tilgængelig for miljøtilsynet, ved besøg på virksomheden.
- 10.3 Såfremt der opstår gener fra virksomhedens drift og produktion skal virksomheden efter anmodning fra tilsynsmyndigheden lade foretage og bekoste indtil 1 årlig registrering eller måling af de forhold som forårsager generne, for at eftervise, at godkendelsens vilkår overholdes. Målingerne skal foretages af dertil autoriseret virksomhed efter gældende regler herfor. Målingernes resultater skal senest en måned efter udførelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Bemærkninger til godkendelsen.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en sådan måde, som indebærer forøget miljømæssig belastning, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det til sagen oplyste.

Opmærksomheden henledes på, at de til enhver tid gældende regler for oplagring af nitratholdigt handelsgødning samt opbevaring, transport og aflevering af olie- og kemikalieaffald skal overholdes.

De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves uanset, at de der nævnte krav/regler kan være en skærpelse af de i denne godkendelse stillede betingelser.

Ankevejledning:

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettiget er ansøger, amtsråd, embedslægen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og indsendes til kommunalbestyrelsen.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette straks blive meddelt ansøger.

Følgende er underrettet om godkendelsen.

Ribe amtsråd, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Arbejdstilsynet, Esbjerg kreds, Nørregade 22, 6700 Esbjerg

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Uge-Avisen den 10 august 1999 med en klagefrist på 4 uger fra den 10.08.1999 at regne.

De til godkendelsen hørende tegninger over placering af bygninger og gødningsopbevaringsanlæg m.v. samt kopi af ansøgning og miljøteknisk beskrivelse vedlægges i stemplet stand.

med venlig hilsen

Bent Brander Christensen
fmd.

Hans Kjær
tekn. dir.

Ribe Kommune
Teknisk Forvaltning
Miljøteknisk beskrivelse
af

Landbrugsejendommen "Pedersminde" mart.nr.: 6 - Hjortvad,
ejd. nr.: 571-01313-4 beliggende Hjortvadvej 11, Hjortvad 6760 Ribe.

1. Indledning
2. Etablering
3. Indretning og drift

4. Støj
5. Affald
6. Luftforurening
7. Spildevand

Ribe den 3. august 1999.

Med baggrund i tidligere godkendelse af 1.10.1980, besøg på virksomheden den 13 juli 1999, byggeanmeldelse fra 27.03.1990 samt det i ansøgningen oplyste, kan følgende miljøtekniske forudsætninger danne grundlag for en lovliggørende miljøgodkendelse.

1. Indledning:

Gdr. Lauritz Ingvard M Lauritzen har ved ansøgning af 15 januar 1999, ansøgt Ribe Kommune om miljøgodkendelse af virksomhedens produktion af svin til en størrelse som ikke overstiger forholdene som de fandtes den 27 marts 1990.

I forbindelse med godkendelsen vil der ikke blive foretaget produktionsudvidelser.

Virksomheden er omfattet af pkt. I. 1. på Energi- og Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder i bekendtgørelse nr. 794 af 9 december 1991 jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 5. om særligt forurenende virksomheder.

Som grundlag for sagens behandling ligger:

- a. ansøgning m. bilag
- b. tegninger

- c. byggeanmeldelse fra 27.03.1990
- d. godkendelse af 01.10.1980
- e. tilsynsrapport fra den 13.07.1999
- f. oversigtskort, hvoraf det fremgår, at virksomheden er beliggende i landzone, og med en nærmeste afstand til nabobeboelse mod vest på 320 meter, og mod øst mere end 500 meter.

2. Etablering:

Der vil ikke blive foretaget udvidelser eller ændringer i produktionen i forbindelse med godkendelsen.

3. Indretning og drift:

Virksomheden består af følgende anlæg:

Driftsbygninger:

1.	Slagtesvinestald	300 stipl.	555 m ²
2.	Slagtesvinestald	570 stipl.	454 m ²
2a.	Farestald	60 faresti	300 m ²
3.	Slagtesvinestald	950 stipl.	726 m ²
4.	Slagtesvinestald	950 stipl.	726 m ²
5.	Slagtesvinestald	950 stipl.	748 m ²
6.	Slagtesvinestald	1260 stipl.	1020 m ²
7.	Slagtesvinestald	840 stipl.	675 m ²
8.	Slagtesvinestald	1000 stipl.	759 m ²

9.	Smågrisestald	8x312 stipl.	932 m ²
10.	Smågrisestald	8x240 stipl.	690 m ²
11.	Farestald	200 farestier	891 m ²
12.	Drægtighedsstald	400 pladser	759 m ²
13.	Drægtighedsstald	400 pladser	759 m ²
14.	Løbeafdeling	100 pladser	819 m ²

Husdyrgødning fra samtlige driftsbygninger er gylle, som opsamles i gyllekanaler og ledes til gyllebeholderne.

Opvarmning:

Virksomhedens varmebehov dækkes af et halmfyrringsanlæg med to kedler og en samlet effekt på 600 kW. skorstenene er henholdsvis 14 og 16 meter høje. Anlægget er godkendt efter Kap. 5. i miljøbeskyttelsesloven den 15.10. 1990.

Anlæg til opbevaring af husdyrgødning:

Gyllekanaler i staldene, total 3828 m ³ effektiv:	2000 m ³
Gyllebeholder af stål fra 1977 (reduceret kap.)	900 m ³
Gyllebeholder helstøbt fra 1986	4200 m ³
Gyllebeholder element fra 1992	792 m ³
Gyllebeholdere på anden ejend. 2stk.a 1492 m ³ fra 1995	2984 m ³
Samlet lagerkapacitet:	<u>10.876 m³</u>

Husdyrhold:

Søer m. grise fravendes v. ca. 4 uger 1100 stk.	242 de.
Smågrise fra 7,5 til 25 kg - prod./år 25300 stk.	142 de.
Slagtesvin fra 25- til 98 kg. prod./år 17000 stk.	612 de.

Samlet produktion i dyreenheder i alt: 996 de.

Husdyrgødning:

gylle fra søer	4114 m ³ /år
gylle fra smågrise	1988 m ³ /år
gylle fra slagtesvin	8568 m ³ /år
vand fra rengøring af stalde m.m.	1500 m ³ /år

I alt til lager: 16170 m³/år

Der sælges 9500 m³ gylle til Ribe Biogas A/S.

Virksomhedens lagerkapacitet svarer til 19,6 måneders opbevaring efter salg af gylle, uden salg ville kapaciteten være 8,1 måneder. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet for husdyrgødning er ifl. konsulentekklæring fra 16.09.1998 på 12,0 mdr.

Virksomhedens eget jordtilliggende er på 214,2 ha. heraf er 178 ha til rådighed for udbringning af husdyrgødning. I ansøgningen oplyses der at være 274 ha til rådighed for udbringning af husdyrgødning, arealkravet ved 1,7 de/ha er 256 ha.

4. Støj:

Støjen stammer hovedsagelig fra ventilatorer. Der er i alt 136 afkast med en samlet luftmængde på 1.105.000 m³/time, der er gulvventilation i drægtighedsstaldene og afkast i kip for størstedelen af øvrige staldanlæg.

Endvidere forekommer der støj fra normalt forekommende landbrugsmaskiner og husdyr.

Der er ikke foretaget støjmålinger.

5. Affald:

Døde dyr opbevares i kontainer, som overdækkes med presenning, døde dyr afleveres til destruktionsanstalt.

Medicin- og kemikalierester samt emballage herfra opbevares i aflåst rum og afleveres til dagrenovation eller foderstoffirma i.h.t. gældende regler herfor.

Aske fra halmfyrene udsprede på landbrugsarealerne. spildeolie fra olieskift på traktorer og maskiner forekommer kun i mindre mængder ca. 50 l/år, dette anvendes til indsmøring af maskiner og maskindele.

6. Luftforurening:

Der emitteres NH₃, CO₂, støv og lugtende stoffer fra staldanlæggene, mængderne er ikke målt. Fra halmfyret udledes ca. 147 mg/s partikler samt røggasser, fyret overholder de i godkendelsen foreskrevne maksimalt tilladte udslip.

7. Spildevand:

Spildevand fra produktion og rengøring af stalde og maskiner tilledes gødningsopbevaringsanlæggene.

Spildevand fra stuehus og folkerum afledes til 1. Trix og 3 septictanke, herfra ledes spildevandet i rørledning til det offentlige vandløb Hjortvad å. Spildevandsslamtankene tømmes i henhold til den af Ribe Kommune etablerede tømningsordning.