



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 24-06-2024 - GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Jernhytvej 47, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Gram og Nybøl Godser A/S		
Adresse	Jernhytvej 47, 6500 Vojens		
Telefon	97192302	CHR nr.	51775
E-mail	s.s1000@hotmail.com	CVR nr.	38097512
Mobil	31795519	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/10132
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16 a, stk. 1		
Godkendelsesdato	9-5-2023		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Wendy og Lauge, medarbejdere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	De fleste ungdyr var på græs. Der var ved at blive muget ud i stald 2.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 9. maj 2023.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. Godkendt produktionsareal: •' Eksisterende kalvehytter bygning 10 og 19, som udvides med 64 m2. Det samlede produktionsareal er herefter på 292 m2 til dyretypen kalve, (under seks mdr.) på dybstrøelse. •' Eksisterende stald 2 på 619 m2 produktionsareal, hvor der etableres et nyt staldafsnit ved at inddrage foderladen. Samlet produktionsareal er herefter på 1.661 m2, der er fordelt på: o' 1.042 m2 nyt staldafsnit til malkekøer, kvier og stude på dybstrøelse.

	<p>o' 386 m2 til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).</p> <p>o' 233 m2 til malkekøer, kvier og stude på dybstrøelse.</p> <p>•' Eksisterende bygning 5 & 15 på 1.532 m2 produktionsareal, hvor der etableres et nyt staldafsnit. Samlet produktionsareal er herefter på 1.576 m2, der er fordelt på:</p> <p>o' 1.532 m2 til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).</p> <p>o' 44 m2 nyt staldafsnit til malkekøer, kvier og stude på dybstrøelse.</p> <p>•' Ny tilbygning bygning 11 på 1.440 m2, som etableres i forlængelse af bygning 5 & 15. Tilbygningen består af 1.440 m2 til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).</p> <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <p>•' Der er en gyllebeholder med på 446 m2 og en ajlebeholder med fast låg på 153 m2 med kapacitet på henholdsvis 1.800 m3 og 600 m3. De er begge angivet som gyllebeholdere på kort.</p> <p>•' Eksisterende møddingsplads på 594 m2 som udvides i forhold til gødningssareal fra 60,6% til 100%.</p> <p>Andre anlæg:</p> <p>•' Eksisterende plansilo på ca. 2.300 m2 med opkant til betonpladsen i stedet for 2 meter randzone.</p> <p>•' Eksisterende malkekarrusel/malkerum</p> <p>•' Eksisterende opsamlingsplads</p> <p>•' Udendørs mælkekøletank på 17 m3 og indendørs mælkekøletank på 20 m3</p>
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kalvehytter	64	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-05-2023	
1	kalvehytter	228	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-05-2023	
2	stald 2 + nyt	1.042	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023	
2	stald 2 + nyt	233	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023	
2	stald 2 + nyt	386	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023	

3	bygn 5 + 15	1.532	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023	
3	bygn 5 + 15	44	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023	
4	bygn 11	1.440	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kalvehytter	Nej	64	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-05-2023
1	kalvehytter	Nej	228	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-05-2023
2	stald 2 + nyt	Nej	233	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023
2	stald 2 + nyt	Nej	1.042	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023
2	stald 2 + nyt	Ja	386	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023
3	bygn 5 + 15	Ja	1.440	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023
4	bygn 11	Nej	1.532	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-05-2023
4	bygn 11	Nej	44	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	09-05-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-05-2023		Miljøgodkendelse	Vis_Endelig miljøgodkendelse - Jernhytvej 47, 6500 Vojens

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Generelle vilkår</p> <p>1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra husdyrgodkendelse.dk skema nr. 234688 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Der er en delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen, da den nye tilbygning ikke er opført endnu. Malkestalden anvendes ikke, da der kun er ungdyr i staldene.</p> <p>2." Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Der er set beredskabsplan ved tilsynet.</p> <p>3." Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Landbrugsstyrelsens liste over økologicertificerede virksomheder i Danmark. Eventuel omlægning til konventionel drift kræver en ny miljøgodkendelse. Dette er opfyldt.</p> <p>Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem</p> <p>4." Husdyrbruget kan etablere en tilbygning Bygning 11 med et produktionsareal på 1.440 m² (bruttoareal = produktionsareal). Ej opført.</p> <p>Tilbygningen skal være i nordlig forlængelse af den eksisterende kostald med en længde på 45 m. Bredden skal være 32 m (svarende til den eksisterende kostald). Kiphøjde og hældning på tag skal være det samme som på den eksisterende kostald. Tilbygningen skal placeres som vist i bilag 1. Den er ej opført.</p> <p>Tilbygningen skal opføres i materialer med farver, der svarer til byggematerialerne ved den eksisterende kostald. Den eksisterende kostald er opført med åbne hvide sider med hvide gardiner og mørkegrøn gavl og gråt tag. Den er opført.</p> <p>5." Godkendelse til etablering af tilbygningen er betinget af, at den eksisterende rørledning, der går tværs under bebyggelsen, skal udskiftes med nye tætte rør. Se figur 2. Ved udskiftningen af rørledningen skal ansøger være opmærksom på om der eventuelt er tilsluttet dræn til den eksisterende rørledning. I så fald skal disse tilsluttes den nye rørledning på samme måde (for at sikre afvandingen fra opstrøms beliggende ejendomme). Den nye rørledning skal have samme beliggenhed, samme bundkote og samme dimension som den eksisterende. Den nye rørledning skal synes og godkendes af Haderslev Kommune inden etablering af tilbygningen.</p> <p>Bygningen er ej opført.</p> <p>6." Der skal være tilgængelige brønde, op- og nedstrøms. Den vestlige inspektionsbrønd skal holdes vedlige, så der kan tages prøver til analyse for eventuel forurening, når Haderslev Kommune forlanger det. Dette er pt. ikke aktuelt.</p> <p>7." Beplantningen med 1 række træer på den vestlige side af eksisterende Bygning 5 & 15 skal forlænges mod nord, så den skærmer for den nye tilbygning, det vil sige, træerækken skal forlænges med cirka 50 meter. Beplantningen skal plantes senest i efterfølgende plantessæson efter forlængelsen er etableret. Bygningen er ikke opført. Den eksisterende beplantning er vedligeholdt.</p> <p>8." Ligeledes skal træerækken langs den østlige side af matrikel 104 (Gl. Ladegård, Hammelev) bibeholdes og vedligeholdes. Der er beplantning.</p> <p>9." Husdyrbruget kan etablere et nyt staldafsnit i den eksisterende stald 2 til goldkøer og kælvkvier på 1.042 m² produktionsareal, så det samlede produktionsareal bliver på maks. 1.661 m². Dette er ibrugtaget.</p> <p>10." Husdyrbruget kan etablere et nyt staldafsnit i den eksisterende stald Bygning 5 & 15 på 44 m², så det samlede produktionsareal bliver på maks. 1.576 m². Dette er ikke opført.</p> <p>11." De nye staldafsnit med dybstrøelse, der inddrages i Stald 2 og Bygning 5 & 15, skal have afløb til en opsamlingsbeholder, en pumpeump eller eksisterende gyllekanaler. Det er kun stald 2. Resten er ikke opført.</p> <p>12." Husdyrbruget kan etablere et nyt staldafsnit på 64 m² til kalvehytter. Den nye plads skal være et fast støbt betonareal og der skal være afløb til opsamlingsbeholder fra pladsen. Dette er opført.</p> <p>Den nye plads til kalvehytter skal etableres nord for eksisterende stald 2 til goldkøer og kælvkvier. Den samlede plads til kalvehytter må være op til 6x50 m. Dette er opført.</p>

13." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående figur 6, og placeret som vist i bilag 1 samt med produktionsarealerne som angivet i bilag 2. Dette er ok.

" "

Figur 6: Stalde, produktionsarealer og udnyttelse af bruttoarealet i procent. Dette er overholdt. Der er fortsat nok dyr i staldene, så der er ikke tale om udnyttelse af minimums produktionsarealer (kontinuitetsbrud).

Anlæg til gødning

14." Husdyrbruget må udvide udnyttelsen af den eksisterende møddingsplads fra 360 m² til 594 m² hvilket svarer til et gødningsareal på 100%. Dette er ok. Der er foretaget renovering af møddingspladsen. Denne renovering er ikke færdig.

15." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående figur 7 og placeret som vist på bilag 1. Det er ok.

Anlæg til foder, plansiloer

16." Ensilagesaft og overfladevand (restvand) fra arealet med plansiloer der ønskes udspinkles på landbrugsjord, skal ledes til en opsamlingsbeholder med et volumen, der sikrer, at ensilagesaften og overfladevandet kan udbringes efter reglerne om ensilagesaft i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Dette er overholdt.

Beholderkapaciteten skal være dimensioneret ud fra det givne areal og regn intensiteten. Hvis beholderen løber over, skal der være en kobling til gyllesystemet. Dette er ok. I regnvandsperioder tjekkes der ekstra inden, der pumpes. Det er en fast del af den daglige rutine.

Udsprinklingsanlægget skal som minimum overholde Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".

Håndtering af husdyrgødning. Der udspinkes ikke. Der ledes til fortank/ajlebeholder og herfra videre til gyllebeholder.

17." Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter, at periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selvlæssende fyldeårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, er der ikke krav om påfyldningsplads.

Der anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.

18." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således, at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden tilførsel af gylle til gylleboldere fra staldene eller fra returnering fra biogasanlæg skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den aktuelle mængde gylle. Dette overholdes.

19." Der skal være tør dybstrøelsesmåtte. Spalter og gangarealer skal rengøres efter brug. Dette er ok. Der tildeles halm hver dag.

Øvrige emissioner (lugt, støj, lys, støv og skadedyr)

Lugt

20." Ejendommen og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god stalddygge, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Det er tilfældet. Der læsses foder af hver dag.

Støj

21." Bidraget fra ejendommen til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder": Der er ikke foretaget støjmålinger på tilsynet.

Det er den samlede støj fra ejendommen, dog undtaget markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner, der er omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området.

Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkåret fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne /beregningerne være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Der er ikke foretages støjmålinger ved tilsynet. da miljøgodkendelsen ikke er udnyttet fuldt ud, og at der ikke malkes, så er støjniveauet mindre pt.

Transporter

22." Transporter til ejendommen skal primært ske via indkørslerne på Jernhytvej 47. Til den store vej.

Lys

23." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der har ikke været naboklager. Der er bevægelsessoncorer på, der slukker efter 20 min.

Fluer og skadedyr

24." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, med videre. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, med videre med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter.

Der er ryddeligt.

25." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Der udmuges hyppigt. Der er rottebekæmpelse via den kommunale ordning.

Reststoffer, affald og naturressourcer

Døde dyr

26." Opbevaring af døde dyr må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Der er spalte og kappe samt presenning. Daka afhenter efter aftale. Pladsen er vest for gyllebeholderen.

Spildevand

27." På befæstede arealer må der ikke ske oplag af foder med videre, der med eventuelt regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder skal straks opsamles. Dette vilkår er overholdt.

28." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer der, hvor der er vegetation.

Der vaskes ikke.

29." Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gødning til drænsystemet. Olie, diesel, kemikalier og andre stoffer. De er sikret.

30." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er ikke noget.

31." Tanke skal være sikret mod påkørsel. Det er ikke noget.

32." Tanke skal stå på fast bund med eventuel opkant omkring, så spild kan opsamles. Den tidligere tank er fjernet.

33." Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles.

Der er ikke noget.

	<p>34." Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder kattegrus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Der er halm og kattegrus tilrådighed.</p> <p>Ressourceforbrug</p> <p>35." El- og vandforbrug skal registreres mindst en gang om året. 98.575 kwh. 2000 l vand.</p> <p>36." Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder malkeanlæg/malk-erobotter af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år. Det er en løbende proces i forhold til hvilke bygninger, der anvendes.</p> <p>37." Der skal i nye stalde anvendes LED-belysning eller anden lavenergibelysning og der skal skiftes til lavenergilysstofrør i eksisterende stalde og bygninger, når de eksisterende er udtjente. Dette er deres praksis.</p> <p>38." Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er en del af den daglige rutine.</p> <p>Der er propeller til ventilation i stalden.</p> <p>Uheld</p> <p>39." Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte. Der er foretaget opdatering i dec. 2023.</p> <p>Egenkontrol</p> <p>40." Det årlige el- og vandforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.</p> <p>41." Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne og malkeanlæg/malkerobotter skal kunne fremvises.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR og GHI. Vilkår vedr. egenkontrol er angivet under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1988	740	1.110	0	
Ensilageplansilo	16-09-2009	800	1		16-09-2009 er dato for miljøgodkendelsen

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mødd.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	0		
Ajlebeholder	01-01-1988	22-04-2020	0	615	Fast låg	ajlebeh.på 615 m3 fra 1988
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1993	19-12-2019	456	1.825	Teltdug	

Gyllekanaler	01-01-1990		0	116		kapacitet i kanaler i ungdyrstald.
--------------	------------	--	---	-----	--	------------------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1825 m3 med teltdug. Beholderkontrol den 19/12-2019. Husk beholderkontrol igen i 2029. Der er en ajlebeholder fra 1988 på 615 m3. Beholderkontrol den 22/4-2022. Husk beholderkontrol igen i 2032.
Flydelag	Der er ikke flydelag. Der er kørt gylle ud den 24/6-24.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til ajlebeholderen. Der overdækkes med plastik. Bevtoft Biogas afhenter møg. Der kommer ikke gylle retur.
Kalvehytter	Der har afløb til gyllen fra pladsen, men den anvendes pt ikke.
Opbevaring af ensilage	Det er ok, at der ikke er 2 meter randzoner fra betonelementet og ind til ensilagen. Der er lavet en opkant, så ensilagen ikke kan komme ind på det befæstede område mellem siloerne og stald/foderlade. Derudover er der beton på pladsen, så evt. ensilagesaft løber i afløb. Der er 4 ensilagepladser. Der er endemur i de 3 ældste siloer.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes snittet halm.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved møddingspladsen, hvor der er afløb til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er en økologisk ejendom.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som overdækkes med kappe indtil de afhentes. Vest for gyllebeholder.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen sørger for dette.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug. Elektriker tager lysstofrør.
Andet affald	Affald håndteres af Brians Renovation. Der er så få mængder, at de medtages til Lille Vedbølvej 6. Der er en container til plastik, der skal leveres til sep.t/okt.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Dyrene er udegående i sommerhalvåret.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er foretaget opdatering i december 2023.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I kostalden er der skraveranlæg, der kører 1/dag i sommerperioden og 2 gange/dag i vinterperioden.
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Provas.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med elvarme.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
20-05-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

	<p>B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1. Der er laves energitjek i løbet af sommeren 2023. Der er miljøledelse.</p> <p>Der fodres med frisk græs.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning, møddingsplads og markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der eren § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 9/5-2023.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.
Miljørisikovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk