

BRDR. HOSBOND A/S
Østergade 148
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 24-04-2017
Sags nr.: 09.20.02-K08-13058-09
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 14. december 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af onsdag den 24. november 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Jan Thomsen, BRDR. HOSBOND A/S
- Jacob Jokumsen, BRDR. HOSBOND A/S
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

DFI gruppen A/S står for service af ventilationsanlægget for undervognshal. De medtager og bortskaffer filtre ved eftersyn.

Affald:

Brdr. Hosbond ønsker fritagelse fra afleveringspligten for farligt affald til AVV. Vil benytte Avista Oil i stedet for.

Affald som olievædede klude, pap oliefiltre, kattegrus der brugt til opsugning af olie o. lign. skal afleveres som farlig affald, og må ikke blandes sammen med brændbart eller bortskaffes via dagrenovation.

Spildevand

Der gives fritagelse fra den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Vil gerne anvende Avista oil som modtager og behandlingsanlæg.

Tanke:

Noteret 1. stk. 1200 l. olietank fra 1986, hvis denne fortsat er i drift skal den sløjfes straks, da den har overskredet 30 år fra produktionsåret, som er aldersgrænsen for anvendelse af overjordisk stål olietank.

Opbevaring af olie og kemikalier

Husk sugende materiale som savsmuld, kattegrus o.lign. ikke må bortskaffes sammen med brændbart affald. Skal bortskaffes som farligt.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	Brdr. Hosbond A/S		CVR-nr. 50496317
			<i>Mail: jt@hosbond.dk</i>
Beliggenhed	Østergade 148, 9700 Brønderslev		
Kontaktperson		Ejer	Brdr. Hosbond A/S
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	1967/68	Afstand til boliger	
Antal ansatte	Ca. 20	Telefon	9882 0222
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen	Dato	14. december 2016
Til stede	Jan Thomsen (Filialchef) Jacob Jokumsen Carsten H. Mortensen	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)	
Tidsforbrug	Forberedelse: 1,5 timer Tilsyn: 1,0 time Rapport: 3 timer	Driftstid:	Fuldtid: fra kl. til kl. Deltid: fra kl. til kl.

Virksomhedens aktiviteter

Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Ja, bremsevasker
Karosseriarbejde	Ja	Undervognsbehandling	Ja
Svejsning	Ja, meget lidt	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Ja		
Vask udenfor	Nej		

Bemærkninger: Virksomhedens drift består hovedsagelig af salg, reparation og vedligeholdelse af personbiler. Værkstedet er indrettet med lifte. Klargøre biler til salg.

Driftsjournaler

Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
	Ja	Nej	
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	X		
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		x	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler	X		

Spildevand

Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
-----------	-----------	----------	--------------

Afløb værksted	Ja		Til olieudskiller
Vaskeplads	Ja, Indenfor		Til olieudskiller
OB/U	Ja	INGO der står for drift af servicestation på samme matrikel sørger for tømning/bortskaffelse Avista Oil Danmark A/S.	Hvem tømmer? Aalborg Kloakservice. Hvor ofte: 1 gang om året? Set kvitteringer Ja (18/04 2016)
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Ja		
Sandfang	Ja, sammen med OB/U	INGO der står for drift af servicestation på samme matrikel sørger for tømning/bortskaffelse til Avista Oil A/S.	Se bem. under OB/U.
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Nej	AVV Modtagestation.	Tømmes af: AVV Dog ikke afhentet de sidste 3 år.
Bemærkninger: 150 -200 stk. undervognsbehandlinger/år.			

Affaldsproduktion

Type	Mængde	Opbevaring ²	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*	ca. 2500 l/årligt	1200 l spildolietank i kemikalierum.	Avista Oil	x
Oliefiltre*	ca. 400 kg.	Opsamlingsfad i kemikalierum	AVV	x
Rensevæsker*	Haves ikke			
Kølevæske*	250 kg/år	Opsamlingsfad i kemikalierum	AVV	x
Bremsevæske*	Mindre mængde	Opsamlingsfad i kemikalierum	AVV	x
Vand fra bremsevasker	Mindre mængde	Indeholder sæbe i tønde v. opsamlingsfad i kemikalierum	AVV	
Spraydåser*		Tønde i kemikalierum	AVV	
Brugte katalysatorer		I værksted	Leverandør	
Bremse-/ koblingsdele		Jernaffald bag værksted	Skrot container/AVV	x
Dæk	Ca. 600 stk./år	Udenfor bag ved værksted	Helstrup dæk ApS., afhentes	x
Metalskrot		Jernaffald bag værksted	Skrot container/AVV	

² §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Brændbart/pap	1 gang om ugen	Container	AVV	
Glas		Container udenfor	AVV	x
Batterier*	2 * 1500 kg	I godkendt beholder med låg.	FTZ retur ved levering	x
Sand fra sandfang			INGO står for kontakt ved bortskaffelse. Avista Oil	x
Tømte malingsbøtter				
Olie- og kemikalieaffald*			Rensning af olievædede klude. Bernsen.	
Suge materiale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*			Brændbart affald!	
Ophugning af biler³	Foretages ikke			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Ja	Ingen afløb.	DFI gruppen A/S står for rengøring og service af anlægget. Bortskaffer brugte filtre ved service.	x
Bemærkning: Ønsker fritagelse for aflevering af farligt affald (spildolie) til AVV, vil anvende Avista Oil i stedet for. Suge materiale (savsmuld, kattegrus etc. og olievædede klude) må ikke bortskaffes sammen med brændbart affald. Skal bortskaffes som farligt affald.				

S

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		⁴	⁵
Undervognsbeh.	Ja	Over tagryg	8 m. over terræn	Filter sprøjtehal ⁶
Udstødn./svejserøg/Rensemiddeldampe	Ja	Over tagryg	Ca. 2 m over tagryg	Nej
Slibning	Ja	Over tagryg	Ca. 2 m over tagryg ⁷	
Svejsning	Ja	Over tagryg	Ca. 2 m over tagryg ⁸	
Bemærkninger:				

³ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁴ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁵ Tør-/vådfilter

⁶ Frafiltering af olietåge

⁷ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

⁸ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

Olietanke			
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Spildolietank		1200	1986
Ny olie tank	?	2500	1998
Bemærkninger: Spildolie tank fra 1986 skal sløjfes straks , da overjordiske stål olietank fra før år 2000, skal skiftes 30 år efter produktionsåret.			

Øvrige kommentarer
Bemærkninger: Værkstedet fremstår pænt og ryddeligt