

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bøllingvej 9, 6900 Skjern
CVR:	84026417
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 29-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
05-10-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et flydelag i 850 m3 gyllebeholder. 14-10-2022: Flydelag er etableret - billeder tilsendt.
06-12-2023	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes at når der er dyr i staldene skal " Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal være mindre end 6,5." " 29-10-2025: Alle pH-værdier de seneste 6 mdr. er mindre end 6,5.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	02-05-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Ikke-godkendelsespligtig ændring" (etablering af gyllebeholder) fra 2017 er ikke udnyttet: • <u>Gyllebeholder på 4.000 m3 er ikke etableret.</u> Afgørelsen er bortfaldet da den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Afgørelsen blev meddelt 20. oktober 2017.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Vilkår: Der skal i stald 2 og 3 være forsuringsanlæg. Anlægget skal være i drift året rundt. Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. Enhver type af driftsstop skal registreres i en driftsjournal sammen med årsagen dertil. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Oplyst ved tilsynet: Forsuringsanlægget er indstillet til pH-værdi på 5,5. Der anvendes ca. 250-300 liter syre pr. dag - men der er stor variation i dagsdoseringen. Vurdering: pH værdier før svovlsyrebehandling de sidste halve år ligger under 6,5 ved tilsyn. Krav til forsuring er overholdt.
Foder - vilkår	Generelt krav ved IE-husdyrbrug: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilætningsstoffer. Vurdering: Der anvendes fasefodring og reduceret råprotein og tilsættes fytase. Varedeklaration for foder blev ikke efterspurgt ved dette tilsyn.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er krav om indførelse af miljøledelsessystem. IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.

	Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (forsuringsanlæg og hyppig gylleudslusning) og for gennemførte kontroller, dokumentation for miljøledelsessystem og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK Særlige krav ved ophør af IE-brug. Ved tilsyn: Plan/ logbog for reparationer og vedligeholdelse af udstyr blev set ved tilsyn - har aftale med JH Agro.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vilkår i Stald 1: Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår. Logbog blev set ved tilsyn.

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Stald 1: 1.236 m2 produktionsareal (vilkår om hyppig gylleudslusning) Stald 2: 854 m2 produktionsareal (vilkår om forsuring) Stald 3: 2.652 m2 produktionsareal (Vilkår om forsuring)

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	19-11-2020	10	224	850	Flydelag Beholder kontrolleret 19-11-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2001	19-11-2020	10	706	2.768	Forsuring Beholderkontrol udført den 19-11-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.500	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			0	65	
Gyllebeholder	08-09-2017		10		0	Intet Tilladelse til ny gylletank på 4.000 m3

Fortank t. gyllebeh.	01-01-2014			85	250	Fast låg	Procestank - forsuring
----------------------	------------	--	--	----	-----	----------	------------------------

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 850 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2020. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Nyt snittet halm er lagt på forrige uge. Logbog: Ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.768 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2020. Anvendes til forsuret gylle. Flydelag: Ingen krav om flydelag da beholderen anvendes til forsuret gylle.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 850 m3. beliggende ved Damslundvej 6. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Gyllebeholderen fyldes med lastbil. Flydelag: Fyldt. Indeholder forsuret gylle og derfor ingen krav til flydelag. Ikke tilset ved tilsynet.
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Slumstrupvej 4		
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 83		1.000
Afgive til opbevaring	Damslundvej 6A		850

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.