

Miljøafdelingen
2016

Revurdering af Miljøgodkendelse

Rødkildevej 1, 4200 Slagelse

STAMOPLYSNINGER

Virksomhedens navn	Rødkildegård
Produktionsadresse	Rødkildevej 1
Matrikelnummer	12o, 13a, 13l, 33d, 6au, 6bp, landsgrav, Slagelse jorder
Virksomhedens art	Husdyrbrug
Ejer af ejendommen	Finn Christensen
Hovedaktivitet	Slagtesvineproduktion
CVR-nummer	13140871
CHR-nummer	48642
Godkendelsestype	Revurdering af kap 5. godkendelse af 24. marts 2004
Godkendelsesdato	høringsudkast
Slagelse Kommune kontakt	teknik@slagelse.dk, sannl@slagelse.dk
Journalnummer i Slagelse Kommune, Teknik og Miljø	330-2015-26218
Ansøgningskema fra husdyr-godkendelse.dk	76356

Indhold

.....	5
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse	7
Annoncering og høring	9
Offentliggørelse og klagevejledning	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	9
Betingelser mens en klage behandles	9
Søgsmål.....	9
Afgørelse og godkendelsesvilkår	10
Vilkår – generelle vilkår	10
1.1 Produktionens omfang.....	10
1.2 Grundlaget for godkendelsen	10
1.3 Renere Teknologi.....	11
1.3.1 Overholdelse af BAT- Fosfor	11
1.3.2 Egenkontrol for overholdelse af BAT - Fosfor.....	11
1.4 Ændringer eller udvidelser	12
1.5 Ejerforhold	12
1.6 Driftsuheld.....	12
1.7 Bortfald af godkendelsen.....	13
1.8 Ophør	13
Vilkår – for gødningshåndtering	13
2.1 Harmoni- og arealkrav	13
2.2 Opbevaringskapacitet.....	13
2.3 Læsseplads.....	13
2.4 Omrøring og tømning af gylle.....	14
2.5 Gødningstransport og udbringning.....	14
Vilkår for affald.....	14
3.1 Farligt affald.....	14
3.2 Klinisk Risikoaffald	14
3.3 Døde dyr.....	14
Vilkår for støj	15
4.1 Støjgrænser.....	15
4.2 Støjmåling.....	15
4.3 Driftstider i forbindelse med transport.....	16

4.5 Tomgangskørsel.....	16
Vilkår for udledning af luft.....	16
5.1 Lugt- og støvgener	16
5.2 Ventilationsanlæg.....	16
Vilkår for spildevand.....	16
6.1 Processpildevand	16
Vilkår for håndtering af sprøjtemidler	17
7.1 håndtering af sprøjtemidler	17
Dokumentation og kontrol.....	17
8.1 Sædskifte og gødningsplan.....	17
8.2 Dokumentation og kontrol af virksomhedens drift.....	17
Jordforurening	17
9.1 Olietanke	17
BAT-bedste tilgængelige teknik.....	18
Bilag 1 Samlede vilkår herefter.....	19

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Der er givet en kap. 5 miljøgodkendelse efter § 33 til svineproduktionen på Rødkildevej 1, 4200 Slagelse den 24. marts 2004. Godkendelsen er stadfæstet den 11. februar 2005 af Skov og Naturstyrelsen, dog med enkelte vilkårsændringer bl.a. med hensyn til støjgrænser. Endvidere foreligger en "fulde stalde" afgørelse fra 19. juni 2012.

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens § 41¹.

Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe. Det fremgår af husdyrgodkendelsesloven § 41, at påbud om skærpelse af vilkår meddeles efter lovens § 39.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbruget indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik – BAT. BAT skal sikre, at forureningen for husdyrbruget til stadighed begrænses

¹ LBK nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

mest muligt. Der skal således stilles skærpende vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter Habitatbekendtgørelsens² § 7, ligesom husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³ ikke giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i forhold til natur.

Vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT- skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurderingen af husdyrbrug udløser ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer.

² Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (med senere ændringer).

³ Bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug

Annoncering og høring

Det følger af § 42 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen ikke må træffe afgørelse om en revurdering, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig. Kommunen skal derfor foretage offentlig annoncering, når en revurdering indledes.

Slagelse Kommune foretog offentlig annoncering den 13. maj 2015 af, at revurderingen ville påbegynde. Med frist frem til den 27. maj 2015 kunne enhver anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelse om revurderingen, når det forelå. Enhver ville efter modtagelse af udkastet have ret til at kommentere det inden for en fastsat frist på 4 uger. Den offentlige annoncering gav ikke anledning til sådanne anmodninger eller andre henvendelser fra offentligheden.

Da afgørelsen om revurdering ikke berører andre end adressaten for afgørelsen på væsentlig eller indgribende måde, har Slagelse Kommune ikke fundet anledning til at foretage yderligere partshøring.

Offentliggørelse og klagevejledning

En afgørelse om revurdering af et husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, skal offentliggøres, og afgørelsen kan påklages til natur og miljøklagenævnet indenfor 4 uger fra offentliggørelsen.

Offentliggørelse

Tilladelsen er annonceret på kommunes hjemmeside under aktuelle afgørelse og tilladelser indtil klagefristens ophør.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristens udløb er den 15. juni 2016.

Klagen skal fremsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk eller www.borger.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klager over afgørelsen.

Betingelser mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på husdyrlovens § 90 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Afgørelse og godkendelsesvilkår

Den 24. marts 2004 blev der meddelt en miljøgodkendelse til svineproduktionen på Rødkildevej 1, 4200 Slagelse. Godkendelsen er stadfæstet den 11. februar 2005 af Skov og Naturstyrelsen, dog med enkelte vilkårsændringer bl.a. med hensyn til støjgrænser.

Slagelse Kommune har den 19. juni 2012 meddelt afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde (fulde stalde) efter § 19 f⁴ i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med en samlet årlig produktion på 8.616 slagtesvin ml. 30-108 kg svarende til 225 DE.

Revurderingen tager udgangspunkt i ejendommens miljøgodkendelse fra 2004, anmeldelsen fra 2012, samt de supplerende oplysninger, som ansøger og konsulent har indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, skema 76356. På baggrund af oplysningerne fastsætter Slagelse Kommune de vilkår som skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 39, jævnfør § 41 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Revurderingen er en tilladelse til, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende vilkår eventuelt suppleret med nye vilkår meddelt ved påbud.

Vilkår, som ikke er overført i revurderingen, bortfalder. Det skyldes blandt andet, at de fremgår af generel lovgivning eller at de ikke er aktuelle længere.

Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse. Vilkår som enten er videreført fra den eksisterende miljøgodkendelse, meddelt som påbud, eller fjernede vilkår kan alle påklages i henhold til klagevejledningen.

Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering, eller senest 4 år efter nye BAT konklusioner. Slagelse Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest år **2026**.

Vilkår – generelle vilkår

1.1 Produktionens omfang

Miljøgodkendelsen omfatter en maksimal årlig produktion på 8.616 slagtesvin (30-108 kg) svarende til 228 DE.

Vilkåret fastholdes uændret.

1.2 Grundlaget for godkendelsen

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen, samt supplerende materialer og den miljøtekniske beskrivelse, der ligger til grund for godkendelsen.

Vilkåret fastholdes uændret.

⁴ Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 §19 f

1.3 Renere Teknologi

Virksomhedens indehavere skal i den daglige drift gøre brug af de mindst forurenende teknologier. Ligeledes skal den daglige aktivitet foregå, så der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse opnås.

Vilkåret fastholdes uændret.

1.3.1 Overholdelse af BAT- Fosfor

Som nyt vilkår påbydes:

Den totale mængde P ab dyr pr. år, beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin, skal være mindre end 5220 kg P pr. år.

“Kg P ab dyr pr slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000 - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårs ligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal slagtesvin	8616
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	108
FE. pr. kg. Tilvækst	2,85
Gram fosfor pr. FE.	4,64
Kg P ab dyr pr slagtesvin	0,606

Vilkåret påbydes, for at de vejledende BAT grænseværdier for fosfor overholdes. I ansøgningsmaterialet er der valgt foderkorrektio ned til 4,64 gram fosfor pr. FE/sv for at overholde emissionsgrænseværdien for fosfor.

1.3.2 Egenkontrol for overholdelse af BAT - Fosfor

Som nyt vilkår påbydes:

Der skal føres logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede dyr
- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr FEsv foderblandingerne.

P ab dyr skal på baggrund af logbogens/produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden, svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet.

Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkåret påbydes af kontrolhensyn.

1.4 Ændringer eller udvidelser

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området under husdyrgodkendelsesloven.

1.5 Ejerforhold

Ændringer i ejerforhold eller ansvarshavende for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden Slagelse Kommune.

Vilkåret fastholdets uændret.

1.6 Driftsuheld

Driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til Slagelse Kommune teknisk forvaltning, Rovesta miljø eller alarmcentralen på 112.

Der skal udarbejdes et oversigtskort over ejendommens dræn-forløb med angivelse af gennemløbsbrønde. Der skal endvidere angives, hvor lang tid der går fra det tidspunkt, der sker et udslip, til det tidspunkt gyllen vil passere de enkelte gennemløbsbrønde.

Hvis der udspreddes gylle på marker med stejle skråninger ned mod grøfter eller vandløb, skal der endvidere indtegnes steder, hvor de pågældende grøfter eller vandløb bedst kan dæmmes op. Bilag og kort skal til stadighed være ophængt et centralt sted på ejendommen. Hvis udspreddning og håndtering af gylle bliver foretaget af maskinstation skal maskinstationens traktorfører gøres bekendt med ovennævnte bilag og oversigtskort.

Vilkåret påbydes ændret da bl.a. Rovesta miljø er nedlagt. Vilkåret ændres til:

Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf. 112.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.

Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen.
- En opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- Oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.

Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt.

Slagelse Kommune skal orienteres om uheldets art, omfang og de iværksatte afværgetiltag.

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen, skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag, der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.

1.7 Bortfald af godkendelsen

Godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsen meddeles.

Vilkåret bortfalder, da det ikke er aktuelt mere.

1.8 Ophør

Som nyt vilkår påbydes:

Ved ophør af husdyrbruget skal staldanlægget inkl. gyllebeholder, fortank, gyllekanaler mv. tømmes og rengøres. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Vilkår – for gødningshåndtering

2.1 Harmoni- og arealkrav

Det nødvendige udspretningsareal jf. harmonireglerne er beregnet til 177,9 ha for 249 DE. Af ejendommen samlede areal på 60 ha, samt de eksisterende udspretningsaftaler på 148 ha anvendes de 144,9 ha til udspretning af husdyrgødning, hvorefter det samlede udspretningsareal bliver 201,6 ha.

Det skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor Slagelse Kommune, at harmoniarealet overholdes. For den del af harmoniarealet ejendommen ikke selv ejer skal der foreligge skriftlige forpagtningsaftaler eller anden skriftlig aftale om udbringning af gødning uden for ejendommen til opfyldelse heraf. De minimum 1-årige aftaler skal være indgået senest samtidig med ibrugtagningen af denne godkendelse.

Alle nødvendige arealer til opfyldelse af harmoni arealet er WM screenet af Vestsjællands Amt og amtet har meddelt, at arealerne må anvendes til udbringning af husdyrgødning.

Vilkåret om harmoni og arealkrav påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området under husdyrgodkendelsesloven.

2.2 Opbevaringskapacitet

Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at der rådes over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning inkl. vaskevand, vand fra befæstede arealer, vand fra læsseplads for husdyrgødning og regnvand, der svarer til mindst 9 måneders tilførsel, for den til enhver tid værende produktion.

Vilkåret fastholdets uændret.

2.3 Læsseplads

Udbringning af gylle må kun ske med selvlæssende gyllevogne. Såfremt det vælges at anvende en, i gyllebeholderen, fastmonteret gyllepumpe, skal der være en befæstet læsseplads ved alle gylleholdere på ejendommen.

En evt. læsseplads skal indrettes så muligt spild vil blive opsamlet og ledt til opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have pumpesystem eller afløb til gyllebeholder eller selvstændig opsamlingsbeholder.

Vilkåret fastholdets uændret.

2.4 Omrøring og tømning af gylle

Omrøring af gyllen i gyllebeholderne må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.

Det bemærkes, at den midlertidige fjernelse af flydelag, der sker i forbindelse med udbringning af gylle ikke indebærer en overtrædelse af kravet om flydelag. Flydelaget skal være genetableret senest 1 uge efter udbringning.

Fyldning af gyllevogne skal altid ske under opsyn, hvilket vil sige, at der skal være en person tilstede, når pumpen kører.

Vilkåret fastholdes uændret.

2.5 Gødningstransport og udbringning

Transport gennem bymæssig bebyggelse i forbindelse med udbringning eller overførsel af gylle og fast gødning må, som hovedregel, kun ske på hverdage mandag-fredag, i tidsrummet kl.7.00-18.00.

Vilkåret fastholdes uændret.

Vilkår for affald

3.1 Farligt affald

Spildolie skal afleveres regelmæssigt til genbrugsstationen, således at der ikke sker op-hobning af affald. Kvitteringer for aflevering af affaldet, skal opbevares i mindst 5 år.

Der må maksimalt opbevares 500 liter spildolie ad gangen.

Olie-og kemikalie affald, herunder sprøjterester og medicinrester/emballage skal opsamles i tætte, lukkede beholdere. Affaldet skal opbevares forsvarligt på tæt bund, under tag, uden mulighed for afløb til kloak eller jord. Oplagspladsen skal være indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde affald.

Vilkåret fastholdes uændret.

3.2 Klinisk Risikoaffald

Spidse og skarpe genstande herunder brugte kanyler skal opsamles i brudsikre beholdere med låg. Beholderne skal være tørre og må ikke indeholde desinfektionsmidler.

Vilkåret fastholdes uændret.

3.3 Døde dyr

Animalsk affald herunder døde dyr m.v. skal opbevares i lukkede containere eller være overdækket med presenning eller lignende på et befæstet areal, således at det indtil

afhentning ikke giver anledning til uhygiejniske forhold. Døde dyrskal afhentes hurtigst muligt, og senest indenfor 4 dage, af destruktionsanstalt.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området jf. Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Vilkår for støj

4.1 Støjgrænser

Virksomhedens samlede støjbidrag angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligers opholdsareal uden for virksomhedens grund må ikke overskride følgende værdier.

	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
	Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Lørdag kl. 14.00 – 22.00	
		Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	
dB (A)	55	45	40

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl.22-07 ikke overstige 55d8(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligers opholdsareal uden for virksomhedens egen grund.

Støjgrænserne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg og korntørringsanlæg, og omfatter derfor ikke støj i forbindelse med alm. Landbrugsdrift f.eks. markarbejde.

Vilkåret fastholdes uændret.

4.2 Støjmåling

Såfremt Slagelse Kommune skønner det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning efter vise, at de stillede støjvilkår er overholdt.

Støj målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. under de i praksis mest støjende driftsforhold.

Støjmålingen kan maksimalt kræves 1 gang pr. Kalenderår, og skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om måling eller beregning af ekstern støj fra virksomheder(nr.4og 5,1984 og 5,1993). Målingerne skal udføres af et uvildigt laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støj-målinger af typen "Miljømålinger ekstern støj".

Vilkåret fastholdes uændret.

4.3 Driftstider i forbindelse med transport

Al transport til og fra virksomheden skal som hovedregel foregå på hverdage mellem kl. 05.00 og kl. 18.00. Afhentning af slagtesvin til slagtning og levering af smågrise (25-30 kg) kan foregå 4 gange pr. måned uden for dette tidsrum.

Vilkåret fastholdes uændret.

4.5 Tomgangskørsel

Tomgangskørsel må kun ske inde på virksomhedens arealer og kun når tomgangskørsel af tekniske årsager er påkrævet.

Vilkåret fastholdes uændret.

Vilkår for udledning af luft.

5.1 Lugt- og støvgener

Lugt og støvgener skal minimeres gennem effektiv renholdelse af stalde m.v. Virksomheden må ikke give anledning til lugt og støvgener, derefter Slagelse Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Ejendommen skal renholdes og produktionen skal drives således, at lugtgener begrænses mest muligt.

Vilkåret fastholdes uændret.

5.2 Ventilationsanlæg

Ventilationsanlægget skal jævnligt efter behov rengøres af ejer. Defekte eller støjende ventilatorer skal straks udskiftes/reparereres.

Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres inden for én uge fra driftsforstyrrelsen og opbevares i mindst 5 år.

Vilkåret fastholdes uændret.

Vilkår for spildevand

6.1 Processpildevand

Alt spildevand fra vask af stalde og inventar skal ledes til gyllebeholderne.

Vaskevand i forbindelse med udvendig vask af marksprøjten skal enten ledes til gyllebeholderne, såfremt der foreligger en tilladelse fra Vestsjællands Amt eller ledes til en særskilt opsamlingsbeholder til kemikalieaffald.

Udvendig Vask af landbrugsmaskiner og marksprøjten skal enten foregå på en etableret vaskeplads som er indrettet med en olie- og benzinudskiller eller på en støbt plads med afløb til særskilt opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. Såfremt vaskevandet ledes til gyllebeholder kræves der tilladelse fra amtet.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området (husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler).

Vilkår for håndtering af sprøjtemidler

7.1 håndtering af sprøjtemidler

Påfyldning af sprøjtemidler på marksprøjten skal enten foregå på en støbt plads med afløb til en særskilt opsamlingsbeholder eller på skiftende grønne arealer.

Skyllevand fra marksprøjten skal enten ledes til en særskilt opsamlingsbeholder eller udspredes på den afgrøde, der netop er sprøjtet med det pågældende middel. Skyllevand i forbindelse med indvendig rengøring af marksprøjten skal udspredes på afgrøder i marken.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området (bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler).

Dokumentation og kontrol

8.1 Sædskifte og gødningsplan

Der skal til enhver tid overfor Slagelse Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Vilkåret påbydes ophævet, idet vilkårets krav følger gældende, generelle lovgivning på området (husdyrgødningsbekendtgørelsen mv.)

8.2 Dokumentation og kontrol af virksomhedens drift

Der skal endvidere til enhver tid overfor Slagelse Kommune, kunne fremlægges dokumentation (kvitteringer) eller ajourført driftsjournal for kontrol af godkendelsens vilkår:

- 1.1 vedr. produktionens størrelse og omfang.
- 3.1 vedr. bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.
- 5.2 vedr. driftsjournal for ventilationsanlæggene.

Vilkåret fastholdes uændret.

Jordforurening

9.1 Olietanke

Ejendommens dieseltank skal placeres indendørs på et støbt gulv med opkant.

Vilkåret fastholdes uændret.

Et bilag (bilag 1) med de gældende vilkår efter denne afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Rødkildevej 1, 4200 Slagelse er vedlagt.

BAT-bedste tilgængelige teknik

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende staldanlæg skal være overholdt. Ved beregning af BAT-emissionsniveauet skal de aktuelle normtal bruges.

Den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak beregnet ud fra normtal 14/15 med korrektion for afvigende vægtinterval (30-108 kg) er:
 $8.616 \times 0,36 (108-30) \times (13,77 + 0,1731 \times (108+30))/2852 = 3195 \text{ kg ammoniak.}$

Af ansøgningskema 76356 ses at med staldsystem med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv er ammoniaktabet fra stald og lager 3173 kg pr år. Den vejledende emissionsgrænse er derfor opfyldt.

Den beregnede BAT- grænseværdi for fosfor er 5220 kg fosfor. For overholdelse af BAT-niveau for fosfor er der i ansøgningsmaterialet valgt fodertilpasning som virkemiddel. I stedet for 4,84 gram fosfor pr FEsv i nudrift er der valgt et reduceret niveau på 4,64 g fosfor pr FEsv. Derved nedsættes fosforindholdet i husdyrgødningen fra nudriften på 5589 kg til 5206 kg i ansøgt drift, hvorved den beregnede BAT-grænseværdi overholdes.

Der er derfor stillet påbud om vilkår 1.3.1 om overholdelse af BAT-fosfor. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med miljøstyrelsen standardvilkår opsat i teknologibladet om fodring og fosforindhold i slagtesvinefoder.

Med hensyn til forbrug af vand, elektricitet og brændstof, bør dette løbende følges, og forbruget af disse bør af flere årsager til stadighed søges minimeret. Det vil være i ejers interesse at minimere driftsomkostningerne med hensyn til dette forbrug, hvorfor Slagelse Kommune generelt antager, at det pågældende forbrug løbende følges, samt at der ikke vil blive forbrugt mere end nødvendigt af det nævnte på Rødkildegård. Slagelse Kommune finder derfor ikke anledning til at påbyde nye særskilte vilkår om de ovennævnte forbrugstyper i forbindelse med revurderingen.

Bilag 1 Samlede vilkår herefter

1.1) Miljøgodkendelsen omfatter en maksimal årlig produktion på 8.616 slagtesvin (30-108 kg) svarende til 228 DE.

1.2) Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen, samt supplerende materialer og den miljøtekniske beskrivelse, der ligger til grund for godkendelsen.

1.3) Virksomhedens indehavere skal i den daglige drift gøre brug af de mindst forurenende teknologier. Ligeledes skal den daglige aktivitet foregå, så der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse opnås.

1.3.1) Den totale mængde P ab dyr pr. år, beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin, skal være mindre end 5220 kg P pr. år.

"Kg P ab dyr pr slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000 - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal slagtesvin	8616
Indgangsvægt, kg	30
Afgangsvægt, kg	108
FEsv pr. kg. Tilvækst	2,85
Gram fosfor pr. FEsv.	4,64
Kg P ab dyr pr slagtesvin	0,606

1.3.2) Der skal føres logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

-antal producerede dyr

-gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)

-foderforbrug pr. kg tilvækst

-Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr FEsv foderblandingerne.

P ab dyr skal på baggrund af logbogens/produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden, svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet.

Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

1.5) Ændringer i ejerforhold eller ansvarshavende for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden Slagelse Kommune.

1.6) Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf. 112.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.

Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen.
- En opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- Oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.

Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt.

Slagelse Kommune skal orienteres om uheldets art, omfang og de iværksatte afværgetiltag.

1.8) Ved ophør af husdyrbruget skal staldanlægget inkl. gyllebeholder, fortank, gyllekanaler mv. tømmes og rengøres. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

2.2) Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at der rådes over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning inkl. vaskevand, vand fra befæstede arealer, vand fra læsseplads for husdyrgødning og regnvand, der svarer til mindst 9 måneders tilførsel, for den til enhver tid værende produktion.

2.3) Udbringning af gylle må kun ske med selvlæssende gyllevogne. Såfremt det vælges at anvende en, i gyllebeholderen, fastmonteret gyllepumpe, skal der være en befæstet læsseplads ved alle gylleholdere på ejendommen.

En evt. læsseplads skal indrettes så muligt spild vil blive opsamlet og ledt til opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have pumpesystem eller afløb til gyllebeholder eller selvstændig opsamlingsbeholder.

2.4) Omrøring af gyllen i gylle beholdere må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.

Det bemærkes, at den midlertidige fjernelse af flydelag, der sker i forbindelse med udbringning af gylle ikke indebærer en overtrædelse af kravet om flydelag. Flydelaget skal være genetableret senest 1 uge efter udbringning.

Fyldning af gyllevogne skal altid ske under opsyn, hvilket vil sige, at der skal være en person tilstede, når pumpen kører.

2.5) Transport gennem bymæssig bebyggelse i forbindelse med udbringning eller overførsel af gylle og fast gødning må, som hovedregel, kun ske på hverdage mandag-fredag, i tidsrummet kl.7.00-18.00.

3.1) Spildolie skal afleveres regelmæssigt til genbrugsstationen, således at der ikke sker ophobning af affald. Kvitteringer for aflevering af affaldet, skal opbevares i mindst 5år.

Der må maksimalt opbevares 500 liter spildolie ad gangen.

Olie-og kemikalie affald, herunder sprøjterester og medicinrester/emballage skal opsamles i tætte, lukkede beholdere. Affaldet skal opbevares forsvarligt på tæt bund, under tag, uden mulighed for afløb til kloak eller jord. Oplagspladsen skal være indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde affald.

3.2) Spidse og skarpe genstande herunder brugte kanyler skal opsamles i brudsikre beholdere med låg. Beholderne skal være tørre og må ikke indeholde desinfektionsmidler.

4.1) Virksomhedens samlede støjbidrag angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligens opholdsareal uden for virksomhedens grund må ikke overskride følgende værdier.

	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
dB (A)	55	45	40

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl.22-07 ikke overstige 55dB(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligens opholdsareal uden for virksomhedens egen grund.

Støjgrænserne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg og korntrørringsanlæg, og omfatter derfor ikke støj i forbindelse med alm. Landbrugsdrift f.eks. markarbejde.

4.2) Såfremt Slagelse Kommune skønner det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjvilkår er overholdt.

Støj målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. under de i praksis mest støjende driftsforhold.

Støjmålingen kan maksimalt kræves 1 gang pr. Kalenderår, og skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om måling eller beregning af ekstern støj fra virksomheder (nr. 4 og 5, 1984 og 5, 1993). Målingerne skal udføres af et uvildigt laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger ekstern støj".

4.3) Al transport til og fra virksomheden skal som hovedregel foregå på hverdage mellem kl. 05.00 og kl. 18.00. Afhentning af slagtesvin til slagtning og levering af smågrise (25-30 kg) kan foregå 4 gange pr. måned uden for dette tidsrum.

4.5) Tomgangskørsel må kun ske inde på virksomhedens arealer og kun når tomgangskørsel af tekniske årsager er påkrævet.

5.1) Lugt og støvgener skal minimeres gennem effektiv renholdelse af stalde m.v. Virksomheden må ikke give anledning til lugt og støvgener, derefter Slagelse Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Ejendommen skal renholdes og produktionen skal drives således, at lugtgener begrænses mest muligt.

5.2) Ventilationsanlægget skal jævnligt efter behov rengøres af ejer. Defekte eller støjende ventilatorer skal straks udskiftes/repareres.

Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres inden for én uge fra driftsforstyrrelsen og opbevares i mindst 5 år.

8.2) Der skal endvidere til enhver tid overfor Slagelse Kommune, kunne fremlægges dokumentation (kvitteringer) eller ajourført driftsjournal for kontrol af godkendelsens vilkår:

- 1.1 vedr. produktionens størrelse og omfang.
- 3.1 vedr. bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.
- 5.2 vedr. driftsjournal for ventilationsanlæggene.

9.1) Ejendommens dieseltank skal placeres indendørs på et støbt gulv med opkant.

