

**Aars Kommune**  
Teknisk Forvaltning

Tlf. 96981200  
Fax. 96981348



## MILJØGODKENDELSE

af

Tinghøj Kyllingefarm I/S

Tinghøjvej 18

9600 Aars



## **Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af en kyllingefarm på ejendommen matr. nr. 4<sup>h</sup> m. fl. Hvorvarp by, Ulstrup, beliggende Tinghøjvej 18, 9600 Aars.**

### **1. Sagens frembringelse :**

Jørgen Degn, Løvsangervej 20, 9600 Aars har med ansøgning af 12. juli 1996 ansøgt om godkendelse i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse af en kyllingefarm på matr. nr. 4<sup>h</sup> Hvorvarp by, Ulstrup, beliggende Tinghøjvej 18, 9600 Aars.  
En del af kyllingefarmen er tidligere godkendt den 8. april 1988 og med en tillægsgodkendelse den 27. maj 1994.

### **2. Lovgrundlag :**

Efter § 35 i Lov om Miljøbeskyttelse, jvf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991, skal en fjerkræfarm med plads til mere end 250 dyreenheder godkendes af Aars Byråd.

### **3. Sagens bilag :**

Som grundlag for Byrådets behandling af sagen, er fremlagt følgende bilag :

Bilag 1: Ansøgning dateret 12. juli 1996 med tilhørende bilag.

Bilag 2: Beliggenhedsplan, mål 1: 100.

Bilag 3: Matrikelkort i målestoksforhold 1: 4000 visende kyllingefarmens placering i forhold til vej og naboskel.



#### **4. Planmæssig status :**

A. Kyllingefarmen er beliggende i landzone.

#### **5. Farmens etablering og drift :**

A. Kyllingefarmen er på 12.689 m<sup>2</sup> og er etableret i flere omgange med seneste tilbygning i 1996. Det bebyggede areal fordeler sig på følgende måde: ( Se iøvrigt tegning.)

Bygning nr. 1 er et kyllingehus på 1.730 m<sup>2</sup> bygget i 1995.

Bygning nr. 2 er et kyllingehus på 810 m<sup>2</sup> bygget i 1962

Bygning nr. 3 er et lagerhus på 1.056 m<sup>2</sup> bygget i 1993

Bygning nr. 4 er et kyllingehus på 1.000 m<sup>2</sup> bygget i 1962

Bygning nr. 5 er et kyllingehus på 1.756 m<sup>2</sup> bygget i 1993

Bygning nr. 6 er et kyllingehus på 1.730 m<sup>2</sup> bygges i 1996

Bygning nr. 7 er et kyllingehus på 1.569 m<sup>2</sup> bygget i 1988

Bygning nr. 8 er et kyllingehus på 1.569 m<sup>2</sup> bygget i 1988

Bygning nr. 9 er et kyllingehus på 1.569 m<sup>2</sup> bygget i 1989

Bygning nr. 10 er en halmlade på 394 m<sup>2</sup> bygget i 1989


B. I øjeblikket produceres årligt ca. 6,2 hold, hvilket giver totalt 1.400.000 kyllinger/år, svarende til 560 dyreenheder. Kyllingefarmen har en kapacitet så der årligt kan produceres 1.750.000 kyllinger svarende til 700 dyreenheder.

C. Driften vil følge de af myndighederne stillede krav.

D. Der vil kun blive anvendt færdigt foder, som opbevares i tætsluttende siloer.

#### **6. Forurening m.v., ifølge oplysninger fra ansøger:**

A. Staldene forsynes med undertryk anlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugninger placeret ved kip.



Udsugningskapaciteten er maksimalt  $3,5 \text{ m}^3$  /time pr. kylling, men om vinteren og i perioder med små kyllinger, vil ventilationsbehovet være under 1/10 heraf.

Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret og udsugningerne er hastighedsregulerede, således at i de perioder, hvor der kun er behov for minimum ventilation, vil ventilatorerne køre på minimum omdrejning, og dermed på et lavere støjniveau, end ved maksimal ventilation.

- B. Ventilationsafkast sker ved kippen og udmunder ca. 1 m over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op.  
Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek., men ved minimum ventilation under 1 m/sek.
- C. Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a.  $\text{NH}_3$ . Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte.  
Stalden vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens område, dog evt. nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af staldene ca. 6,2 gange pr. år. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsluften, vil ikke give anledning til støvgener ved staldene.  
Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloer undgås ved at siloerne er monteret med melcykloner.
- D. Den maksimale ventilationsmængde vil være ca.  $135.000 \text{ m}^3$  / time pr. stald med en maksimal hastighed på 8 m/sek.
- E. Ved daglig drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj.  
Virksomhedens bidrag til støjniveauet skønnes at blive ca. 50 dB (A) målt 15 m fra bygningen.
- F. Der foretages ingen egentlige støjdæmpende foranstaltninger, men ventilatorerne er dog hastighedsregulerede, hvilket betyder, at dens omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.
- G. Gødning fra slagtekyllingeproduktion:  
- Årlig gødningsproduktion ca. 1.512 tons.  
- Tørstofindhold i gødning : 54%.  
- Indhold af N, P og K er henholdsvis : 2,6 %, 1,2 % og 1,7 %.  
Ved afslutning af hvert hold kyllinger renses staldene og gødningen bortkøres til mark stak eller spredes direkte på markjorde.  
Der oplagres ikke gødning på virksomheden.
- H. Efter levering af kyllinger fjernes dybstrøelsen og staldene fejes. Dernæst vaskes stalden og dette vand, som indeholder støv fra loft, vægge o. lign. samt meget små mængder strøelse, føres til samletank.  
Vandforbrug:  $1 \text{ m}^3$  tank pr.  $100 \text{ m}^2$  stald.



## 7. Byrådets vilkår for godkendelse af kyllingefarmen.

- A. Godkendelsen omfatter 1.750.000 slagtekyllinger produceret om året svarende til 700 dyreenheder.
- B. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.
- C. Indretning og drift af stalde og udbringning af husdyrgødning (dybstrøelse) skal ske i overensstemmelse med reglerne i Husdyrbekendtgørelsen.
- D. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 37.
- E. Kyllingehusene skal mellem hvert hold slagtekyllinger omhyggeligt rengøres.
- F. Vaskevandet fra rensning af staldene skal opsamles i beholder og opbevares samt behandles som flydende husdyrgødning og i overensstemmelse med bestemmelserne i Husdyrbekendtgørelsen.  
Vaskevandet skal efter opsamling i beholder tilsættes 3% læsket kalk og henstå i mindst 1 uge inden udspreddning.
- G. Der må maksimalt anvendes 10 tons af den producerede gødning pr. ha/år på virksomhedens dyrkede arealer.
- H. Der skal indgås skriftlige aftaler om levering af kyllingegødningen til opbevaring på anden ejendom.  
Kyllingegødningen kan hos modtagerne opbevares i markstakke, der skal overdækkes. Oplaget skal opfylde afstandskravene i husdyrbekendtgørelsens § 3 stk. 1, og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.  
Skriftlige aftaler om levering af kyllingegødningen til opbevaring skal godkendes af byrådet.
- I. Der skal indgås skriftlige aftaler med landmænd om afsætning af overskydende gødning, som sikrer, at der i alt rådes over minimum 0,5 ha pr. dyreenhed landbrugsjord, hvorpå der kan udbringes gødning.  
Kopi af aftalerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, Aars Kommune, senest et halvt år før aftalerne træder i kraft. Aftalerne skal være med mindst 12 mdr.'s opsigelse.  
Der gøres opmærksom på, at det er gødningsproducentens ansvar at gødningen opbevares korrekt hos modtageren.
- J. Såfremt der ikke foreligger skriftlige gødningsaftaler jf. pkt. H og I bortfalder miljøgodkendelsen.



K. Det korrigerede støjniveau målt i skel på nærmeste nabobeboelse må ikke overstige :


Dag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB (A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB (A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB (A)

Maksimumværdien af støjniveauet må ikke overstige 55 dB (A) om natten.

De skal efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, Aars Kommune, Miljøafdelingen, lade foretage målinger af støjniveauet i omgivelserne i det omfang tilsynsmyndigheden skønner sådanne målinger nødvendige, dog højst een gang årligt.

Viser målingerne, at støjbidraget fra virksomheden overskrider de nævnte grænseværdier, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger, og efter tilsynets skøn ved fornyede målinger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

- L. Stalden skal forsynes med undertryksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugningen placeret ved kip udmundende ca. 1 meter over kip.
- M. Fodersiloer skal monteres med melcykloner for at undgå støvgener i forbindelse med indblæsning af foder.
- N. Hele ejendommen og dens omgivelser renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- O. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt-og støvgener uden for ejendommens areal.
- P. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- Q. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr m.v., skal opbevares i lukket beholder og bortskaffes mindst én gang om ugen til autoriseret destruktionsanstalt.
- R. Overfladevand nedsives og spildevand skal føres til samletank.
- S. Olie - og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med de almindelige ordninger i kommunen for bortskaffelse af sådant affald.



## 8. Vedrørende bekæmpelse af rotter :

Der skal på farmen foretages en effektiv rottesikring, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 16. december 1982 om bekæmpelse af rotter samt cirkulære af 16. december 1982 om bekæmpelse af disse.

## 9. Klagevejledning og offentliggørelse :

Nærværende godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort i Aars Avis den 9. oktober 1996.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen iht. Miljøbeskyttelseslovens § 91.

En eventuel klage sendes til Aars Kommune, Teknisk Forvaltning. Herfra vil klagen blive sendt videre til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er offentlig annonceret.

En evt. klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

## 10. Udførelse af bygge- og anlægsarbejder:

Farmen må ikke uden særlig godkendelse udvides til mere end der er vist på de tegninger, der ligger til grund for godkendelsen.

  
Jens Broust  
Udvalgsformand

  
Dorthe Berg  
Miljøtekniker

Nærværende godkendelse er tilsendt :

Tinghøj Kyllingefarm I/S  
Embedslægeinstitutionen  
Nordjyllands Amt