

Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	27.09.2017
CVR-nummer	66313514
P-nummer	1002229331
e-Doc journal nr.	13/027012
Virksomhed	Brdr. Toft Maskinforretning A/S
Adresse	Stillingvej 105A
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefonnummer	86948700
e-mail	info@brdr-toft.dk
Kontaktperson	Axel Toft
Branchekode	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Opstartsdato	1985
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste tilsyn i 2014
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Axel Toft
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er primært de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift samt opbevaring af affald, olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Brdr. Toft er maskinhandler med værksted for landbrugsmaskiner. Virksomheden har arbejdet med sprøjteteknik i over 20 år og er godkendt af Miljøstyrelsen som synsvirksomhed af marksprøjter og udfører obligatoriske sprøjtesyn, der foretages enten på virksomhedens areal eller hos landmanden. Trykprøvning af sprøjter med rent vand foregår primært på græsareal syd for virksomhedens haller på en presenning, der udrulles til formålet. Presenningen er forsynet med oppustelige kanter, så afprøvningsvandet kan opsamles i sprøjtebeholderen og leveres til landmanden til bortskaffelse. Virksomheden har et stort antal brugte marksprøjter stående til salg på udendørs ubefæstet areal, primært på den nordlige del af virksomhedens areal. Pt. er der et oplag af ca. 25 brugte marksprøjter.



Fig. 1 Luftfoto af virksomheden med matrikelskel, anno 2016

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Beliggenhed

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 35.01.11.ER. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i et vandværksopland. Afstanden til Sabro Vandværk er ca. 550 meter mod nord.

Opbevaring af flydende råvarer og farligt affald

Virksomheden opbevarer flydende råvarer, kemikalier og farligt affald indendørs på betongulv. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank fra 2008, som er opstillet i kælderen. Fakturaer for bortskaffelse af affald blev fremvist ved tilsynet.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Beskrivelse
Fyringsolie	1200 l	2008	I kælder	Til kalorifere i værkstedet. Producent: Thyholm. Tank nr. 1207204.
Dieselolie	1800 l	1986	I kælder	Tilknyttet udendørs stander. Producent: Kramac A/S, Hørning. Tank nr. 1909.
Fyringsolie	1200 l?	1989	I lagerhal	Hydro Tank. Til kalorifere i lagerhal. Producent: Ikke læsbar (type 267).
Motorolie	1200 l	1997	Værksted	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 70260-01.
Transmissionsolie	1200 l	2000	Værksted	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 106134.
Tom	1800 l	2000	Lager	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 104404.
Tom	1200 + 600 l	2000	Lager	Filebænk/arbejdsbord. Producent: Roug. Tank nr. 104400.
Spildolie	1200 l?	2008	I kælder	Kingspan Titan (dobbeltvægget plasttank).

Rørføringer til olietanke

Der er ikke nedgravede rør til virksomhedens olietanke.

Påfyldningsplads for brændstof

Virksomheden har en udendørs dieselstander. Påfyldningspladsen er etableret på bar jord. Området har ikke synligt præg af spild. Der er ikke etableret forureningsbegrænsende foranstaltninger, der kan forhindre jordforurening ved evt. spild.

Spildevandsforhold

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S og regnvand afledes til recipient. Virksomheden har tidligere haft 3 vaskepladser, men den ene er taget ud af drift og nedlagt. Spildevandstilladelsen fra 15. janu-

ar 1997 vedrører den nedlagte vaskeplads. Desuden har virksomheden en spildevandstilladelse til vask af traktorer indeholdt i miljøgodkendelsen af 4. december 1985. Oprindeligt var afløbet fra den udendørs vaskeplads koblet på regnvandssystemet via et forsinkelsesbassin. Men dette bassin er fjernet, og virksomheden har fået tilladelse til at omlægge afløbet fra samtlige vaskepladser fra regnvandssystemet til spildevandsledningen i afgørelsen fra 15. januar 1997:

1. En udendørs vaskeplads med sf-sten benyttes til almindelig vask af køretøjer. Her benyttes højtryksrensere samt autoshampoo i mindre omfang.
2. En indendørs vaskeplads med betongulv benyttes til motorvask samt affedtning. Her benyttes en hedtvandsrensere samt Wurth Motorrens (ca. 4 l/år).

Spildevand fra de to vaskepladser afledes til en fælles sandfangsbrønd samt en fælles olieudskiller (Beton Trix 3,5 l/sek., 250 liter). Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning og er senest tømt den 31. august 2017, hvor der er fjernet 50 kg olie.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse 1518 af 7. december 2016, idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke krav om indsendelse egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et prioriteret kampagnetilsyn. Formålet med kampagnen er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening. I forbindelse med tilsynet er der konstateret følgende forhold, som har givet anledning til disse miljømæssige bemærkninger:

Sløjfning af olietank, der er for gammel

Virksomhedens dieselolietank fra 1986 skal tømmes og afblændes eller bortskaffes hurtigst muligt, da den er over 30 år gammel jf. § 45 stk. 1 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. Ved lækage og udslip vil forsikringen ikke dække omkostninger ved oprydning af forureningen, når tanken er for gammel. Giv venligst besked tilbage, når tanken er tømt. Ved etablering af en ny tank, skal det sikres, at rørføringen lever op til de nye krav i Olietankbekendtgørelsen jf. bilag 2 i vedhæftede Olietankbekendtgørelsen, og at etableringen udføres af en sagkyndig på området jf. § 32. Overjordiske rør skal enten være:

1. Stålrør beskyttet med varmforzinkning eller maling, eller
2. Kobberrør. Samlinger skal udføres ved håndlodning med loddemetal, der indeholder mindst 45 pct. sølv.

De nuværende rør til tanken så ud til at være af ubehandlet stål, og lever i så fald ikke op til kravet.

Oplag af brugte marksprøjter på udendørs ubefæstet areal

Virksomheden oplyste ved tilsynet, at det overvejes at flytte nogle af de brugte marksprøjter indendørs, så de er beskyttet mod vind og vejr. Center for Miljø og Energi kan bifalde denne plan og kan i øvrigt anbefale at oplaget af udendørs marksprøjter minimeres mest muligt. Selv om landmanden, som tidligere har anvendt sprøjten, har vasket og rengjort den efter bedste evne inden afhændelse til virksomheden, vil der fortsat kunne være rester af pesticider på sprøjten, som vil kunne blive skyllet af og nedsive i jorden på virksomhedens oplagsplads.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 29. september 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog