

Overblik over gældende vilkår 16. januar 2015 for Sønder Skjerkvej 18

Gældende miljøgodkendelse af 5. oktober 2006

Miljøgodkendelsens vilkår nr. – side 1

Indretning og drift

1) Virksomheden skal indrettes og drives, som det er beskrevet i ansøgningen, supplerende oplysninger og notat med lugtreducerende tiltag, medmindre bekendtgørelser, regulativer og vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.

2) Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3) Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Herning Kommune.

4) Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Herning Kommune.

5) Ved ændring af bygninger eller ved nybyggeri skal der til kommunen redegøres for anvendelsen af Bedst Tilgængelige Teknik til reduktion af lugt og ammoniakfordampning i forbindelse med ansøgningen.

6) Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

7) Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af rovfluer falder ind under disse retningslinjer.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

9) Gyllekørsel skal foregå i lukkede køretøjer, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer.

10) Udspreddning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer. Såfremt naboerne henvender sig om bestemte datoer, hvor det vil være uhensigtsmæssigt med gylleudkørsel, så skal der så vidt muligt tages hensyn til dette.

11) Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. Hvis der pumpes gylle fra gyllebeholdere med traktorpumpe, skal denne være forsynet med en dødemandsknap, så pumpen ikke kan pumpe gylle i mere end fem sekunder, inden den skal aktiveres igen. Kommunen kan godkende anden sikringsanordning.

12) Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning.

13) Ved gylletanken, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal være anlagt senest 1 år efter, at godkendelsen er med-delt.

Miljøgodkendelsens vilkår nr. – side 2

Spildevand

14) Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 25.04.2003. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskpladsen, så skal disse tømmes i overensstemmelse med kommunens anvisninger. Pladsen skal være anlagt senest 1 år efter, at godkendelsen er meddelt.

Opbevaring og håndtering af medicin og kemikalier

17) Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.

18) Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke.

19) Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuel spild. Ved påfyldning af vand på sprøjten skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningen. Der skal minimum være 20 cm. luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen.

20) Rengøring af marksprøjter skal foregå i marken med rentvandstank eller på plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder.

Råvarer

21) Motorolier skal opbevares i egnede beholdere på fast bund uden afløb. Oplagspladsen skal være under tag.

Olietanke

22) Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Herning Kommune mindst 14 dage før etablering. Herning Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Der skal indsendes kopi af tankatesten senest 7 dage efter etableringen.

23) Overjordiske tanke under 6.000 l skal sløjfes inden for følgende sløjfningsster-miner:

- a) Ståltanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
- b) Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
- c) Plasttanke skal sløjfes senest 20 år efter fabrikationsåret.

24) Ved udskiftning, renovering eller etablering af olietanke mindre end 6.000 l og evt. tilhørende røranlæg skal gældende krav til dette overholdes.

Luftforurening

25) Virksomheden må ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgener, der af kommunen skønnes at være væsentlige.

26) Afkast fra ventilationen skal etableres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens eller Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.

Uheld og driftsforstyrrelser

28) Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld

29) Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal kommunen straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.

Støj

30) Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobebyggelse ikke overstige:

	Tidspunkt	Måleperiode	Støjbidrag
Mandag – fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	1 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

31) For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne måleperioder. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A)

32) Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport, herunder flytning af gylle til decentrale gyllebeholdere, så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00 og transport på søndage og lørdage skal undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå i weekenden og om aftenen og før kl. 7.00.

Egenkontrol

35) Driftsjournal skal mindst indeholde:

d) Aflevering/afhentning af farligt affald.

e) Uregelmæssigheder i driften, som vedrører lugt, støj, fluer og andre miljømæssige forhold.

36) Kommunen kan kræve egenkontrolmålinger til påvisning af, at grænseværdier for støj overholdes. De skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium eller certificeret person og afrapporteres som "Miljømålinger - ekstern støj". Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler virksomheden. Måleresultaterne skal tilsendes kommunen hurtigst muligt og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, som målingerne er taget under.

37) Kommunen kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan kommunen kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinjer. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.

38) Lovpligtig registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse, affaldsbekendtgørelsen og andre relevante oplysninger, herunder driftsjournal, skal efter anmodning kunne fremlægges for kommunen.

Efter Kommunalreform

52) Efter 1. januar 2007 skal ændringer af projektet og anden dokumentation indsendes til Herning Kommune.

Afgørelse om vilkårsændring 21. marts 2014 – ophævelse af vilkår

Den 21. marts 2014 har Herning Kommune meddelt vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse givet efter kapitel 5 i Lov om Miljøbeskyttelse. Herning Kommune traf afgørelse om at ophævelsen af vilkårene 15, 16, 27, 33, 34 og 35 a, b, c og d ikke er en godkendelsespligtig ændring og derfor ikke kræver tilladelse efter §12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug¹. Endvidere blev vilkårene 39-51 omkring udbringningsarealet ophævet, da de er blevet omfattet af 2 §16 arealgodkendelser af ejendommene Visgårdvej 3, 7400 Herning og Tosmosevej 16, 7400 Herning, meddelt henholdsvis 5. august 2014 og 8. september 2014.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper 25. april 2014

Den 25. april 2014 har Herning Kommune meddelt § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper, svarende til 9.122 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30-107 kg (drænet gulv + spalter (33/67) – 2.138 stipladser) og 750 stk. polte i vægtintervallet 30-55 kg (drænet gulv + spalter (33/67) – 135 stipladser) og 10.000 smågrise i vægtintervallet 7,2-30 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv – 1.500 stipladser), i alt svarende til 308,63 DE.

Revurdering af miljøgodkendelse. Afgørelse truffet den 16. december 2014

Drift og indretning

1. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativene

Husdyrgødning og husdyrgødningsopbevaring

2. Alt husdyrgødning/gylle fra besætningen på Sønder Skjerkvej 18 skal sendes til separationsanlæg eller et biogasanlæg med separation.
3. Gyllebeholderen på ejendommen på 980 m², må bruges til løbende opbevaring af gylle/afgasse biomasse.

Gyllehåndtering

4. Pumpning af gylle fra stalde skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00, da nabo bor mindre end 300 meter fra gyllebeholderen.

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1486 af 04/12 2009, med efterfølgende ændringer

Ammoniakreducerende miljøteknologi

5. Gyllekøling

- a. Gyllekanalerne i stald "Klimastald og slagtesvinestald med gyllekøling" (det er stalden fra 2008 se bilag 1) er forsynet med køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe.
- b. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 15,7 KWh, svarende til en 14,70 % ammoniakreduktion ved minimum 7.800 driftstimer årligt.
- c. Varmepumpen skal være forsynet med timetæller til dokumentation for årlig driftstid.
- d. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- e. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende.
- f. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til kommunen før anlægget tages i drift.

Egenkontrol

6. Egenkontrol til gyllekøling

- a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.
 - b. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge.
 - c. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereportager skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
7. Der skal forelægge dokumentation for fraførsel af husdyrgylle til reparationsanlæg eller biogasanlæg med separation

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Miljømedarbejder, Landbrugsteam
Herning Kommune