

4S, Skive-Egnens Renovationselskab I/S
Kåstrupvej 20-22
7860 Spøttrup

29

VIBORG AMT

Skottenborg 26

Postboks 21 8800 Viborg

Tlf. 8727 1700

Fax 8662 3933

ViborgAmt@vibamt.dk

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af genbrugsstation/containerplads ved
Kåstrup Affaldsdeponi

1. Amtsrådets afgørelse	2
1.1 Lovgrundlag	2
2. Vilkår	2
3. Klagevejledning	7
4. Oplysninger i sagen	7
5. Udtalelser i sagen	11
6. Amtets bemærkninger	14
7. Underretning om afgørelsen	15

MILJØ OG TEKNIK

J.nr. 8-76-1-781-4-99

- 3 NOV. 1999

~~Viborg Amt 8-76-1-781-4-99~~

1. Amtsrådets afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Viborg Amt herved miljøgodkendelse til genbrugsstation-/containerplads ved Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 22, Spøtrup. Anlægsejer og driftsherre er 4S, Skive-Egnens Renovationselskab I/S.

1.1 Lovgrundlag

Afgørelsen efter Lov om miljøbeskyttelse - lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 er truffet i medfør af § 33, jf. i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

2. Vilkår

Godkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

- 2.1 Denne godkendelse erstatter tidligere meddelt miljøgodkendelse af genbrugsplads ved Kåstrup Losseplads, dateret 2. januar 1991.
- 2.2 Anlægget skal, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår, indrettes og drives som beskrevet i miljøansøgningen samt efterfølgende oplysninger.
- 2.3 Langs Kåstrupvej og mod øvrige offentlige arealer skal der opsættes et min. 2 m højt hegn, således at der ikke er adgang for uvedkommende udenfor anlæggets åbningstid. Adgang til pladsen skal ske gennem aflåselige porte, som aflåses, når der ikke er personale til stede på anlægget.
- 2.4 Der skal ved skiltning ved indkørsel til genbrugsstation og containerplads oplyses om pladsens åbningstider samt hvem der er ansvarlig for pladsens drift.
- 2.5 Der skal ved skiltning på genbrugspladsen anvises hvilke typer affald der må henlægges i de enkelte containere.
- 2.6 Der må ikke modtages dagrenovation eller forurennet jord på genbrugsstationen.
- 2.7 På oplagspladsen for have- og grenaffald må der kun lægges denne type affald. Skal der oplagres andre typer af af-

fald på arealet, skal tilsynsmyndigheden tage stilling her-
til.

- 2.8 Pladsen skal holdes ren og velordnet og der må ikke hen-
ligge affald på eller omkring pladsen. Eventuelle spild på
pladsen skal opsamles omgående.
- 2.9 Pladsen skal belægges med et for vand svært gennemtræn-
geligt materiale, evt. SF-sten fuget med Trass kalk.

Lufforurening

- 2.10 Genbrugsstation/containerplads må ikke give anledning
til støv, lugt eller anden luftforurening.
- 2.11 Emission af lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampe
skal minimeres ved en hensigtsmæssig emballering.

Støj

- 2.12 Støjniveauet fra genbrugsstation/containerpladsdrift samt
virksomhedens øvrige aktiviteter må ved udendørs op-
holdsarealer ved omliggende enkeltbeboelser ikke overstige
følgende grænser, angivet som det ækvivalente korri-
gerede støjniveau:

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Aften, alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Nat, alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier om natten må ikke overstige 55
dB(A).

I virksomhedens skel må det ækvivalente, korrigerede
støjniveau ikke overstige 60 dB(A), gældende til ethvert
tidspunkt.

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens støjvejledning nr.
5 og 6 / 1984.

- 2.13 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages målin-
ger/beregninger til dokumentation af, at ovennævnte støj-
vilkår er overholdt. Målinger skal udføres under forhold,
hvor virksomheden er i fuld drift.

Målinger og beregninger skal udføres som "Miljømåling" jf. RL 7/88 "Retningslinier for anvendelse af miljømålinger og orienterende støjmålinger til sagsbehandling" (Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger).

Beregninger og målinger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - Ekstern støj". Målingerne skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang om året, såfremt støjvilkår overholdes.

Målingerne skal udføres således, at ubestemtheden ikke overstiger 3 dB(A).

Spildevand

- 2.14 Overfladevand fra arealer hvor der lægges have- og grenaffald skal ledes til lossepladsens perkolatsystem og derfra videre til Skive Renseanlæg.
- 2.15 Overfladevand fra genbrugspladsens arealer hvor der håndteres farligt affald skal ledes gennem rendestensbrønde, sandfang og olieudskiller til lossepladsens bassin for overfladevand og derfra videre til recipient Fårekæret Bæk.
- 2.16 Det eksisterende udløb fra bassin for overfladevand skal ombygges, således at udløbshøjden forøges og at udløbet dykkes, for at tilbageholde eventuelle flydepartikler m.v. (Ombygning aftales nærmere med tilsynsmyndigheden).
- 2.17 Bassin for overfladevand skal have et effektivt volumen mindst svarende til 160 m³ pr. reduceret hektar (befæstet areal) der afvandes.

- perkolat!

Spildevandskontrol

- 2.18 Det første år, skal der udtages og analyseres 4 prøver af vandet, som strømmer fra bassinet for overfladevand. Prøverne skal analyseres for de i efterstående tabel anførte parametre.

Kontrolgrundlag		DIF-anvisning		
Parametre	Kravværdi	Kontrol Periode	Type	Klasse
pH	6,5 - 8,5	11 - 31 12	Tilstand	Almindelig
Bundfald 2t	< 0,5 ml/l	-	-	karakterisering
Susp stof	< 30 mg/l	-	-	-
BI5 mod	< 15 mg/l	-	-	-
Total-N	< 8,0 mg/l	-	-	-
Total-P	< 1,0 mg/l	-	-	-
Klond-Cl	-	-	-	-

2.19 Prøveudtagning og analyse skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

2.20 Vandet fra bassinet skal overholde de i skemaet anførte kravværdier. Kravværdierne (k) er overholdt, når gennemsnittet(m) af prøverne (4) er under kravværdien.

Ved slutningen af en kontrolperiode fastsættes nyt prøveantal for den efterfølgende periode således:

- hvis $m < 0,5 \times k$ fortsættes med karakterisering (4 prøver)
- hvis $0,5 \times k \leq m < k$ fortsættes med statistisk kontrol med 6 prøver.

Hvis gennemsnittet af kontrolprøverne i 2 på hinanden følgende kontrolperioder er over kravværdien kan udledningstilladelsen tages op til revision, og det kan kræves, at overfladevandet afledes til renseanlæg.

Affald

2.21 Papir, plast eller andet materiale, der kan flyve bort i blæst, skal opbevares i overdækkede eller lukkede containere.

2.22 Elektronikskrot, metalaffald og i øvrigt andet affald, der kan afgive forurenende stoffer i forbindelse med nedbør, skal opbevares i lukkede containere. Alternativt kan container henstå under halvtag eller placeres på arealer hvor overfladevand afledes til lossepladsens perkolatsystem.

45

- hvem aftage
 fra
 - hvem af tapper
 side

2.23 Affald må kun opbevares i dertil indrettede containere. Der må ikke henlægges stærkt lugtende materialer i containere på genbrugspladsen.

2.24 Genbrugsmaterialer/affald skal transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med Spøttrup kommunes anvisninger for bortskaffelse af affald.

Farligt affald

2.25 Personalet der varetager driften af modtageplads for farligt affald, skal have fornøden viden om håndtering af farligt affald m.v., og instruks herom skal forefindes på pladsen.

2.26 Farligt affald samt batterier og akkumulatorer må kun opbevares i lukkede tætte beholdere / containere. Desuden skal beholder/container til akkumulatorer være syrefast. På pladsen skal der altid forefindes egnet materiale til inddæmning og opsugning af eventuelle spild. Det skal ved skiltning fremgå, at olie- og kemikalieaffald kun må afleveres efter personalets instrukser.

2.27 Bortskaffelse af farligt affald skal alene finde sted til modtagestation for farligt affald eller anden hertil godkendt virksomhed, og i overensstemmelse med Spøttrup kommunes anvisninger for transport og bortskaffelse af farligt affald.

2.28 Modtaget farligt affald skal dagligt viderebringes til affaldsselskabets modtagestation for farligt affald.

Tilsyn/egenkontrol

2.29 Tilsynsmyndigheden er Viborg Amt.

2.30 Der skal føres journal over de afleverede mængder affald /genbrugsmaterialer fordelt på type. Journalen skal altid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2.31 Olieudskiller skal kontrolleres jævnligt og der skal føres journal herfor. Ligeledes skal tømning af olieudskiller indføres i journal.

Freon ?
Mand ?
Godkendt ?

3. Klagevejledning

Foranstående afgørelse vedrører alene godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og ikke efter anden lovgivning eller myndighed.

Amtets afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan skriftlig påklages til Miljøstyrelsen af 4S, Skive-Egnens Renovationselskab I/S, Spøttrup Kommune, Embedslægen og enhver der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse landsdækkende organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jf. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er offentlig bekendtgjort. En eventuel klage sendes til Viborg Amt, som videre sender denne til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Annoncering af afgørelsen vil finde sted i Skive Folkeblad fredag den 5. november 1999 og en eventuel klage skal således være Viborg Amt i hænde senest den fredag den 3. december 1999.

Såfremt der indgår klage, vil De blive underrettet herom.

Den i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4 og stk. 5 nævnte 8-årige beskyttelsesperiode med hensyn til indgreb i denne afgørelse udløber den 5. november 2007.

I tilfælde af påklage til højere administrativ myndighed gælder retsbeskyttelsesperioden fra datoen for meddelelse af den endelige afgørelse.

Amtets afgørelse kan indbringes for domstolene. Det skal efter loven ske inden 6 måneder efter, at godkendelsen er meddelt, det vil sige inden den 5. maj 2000, jfr. miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1.

4. Oplysninger i sagen

Ved skrivelse af 8. september 1999 har 4-S, Skive-Egnens Renovationselskab I/S søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende genbrugsplads ved Kåstrup Losseplads.

I ansøgningen oplyses, at selskabet pr. 1. januar 2000 overtager genbrugspladserne i de 4-S kommuner. I den forbindelse om-

lægges driften, således at affaldsmængderne til genbrugspladsen ved Kåstrup forventes forøget, især hvad angår have- og grenaffald, da denne affaldsfraktion fremover kun modtages på Kåstrup.

I øjeblikket bliver pladsen kun benyttet af borgerne fra de 3 Salting kommuner. På grund af ordningens store popularitet, må det konstateres, at pladsen allerede i dag er for lille.

4.1 Beliggenhed:

Genbrugspladsen etableres på den nuværende plads, men det samlede areal forøges med ca. 200 %.

4.2 Indretning:

Pladsens areal bliver på ca. 4800 m² og indrettes således, at borgerne let og hurtigt kan aflevere deres affald.

Pladsen bliver indrettet med modtagelsen af haveaffald i den syd/østlige ende, og containerne bliver opsat hensigtsmæssigt på resten af pladsen, og i nogle tilfælde med bagenden mod hinanden.

Pladsen bliver omgivet af et 2 meter højt flethegn. Der vil ikke blive hegnet mod lossepladsens arealer bl.a. af hensyn til, at lette til- og frakørsel af containere mellem losseplads og genbrugsstation.

Pladsens indrettes som vist på indretningsplan, som er vedhæftet som bilag.

4.3 Anlæggets drift:

Der kan kun afleveres affald fra private, og alt affald samt genbrugsmaterialer vil blive tilført renovationssekskabets øvrige anlæg til videre foranstaltning.

Pladsen bemannes med personale, der er/bliver uddannet i at arbejde på en nærgenbrugsstation, samt i modtagelse m.v. af olie- og kemikalieaffald.

Personalet skal benytte de eksisterende velfærdsfaciliteter hos 4-S. og den nuværende mandskabsbygning bliver opretholdt.

Pladsen indrettes med containere til følgende fraktioner:

Genbrugsmaterialer:

Jern og metal

Pap/papir/aviser/ugeblade
Dæk (med og uden fælge)
Flasker/glas
Elektronikskrot
Brokker etc.
Tøj (UFF tøjcontainere)
Kølemøbler til aftapning
PVC (Wuppi-ordning)

Deponi/genanvendelsesanlæg bl.a. brændselpellets:

Plast
Småt brændbart/flamingo
Ren jord
Stort brændbart
Rest til deponi
I den syd/østlige del af pladsen **indrettes en modtageplads til have- og grenaffald.**

Have- og grenaffald fjernes dagligt inden pladsen åbnes.

Containerne tømmes efter behov, hvilket for de fleste fraktioner vil sige dagligt.

Der opstilles container til korttidsopbevaring af indleveret olie- og kemikalieaffald, der daglig transporteres til olie- og kemikalieafdelingen til videre behandling og aflevering til I/S Mokana.

De specielle problemaffaldskasser vil også blive modtaget, og dagligt, uden yderligere behandling, viderebragt til sortering på olie- og kemikalieafdelingen.

Der bliver samme åbningstid på genbrugspladserne i Kåstrup og i Skive.

Åbningstiden vil på hverdage være fra kl. 14.00 til kl. 18.00 (tirsdag lukket), lørdag fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Søn- og helligdage er åbningstiden fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Genbrugspladsens drift vil hovedsagelig ligge i samme tidsrum som lossepladsens tilladte åbningstid, som er:

mandag - fredag:	kl. 07.00 - 18.00
lørdag:	kl. 07.00 - 14.00.

(I praksis er lossepladsen kun åben for modtagelse af affald mandag-fredag 07.00-16.00)

Hvor genbrugspladsens åbningstid ligger udover lossepladsen godkendte åbningstid, vil der i begrænset omfang være behov for at foretage enkelte containertømninger når lossepladsen er lukket.

Der er i året 1998 tilført følgende mængder affald til genbrugspladsen:

Have/grenaffald (incl. Oddervej, Skive) :	4430 tons
Elektronikskrot:	14 tons
Jernskrot	392 tons
Flasker	41 tons

Mængderne af farligt affald fra genbrugspladsen indvejes ikke særskilt, da der er tale om en meget lille mængde.

4.4 Støv:

Der vil ikke, set i forhold til den nuværende genbrugsplads, blive tale om en nævneværdig forøgelse af støvgener, idet der kun er støvgener i forbindelse med aflevering af brokker med sand og løs puds. Mængden af brokker bliver ikke forøget væsentligt, idet borgerne i Skive kommune angiveligt fortsat vil aflevere brokker på genbrugspladsen på Oddervej, Skive.

4.5 Støj:

Flere borgere end nu vil aflevere affald m.v. til genbrugspladsen Kåstrupvej, og forøgelsen vil hovedsagelig ske på grund af "forbudet" mod aflevering af gren- og haveaffald på Oddervej i Skive. Når borgerne fra Skive leverer gren- og haveaffald, vil de også medtage andre genbrugsmaterialer.

Øgede mængder vil forøge antallet af containertømninger. Hovedparten af tømningerne vil foregå indenfor lossepladsens godkendte åbningstid, men i spidsbelastningsperioder vil der være behov for, at foretage enkelte tømninger udenfor dette tidsrum.

En større plads vil bevirke en hurtigere afvikling af besøget, og derfor vil opholdet i en eventuel kø blive kortere.

Der vil fortsat blive et beplantningsbælte nord for genbrugspladsen, men smallere og knap så højt.

Den nærmeste beboelse ligger ca. 250 m fra den påtænkte placering af pladsen.

Støjen fra den øgede aktivitet skønnes holdt indenfor lossepladsens godkendte støjgrænse.

4.6 Spildevand:

Der ændres ikke på forholdene vedr. sanitært spildevand fra WC og håndvask, det forbliver som godkendt i miljøgodkendelsen vedr. den nuværende genbrugsplads.

Vedrørende pladsens spildevand/overfladevand sker der ændring. Tidligere er alt overfladevand fra genbrugspladsen ledt via olieudskiller til lossepladsens perkolatsystem. På den nye genbrugsplads bliver overfladevandet delt, således at overfladevand fra området hvor der lægges have-/grenaffald ledes til lossepladsens perkolatsystem. I området hvor der håndteres farligt affald ledes overfladevand via sandfang, olieudskiller og forsinkelsesbassin til vandløbet Fårekæret Bæk, og på de øvrige arealer ledes overfladevand via sandfang og forsinkelsesbassin til vandløbet Fårekæret Bæk

Forsinkelse-/overfladevandbassinet har et effektivt volume på 380 m³.

Den samlede regnvandsmængde fra genbrugspladsen bliver op til 50 l/s.

Udvidelse af genbrugspladsen vil ikke forøge den hydrauliske påvirkning af recipienten, idet der ikke sker ændring af afløbsrørets dimension.

4.7 Oliespild:

Olie- og kemikalierester opbevares i tætte transportbakker. Men sker der uheld i forbindelse med afleveringen, er der et beredskab i form af olieopsugende midler.

5. Udtalelser i sagen

Arbejdstilsynet, Kreds Viborg amt har i brev af 20. september 1999 udtalt følgende:

"Vedrørende miljøgodkendelse af udvidelse af genbrugspladsen på Kåstrupvej 20-22, Spøttrup.

Arbejdstilsynet har den 15. september 1999 modtaget kopi af ansøgning om miljøgodkendelse til ovenstående. Arbejdstilsynet har følgende bemærkninger til det fremsendte:

Projektet drejer sig hovedsagelig om en arealmæssig udvidelse, hvor arbejdsopgaverne sandsynligvis ikke adskiller sig væsent-

ligt fra de nuværende opgaver, og arbejdet skal derfor fortsat planlægges og tilrettelægges, så det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vedrørende instruktion af de ansatte er oplyst, at personalet på pladsen er/bliver uddannet i at arbejde på en genbrugsstation, samt i modtagelse m.v. af olie- og kemikalieaffald.

Af- og pålæsning i containerne skal kunne foregå på en sikker og hensigtsmæssig måde, og i det omfang der er behov for det, skal hensigtsmæssigt grej være disponibelt til arbejdet.

Der skal etableres fornøden belysning på pladsen.

Det skal sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødigt påvirkning fra farlige stoffer og materialer. Her tænkes f.eks. på kemikalieaffaldet og elektronikaffaldet.

Det er oplyst, at indleveret olie- og kemikalieaffald dagligt transporteres til olie- og kemikalieafdelingen til videre behandling. Ved håndtering og transport af dette affald skal der forefindes og anvendes værnemidler i fornødent omfang.

Der skal i nærheden af olie- og kemikalieaffaldet forefindes håndvask, forsynet med rindende koldt og varmt vand. Ved pladsen skal ligeledes være øjenskylleflaske og nødbruser.

Det er endvidere oplyst, at modtagepladsen til have- og grenaffald ryddes dagligt. Ved arbejde med haveaffald skal det sikres, at de ansatte ikke unødigt udsættes for mikroorganismer, støv og aerosoler.

Vedrørende velfærdsfaciliteter er oplyst, at de ansatte skal benytte de eksisterende faciliteter hos 4-S, og den nuværende mandskabsbygning på pladsen opretholdes.

Såfremt ovennævnte giver anledning til uddybende spørgsmål, kan Arbejdstilsynet kontaktes".

Embedslægerne, Viborg Amt udtaler i skrivelse af 13. oktober 1999 følgende:

"Ifølge ansøgningen har Spøttrup Kommune givet dispensation til lokalplanen vedrørende anlæg ud i plantebæltet.

For Embedslægerne er det væsentlige, at genbrugspladsen ikke giver anledning til luftforurening. Den væsentligste forureningskomponent antages at være støv, som på grund af det blandede affald kan indeholde både allergifremkaldende og kræftfremkal-

dende stoffer. Eksempler herpå er metalstøv, støv fra papir og papaffald, fra dæk, elektronikskrot og tøj.

Derfor kan det anbefales, at der meddeles vilkår om renholdelse af oplagspladser og om at forhindre diffuse støvemissioner. Herudover anbefales det at stille vilkår om, at udvidelsen af pladsen ikke medfører lugtgener.

Vedrørende støj:

Det anbefales, at der stilles vilkår om at støjemissioner overholder Miljøstyrelsens vejledninger herom.

Forurening af jord og grundvand:

Det anbefales, at der stilles vilkår om at dette forhindres effektivt, således at alle beholdere til olie- og kemikalieaffald og andet affald der kan forurene jorden, opbevares på befæstet areal.

Recipenter:

Det anbefales at stille vilkår som effektivt hindrer forurening af recipienter.

I øvrigt har Embedslægerne ikke bemærkninger til det ansøgte".

Spøttrup kommune meddeler i skrivelse af 17. september 1999 følgende til ansøgningen om udvidelse af genbrugspladsen:

"Spøttrup Kommune har den 15. september 1999 modtaget Deres skrivelse om miljøgodkendelse til udvidelse af genbrugspladsen ved Kåstrup Losseplads. De anmoder i skrivelsen om Spøttrup Kommunes bemærkninger i sagen.

Vedr. det miljømæssige kan det oplyses, at sagen ikke giver anledning til bemærkninger. Der er tale om udvidelse af en eksisterende aktivitet.

Som planmyndighed kan vi oplyse, at vi finder anlægget i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i lokalplan nr. 71, hvor det netop er hensigten at muliggøre etablering af anlæg med henblik på øget genanvendelse.

Økonomi- og Planlægningsudvalget har behandlet det ansøgte i møde den 5. august 1999 og meddelt dispensation, således at genbrugspladsen kan udvides ud i det eksisterende beplantningsbælte som ansøgt.

Udvalget finder i den forbindelse, at det er hensigtsmæssigt, at genbrugspladsen, som en kunderelateret serviceaktivitet, bliver mere åben og synlig ud mod Kåstrupvej.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

at der etableres et nyt lavt beplantningsbælte i en bredde på ca. 5,0 meter ud mod Kåstrupvej, således at genbrugspladsen visuelt fremstår som en selvstændig enhed."

Fra Sundsøre Kommune er der ligeledes indhentet udtalelse, idet en del af overfladevand fra genbrugspladsen påtænkes afledt via olieudskiller og forsinkelsesbassin til recipient Fårekæret.

Sundsøre Kommune meddeler i skrivelse af 20. september 1999 følgende:

"Sundsøre Kommune er af Viborg Amt blevet bedt om en udtalelse i ovennævnte sag specielt vedrørende afledning af overfladevand, som påtænkes tilsluttet overfladesystemet og med udledning til Fårekæret Bæk.

Af den medsendte plan fremgår, at der bl.a. vil blive modtagelse af olie og kemikalier samt haveaffald på genbrugspladsen. Forvaltningen er betænkelig ved, at der påtænkes en direkte afledning af overfladevand til Fårekæret Bæk, idet det bestemt ikke kan udelukkes, at der vil kunne ske spild/uheld i forbindelse med aflevering af olie-/kemikalieaffald.

Det fremgår ligeledes af Viborg Amts undersøgelse af miljøtilstanden i vandløbene i Sundsøre Kommune, at Fårekæret Bæk ikke lever op til målsætningen for vandløbet. Såfremt overfladevandet ønskes ledt til Fårekæret Bæk, bør det sikres, at der ikke sker nogen fare for forurening af vandløbet overhovedet."

Udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til **Skive Kommune** til gennemsyn og udtalelse. Skive kommune har pr. telefon den 30. oktober 1999 ved Torben Kjær Andersen meddelt, ikke at have væsentlige bemærkninger til godkendelsen.

Amtets bemærkninger:

Den oprindelige ansøgning om miljøgodkendelse er ved forhandling med ansøger blevet ændret på flere punkter, bl.a. af hensyn til at imødegå forurening af overfladevand.

Ændringerne indebærer, at genbrugsterminalen opdeles i 3 områder med adskilt opsamling af overfladevand. I området for have-/grenaffald ledes overfladevand til lossepladsens perkolatsystem. I området hvor der håndteres farligt affald ledes overfladevandet via sandfang, olieudskiller og forsinkelsesbassin til vandløbet Fårekæret Bæk. På øvrige arealer ledes overfladevan-