

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Hundshøjevej 7, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 29-04-2021
Ejer: Lisbeth Klinge.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 28229801	Dato for forrige tilsyn: 15-06-2018 - prioriteret
CHR nr.: 29084	Tilsynsførende: MART
Betaler: Lisbeth Klinge. Hundshøjevej 7, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Lisbeth
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86352029

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 25-04-2006			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	45	11,25	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	45	5,29	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Dybstrøelse (hele arealet)	22	4,49		
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	85	113,33	Kg EKM : 9234,0	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	80	40,66	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 28,0

Samlet antal DE: 175,03

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskabet		Dato for registrering: Planperiode 19/20			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46	1,01	Indgangsvægt: 42,7	Afgangsvægt: 76,4
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	81	139,77	Kg EKM : 14348,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,35	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 4,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,49	Indgangsalder: 10,6	Afg.- /kælvningsalder 17,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	38	16,58	Indgangsalder: 10,6	Afg.- /kælvningsalder 17,4

Samlet antal DE: 166,20

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Der er ikke noget loft på mælkeydelsen, da der er tale om en screeningsafgørelse til et antal dyr og dyreenheder, som er givet før man indregnede mælkeydelse i dyreenhedsberegningen.
----------------------------	--

PRODUKTIONSAREALER

Tilsynskommentar

Produktionsarealer

Der er kalve i bygning 2 og køer i bygning 8.



OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1990	27-03-2019	265	1.050	10	
	Gyllebeholder	01-01-1999	27-03-2019	375	1.500	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1999		0	20		
	Gyllekanaler	01-01-1999		0	0		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Fint flydelag - der bruges aktiv NS i gyllen, der medhjælper dette samt binder kvælstof.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	179	1	Har yderligere 3 indendørs ensilagesiloer
Ensilageplansilo	01-03-2012	179	1	Tilladelse givet via anmeldeordning marts 2012

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): gyllebeholder	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs.		X

Tilsynskommentar

Pladser	Afløb fører til den lille gyllebeholder.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	17,96
---	-------

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	0
---	---

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Dybstrøelsen bliver bragt ud 2 gange årligt og pløjet direkte ned.
-----------------------------	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Dybstrøelsen bliver bragt ud 2 gange årligt og pløjet direkte ned.
-------------------	---	--

BORING
Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Neporex i dybstrøelsen. Firmaordning med rottesikring - foder opbevares i silo.
-----------------	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlige plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	X	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlige beholder?	X	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Afløb til gyllebeholder.
---------------------------------	--------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Døde dyr	Presenning	Udendørs	DAKA	På paller ved plansilo
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Genbrugsstation	
Olieaffald *	Tromle	Indendørs	Genbrugsstation	
Plast *	Container	Udendørs	Genbrugsstation	Bliver tømt 1 gang om ugen + der er en erhvervsaftale med genbrugsstationen

Tilsynskommentar – affald

Affald	Kemikalier opbevares på Eg Bygade 11. Medicin tages med frem og tilbage af dyrlægen.
---------------	---

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1994	46482 01	Tank	SB 600/81	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	31-12-2024

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken er nu oprettet i BBR - vær opmærksom på at sløjfningsfristen er 30 år for den type tanke, hvilket vil sige at tanken skal sløjfes inden 31.12.2024. Se mere herom i tilsynsbrevet.
-----------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	x	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		x	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
			>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
X		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score			3,14	
Dato for vurdering			05-08-2021	