

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Birkehøjvej 4, 8444 Balle	<b>Dato for tilsyn:</b> 24.8.2017
<b>Ejer:</b> Jørgen Brøgger	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min.
<b>Ejers adresse:</b> Birkehøjvej 4, 8444 Balle	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 24.09.2015 (Prioriteret) 10.02.2011 (Basistilsyn)
<b>CVR nr./evt. P-nummer:</b> 45795128	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>CHR nr.:</b> 27935	
<b>Andre ejendomme:</b> nej	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jørgen

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

### Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

### Type af husdyrbrug (sæt x) § 10 tilladelse fra 2011 samt anmeldelse af skift i dyretype fra 2012

IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	x
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5		Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 2,81

Risikoscore efter tilsyn: 2,81

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK  Ikke OK  Ikke relevant

### Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud  Forbud  Indskærpelse(-r)

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Produktionen på ejendommen har frem til den 27.9.2016 (fra gødningsregnskab) været drevet af Jacob Therkildsen, Nygårdsvej 47, Lyngby, 8570 Trustrup.

Ved tilsynsbesøget var der ingen produktion på ejendommen. Det er planen at der skal sætte dyr på stald igen. Det er i forbindelse med tilsynet oplyst omkring kontinuitetsprincippet, at såfremt der er 0 dyr på ejendommen i 3 på hinanden følgende år, da vil produktionstilladelsen bortfalde.

Det er planen at der i nær fremtid skal sættes dyr på ejendommen igen.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20203041

Ejers mail: [jobro@syddjurs.dk](mailto:jobro@syddjurs.dk)

## DYREHOLD/ PRODUKTION

### Godkendt produktion

Godkendelsestype:  
§ 10 miljøtilladelse fra juli 2011 samt  
Anmeldelse om skift i dyretype den 23.3.2012

### Dokumenteret produktion

Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:  
Gødning/produktionsindberetning  
Dato for dokumentation: 01.08.2015 til 31.07.2016

Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
<b>Kvæghold</b>				<b>Kvæghold</b>				
Opdræt 0 – 6 mdr.	4 – 6 mdr. Dybstrøelse	16		Opdræt 0 – 6 mdr.	5,5 – 6 mdr. Dybstrøelse		0,84	0,26
Opdræt 6 mdr - kælving	6 – 24 mdr. Dybstrøelse	144		Opdræt 6 mdr - kælving	17 – 20,9 mdr. Dybstrøelse		103,3	53,26
<b>Andet</b>				<b>Andet</b>				
<b>DE på godkendelsestidspunkt:</b>			73,20					
<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>			70	<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>				53,52
<b>Bemærkninger:</b>								

## GØDNINGSBEHOLDERE

<b>Gyllebeholder 1</b>	Størrelse:	950 m <sup>3</sup>	Etableret:	1983	Beh.kontrol:	2009
	Flydelag:	Se bem. * %	Dykket indløb:	nej	Logbog:	Se bem. *
<b>Gyllebeholder 2</b>	Størrelse:	615 m <sup>3</sup>	Etableret:	1975	Beh.kontrol:	2009
	Flydelag:	Se bem * %	Dykket indløb:	nej	Logbog:	Se bem. *
<b>Gyllebeholder 3</b>	Størrelse:	m <sup>3</sup>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
<b>Anden overdækning</b>	Beholder nr.:		Hvilken:			
<b>Ajlebeholder 1</b>	Størrelse:	m <sup>3</sup>	Etableret:		Beh.kontrol:	
<b>Gyllekanaler:</b>			<b>Fortank:</b>			
			m <sup>3</sup>			
<b>Beskrivelse af overførsel af gylle</b>			<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkning</b>	
<b>Er indløb dykket?</b>				x	Der er ingen forbindelse imellem staldanlæg og gyllebeholderne. Gødning flyttes manuelt fra stald til gyllebeholderne. Når beholderne tømme for fast	

			gødning bliver det grabbet op fra gyllebeholderne.
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>			Ikke relevant
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	Ikke relevant
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	Ikke relevant
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		x	Ingen pumperør
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			
* De 2 gyllebeholdere var uden gødning. Der var regnvand i beholderne ved tilsynet. Der føres ikke logbog for de 2 gyllebeholdere når de benyttes til gødning, da der opbevares fast gødning i dem.			

<b>EKSISTERENDE BEHOLDERE</b> (over 100 m <sup>3</sup> )			
Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012 (Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b> Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> OG der skal etableres en <b>beholderbarriere</b> (se bilag 2 i husdyrgødningsbek.) senest d. 1. januar 2012. I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen inden 1.10.2011. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse.			O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år
<b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b> Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> senest d. 1. januar 2012 OG der skal etableres en <b>terrænændring</b> der kan tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> gylle.			
<b>Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b> Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem senest d. 1. januar 2012.	X Se bem.		O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år
<b>Bemærkninger:</b> Der er ikke alarm på gyllebeholderne, da de kun benyttes til fast gødning. Såfremt gyllebeholderne på et tidspunkt ønskes anvendt til opbevaring af flydende gødning, skal der monteres alarmer på beholderne, da de er beliggende nærmere end 100 meter til en sø over 100m <sup>2</sup> . Da vil beholderne også blive omfattet af beholderkontrol hvert 5. år.			

<b>MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING</b>			
	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)			
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>			

Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Ingen møddingsplads på ejendommen. Den faste gødning fra stalden opbevares i de 2 gyllebeholdere.			

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej, ejendommen har kapacitet til egen gødningsproduktion.
<b>Bemærkninger:</b> Der må ikke opbevares flydende gødning i de 2 gyllebeholdere, da der ikke er alarm på gyllebeholderne.

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

<b>Samlet opbevaringskapacitet:</b> 1565 m <sup>3</sup>	<b>Samlet produktion af gylle:</b> 0 m <sup>3</sup>
<b>Kapacitet f. flydende gødning:</b> mdr.	<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>
<b>Bemærkning:</b>	
<b>FAST GØDNING</b>	
<b>Størrelse af møddingsplads:</b> 0 m <sup>3</sup>	<b>Samlet produktion af fast gødning ved 12 mdr.:</b> ca. 870 m <sup>3</sup>
<b>Kapacitet f. fast gødning:</b> mdr.	<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>
<b>Bemærkning:</b> Det faste gødning opbevares i de 2 gyllebeholdere.	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
<b>Bemærkninger:</b> Der er wraphø på ejendommen.						

BORING	
Er der egen boring (ja/nej)?	nej , er på fælles vandværk (Balle)
Er der boring til husdyr (ja/nej)?	nej
Er der markboring (ja/nej)?	nej

SKADEDYR	
<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Der er ikke fluegener når der er besætning på ejendommen. Såfremt der opstår fluegener skal dette bekæmpes efter gældende retningslinjer.	
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter ?</b> ja (ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> under <b>Selvbetjening</b> → <b>Anmeld rotter</b> )	

### SPILDEVAND

<b>Hvor rengøres maskiner:</b>	Ejer driver ikke selv arealerne. Men der vaskes få maskiner ejendommen.
<b>Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?</b>	
<b>Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?</b>	
<b>Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?</b>	
<b>Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?</b> (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
<b>Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Ingen kanyler
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Små mængder spildolie. Får skiftet olie på maskinværksted.
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum uden afløb herfra.
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Ingen medicin
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	ok
<b>Bemærkninger:</b>		

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	genbrugsstation
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Ingen kanyler
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	genbrugsstation
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	genbrugsstation
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen medicin
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
<b>Bemærkninger:</b> Der er lavet affalds erhvervsordning med Renodjurs.		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

<b>1</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b> over	<b>Størrelse (L):</b> 5900 l
	<b>Nummer:</b> 108642	
	<b>Årstal:</b> 2000	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b> ja	
	<b>Overfyldningsalarm:</b> ja	
	<b>Underlag*:</b> beton inde i maskinhus	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b> nej	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b> nej	
<b>2</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b>	<b>Størrelse (L):</b>
	<b>Nummer:</b>	
	<b>Årstal:</b>	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	
	<b>Overfyldningsalarm:</b>	
	<b>Underlag*:</b>	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>	
<b>3</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b>	<b>Størrelse (L):</b>
	<b>Nummer:</b>	
	<b>Årstal:</b>	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	
	<b>Overfyldningsalarm:</b>	
	<b>Underlag*:</b>	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>	
<b>Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?</b>		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
<b>Bemærkninger:</b>		

**VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.****Type godkendelse:**

§ 10 miljøtilladelse fra juli 2011 samt anmeldelse om skift i dyretype fra 23.3.2012.

**Dato:****Vilkår der er kontrolleret:**

Vilkårene i § 10 tilladelsen er kontrolleret i forbindelse med tilsynet.

**Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:**



## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller husdyrbrugets størrelse.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

### B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser v. seneste tilsyn	1 håndhævelse v. seneste tilsyn	2 eller flere håndhævelser v. seneste tilsyn
x		

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
	x		
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
Højst 75 DE	75-250 DE	Over 250 DE
x		

### E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m t NH3-natur	Uden for NFIO	Over 100 m til nabo
x	x		x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m NH3 natur	Uden for NFIO	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra NH3-natur	Indenfor NFIO	< 50 m t nabo
		x	

**RISIKOSCORE<sup>1</sup>: 2,81**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:  $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$ .