



**Miljøgodkendelse
17. februar 2025
Midlertidigt oplag af affaldsprodukter til
jordbrugsformål Bregnemosevej 2
5590 Tommerup**



ASSENS
KOMMUNE

Godkendelsen omfatter:	Miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, listepunkt K212
Beliggende på:	Bregmosevej 2, 5690 Tommerup Matr.nr. 5a Langsted By, Verringe
Godkendelsen er meddelt til:	Dalgas a/s Klostermarken 12, 8800 Viborg
CVR-nr.:	27623549
P-nr.:	1007763979
Grundejer:	Henning Christensen Bregmosevej 2, Langsted, 5690 Tommerup

Sags id:	24/13244	Sagsbehandler: Claus Jultved
----------	----------	------------------------------

Dalgas a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5¹

Miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
Listepunkt K212, - 21.4.2 Stabiliseret slam og andet stabiliseret affald

Dato: 17. februar 2025

Godkendt:

Claus Jultved
Agronom, Miljøsagsbehandler

Annonceret den 17. februar 2025

Klagefristen udløber den 17. marts 2025

Søgsmålsfristen udløber den 18. august 2025

¹ Lovbekendtgørelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Indholdsfortegnelse

Sammendrag	5
Kommunens afgørelse, Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup for	6
beholder til midlertidig opbevaring af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald samt bioaske	6
Vilkår - Miljøgodkendelse.....	6
Generelt.....	6
Indretning og drift	7
Luftforurening	8
Støj, lavfrekvent støj og vibrationer	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Egenkontrol.....	10
Kommunens afgørelse af VVM.....	11
Andre miljøregler	12
Affaldshåndtering	12
Ændringer på virksomheden	12
Lov om forurenet jord	12
Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven	12
Klagevejledning efter miljøvurderingsloven §48 og § 49.....	13
Miljøteknisk Redegørelse.....	16
Ansøger og driftsansvarlig (ihænde-haver af miljøgodkendelsen)	16
Beliggenhed af oplaget	16
Ejer af ejendommen	16
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40 a.....	16
Lovgrundlag	16
Hovedaktivitet.....	16
Sagsakter	17
Miljøteknisk Beskrivelse	17
Generelt	17
Affaldsprodukter	17
Beliggenhed, indretning mv.....	18
Miljøteknisk vurdering – miljøgodkendelse	18
Generelt.....	18
Affaldsprodukter	19
Støj.....	19
Støv	20
Lugt.....	20
Beliggenhed	20
Beholder	22
Læsserampe, læssepladser og håndtering.....	22
Ikke relevante standardvilkår.....	23
VVM	23
Bilag:	24
Kopi til:	24

Sammen drag

Der meddeles miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald i henhold til listepunkt K212; nyttiggørelse samt bortskaffelse af ikke-farligt affald henført til afsnit 21.1. punkt 5 i standardvilkårsbekendtgørelsen - oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald.

Beholder (tidl. gylletank) på 1410 m³ på Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup, ønskes fremadrettet anvendt til mellemlagring af biogødning i form af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg, bioaske, og slam fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grønsager, korn mv. samt slam fra spildevandsrensning fra produktionssteder ved fremstilling af visse levnedsmidler. Produkterne skal efterfølgende genanvendes til jordbrugsformål.

Til- og frakørsel fra beholderen vil ske på hverdage kl. 7:00 - 18:00, undtagelsesvis kan der ved driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller i spidsbelastningsperioder foregå aktivitet uden for dette tidsrum.

De væsentligste, miljømæssige belastninger forbundet med driften af oplaget, er støj- og lugtemissioner.

Der er fremsendt miljøgodkendelsesansøgninger 18. oktober 2024, der er i ansøgningerne også fremsendt anmeldelse af projektet i henhold til VVM-reglerne.

Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen, findes i den miljøtekniske redegørelse og den miljøtekniske vurdering, som er indeholdt i denne miljøgodkendelse.

I vurderingen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

Der er i denne afgørelse truffet afgørelse om at anlægget ikke medfører væsentlige gener i omgivelserne, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet en VVM-redegørelse).

Kommunens afgørelse, Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup for beholder til midlertidig opbevaring af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald samt bioaske

Assens Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² §33 på følgende vilkår:

Vilkår - Miljøgodkendelse

* standardvilkår,

(*) præciserede standardvilkår

Generelt

1. Godkendelsen omfatter oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, i henhold til afsnit 21.1. punkt 2 i standardvilkårsbekendtgørelsen, der:
 - skal anvendes til jordbrugsformål
 - ved ”stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald” forstås de slamtyper der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)³.
 - ved stabiliseret slam og andet stabiliseret affald forstås udrådnet, beluftet, mineraliseret, tørret eller kalkbehandlet jf. slambekendtgørelsen.
 - de krav, der fremgår af slambekendtgørelsen, gælder for så vidt angår slam, der skal anvendes til jordbrugsformål, foruden de vilkår, der fastsættes i denne miljøgodkendelse.

Godkendelsen omfatter oplag af bioaske, der:

- skal anvendes til jordbrugsformål
- ved bioaske forstås de asketyper, der er omfattet af bilag 1 til Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen)⁴.
- de krav, der fremgår af bioaskebekendtgørelsen, gælder for så vidt angår bioaske, der skal anvendes til jordbrugsformål, foruden de vilkår, der fastsættes i denne miljøgodkendelse.

Skulle analyser vise at affaldet ikke kan anvendes til jordbrugsformål, skal affaldet slutdeponeres/bortskaffes til godkendt modtager.

2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. *
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

⁴ Bekendtgørelse nr. 732 af 09 juli 2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald samt bioaske jf. de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Andre fraktioner skal godkendes særskilt af kommunen inden fraktionen modtages i beholderen. Affaldet må kun opbevares i beholder som ansøgt og jf. vilkår i denne godkendelse. *

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag [m ³]	Oplagringsmåde
Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder:			
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra behandling af byspildevand	190805	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra biologisk behandling af industrispildevand.	190812	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra anden behandling af industrispildevand	190814	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra vask, rengøring, skrælning centrifugering og separering - fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grønsager, korn mv.	020301	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet ved sukkerfremstilling	020403	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet ved fremstilling af mejeriprodukter	020502	1300	I beholder
Biogødning i form af: Stabiliseret slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet ved produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)	020705	1300	I beholder
Affald i form af vegetabiliske produkter:			
Affald i form af vegetabiliske vævsdele	020103	1300	I beholder
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning	020304	1300	I beholder

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	020305	1300	I beholder
Biogødning i form af Bioaske; bundaske, slagge og kedelstøv, fra forbrænding af de typer af biomasse og biomasseaffald optaget på bilag 1 i bioaskebekendtgørelsen.	100101	1300	I beholder
Calsiumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling	100105	1300	I beholder
Calsiumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling	100107	1300	I beholder
Ikke-komposteret fraktion af vegetabilsk affald	190502	1300	I beholder

Tabel 1

5. Affaldsfraktionerne i vilkår 4 må ikke sammenblandes. Affaldsfraktionerne må maksimalt opbevares 1 år og beholderen skal være tom inden en ny affaldstype tilføres.
6. Tørret slam skal opbevares så det ikke kan komme i kontakt med vand. *
7. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. *
8. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Permanent pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs. *
9. Beholderen skal ved opbevaring af stabiliseret biogødning efter endt fyldning være forsynet enten med fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign. *

Ved opbevaring af stærkt lugtende stabiliseret biogødning, f.eks. fra animalske fraktioner, skal beholderen altid være forsynet enten med fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign. *

10. Fyldning og tømning af beholderen må ske løbende på hverdage mellem kl. 7 og 18, Undtagelsesvis må beholderen tømmes på øvrige tidspunkter i forbindelse med driftsforstyrrelser eller spidsbelastningsperioder. (*)
11. Der må højst gå 2 døgn efter endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs. Dog skal stærkt lugtende fraktioner overdækkes hurtigst muligt og senest ved arbejdstids ophør. (*)

Luftforurening

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. *
13. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

14. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes yderligere eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af håndteringsaktiviteterne.

Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

15. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 (8 timer)	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 (1 time)	Alle dage kl. 22.00 – 06.00 (1/2 time)
	Lørdag kl. 07.00-14.00	Lørdag kl. 14.00 – 22.00	
Ved enkeltboliger i det åbne land ⁵	55	45	40

16. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af lugt, støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

17. a) Beholderen skal være udført af bestandige og tætte materialer. *
- b) Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. *
- c) Beholderen må ikke påvirkes af læsserampen, dvs. styrkeforhold må ikke forringes og inspektionsmulighed må ikke forhindres.
- d) Beholderen skal ved opbevaring af pumpbare affaldsprodukter være monteret med en overfyldningsalarm. Alarmen skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalafgivelse. *
- Derudover skal beholderen ved opbevaring af pumpbare affaldsprodukter være forsynet med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften.
- e) Beholderen skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Omfangsdrænet skal ligge i tilknytning til læsserampe og læsseplads. *

⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

f) Beholderen må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. *

g) Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. *

h) I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. *

18. Spild af slam og andet organisk affald, herunder bioaske, skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. *
19. Læsserampe og øvrige læssepladser skal være udført med befæstet areal, af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:
 - at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, herunder bioaske, kan være på læsserampe og læssepladser. *
 - at overfladevand fra læsserampe og læsningspladser ledes til en tæt opsamlingsbeholder. *
 - at overfladevand fra omliggende arealer ikke kan løbe ind på læsserampe eller læssepladser. *
20. Læsserampe, læssepladser, fast eller tæt overdækning, befugtet snittet halm, letklinker eller lign. skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. *
21. Lagerbeholder og opsamlingsbeholdere skal tømmes så ofte, at de ikke løber over *

Egenkontrol

22. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde (i tilknytning til omfangsdræn) ved beholderen for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. *
23. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt. *
24. Beholder uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør. *
25. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere, lagerbeholder, læsserampe, læssepladser, opsamlingsbeholdere og inspektionsbrønde for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. *
26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarm og alarm for pludseligt fald, af de alarmer der anvendes ved oplagring af pumpbare affaldsprodukter i beholderen. Eftersyn og funktionsafprøvning af alarmerne skal foregå efter leverandørens anvisninger.

27. Beholderen skal mindst hvert 10 år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (*)

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for fyldning og tømning af beholder med angivelse af affaldsart, oprindelse, mængde, tørstofindhold og stabiliseringsform for det affald der til- og fra føres anlægget, samt angivelse af hvor dokumentation for det konkrete affalds sammensætning kan findes.
 - Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald herunder bioaske.
 - Dato for og resultatet af kontrol af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af læsserampe, læssepladser, lagerbeholder samt opsamlings-beholdere.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (*)

Kommunens afgørelse af VVM

Assens Kommune har på baggrund af en VVM-screening (se bilag 8) vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven⁶

Det vurderes at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 område eller konkrete bilag IV arter. Det skyldes, at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirkninger, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, ikke findes Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁶ Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering (VVM-proces), før Assens Kommune kan træffe afgørelse i sagen.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Affaldshåndtering

Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁷.

Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald⁸.

Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen⁹.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord¹⁰. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage § 93

⁷ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.

⁸ Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside www.assens.dk

⁹ Affaldsregistret kan ses på www.ens.dk

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside. Det betyder at, klagefristen udløber 17. marts 2025.

Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Assens Kommune. Hvis Assens Kommune fastholder afgørelsen, sender Assens Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet på adressen: mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)"

Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, dersom hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages § 96

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene § 101

Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven §48 og § 49

Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at klagefristen udløber 17. marts 2025

Planer og programmer

En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Er planen eller programmet eller ændringer deri ikke udarbejdet i henhold til lov, eller giver den pågældende lov ikke mulighed for at klage, kan afgørelsen efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Projekter

Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål, afgørelser efter § 25 og afgørelser efter § 46, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelser i henhold til anden lovgivning, som i henhold til regler fastsat i medfør af § 15, stk. 4, erstatter afgørelser om tilladelse efter § 25, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i henhold til.

Hvem kan klage - § 50

Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren.
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealerhvervelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager man - § 52, stk. 1

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På hjemmesiden kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - § 51

Klage efter § 48, stk. 3 og 4 og § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 10, den vedtagne plan eller det vedtagne program, screeningsafgørelsen efter § 21 eller afgørelsen efter §§ 25 og 46. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende

hverdag.

Klage efter § 48, stk. 4, kan tidligst indgives, når planen eller programmet er endeligt vedtaget.

Virkningen af, at der klages

Da der ikke i miljøvurderingsloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning, jf. § 53.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

17. februar 2025

Sag nr. 24/13244

Miljøteknisk Redegørelse

Ansøger og driftsansvarlig (ihændelever af miljøgodkendelsen)

Dalgas a/s
Klostermarken 12, 8800 Viborg
CVR-nr.: 27623549
P-nr.: 1007763979

Miljøansvarlig og
Kontaktperson:
Kristian Birkmose, Dalgas a/s
Telefon: 4016 6172
E-mail: kbi@dalgas.com

Beliggenhed af oplaget (den miljøgodkendelsespligtige aktivitet)

Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup
Matr. nr.: 5a, Langsted By, Verringe
Assens Kommune

Ejer af ejendommen

Henning Christensen
Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup
Telefon: 2346 1345
E-mail: 2hclangsted@gmail.com

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven¹¹ §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen¹² og standardvilkårsbekendtgørelsen med de afgrænsninger af affaldstyper, der er defineret og angivet i afsnit 21.1. punkt 2.

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse.

¹² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Anvendelsesområde:

Det specifikke affaldsoplag henføres til afsnit 21.1. punkt 2 i standardvilkårsbekendelsen, oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling¹³. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse.

Sagsakter

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen findes i ansøgningen indsendt 18. oktober 2024. Der er med miljøansøgningen også fremsendt anmeldelse af projektet i henhold til VVM-reglerne. Udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til ansøger 30. januar til 14. februar 2025.

Bemærkninger fra ansøger:

Vilkår 1: Vi har som regel ikke en aktuel analyse, når produktet tilkøres. Så jeg kunne godt tænke mig en linje a la – kan affaldet ikke anvendes til jordbrugsformål, kan det slutdisponeres på anden lovlig vis.

Vilkår 19: Der sker ikke nogen omlæsning, så vi har ingen planer om at etablere en læsseplads. Ved tilkørsel bliver produktet tippet direkte i lageret fra rampen. Ved afhentning, bliver produktet grabbet direkte på lastbil.

Ellers ingen bemærkninger.

Kommentarer fra kommunen:

Vedr. vilkår 1: Tilføjet: Skulle analyser vise at affaldet ikke kan anvendes til jordbrugsformål, skal affaldet slutdeponeres/bortskaffes til godkendt modtager.

Vedr. vilkår 19: Punktet vedr. omlastning tages ud af standardvilkåret.

- Ansøgning af 18. oktober 2024 med bilag.
- VVM-anmeldelse af 18. oktober 2024.
- Supplerende oplysninger af 28. og 29. januar 2025.
- Bemærkninger til udkast af 14. februar 2025.
- Beholderkontrol, (1410 m³) af 21. maj 2018.

Miljøteknisk Beskrivelse

Generelt

Dalgas A/S ønsker mulighed for midlertidig opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring i eksisterende gyllebeholder på ejendommen beliggende Bregnemosevej 2, Langsted, 5690 Tommerup (ved Verninge). Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen¹⁴.

Affaldet bliver til- og frakørt med lastbil. Faste produkter tippes i beholder fra en rampe og pumpbart affald pumpes i med en på lastbilen monteret pumpe. Ved frakørsel bliver fast affald læsset på lastbil med læssemaskine. Pumpbart affald suges op med en på lastbilen monteret pumpe.

Der sker ingen behandling af affaldet i forbindelse med oplagringen. Der vil ikke forekomme reparation eller vask af materiel på virksomheden, og der er ingen energianlæg eller oplag af brændstoffer på virksomheden.

Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og frakørsel samt læsning af affald.

¹³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

¹⁴ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Affaldsprodukter

Der er ansøgt om opbevaring af en lang række produkter, som efter midlertidig opbevaring skal anvendes til jordbrugsforbedringsmidler iht. affald til jord bekendtgørelsen.

I affaldsbekendtgørelsen er affaldet jf. de ansøgte EAK-koder angivet som slam fra rensning af byspildevand samt slam fra spildevandbehandling i forbindelse fremstilling af fødevarer.

Derudover er der ansøgt om opbevaring af bioasker som efter midlertidig opbevaring skal anvendes til jordbrugsforbedringsmidler iht. bioaskebekendtgørelsen.

Beliggenhed, indretning mv.

Beholderen er beliggende på ejendommen Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup, Matr. nr.: 5a, Langsted By, Verninge, Assens Kommune, ca. 1 km sydvest for Verninge.



Beholderen ligger ca. 123 m fra offentlig vej og ca. 97 m fra nærmeste beboelse.

Der er tale om en eksisterende bygning (gyllebeholder), som tidligere har fundet anvendelse til opbevaring af husdyrgødning.

Transport til og fra beholderen vil foregå fra Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup.

Beholderen er jf. seneste beholderkontrol (21. maj 2018) opført i 1995, har et rumfang på 1410 m³ og er af opbygget af betonbund med sider af betonelementer. Beholderen har en diameter på ca. 20 m er 4 m høj og har en nedgravningsdybde på 2 m.

Ejendommen ligger i landzone, og der er ikke udarbejdet kommuneplanramme eller lokalplan for området. Beholderen er placeret i nærheden af driftsbygninger på adressen. Ejeren bor på adressen.

Beholderen ligger syd for Åsemose Bæk, som er et naturbeskyttet vandløb. Afstanden til vandløbet er ca. 130 m og højdeforskellen mellem beholderen og vandløbet udgør ca. 5 m, hvor terrænet skråner ned mod Åsemose Bæk. Der forekommer to lavninger i retningen mod vandløbet mod nordøst. Begge lavningers dybeste punkt i forhold til de omkringliggende arealer vurderes til at være ca. 3 m, med et areal omkring 200 m². Overfor vandløbet Åsemose Bæk ligger et ikke beskyttet vandhul og ca. 150 m mod nordvest ligger en naturbeskyttet sø.

Ca. 1,4 km mod øst er et kategori 1, ammoniakfølsomt naturområde (en Elle- og Askeskov) og ca. 2,3 km mod syd ligger et kategori 2, ammoniakfølsomt naturområde (et Overdrev).

Området er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

Miljøteknisk vurdering – miljøgodkendelse

Generelt

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K212:

Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Det specifikke affaldsoplag, inkl. bioaske, vurderes at kunne henføres til afsnit 21.1. punkt 2 i standardvilkårsbekendelsen, oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald. Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedst tilgængelig teknik (BAT) på området. Der er således ikke behov for yderligere miljøteknisk vurdering af de forhold, der er reguleret af standardvilkår. I det omfang hvor standardvilkårene er fraveget eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet nedenfor.

Affaldsprodukter

Der er ansøgt om opbevaring af en lang række produkter som efter midlertidig opbevaring skal anvendes til jordbrugsforbedringsmidler iht. affald til jord bekendtgørelsen og bioaske-bekendtgørelsen. Der er ansøgt efter EAK-koder som i affaldsbekendtgørelsen er angivet som slam fra rensning af byspildevand samt slam fra spildevandbehandling i forbindelse fremstilling af div. fødevarer. Derudover er der ansøgt efter EAK-kode som i affaldsbekendtgørelsen er angivet som bundaske, slagge og kedelstøv. Det er den 28. januar 2025. november 2020 præciseret at der udelukkende er tale om bioaske iht. bioaskebekendtgørelsen.

Derudover ønske ansøger at kunne opbevare andre typer affald med gødningsværdi, der overholder kravene i gældende lovgivning. Dalgas ønsker efter dialog med kommunen, at få godkendelse til opbevaring af et specifikt produkt. Affaldskoder for disse produkter kan ikke angives. Der angives i vilkår 4, at der skal søges godkendelse til andet affald end de i tabel 1 nævnte fraktioner.

Det vurderes generelt at jordforbedringsprodukterne skal kunne henføres til afsnit 21.1. punkt 2 i standardvilkårsbekendelsen om oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, som omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). I slambekendtgørelsen er stabiliseret slam og andet stabiliseret affald defineret som slam der er udrådnet, beluftet, mineraliseret, tørret eller kalkbehandlet. Oplag af ikke stabiliseret affald vurderes at kunne udvikle biogasser, og derfor at skulle håndteres og miljøgodkendes som en lageranlæg til biogasfremstilling efter gældende standardvilkår for biogasanlæg. Det vurderes at der skal indsættes vilkår om at godkendelsen kun omfatter slam jf. standardvilkårsbekendtgørelsen for K212 under anvendelsesområde 21.2 pkt. 2) (vilkår 1).

Derudover er der ansøgt om opbevaring af bundaske, slagge og kedelstøv med affaldskoden 10 01 01 også med henblik på jordforbedring. Asken er oplyst udelukkende at være asketyper fra afbrænding af biomasse som omfattet af bilag 1 til Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen).

Vilkår til opbevaring af bioaskeprodukterne vurderes at kunne rummes indenfor afsnittet 21.1. punkt 2 under K212 i standardvilkårsbekendelsen, suppleret med vilkår om støvbeegrænsning.

Det vurderes at der skal indsættes vilkår i denne godkendelse om at godkendelsen kun omfatter bioasker jf. bioaskebekendtgørelsen (vilkår 1).

Støj

Bregnemosevej 2 ligger uden for bymæssig bebyggelse og er ikke omfattet af en lokalplan. Med hensyn til fastsættelsen af støjgrænser betragtes området som åbent land, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder".

Nærmeste beboelse ligger ca. 100 m nordøst for gyllebeholderen. Derfor fastsættes der vilkår om den maksimale støjbelastning udenfor virksomhedens areal i vilkår nr. 15 i denne godkendelse. Ifølge ansøgningsmaterialet vil til- og frakørsel af affaldsfraktioner til beholderen ske på hverdage kl. 7:00 – 18:00 og kun i kortere perioder (tilkørsel af varighed på 15-30 min pr gang, frakørsel dog mere intenst over ca. 5 arbejdsdage). Der forventes undtagelsesvis at kunne være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller i spidsbelastningsperioder. Med afstanden til omkringliggende beboelse vurderes det at de vejledende støjgrænser vil være overholdt. Der kræves derfor ikke egentlige beregninger af støjniveauet, men der stilles vilkår og at støjniveauet dokumenteres ved berettigede støjklager, jf. vilkår nr. 16 i denne godkendelse.

Støv

Selve oplaget af biogødning i beholderen forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener. Det vurderes dog at der i visse tørre perioder vil kunne forekomme støv i forbindelse med håndtering af bioaske og fra transporter til og fra beholderen. Det vurderes derfor at der skal stilles vilkår om at virksomheden ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, skal sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område, samt at hvis der konstateres væsentlige støvgener, uden for virksomhedens område, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes yderligere eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af håndteringsaktiviteterne jf. vilkår 13 og 14 i denne godkendelse.

Lugt

Det er kommunes vurdering, at der kan forekomme lugtgener fra oplaget af stabiliseret slam og andet stabiliseret affald, hvis der ikke etableres foranstaltninger til at hindre dette. Derfor sættes der krav om etablering af en tæt overdækning efter fyldning af beholderen, jf. standardvilkår nr. 7, der efterleves ved, at der anlægges et biofilter, bestående af befugtet snittet halm oven på biogødningen, jf. vilkår 9 i denne godkendelse.

Lugtgener udenfor virksomhedens areal kan forekomme, hvis biofiltret ikke er intakt. Der er i standardvilkår 9 anført:

"[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [] antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs]."

Assens Kommune er bekendt med lignende oplag herunder oplag på biogasanlæg bl.a. i andre kommuner, hvor erfaring har vist, at lugten fra oplag kan blive betragtelig specielt hvis biomasse oplagres over længere tid. Oplaget er beliggende mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse. På baggrund heraf vurderes, under iagttagelse af standardvilkår 5, 6 og 8 for biogasanlæg, at der udelukkende kan gives miljøgodkendelse til stabiliserede affaldsprodukter jf. slambekendtgørelsen, med vilkår om hvor længe produkterne må opbevares uden overdækning.

Det vurderes at der skal indsættes vilkår om tidsrum jf. ansøgt og at der må højst gå 2 døgn efter endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs, samt at produkterne højst må opbevares i 1 år, vilkår nr. 5, 10 og 11 i denne godkendelse.

Beliggenhed

Planforhold

Lokaliteten Bregnemosevej 2, 5960 Tommerup, Matr.nr. 5a Langsted By, Vemminge ligger i landzone og er der ikke udarbejdet kommuneplanramme eller lokalplan for området. Beholderen vurderes at kunne betragtes som en overflødiggjort landbrugsbygning, som efter Planlovens¹⁵ § 37 uden landzonetilladelse kan tages i brug til anden anvendelse, herunder lagerformål jf. Naturklagenævnet orienterer nr. 256 af januar 2003.

Beskyttet natur

Ca. 150 meter i nordvestlig retning ligger en beskyttet sø, Langsted Gadekær, og ca. 130 m i nordlig retning er et åbent beskyttet vandløb (Åmose Bæk v/ Langsted). Alle områder er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven.

Da virksomheden ligger forholdsvis tæt på naturbeskyttede områder, herunder ca. 130 meter fra vandløbet Åmose Bæk som er et åbne §3 beskyttede vandløb, vurderes at standardvilkår 12 ikke kan fraviges. Der skal i godkendelsen indgå vilkår om at beholderen skal forsynes med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og omfangsdrænet skal ligge i tilknytning til læsserampen og læssepladser, jf. vilkår 17 e) i denne godkendelse. Udsivning fra beholder og læssepladser af næringsrige produkter til vandmiljøet kan være skadelig for vandlevende organismer bl.a. grundet iltvind. Det vurderes at ovenstående omfangsdræn sikrer at eventuelle begyndende skader på beholder eller mindre lækager opdages betids, før der er opstår risiko for udsivning til beskyttet vandløb/natur.

Ammoniakfølsom natur

Nærmeste kategori 1 ammoniakfølsom natur er en Elle- og Askeskov beliggende ca. 1,4 km i østlig retning, og nærmeste kategori 2 ammoniakfølsom natur er et Overdrev beliggende ca. 2,3 km i sydlig retning. Med baggrund i de relative store afstande vurderes det, at der med overdækning af beholderen ikke vil være væsentlig ammoniakpåvirkning af ammoniakfølsomme naturtyper som medfører at der skal stilles særlige vilkår herfor i miljøgodkendelsen.

Drikkevandinteresser

Lagerbeholderen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Beholderen ligger ca. 1300 m fra nærmeste vandværksboring og ikke i nogle vandværkers indvindingsopland.

Assens Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til, at der skal fastsættes yderligere vilkår i forhold til grundvandsbeskyttelse, da der ikke håndteres farligt affald på området.

Jordforurening

Der er ingen registrerede jordforureninger (V1 og V2) på ejendommen. Det vurderes på baggrund af forureningskortlægningen at der ikke skal tages særlige hensyn til jordforurening da der ikke er kendte jordforureninger på adressen.

Habitatområder

Nærmeste habitatområder er:

¹⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning

- Ca. 1.200 m mod sydøst: Natura 2000 - Odense Å med Hagedrup Å, Salling Å og Lindved Å.
- Ca. 18 km mod vest: Natura 2000 - Lillebælt.

Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af habitatområderne af luftemissioner eller andet, og at der således ikke er behov for at stille særlige vilkår til beskyttelse af disse områder.

Fredede områder

Nærmeste fredede område er en kirkebeskyttelse ca. 2.300 meter i nordøstlig retning. Der vurderes ikke at være påvirkning af dette område.

Der ligger beskyttede diger 50 m øst og vest for beholderen. Der vurderes ikke at være påvirkning af disse.

Beholder

Der er ikke indsendt beholderkontrolrapport for seneste kontrol af beholderen.

Kommunen har registreret, at der seneste er foretaget 10 års beholderkontrol den 21. april 2018, hvor der blev udført 3 reparationer af kabelbeskyttelsen på kabel 2 og 3.

Beholderen, der er opført i 1995, skal anvendes til at opbevare andre produkter end gylle, og korrosionsforholdene kendes ikke. Der er ca. 130 m fra beholderen et åbent vandløb beliggende i lavere niveau end beholderens laveste terrænkote. Det vurderes at frekvensen for autoriseret beholderkontrol skal følge regelsættet for opbevaring af flydende husdyrgødning¹⁶, hvor der skal udføres autoriseret beholderkontrol minimum hver 10 år, jf. §9, stk. 1, når beholderen er beliggende mere end 100 meter fra åbent vandløb, standardvilkår 27 og vilkår 27 i denne godkendelse.

På grund af afstanden til det åbne lavere liggende vandløb vurderes desuden at husdyrgødningsbekendtgørelsens¹⁷ bestemmelse i § 20 for flydende husdyrgødning også skal finde anvendelse for beholderen som supplerende til standardvilkår 20.

Bestemmelsen indbefatter at beholderen, ved opbevaring af pumpbare affaldsprodukter, skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften, vilkår 17 d) i denne godkendelse.

Alarm for overløb jf. standardvilkår 20, vurderes at skulle gælde for pumpbare affaldsprodukter. Det vurderes, at hvis faste produkter i yderste konsekvens skulle løbe over vil de ikke være så mobile og af en karakter at de udgør en overhængende risiko for vandløb eller grundvand, førend uheldet vil blive opdaget ved de regelmæssige kontroller af minimumsafstanden på 20 cm til overkant som udføres hvert kvartal og hyppigere ved meget nedbør. Derudover vurderes det at ikke pumpbare affaldsprodukter, når de fyldes i beholderen, ikke er fuldt vandmættede og dermed at kunne opsuge en større mængde nedbør end flydende affaldsprodukter.

Det vurderes at det skal sikres af overfyldningsalarm og alarm for pludseligt fald til stadighed er funktionsduelig og at der skal indsættes vilkår om funktionsafprøvning af alarmer minimum en gang årligt, tilsvarende standardvilkår 44, for opbevaring af biomasse på biogasanlæg. Vilkår 26 i denne godkendelse.

Læsserampe, læssepladser og håndtering

Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, således at affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. For at styrkeforhold og inspektionsmuligheder forbliver intakte vurderes at der skal

¹⁶ Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012.

¹⁷ Husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 2243 af 29. november 2021

indsættes vilkår om at en læsserampe ikke må påvirke beholderen, jf. vilkår 17 c) i denne godkendelse.

Det er i ansøgningen beskrevet at faste produkter tippes i beholder fra rampe og at pumpbart affald pumpes i til og fra beholder med en på lastbil monteret pumpe, samt at fast affald ved frakørsel bliver læsset på lastbil med læssmaskine.

Det vurderes at der er risiko for spild ved læsseplads i forbindelse med læsninger (med læssmaskine og grab) og at der tilsvarende læsserampen skal stilles vilkår (jf. standardvilkår 13) om fast belægning, der muliggør en let opsamling og tilbageførsel af eventuelt spild i forbindelse med håndtering af affald på læsningsplads, vilkår 19 i denne godkendelse.

Ikke relevante standardvilkår

- Standardvilkår 10, 13, 14 og 25 er ikke relevant da der ikke etableres oplagsplads i det fri eller i haller, og ikke opstilles containere på stedet.
- Standardvilkår 16: Punktet vedr. omlastning er ikke relevant og fjernes derfor.
- Standardvilkår 17 og 18 er ikke relevante da der ikke foretages rengøring af køretøjer eller etableres vaskeplads på stedet.
- Standardvilkår 22 er ikke relevant da der ikke er fast overdækning på beholderen.
- Standardvilkår 28 er ikke relevant da beholderen er større end 100 m³.

VVM

Assens Kommune vurderer, at den modtagne ansøgning er tilstrækkelig til at der kan træffes afgørelse i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven¹⁸.

Anlæg til bortskaffelse af affald og oplagring af slam fra rensningsanlæg (K212) er omfattet af bilag 2, pkt. 11b og 11d i nævnte lov. Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt.

Der er inden for det område, der kan påvirkes af projektet ikke kendskab til tilstedeværelsen af bilag IV-arter. Der er desuden ikke naturtyper indenfor området, der typisk anvendes som rasteområder eller yngleområder for bilag IV-arter.

Beskyttet natur

Ca. 150 meter i nordvestlig retning er beliggende en §3 beskyttet sø og ca. 130 m nord for beholderen ligger et åbent §3 beskyttet vandløb (Åsemose Bæk v/ Langsted) og ca. 230 meter mod øst ligger en beskyttet eng. Projektet vurderes ikke at påvirke naturområderne negativt.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det nærmeste habitatområde er Natura 2000 området ved Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger ca. 1.200 m mod sydøst. Herudover er der ikke Natura 2000 områder inden for mere end 10 km fra den ansøgte aktivitet.

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

¹⁸ Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller kan påvirke konkrete bilag IV arter.

Mulige miljøpåvirkninger fra projektet, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, påvirker ikke Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har søgt miljøgodkendelse af hos Assens Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Bilag:

Bilag 1: Oversigtskort 1

Bilag 2: Oversigtskort 2

Bilag 3: Ønskede affaldsfraktioner

Bilag 4-6: Billeder af rampe

Bilag 7: Ansøgning – beskrivelse

Bilag 8: VVM-screeningsskema

Kopi til:

- Ejer: Henning Christensen, Bregnemosevej 2, 5690 Tommerup, 2hclangsted@gmail.com
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk